



**PHARMACEUTICAL CHEMICAL AND COSMETIC
EQUIPMENT (FR)**

Equipments pharmaceutiques, cosmétiques

11 Ter Rue du Vertuquet - 59960 NEUVILLE EN FERRAIN
(Neuville en Ferrain)

Date de clôture: mardi **12 DÉCEMBRE** à partir de 15:00



Visites:

Sur rendez-vous

11 Ter Rue du Vertuquet - 59960 NEUVILLE EN FERRAIN (France)

Enchères uniquement sur internet !



mardi 12 décembre 2017 PHARMACEUTICAL CHEMICAL AND COSMETIC

EQUIPMENT

Conditions particulières

Adjudication des lots

Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.

Date de clôture

Mardi 12 décembre 2017 à partir de 15:00 CET

Visites

Sur rendez-vous

Neuville en Ferrain

11 Ter Rue du Vertuquet

59960 NEUVILLE EN FERRAIN, France

Frais acheteur

18,00%

TVA

20,00%

Enlèvements

de mardi 19 décembre jusqu'à vendredi 22 décembre

Sur rendez-vous

de mercredi 03 janvier jusqu'à vendredi 19 janvier

Sur rendez-vous

Neuville en Ferrain

11 Ter Rue du Vertuquet

59960 NEUVILLE EN FERRAIN, France

Visites

Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veuillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.

Détails de paiement

Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.

Instructions d'enlèvement

Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.

L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. L'acheteur est entièrement responsable du démantèlement, du chargement et du transport de ses lots achetés. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.



Réunions

Le vendeur a accepté de charger les lots sur camion classique. L'emballage et le chargement en container reste purement à la charge de l'acheteur.

Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 10%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Lots sans enchère

Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	Pont roulant 10t KONECRANES, Pont roulant KONECRANES Capacité 10t Portée 13,7 m ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	2 250,00
2	1	Pont roulant 10t VERLINDE, Pont roulant VERLINDE Capacité 10t Portée 13,7 m ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	1 500,00
3	1	Pont roulant 5t KONECRANES, Pont roulant KONECRANES Capacité 5t Portée 13,7 m ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	900,00
4	1	Pont roulant 4t VERLINDE, Pont roulant VERLINDE Capacité 4t Portée 13,7 m ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	600,00
5	1	Pont roulant 3,2t ADC, Pont roulant ADC Capacité 3,2t Portée 8,5 m ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	600,00
6	1	Cuve de mélange type réacteur CASTOR & CIE, Cuve de mélange type réacteur de marque CASTOR & CIE en inox;Volume total 3600 litres fond conique dôme supérieur soudé, sur quatre goussets;avec 1/2 coquille en inox sur la virole et sur le fond;Sur haut de cuve : neuf tubulures, un regard Ø 120 mm et une trappe de visite Ø 330 mm avec couvercle;Basculant boulonné muni d'un regard Ø 120 mm;Sur virole et sur le fond : une tubulure pour la 1/2 coquille, vidange par tubulure Ø 42 mm avec vanne ;Agitation : trois pales Ø 600 mm en fond de cuve, sur arbre Ø 60 mm et trois brise-lames;Commande : moteur CEN hp 4 cv 3 kw 1400 tr/min 220/380 v plus réducteur ANSEN PATENT;Transmission monobloc, vitesse de l'agitation 190 tr/min environ;Sans armoire électrique de commande, étanchéité par tresses;Dimensions intérieures de la cuve : Ø 1500 mm x hauteur 200 + 1900 + 200 = 2300 mm;Dimensions extérieures approximatives : 1650 x 1600 mm x hauteur 4050 mm hauteur sous goussets 2200 mm;Nb ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	525,00
7	1	Pompe à vide à anneau liquide SULZER BURCKHARDT, PMZF 2507 C3, Pompe à vide à anneau liquide SULZER BURCKHARDT;Type : PMZF 2507 C3;15.5 KW - 20 cv - 1500tr/min - 380 volts ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
8	1	Chariot élévateur BT, CB1800T, Chariot élévateur BT type CB1800T;Charge maximale 1650 DaN / 0,50 M / 4,35 M;Batteries à changer à la charge du client ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
9	1	Station de vidange big bag Station de vidange big bag en inox installée sur châssis en acier;Équipée d'une trémie avec vibreur et une vis de vidange;Sur la trémie: deux tubulures avec vannes dont une servant pour l'aspiration des fumées et ;Une trappe de visite avec couvercle pivotant ouverture 400 x 300 mm;Ouverture d'alimentation: 1100 x 1100 mm, hauteur de chargement 2060 mm ;Sortie de la trémie sur tubulure Ø 250 mm avec vanne guillotine à commande pneumatique;Sortie sur vis SINFIMASA n°9544, vidange tubulure Ø 200 mm - Pas de 170mm - hauteur sous vidange 700 mm;Entraînement de la vis par moteur CEMP hp 4 cv - 3 kw - 1430 tr/min - 220/380 v plus réducteur;Vibreur ITALVIBRA hp 0.64 cv - 0.47 kw - 3000 tr/min - 220/380 v;Sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 2200 x 1700 mm x hauteur 2500 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
10	1	Cuve de mélange verticale Cuve de mélange verticale en inox avec fond conique, volume total 400 litres; Sur la virole: une tubulure, sur le fond: une vidange Ø 100 mm, sans vanne; Agitation: cadre entraîné par motoréducteur SEW 0.5 cv - 0.37 kw - 1400/32 tr/min - 220/380 v ; Transmission monobloc, vitesse de l'agitation 32 tr/min, sans armoire électrique de commande; Dimensions intérieures de la cuve: Ø 800 mm x hauteur 700 + 350 = 1050 mm; Dimensions extérieures approximatives: 1700 x 1150 mm x hauteur 2000 mm; Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
12	1	Refroidisseur de liquide KKT-KRAUS, MLB-S7UM50, numéro de série IK1489-01-99, Refroidisseur de liquide KKT-KRAUS type: MLB-S7UM50 n°IK1489-01-99 en acier; Équipé d'un groupe de froid COPELAND avec réfrigérant R134A, pression maxi 20 bars; Sur un côté: une entrée et une sortie liquide reliées à une pompe de circulation et un réservoir, volume 100 litres; Dimensions extérieures approximatives: 800 x 630 mm x hauteur 1100 mm; Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
13	1	Refroidisseur de liquide EUROKLIMAT, LPE51, Refroidisseur de liquide EUROKLIMAT type: LPE51 sur châssis mobile en acier; Équipé d'un groupe de froid avec réfrigérant R407C, pression maxi 27.6 bar, température -10°; Sur un côté: une entrée et une sortie liquide reliées à une pompe de circulation et un réservoir; Pompe de circulation DAB type JET251T 3 cv - 2.2 kw - 2800 tr/min - 220/380 v; Débit de 0.6 à 7.2 m ³ /h, pression de 3.4 à 6 bar maxi; Dimensions extérieures approximatives: 1500 x 850 mm x hauteur 1800 mm; Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
14	1	Centrale d'aspiration DELTA NEU, NEUMATIC JK8, Centrale d'aspiration DELTA NEU type NEUMATIC JK8 en acier équipé de quatre cartouches filtrantes Ø 150 mm environ; La centrale est équipée d'un dépoussiéreur avec surpresseur GARDENR elle utilise le principe de décolmatage par air comprimé et peut ainsi fonctionner de manière continue ; Entraînement du surpresseur par moteur SIEMENS 7.5 cv - 5.5 kw - 2900 tr/min - 380/660 v ; Sur un côté: une entrée d'air poussiéreux Ø 60 mm, sortie d'air propre sur un côté Ø 50 mm; Sur le dessous: une sortie pour la récolte des poussières ouverture 200 x 200 mm, hauteur sous vidange 520 mm; Sur châssis, avec armoire électrique de commande; Dimensions extérieures approximatives: 1500 x 850 mm - hauteur 1900 mm; Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
15	1	Cuiseur cuivre 75 litres Cuiseur cuivre 75 litres double enveloppe; Hauteur hors tout : 2750 mm environ ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
16	1	Doseur à poudre ACCURATE, MOD912, Doseur à poudre ACCURATE en plastique et inox type MOD912; Alimentation par trémie 570 x 570 mm avec couvercle; Vis de dosage diamètre 80 mm; Alimentation en courant continu 180V - 4.5A; Sans châssis, ni armoire électrique de commande; Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
17	1	Doseur à poudre ACCURATE, MOD912, Doseur à poudre ACCURATE en plastique et inox type MOD912; Alimentation par trémie 570 x 570 mm avec couvercle; Vis de dosage diamètre 80 mm; Alimentation en courant continu 180V - 4.5A; Sans châssis, ni armoire électrique de commande; Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
18	1	Doseur à poudre ACCURATE, MOD912, Doseur à poudre ACCURATE en plastique et inox type MOD912; Alimentation par trémie 570 x 570 mm avec couvercle; Vis de dosage diamètre 80 mm; Alimentation en courant continu 180V - 4.5A; Sans châssis, ni armoire électrique de commande; Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
19	1	Échangeur tubulaire vertical SAG, numéro de série 9587/5, Échangeur tubulaire vertical S.A.G n°9587/5 en épingle;Équipé de 18 tubes en inox Ø 16 mm x longueur 1150 mm, surface 1 m ² ;Corps en inox Ø 170 mm x longueur 1200 mm, équipé de deux tubulures Ø 28 mm sur bride 115 mm et une tubulure Ø 15 mm sur bride Ø 95 mm;Avec une calotte en inox équipée de deux tubulures Ø 40 mm sur bride Ø 150 mm;Dimensions extérieures approximatives: 500 x 500 mm x hauteur 1600 mm;Nb ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
20	1	FILTRE CLOCHE INOX FILTRE CLOCHE INOX, SUR PIEDS;DIMENSIONS CLOCHE: DIA 550 MM, HAUTEUR 850 MM;FOND BOMBE AVEC 2 TUBULURES ;COUVERCLE BOULONNE PIVOTANT ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
21	1	Pompe à lobes WAUKESHA, 030 U2, numéro de série 1000002693446, Pompe à lobes WAUKESHA type 030 U2 n°1000002693446 en inox;Tubulures d'entrée et de sortie Ø 35 mm ;Rotor équipé de deux lobes en inox entraînés par ;Moto réducteur NORD 4 cv - 3 kw - 1425/146 tr/min - 220/380 v;Vitesse de la pompe 146 tr/min, débit maxi 0.8 m ³ /h pour une pression de 1.7 bar;Sur socle en inox, sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 900 x 330 mm - hauteur 400 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
22	1	Centrale de vide LEYBOLD, CV150-65, numéro de série 1984-710386, Centrale de vide LEYBOLD type CV150-65 n°1984-710386 en acier;Équipée d'un réservoir dimensions 1000 x 840 mm - hauteur 170 mm - volume 150 litres, diamètre d'aspiration 14 mm;Entraînement de la pompe par moteur BROOK ANSEN 2 cv - 1.5 kw - 1425 tr/min - 220/380 v;Transmission monobloc, vitesse de pompage 1425 tr/min;Avec armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 1300 x 860 mm - hauteur 920 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
23	1	Pompe PCM PCM, MR25U4, numéro de série 202673, Pompe PCM type: MR25U4 n°202673 en inox ;Sur le dessus: une tubulure Ø 70 mm et une tubulure Ø 47 mm, sur le devant une tubulure Ø 70 mm ;Entraînement de la pompe par motoréducteur SEW 7.5 cv - 5.5 kw - 1400/213 tr/min - 220/380 v;Transmission monobloc, vitesse de pompage 213 tr/min ;Avec socle en inox, sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 2000 x 350 mm - hauteur 380 mm. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
24	1	Nettoyeurs HP Nettoyeurs HP KARCHER gaz;Type HDS 9/16-GAS ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
25	1	Nettoyeurs HP Nettoyeurs HP KARCHER gaz;Type HDS 9/16-GAS ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
26	1	Vis d'Archimède Vis d'Archimède en acier sous auge;Sans châssis;diam vis : 250mm;Pas contrarié : 250mm;Vidange centrale 270x180mm;Longueur utile 2x1800mm;Largeur de l'auge : 360mm - Longueur : 3550mm;Dim hors tout : 4760x510x560mm;Motoréducteur BAUER - 1.1kw - 1.5cv 230/400 volts triphasé - 41tr/min ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
27	1	CUVE MÉLANGEUSE AIR LIQUIDE, CUVE MÉLANGEUSE AIR LIQUIDE, CYLINDRIQUE VERTICALE, INOX 316 SOUS RÉSERVE ;VOLUME: 2000 LITRES, SANS COUVERCLE, SUR JUPE;DIMENSIONS INTÉRIEURES CUVE: DIA 1050 MM, HAUTEUR 2300 MM ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
28	1	CUVE MÉLANGEUSE MERLINC, CUVE MÉLANGEUSE "MERLINC", CYLINDRIQUE, VERTICALE, INOX, MOBILE;;VOLUME TOTAL : 420 LITRES, FOND BOMBÉ, COUVERCLE BOMBÉ BOULONNÉ;SUR HAUT DE CUVE : 2 REGARDS Ø 100 MM, 5 TUBULURES, ;SUR VIROLE : 1 TUBULURE;VIDANGE : Ø 23 MM;;AGITATION : 8 PALES RADIALES, AVEC 4 BRISES LAMES;;SANS MOTEUR, BRIDE Ø 200 MM, 4TROUS, ENTRAXE Ø 165 MM, ;DIMENSIONS INTÉRIEURES CUVE : Ø 800 MM, HAUTEUR 900 MM;;DIMENSIONS EXTÉRIEURES APPROXIMATIVES: 1000 X 900 MM, HAUTEUR 1800 MM;NB : ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
29	1	Poutre avec sommier 3,2t ADC, Poutre avec sommier ADC Capacité 3,2t Portée 8,5m ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
30	1	Poutre avec sommier 3,2t ADC, Poutre avec sommier ADC Capacité 3,2t Portée 8,5m ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
31	1	Poutre avec sommier 3,2t ADC, Poutre avec sommier ADC Capacité 3,2t Portée 8,5m ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
32	1	Palan 2t VERLINDE, Palan 2t VERLINDE ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
34	1	Palan 2t DEMAG, Palan 2t DEMAG ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
35	1	Pompe queue de cochon SIHI, 1B SSB SAA, Pompe queue de cochon SIHI type 1B SSB SAA en inox ;Aspiration Ø 32 mm sur bride Ø 140 mm, refoulement Ø 38 mm sur bride Ø 150 mm ;Entraînement de la pompe par moteur CEN hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1360 tr/min - 220/380 v plus réducteur LEROY SOMER;Transmission par accouplement, vitesse de pompage 660 tr/min environ ;Sur socle, sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 1220 x 340 mm - hauteur 360 mm. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
36	1	Pompe à lobes HILGE, HYGIR A 400, Pompe à lobes HILGE type HYGIR A 400 en inox 316 sous réserve;Débit maxi 15 m³/h pour une pression de 50 mCE ;Alimentation et sortie sur tubulure Ø 100 mm;Sans groupe de commande ni châssis;Dimensions extérieures approximatives: 650 x 450 mm - hauteur 350 mmc ;Nb ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
37	1	Agitateur LIGHTNIN, LP75, Agitateur LIGHTNIN en inox type LP75;Arbre diamètre 20 mm Long 1400 mm;Outils : 2 double tri-pâles et 2 simples tri-pâles;Motoréducteur BROOKHANSEN 0.75 kw - 1 cv - 1400 tr/min;Tension 220/380 volts;Transmission monobloc - Vitesse de l'agitation 300 tr/min ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
38	1	Agitateur LIGHTNIN, LP75, Agitateur LIGHTNIN en inox type LP75;Arbre diamètre 20 mm Long 1400 mm;Outils : 2 double tri-pâles et 2 simples tri-pâles;Motoréducteur BROOKHANSEN 0.75 kw - 1 cv - 1400 tr/min;Tension 220/380 volts;Transmission monobloc - Vitesse de l'agitation 300 tr/min ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
39	1	Agitateur LIGHTNIN, LP75, Agitateur LIGHTNIN en inox type LP75;Arbre diamètre 20 mm Long 1400 mm;Outils : 2 double tri-pâles et 2 simples tri-pâles;Motoréducteur BROOKHANSEN 0.75 kw - 1 cv - 1400 tr/min;Tension 220/380 volts;Transmission monobloc - Vitesse de l'agitation 300 tr/min ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
40	1	Agitateur LIGHTNIN, LP75, Agitateur LIGHTNIN en inox type LP75;Arbre diamètre 20 mm Long 1400 mm;Outils : 2 double tri-pâles et 2 simples tri-pâles;Motoréducteur BROOKHANSEN 0.75 kw - 1 cv - 1400 tr/min;Tension 220/380 volts;Transmission monobloc - Vitesse de l'agitation 300 tr/min ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
41	1	Groupe hydraulique HIP, Groupe hydraulique HIP;Avec moteur HAWKER 15 cv, 1460 tr/min, 220/380 v;;Réservoir d'huile contenance : 30 litres;;Dimensions extérieures approximatives : 1100 x 700 mm, hauteur : 1050 mm. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
42	1	BROYEUR GRANULATEUR TORNADO, BROYEUR GRANULATEUR TORNADO, INOX, ;ROTOR VERTICAL DIA 250 MM, HAUTEUR 100 MM;ALIMENTATION PAR TREMIE OUVERTURE 150 X 110 MM;COUVERCLE CLIPSE;COMMANDE: MOTEUR CEN 5.50 CV, HP, 2810 TR/MN, 220.380 V + POULIES ETAGEES ET COURROIE; TRAPEZOIDALE;SANS ARMOIRE ELECTRIQUE;SUR POTENCE, MOBILE ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
43	1	Palan 1t DEMAG, Palan 1t DEMAG ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
44	1	Palan 2t DEMAG, Palan 2t DEMAG ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
45	1	Scie à panneau Scie à panneau ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
46	1	Pompe à lobes ALFALAVAL, SRU278/L5, Pompe à lobes ALFA LAVAL type SRV278/L5 en inox;Moteur 1,5 kw - 2 cv - 220/380 volts - 1395 tr/min;Tubulures d'entrée et de sortie diamètre 40 mm;Double enveloppe;Sans armoire électrique de commande;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	50,00
47	1	Pompe centrifuge GUINARD, CPKC25/160, numéro de série 151076848, Pompe centrifuge GUINARD type :CPKC25/160 , n°151076848 en inox;Débit : 4.8 m³/h, à 38 mce;Diamètre d'aspiration 38 mm, refoulement 27 mm;Sur socle, sans commande;;Dimensions extérieures approximatives : 1000 x 400 mm, hauteur : 430 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
48	1	Trémie parallélépipédique Trémie parallélépipédique en inox, volume 200 litres;Ouverture d'alimentation 1120 x 600 mm sortie Ø 300 mm avec vanne à commande pneumatique ;Sur un côté: une trappe de visite Ø 350 avec couvercle pivotant équipée de deux buses de nettoyage ;Dimensions extérieures approximatives: 1450 x 700 mm - hauteur 1180 mm. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
49	1	Échangeur à plaques ACM, numéro de série 9064, Échangeur à plaques ACM type S8IG16-11-TL n°9064 avec plaque en inox ;Équipé de 11 plaques dimensions 720 x 130 mm, surface 1.9 m²;Avec deux circuits alimentés par deux tubulures Ø 26 mm sur bride Ø 115 mm et deux tubulures 26/34 mâles ;Pression de service 1 bars 120°, pression d'épreuve 1.5 bars;Sur châssis en inox, fluide eau de refroidissement ;Dimensions extérieures approximatives: 460 x 210 mm - hauteur 930 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
50	1	Moteur LEROY SOMER, LS225MR_T, Moteur LEROY SOMER type LS225MR_T;Puissance 60 cv - 45 kw - 1452 tr/min - 380/660 v;Nb ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
51	1	Pompe centrifuge GMP, B3XR_AT/ST, Pompe centrifuge GMP neuve, type: B3XR-AT/ST en acier;Diamètre d'aspiration et de sortie 85 mm;Entraînement de la pompe par moteur SMEM 7.5 cv - 5.5 kw - 2900 tr/min - 380/660 v;Debit: de 3 à 8 m³/h, pression de 5 à 24 mCE;Sur socle, sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 800 x 360 mm x hauteur 470 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
52	1	Scotcheuse 3M_MATIC, numéro de série 1600, Scotcheuse 3M-MATIC type: 77A n°1600 en acier;Équipée de deux convoyeurs à double bande PVC largeur 75 mm x longueur 800 mm et ;De deux supports dévidoirs dont un réglable en hauteur manuellement par vis sans fin;Entraînement des convoyeurs par moteurs COEL 0.18 cv - 0.12 kw - 1340 tr/min - 220/380 v;Transmission par poulies et courroie crantée sur un axe d'entraînement commun;Vitesse linéaire des convoyeurs: 17 m/min environ;Avec guides de réglables manuels, largeur maxi des colis 480 mm x hauteur maxi 500 mm;Sur châssis, sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 1800 x 720 mm x hauteur 1680 mm;Nb ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
53	1	BROYEUR A JETS D'AIR EN ASSIETTE GUSEO, BROYEUR A JETS D'AIR EN ASSIETTE;NB ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
54	1	Agitateur en inox Agitateur en inox avec couvercle en inox à installer sur une cuve ;Couvercle bombé Ø 540 mm équipé de trois tubulures et un regard Ø 80 mm;Arbre en inox Ø 20 mm - longueur 600 mm, outils: quatre pales Ø 350 mm plus trois fois une pale en étagé;Entraînement des pales par motoréducteur FLENDER hp 0.5 cv - 0.37 kw - 1380/46 tr/min - 220/380 v;Transmission monobloc, vitesse de l'agitation: 46 tr/min;Sans armoire électrique de commande, hauteur sous couvercle 480 mm;Dimensions extérieures approximatives: 550 x 550 mm - hauteur 1000 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
55	1	Pompe à engrenages LEWA, 41S6P22N1AO, Pompe à engrenages LEWA type 41S6P22N1AO en inox ;Orifices d'entrée et de sortie Ø 8 mm;Entraînement de la pompe par moteur ATAV hp 0.24 cv - 0.18 kw - 925 tr/min - 220/380 v ;Transmission monobloc, vitesse de pompage 925 tr/min;Sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 440 x 140 mm - hauteur 200 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
56	1	Pompe doseuse LEWA, EEC 0012 S-11, numéro de série 422805-010-001, Pompe doseuse LEWA type EEC 0012 S-11 n°422805-010-001 en inox;Tubulure d'entrée et de sortie 8 mm, débit maxi 12 l/h;Entraînement de la pompe par moteur ATAV hp 0.24 cv - 0.18 kw - 1410 tr/min - 220/380 v ;Pompe équipée d'un réglage manuel pour le débit;Sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 250 x 140 mm - hauteur 450 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
57	1	Pompe doseuse LEWA, EK16, numéro de série 127953, Pompe doseuse LEWA type EK16 n°127953 en inox;Tubulure d'entrée et de sortie 5 mm, course 15 mm;Entraînement de la pompe par moteur ATAV hp 0.5 cv - 0.37 kw - 2760 tr/min - 220/380 v ;Pompe équipée d'un réglage manuel pour le débit;Sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 400 x 250 mm - hauteur 480 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
58	1	Pompe doseuse LEWA, EKM1V, numéro de série 449146-010-002, Pompe doseuse LEWA type EKM1V n°449146-010-002 en inox;Tubulure d'entrée et de sortie 4 mm, course 15 mm, cadence 165l/min;Entraînement de la pompe par moteur ATAV hp 0.5 cv - 0.37 kw - 1390 tr/min - 220/380 v ;Pompe équipée d'un réglage manuel pour le débit;Sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 400 x 250 mm - hauteur 470 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
59	1	Cuve de stockage verticale Cuve de stockage verticale en inox, volume 750 litres ;Fond bombé, couvercle soudé, sur jupe avec orifices pour fourches de chariot élévateur;Sur le dessus: une tubulure, et une trappe de visite avec couvercle basculant, ouverture 420 x 315 mm ;Sur la virole: une tubulure, sur le fond: une tubulure de vidange Ø 32 mm sans vanne, sortie latérale ;Dimensions intérieures de la cuve: Ø 900 mm - hauteurs 1150 + 80 = 1230 mm;Dimensions extérieures approximatives: 1150 x 910 mm - hauteur 1710 mm. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
60	1	Cuve de stockage verticale Cuve de stockage verticale en inox, volume 750 litres ;Fond bombé, couvercle soudé, sur jupe avec orifices pour fourches de chariot élévateur;Sur le dessus: une tubulure, et une trappe de visite avec couvercle basculant, ouverture 535 x 410 mm ;Sur la virole: une tubulure, sur le fond: une tubulure de vidange Ø 32 mm sans vanne, sortie latérale ;Dimensions intérieures de la cuve: Ø 900 mm - hauteurs 1150 + 80 = 1230 mm;Dimensions extérieures approximatives: 1150 x 910 mm - hauteur 1710 mm. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
61	1	Motoréducteur LEROY SOMER, CB2502,9B3, Motoréducteur LEROY SOMER type: CB2502.9B3 fixation B3;Arbre Ø 60 mm - longueur 120 mm, hauteur axe 200 mm ;Avec moteur CEN hp puissance 7.5 cv - 5.5 kw - 1420/55 tr/min - 220/380 v;Dimensions extérieures approximatives: 950 x 350 mm - hauteur 400 mm.;Nb ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
62	1	Motoréducteur LEROY SOMER, CB2502,9B3, Motoréducteur LEROY SOMER type: CB2502.9B3 fixation B3;Arbre Ø 60 mm - longueur 120 mm, hauteur axe 200 mm ;Avec moteur CEN hp puissance 7.5 cv - 5.5 kw - 1420/55 tr/min - 220/380 v;Dimensions extérieures approximatives: 950 x 350 mm - hauteur 400 mm.;Nb ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
63	1	Lot de barrières de sécurité Lot de barrières de sécurité ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
64	1	Surpresseur BUSCH, SB020D2H0UHXX, Surpresseur BUSCH type SB020D2H0UHXX;3 kw - 4 cv - 3000 t/min - 220/380 volts;340-410 mbar;Sans armoire électrique ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
65	1	Surpresseur BUSCH, SB020D2H0UHXX, Surpresseur BUSCH type SB020D2H0UHXX;3 kw - 4 cv - 3000 t/min - 220/380 volts;340-410 mbar;Sans armoire électrique ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
66	1	Hachoir en aluminium CUTTER, Hachoir en aluminium;Cuve dia 450mm;Sans armoire électrique;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
67	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LPHE45008, Pompe à vide à anneau liquide SIHI type: LPHE 45008 en acier;Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ;Sans motorisation, débit moyen : 70 m³/h pour une pression de 40 ml/bar;Dimensions extérieures approximatives : 550 x 330 mm x hauteur 330 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
68	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LPHE45008, Pompe à vide à anneau liquide SIHI type: LPHE 45008 en acier;Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ;Sans motorisation, débit moyen : 70 m³/h pour une pression de 40 ml/bar;Dimensions extérieures approximatives : 550 x 330 mm x hauteur 330 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
69	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LPHE45008, Pompe à vide à anneau liquide SIHI type: LPHE 45008 en acier;Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ;Sans motorisation, débit moyen : 70 m³/h pour une pression de 40 ml/bar;Dimensions extérieures approximatives : 550 x 330 mm x hauteur 330 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
70	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LPHE45008, Pompe à vide à anneau liquide SIHI type: LPHE 45008 en acier;Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ;Sans motorisation, débit moyen : 70 m³/h pour une pression de 40 ml/bar;Dimensions extérieures approximatives : 550 x 330 mm x hauteur 330 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
71	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LPHE45008, Pompe à vide à anneau liquide SIHI type: LPHE 45008 en acier;Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ;Sans motorisation, débit moyen : 70 m³/h pour une pression de 40 ml/bar;Dimensions extérieures approximatives : 550 x 330 mm x hauteur 330 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
72	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LPHE45008, Pompe à vide à anneau liquide SIHI type: LPHE 45008 en acier;Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ;Sans motorisation, débit moyen : 70 m³/h pour une pression de 40 ml/bar;Dimensions extérieures approximatives : 550 x 330 mm x hauteur 330 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
73	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LPHE45008, Pompe à vide à anneau liquide SIHI type: LPHE 45008 en acier;Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ;Sans motorisation, débit moyen : 70 m³/h pour une pression de 40 ml/bar;Dimensions extérieures approximatives : 550 x 330 mm x hauteur 330 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
74	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LPHE45008, Pompe à vide à anneau liquide SIHI type: LPHE 45008 en acier;Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ;Sans motorisation, débit moyen : 70 m³/h pour une pression de 40 ml/bar;Dimensions extérieures approximatives : 550 x 330 mm x hauteur 330 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
75	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LPHE45008, Pompe à vide à anneau liquide SIHI type: LPHE 45008 en acier;Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ;Sans motorisation, débit moyen : 70 m ³ /h pour une pression de 40 ml/bar;Dimensions extérieures approximatives : 550 x 330 mm x hauteur 330 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
76	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LPHE45008, Pompe à vide à anneau liquide SIHI type: LPHE 45008 en acier;Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ;Sans motorisation, débit moyen : 70 m ³ /h pour une pression de 40 ml/bar;Dimensions extérieures approximatives : 550 x 330 mm x hauteur 330 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
77	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LPHE45008, Pompe à vide à anneau liquide SIHI type: LPHE 45008 en acier;Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ;Sans motorisation, débit moyen : 70 m ³ /h pour une pression de 40 ml/bar;Dimensions extérieures approximatives : 550 x 330 mm x hauteur 330 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
78	1	CUVE CYLINDRIQUE VERTICALE CUVE CYLINDRIQUE VERTICALE, INOX, ;650 LITRES, FOND BOMBE, DOME SUPERIEUR SOUDE, SUR PIEDS;;SUR HAUT DE CUVE: 1 TROU D' HOMME AVEC RAJOUT;VIDANGE DIA 30 MM;DIMENSIONS: DIA 800 MM, HAUTEUR 1500 MM;***AVEC CROQUIS*** ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
79	1	Cuve de stockage avec rétention ALLIBERT, Cuve de stockage avec rétention ALLIBERT 1000 litres environ en PEHD;Un trou d'homme sur le dessus de diamètre 500mm;Double peau de rétention;Diamètre de la cuve : 1000mm;Dimensions totales approximatives : diam : 1200mm x hauteur 1900mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
80	1	Cuve de stockage avec rétention ALLIBERT, Cuve de stockage avec rétention ALLIBERT 1000 litres environ en PEHD;Un trou d'homme sur le dessus de diamètre 500mm;Double peau de rétention;Diamètre de la cuve : 1000mm;Dimensions totales approximatives : diam : 1200mm x hauteur 1900mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
81	1	POMPE A LOBES TRI-CLOVER-ROTARY TRI- CLOVER-ROTARY, POMPE A LOBES TRI-CLOVER-ROTARY, TYPE: PPRE 60, INOX;;COMMANDE: MOTO-REDUCTEUR LS 5.50 CV, 1430/183 TR/MN, 220.380 V;SANS ARMOIRE ELECTRIQUE;SUR SOCLE ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
82	2	Pompe doseuse GRUNDFOS, Pompe doseuse GRUNDFOS DMH 440-10;Débit : 440 lit / h;pression : 10 bars;moteur 1.5kw / 2cv - 220v/380v - 1420 tr/min;corps en polypro ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
83	1	CUVE CYLINDRIQUE VERTICALE CUVE CYLINDRIQUE VERTICALE, INOX, ;850 LITRES, FOND INCLINE, COUVERCLE PLAT DEMONTABLE, SUR JUPE;;VIDANGE DIA 40 MM;;DIMENSIONS: DIA 950 MM, HAUTEUR 1250 MM ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
84	1	CUVE CYLINDRIQUE VERTICALE CUVE CYLINDRIQUE VERTICALE, INOX, ;850 LITRES, FOND INCLINE, COUVERCLE PLAT DEMONTABLE, SUR JUPE;;VIDANGE DIA 40 MM;;DIMENSIONS: DIA 950 MM, HAUTEUR 1250 MM ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
85	1	Cuve 300 litres Cuve 300 litres inox;sur roulettes;Dimensions cuve : Ø 750 - L=700;Nb ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
86	1	Onduleur Onduleur LANPRO type 5-11;5000 VA - 230 volts;Avec dossier ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
87	1	DEPOUSSIÉREUR NEU, DEPOUSSIÉREUR NEU TYPE CYCLAIR 3000.;PRESSION: 500 PASCALS ;AVEC TREMIE ACIER RECEVANT UN CONDUIT DIAMETRE 200 MM. .;ARMOIRE ELECTRIQUE;Nb ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
88	1	Table élévatrice HYMO, Table élévatrice HYMO type CXX 4-8 ;Équipée d'un plateau en acier 800 x 600 mm;Levage par centrale et vérin hydraulique, force 400 kg, course 850 mm;Commande de la centrale par moteur BEVI 0.75 cv 0.55 kw 2800 tr/min 220/380 v;Sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives : 800 x 600 mm x hauteur 200 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
89	1	Pompe centrifuge KSB, ETANORM-G-040-150-G5, Pompe centrifuge KSB type ETANORM-G-040-150-G5 en acier;Aspiration Ø 65 mm sur bride Ø 180 mm, refoulement Ø 40 mm sur bride Ø 150 mm;Entraînement par moteur KSB 7.5 cv - 5.5 kw - 2925 tr/min - 380/660 v;Débit maxi 50 m³/h, pression 28 mCE;Sur socle, sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 900 x 300 mm - hauteur 410 mm. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
90	1	Pompe centrifuge KSB, ETANORM-G-032-125, Pompe centrifuge KSB type ETANORM-G-032-160 en acier;Aspiration Ø 50 mm sur bride Ø 165 mm, refoulement Ø 30 mm sur bride Ø 140 mm;Entraînement par moteur KSB 5.5 cv - 4 kw - 2815 tr/min - 220/380 v;Débit maxi 16 m³/h, pression 25 mCE;Sur socle, sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 900 x 300 mm - hauteur 400 mm. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
91	1	Pompe doseuse GRUNDFOS, Pompe doseuse GRUNDFOS DMH 194-10;Débit : 194 lit / h;pression : 10 bars;moteur 0.78kw / 1cv - 230v/400v - 1395 tr/min;corps en polypro ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
92	1	Bac parallélépipédique vertical Bac parallélépipédique vertical avec fond plat en inox;Volume total 110 litres sur châssis mobile en inox;Sur le dessus: un couvercle posé équipé d'une poignée, sur la virole: deux tubulures;Sur le fond: une vidange Ø 24 mm avec vanne, sortie latérale;Dimensions intérieures du bac: 700 x 500 mm - hauteur 340 mm;Dimensions extérieures approximatives: 900 x 540 mm - hauteur 680 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
93	1	Trémie conique VAC-U-MAX, Trémie conique VAC-U-MAX pour poudre en inox, volume total 20 litres;Sur le dessus: un couvercle boulonné avec une tubulure;Sur la partie conique: une tubulure;Vidange sur tubulure Ø 150 mm avec clapet de fermeture équipé d'un vérin pneumatique ;Dimensions intérieures de la trémie: Ø 300 et 150 mm - hauteur 620 mm;Dimensions extérieures approximatives: 350 x 330 mm - hauteur 800 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
94	1	Trémie verticale Trémie verticale en inox sur châssis mobile; volume total 400 litres fond conique ouverte; Sur le fond, une vidange Ø 200 mm avec vanne papillon ; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 880 mm hauteur 480 + 440 = 920 mm; Dimensions extérieures approximatives : Ø 980 mm hauteur 1250 mm. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
95	1	Surpresseur FUJI Electric Motor, Surpresseur FUJI Electric Motor; 5,5 cv - 220/380 volts; Sans armoire électrique ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
96	1	CONTAINER ASTRO PARALLÉLÉPIPÉDIQUE ASTRO, CONTAINER ASTRO PARALLÉLÉPIPÉDIQUE, VERTICAL EN PLASTIQUE, ; VOLUME : 2200 LITRES, FOND CONIQUE, ; SUR LE HAUT : 1 TRAPPE DE VISITE SANS COUVERCLE VISSÉ Ø 390 MM, 3 PIQUAGES, ; VIDANGE CENTRALE Ø 50 MM, SANS VANNE, ; SUR CHÂSSIS AVEC CAGE EN ACIER, ; DIMENSIONS INTÉRIEURES DU CONTAINER : 1100 X 1100 MM, HAUTEUR 2150 MM, ; DIMENSIONS EXTÉRIEURES APPROXIMATIVES : 1170 X 1170 MM, HAUTEUR : 2400 MM. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
97	1	CUVE CYLINDRIQUE-TRONCONIQUE CUVE CYLINDRIQUE-TRONCONIQUE ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
98	1	CUVE CYLINDRIQUE-TRONCONIQUE CUVE CYLINDRIQUE-TRONCONIQUE ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
99	1	Cuve de stockage Cuve de stockage, cylindrique verticale en plastique; Volume 1500 litres, fond bombé couvercle soudé, posée sur jupe ; Sur le haut de cuve : trois tubulures, sur virole une tubulure ; Vidange centrale Ø 55 mm avec vanne; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 1050 mm x hauteur 200 + 1500 + 200 = 1900 mm; Dimensions extérieures approximatives : 1100 x 1050 mm x hauteur 2350 mm. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
100	1	Filtre sècheur lisseur 0.63 m² ZSCHOKKE WARTMANN, filtre lisseur zschokke wartmann n°5307 en inox 316l fond mobile équipé d'une demi-coquille en inox 304 avec filtre Ø 900 mm; surface de 0.63 m² sur le fond: une vidange Ø 50 mm sur bride Ø 165 mm cuve cylindrique verticale avec demi-coquille en inox 304; volume total 650 litres sur le dessus: trois tubulures; deux regards Ø 80 mm et deux rampes de nettoyage vidange par trappe manuelle pivotante Ø 300 mm agitation type hélice entraînée par moteur leroy somer hp 5.5 cv - 4 kw - 1455 tr/min - 220/380 v transmission par poulies trapézoïdales plus réducteur; vitesse de l'agitation 12 tr/min environ. filtre équipé d'une centrale hydraulique pour le monte/baisse de l'agitation et de monte/descente du fond. entraînement de la centrale par moteur siemens 1 cv - 0.75 kw - 1500 tr/min - 380 v. sur trois pieds; sans armoire électrique de commande. dimensions intérieures de la cuve: Ø 980 mm - hauteur 780 mm dimensions extérieures approximatives: 1600 x 1600 mm - hauteur 2500 mm; hauteur agitation relevée 2900 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	1 500,00
101	1	Filtre presse CHOQUENET, filtre presse choquet n° 8871 sur châssis en acier avec débatissage en inox entraîné par moteur hydraulique équipé de 81 plateaux chambrés type 800 x 800 mm en polypropylène; surface de 88 m² épaisseur des gâteaux 35 mm environ; volume 1.35 m³; longueur utile entre bâtis 5700 mm filtre équipé d'une centrale hydraulique samac pour le serrage et le débâtissage des plateaux entraînement de la centrale par moteur abb 5.5 cv - 4 kw - 1420 tr/min - 220/380 v avec armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 7600 x 1650 mm x hauteur 1920 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	1 500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
102	1	Malaxeur extrudeur GUITTARD, ME60, malaxeur extrudeur guittard type me60 n°3064 en acier avec double enveloppe sur la cuve et sur les flancsvolume total: 700 litres - capacité: 450 / 550 litrescouvercle basculant avec système de contre-poids équipé de 2 regards ø 150 mm et une trémie d'alimentationoutils: 2 bras z entraînés par 2 moteurs cem 30 et 25 cv - 22 et 18,5 kw - 1460 et 970 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales, vitesse du bras avant 26 tr/min, bras arrière 19.5 tr/minextrudeur entraîné par moteur alsthom 30 cv - 22 kw 1500 tr/min - 380 v avec piv plus transmission et réducteurvitesse d'extrusion 53 tr/min, ouverture de vidange 105 mmetanchéité par boîtiers de tressessur châssis, sans armoire électrique de commandedimensions intérieures de la cuve: 1130 x 900 mm - hauteur 750 et 800 mmdimensions extérieures approximatives: 5300 x 1700 mm - hauteur 2200 mm, hauteur couvercle relevé 3100 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	1 500,00
103	1	Mélangeur 126 inox 500 litres MORITZ, TSI 500, mélangeur turbo-sphere moritz; type:type tsi 500,kf 126; n° 549287; jf 006; inox 316lvolume total: 590 litrescuve spherique; double enveloppe inox; sur haut de cuve: 1 trou d' homme dia 600 mm avec couvercle basculant boulonne 2 piquagessur virole: 2 sondesvidange par trappe pivotante dia 200 mm sur goulotteagitations: 3 pales courbes en fond de cuve commandees par moteur alsthom 81 cv; 440 v 1820 tr/mn; + poulies et courroies trapezoidales; vitesse de rotation 5 a 165 tr/mn; 1 disperseur plongeant avec 4 x 3 pales dia 180 mm~ commande par moteur 2 vitesses abb motors 11 cv et 17.50 cv; 720 tr/mn et 1445 tr/mn; 1 disperseur lateral commande par moteur 15 cv; 1500 tr/mn; sans turbinedimension interieure cuve: dia 1050 mmsur bati ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	1 500,00
105	1	Mélangeur sous vide GRENIER CHARVET, PL600, mélangeur sous vide grenier charvet type pl600 n°12255 en inox 304livré avec 2 cuves inox à fond bombé de volume total 4500 litres dont 1 à double enveloppe inox - vidange ø 100 mmmélangeur à tête relevable par vérin - course 2000 mm - livré avec centrale hydraulique entraînée par moteur abb hp 3 cv - 2.2 kw - 1425 tr/min - 220/380 vsur le dessus: 1 coiffe équipée de 6 tubulures; 1 regard ø 170 mm et 1 trappe de visite avec couvercle boulonné; ouverture 520 x 400 mmagitation lente: cadre raclant entraîné par motoréducteur cen hp 4 cv - 3 kw - 1400/15 tr/min - 220/380 v - transmission par pignons et chaîne - vitesse de rotation du cadre raclant: 7 tr/min environagitation rapide: 1 turbine défloculeuse et 1 turbine vortex entraînées par moteur hp 60 cv - 45 kw - 1500 tr/min - 380 v - transmission par poulies et courroie variatrice; puis renvoi sur poulies et courroies trapézoïdales - vitesse des turbines variable électriquement par motoréducteuravec pupitre de commandesans armoire électrique de puissance dimensions intérieures de la cuve: ø 1790 mm x hauteur 1600 + 300 = 1900 mmdimensions extérieures approximatives: 3700 x 2000 mm x hauteur 4100 mm; hauteur tête relevée 6100 mm environ ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	1 050,00
106	1	Mélangeur inox 1000 litres MORITZ, TSI 1000, mélangeur turbo-sphere moritz; type: tsi 1000; n° e 2076; inox z2cn18/10; volume total: 1250 litres; cuve spherique; double enveloppesur haut de cuve: 1 trou d' homme dia 750 mm avec couvercle pivotant boulonne avec 1 regard dia 220 mm avec lampe; 2 tubulures et 1 piquage; sur virole: 1 tubulure 1 sondeagitation: 3 pales courbes raclantes en fond de cuvecommande: moteur 2 vitesses 20 et 60 cv; 1500 et 500 tr/mn; 380 v; avec variateur de vitesse 15 a 90 tr/mn ou 5 a 30 tr/mn; vidange dia 200 mm sur trappe + tremie; sur verin commande par groupe hydraulique avecmoteur 0.50 cv; 1500 tr/mn; sans armoire electriquedimension interieure cuve: dia 1350 mmsur bati ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	900,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
107	1	Filtre lisseur-sécheur sous vide GUEDU, 750, filtre lisseur-sécheur sous vide guedu; type : 750; en inox; cloche cylindrique; verticale; avec double enveloppe ; volume total : 535 litres, sur le dessus : un regard ø 150 mm; un éclairage; sept tubulures, sur virole : trois tubures; une vidange ø 85 mm; agitation : deux bras en "s"; installé sur monte et baisse par vérins et groupe hydraulique; course : 400 mm, sans commande; moteur 5.5 cv; à prévoir, fond mobile; équipé d'une tôle perforée et une toile filtrante; ø 930 mm; surface : 0.69 m ² ; avec double enveloppe, la liaison entre la cloche et le fond se fait par vérins hydrauliques; plus crampons; sans armoire électrique de commande; dimensions extérieures approximatives : 1800 x 1600 mm; hauteur : 3300 mm; ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	750,00
108	1	Cuve mélangeuse 4200 litres en inox LABBE, cuve mélangeuse labbe n°38360a, cylindrique, verticale, inox, volume total : 4200 litres, avec double enveloppe inox isolée, fond bombé, couvercle soudé, sur 4 pieds inox, sur haut de cuve : 9 tubulures, 1 trappe de visite ovale 460 x 380 mm, muni d'un couvercle avec regard ø 150 mm, basculant boulonné, 3 buses de nettoyage, 1 regard ø 150 mm, sur virole : 5 tubulures, 1 sonde, sur fond : 2 tubulures, 1 sonde, une vidange centrale ø 56 mm, sans agitations, avec groupe de commande "sew" à double entraînement à vitesses variables 15/10 cv, 220/380 v, sans armoire électrique de commande, dimensions intérieures de la cuve : ø 1700 mm, hauteur totale : 2150 mm, dimensions extérieures approximatives : 2200 x 2000 mm, hauteur : 4000 mm; ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	750,00
109	1	Mélangeur 1000 litres en acier AMK, mélangeur amk n°11944 en acier; avec double enveloppe; volume total : 1000 litres sur le dessus : trois tubulures et un couvercle basculant avec contre-poids équipé d'un regard ø 300 mm et un rampe de nettoyage de chaque côté du mélangeur : un conduit d'aspiration outils : deux bras entraînés par moteur loher deux vitesses 40 et 55 cv 30 et 42 kw 785 et 1485 tr/min 380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales plus réducteur vidange par basculement de la cuve avec vérin et centrale hydraulique entraînement de la centrale par moteur loher 10 cv 7.5 kw 1440 tr/min 220/380 v sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve : 1110 x 1000 mm x hauteurs 900 et 1100 mm dimensions extérieures approximatives : 3900 x 2500 mm x hauteur 2250 mm; couvercle relevé 2750 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	750,00
110	1	Mélangeur hydraulique VIBRO_MAC, HYDROMIX SS 1800/75, mélangeur vibro-mac type hydromix ss.1800/75 avec 1 cuve en inox de volume total 1350 litres (2ème cuve possible) tête monte et baisse par vérin hydraulique course 1050 mm environ - livré avec centrale hydraulique entraînée par moteur 3 cv 2.2 kw 1420 tr/min 220/380 v 1 couvercle inox muni d'1 trappe de visite; ouverture 540 x 270 mm agitation : empateur à 3 pâles type papillon ø 1250 mm sur arbre ø 100 mm x longueur 900 mm - entraînée par moteur hydraulique à pistons axiaux type mr-1800/n - livré avec centrale hydraulique entraînée par moteur ea 75 cv 55 kw 1470 tr/min 380/660 v cuve mobile munie d'une double enveloppe en acier et une vidange ø 75 mm avec pupitre de commande sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve : ø 1300 mm x hauteur 1020 mm dimensions extérieures approximatives : 2370 x 1400 mm x hauteur : 2800 mm; tête relevée 3850 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	750,00
111	1	Cuve de stockage horizontale 9500 litres en inox cuve de stockage horizontale 9500 litres en inox 316 sous réserve avec deux fonds bombés, sur deux berceaux en acier sur le dessus: huit tubulures et une trappe de visite ø 590 mm avec couvercle boulonné sur la virole: une tubulure, sur chaque fond: une vidange avec vanne ø 50 mm dimensions intérieures de la cuve: ø 1900 mm - longueur 300 + 3300 + 300 = 3900 mm dimensions extérieures approximatives: 4100 x 2100 mm - hauteur 2500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	600,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
113	1	Mélangeur rotatif en acier VIDAX, n°6, mélangeur rotatif vidax n°6 en acier à simple orifice; volume utile 1550 litres cuve cylindrique horizontale avec deux fonds bombés avec six augets boulonnés mélangeur équipé d'une vis sans fin et d'une tubulure d'injection la vis servant pour l'alimentation et la vidange et tubulure d'alimentation ø 150 mm; vidange ø 220 mm hauteur sous vidange 950 mm entraînement de la vis par moteur vem 3 cv - 2.2 kw - 1410 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales plus réducteur vitesse de rotation de la vis 88 tr/min environ entraînement du mélangeur par motoréducteur 1400 tr/min - 220/380 v transmission par pignons dentés; vitesse de rotation: 8 tr/min environ sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve: ø 1600 mm - longueur 200 + 1600 + 200 mm = 2000 mm dimensions extérieures approximatives: 4400 x 2150 mm - hauteur 2000 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	600,00
114	1	Mélangeur bras 1000 litres en acier GUITTARD, M 58, mélangeur bras "z" guittard; type: m 58; n° 2494; acier; volume total: 1000 litres; 2 bras "z" acier cuve double enveloppe acier avec couvercle basculant sur 2 contre-poids; 2 regards ø 140 mm et grille de protection vidange par basculement de la cuve commande: moteur cem 75 cv; 1470 tr/mn; hp; 380 v + reducteur de vitesse texrope-hansen 123 tr/mn; + transmission; vitesses des bras : 20 et 15 tr/min, sans armoire électrique de commande dimensions intérieures cuve; longueur 1250 mm; largeur 1115 mm; hauteur 610/850 mm dimensions extérieures : ~ 3000 x 2100 mm, hauteur 2200 mm, couvercle relève 3300 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	600,00
115	1	Malaxeur SEVIN, malaxeur sevin en inox avec double enveloppe en acier, volume total 600 litres sur le dessus: un couvercle coulissant, ouverture 1000 x 900 mm vidange par basculement de la cuve avec vérin et centrale hydrauliques entraînés par moteur vem 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v outils: deux bras z entraînés par moteur leroy somer 25 cv - 18.5 kw - 1450 tr/min - 380/660 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales plus renvois par pignon sur châssis, sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve: 1000 x 900 mm x hauteurs 600 et 760 mm dimensions extérieures approximatives: 2600 x 1800 mm x hauteur 1700 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	600,00
116	1	Mélangeur sous vide inox sans cuve VIBRO-MAC, HYDROMIX, mélangeur sous vide vibro-mac type hydromix; sans cuve tête monte et baisse par vérin hydraulique - course 950 mm environ - livré avec centrale hydraulique entraînée par moteur 2 cv 1.5 kw 1380 tr/min 220/380 v 1 couvercle inox équipé de: 1 éclairage; 1 regard ø 120 mm; 1 buse de nettoyage et 1 trappe de visite d'ouverture 400 x 200 mm avec couvercle boulonné équipé d'1 regard ø 120 mm agitation : empâteur à 3 pâles type papillon ø 900 mm sur arbre ø 88 mm x longueur 800 mm entraîné par moteur hydraulique - livré avec centrale hydraulique entraînée par moteur 60 cv 45 kw 1470 tr/min 380/660 v avec vérins de maintien du couvercle avec pupitre de commande sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1900 x 1100 mm x hauteur : 2550 mm; tête relevée 3500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	600,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
117	1	Mélangeur sous vide inox sans cuve VIBRO-MAC, HYDROMIX, mélangeur sous vide vibro-mac type hydromix; sans cuvette monte et baisse par vérin hydraulique - course 950 mm environ - livré avec centrale hydraulique entraînée par moteur 2 cv 1.5 kw 1380 tr/min 220/380 v1 couvercle inox équipé de: 1 éclairage; 1 regard ø 120 mm; 1 buse de nettoyage et 1 trappe de visite d'ouverture 400 x 200 mm avec couvercle boulonné équipé d'1 regard ø 120 mm agitation : empâteur à 3 pâles type papillon ø 900 mm sur arbre ø 88 mm x longueur 800 mm entraîné par moteur hydraulique - livré avec centrale hydraulique entraînée par moteur 60 cv 45 kw 1470 tr/min 380/660 avec vérins de maintien du couvercle avec pupitre de commandes sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1900 x 1100 mm x hauteur : 2550 mm; tête relevée 3500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	600,00
118	1	Cuve de mélange type réacteur 3600L CASTOR & CIE, cuve de mélange type réacteur de marque castor & cie en inox volume total 3600 litres fond conique dôme supérieur soudé, sur quatre goussets avec 1/2 coquille en inox sur la virole et sur le fond sur haut de cuve : neuf tubulures, un regard ø 120 mm et une trappe de visite ø 330 mm avec couvercle basculant boulonné muni d' un regard ø 120 mm sur virole et sur le fond : une tubulure pour la 1/2 coquille, vidange par tubulure ø 42 mm avec vanne agitation : trois pales ø 600 mm en fond de cuve, sur arbre ø 60 mm et trois brise-lames commande : moteur cen hp 4 cv 3 kw 1400 tr/min 220/380 v plus réducteur ansen patent transmission monobloc, vitesse de l'agitation 190 tr/min environ sans armoire électrique de commande, étanchéité par tresses dimensions intérieures de la cuve : ø 1500 mm x hauteur 200 + 1900 + 200 = 2300 mm dimensions extérieures approximatives : 1650 x 1600 mm x hauteur 4050 mm hauteur sous goussets 2200 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	525,00
119	1	Cuve de mélange type réacteur 5527L DE DIETRICH, cuve de mélange type réacteur de dietrich n°1331 en inox avec serpentín intérieur en inox volume total ; 5527 litres fond bombé dôme supérieur boulonné, sur quatre gousset sur haut de cuve : sept tubulures un regard ø 95 mm et une trappe de visite avec couvercle ø 390 mm sur le fond : une tubulure de vidange ø 52 mm sans vanne agitation : ancre entraînée par moteur cen hp 5.5 cv 4 kw 1400 tr/min 220/380 v transmission par poulies et courroies plus réducteur, vitesse de l'agitation 45 tr/min environ sans armoire électrique de commande, étanchéité par tresses dimensions intérieures de la cuve : ø 1800 mm x hauteur 600 + 1600 + 400 = 2600 mm dimensions extérieures approximatives : 1950 x 1900 mm x hauteur 4300 mm hauteur sous goussets 1900 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	525,00
120	1	Sécheur à lit fluidisé en inox SCHENCK, sécheur à lit fluidisé schenck n°8 sev 1139 en inox sur le dessus: un caisson boulonné équipé de trois tubulures ø 240 mm sur un côté: une tubulure pour l'arrivée d'air ø 240 mm a l'intérieur: une grille dimensions: 4000 x 250 mm; surface 1 m² sur le dessous: une tubulure et une sortie produit ouverture: 240 x 110 mm transmission du mouvement par deux vibrateurs schenck 2.3 cv - 1.7 kw - 1400 tr/min - 220/380 v sécheur équipé d'un ventilateur indépendant entraîné par moteur aeg 5.5 cv - 4 kw - 2870 tr/min - 380/660 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse du ventilateur: 2400 tr/min environ sur châssis en acier; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives du sécheur: 4500 x 900 mm x hauteur 1850 mm dimensions extérieures approximatives du ventilateur: 2000 x 1500 mm x hauteur 1350 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	450,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
121	1	Broyeur à billes FRYMA, COBALL MILL MSZ 50, broyeur a billes fryma; type: coball-mill msz 50; n° m 012006; inox; cuve tronconique 9.60 litres; verticale; double enveloppe; monte et baisse sur verincouvercle boulonnecommande: moteur loher 60cv 380.660v + poulies et courroie crantee + coupleursans armoire electriquesur bati ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	450,00
122	1	Broyeur à billes vertical FRYMA, MSZ18, broyeur à billes vertical fryma type msz 18 n°f235989 en inox cuve tronconique avec double enveloppe en inox; capacité 1.1 litresur le dessus; un couvercle boulonné alimentation par trémie conique équipée d'une double enveloppe; ouverture 380 mmsortie sur pompe à engrenage krachttype bto bz oac51 entraînée par motovarateurentraînement du broyeur par moteur leumann hp 9 cv 6.8 kw 1440 tr/min 380/660 vtransmission par poulies et courroie; vitesse de broyage 1200 tr/min environsur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives: 1000 x 870 mm - hauteur 1350 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	450,00
123	1	Mélangeur horizontal GRELBEX, mélangeur horizontal grelbex en acier; volume total : 3000 litres sur le dessus: deux tubulures ø 390 mm sur bride ø 565 mm et une tubulure ø 200 mm sur bride 340 mmsur le dessous: une trappe de vidange à commande pneumatique ouverture 330 x 260 mmsortie sur goulotte; ouverture 520 x 400 mmsur le devant: deux trappes de visite basculantes; ouverture 600 x 450 mm sur l'arrière du mélangeur: deux emplacements pour émotteursoutils: arbre équipé de dix socs de charrue entraîné par moteur brook crompton puissance 50 cv- 37 kw - 1410 tr/min - 380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdalesplus réducteur brook hansen 1470/233 tr/min; puis transmission par pignons et chaîneetanchéité de l'arbre par joints souffléssur châssis sans armoire électrique de commandedimensions intérieures: ø 1240 mm x longueur 2700 mm dimensions extérieures approximatives: 3700 x 1420 mm x hauteur 1800 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	450,00
124	1	Cuve verticale 1462 litres en email DE DIETRICH, cuve verticale, de dietrich type ae1000 n°54515, en email 3008, volume total 1462 litresfond bombé, dome supérieur boulonné, enchassée, avec double enveloppe acier sur virole et sur le fondsur haut de cuve: sept tubulures et une trappe de visite sans couvercle, ouverture: 450 x 350 mm sur le fond : une vidange centrale ø 100 mm, sans vanne dimensions intérieures de la cuve: ø 1150 mm - hauteur: 350 + 1000 + 150 = 1500 mmdimensions extérieures approximatives: 1800 x 1800 mm - hauteur 2200 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	300,00
126	1	Cuve de mélange verticale type réacteur SCEI, cuve de mélange verticale type réacteur scei n°ic1204 en inoxfond bombé, dôme supérieur boulonné, volume total 313 litresréacteur équipé d'une demi-coquille en inox sur la virole et sur le fondsur le haut de cuve: sept tubulures, deux regards ø 70 mm et une trappe de visite avec couvercle ø 145 mm sur le fond: quatre tubulures et une vidange ø 40 mm avec vanneagitation: cadre entraîné par moteur cen hp 5.5 cv - 4 kw - 1500 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroie variatrice plus réducteur compabloc rapport 1/17.91vitesse de mélange variable manuellementsur quatre goussets, sans armoire électrique de commande, étanchéité par garniture mécaniquedimensions intérieures de la cuve: ø 700 mm x hauteurs 150 + 650 + 100 = 900 mmdimensions extérieures approximatives: 1000 x 1000 mm x hauteur 3000 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	300,00
127	1	Cuve type réacteur cylindrique verticale 1500L VERTICAL, cuve type reacteur cylindrique, verticale, inox1500 litres, dome superieur demontable, fond conique, sur pieds, 1/2 coquille, sur haut de cuve 1 trappe de visite 400 x 250 mmagitation: 4 palesvidange dia 85 mmsans armoire electriquedimensions cuve: dia.1200 mm, hauteur 1300+600=1900 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	300,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
128	1 Cuve type réacteur 2232 litres en inox LABBE, VERTICAL, cuve type reacteur labbe, n° 08873, verticale, inox, volume total: 2232 litres, double enveloppe, sur 4 pieds, sur haut de cuve: 1 trappe de visite dia 400 mm avec couvercle boulonne 6 tubulures sur fond 1 tubulure vidange centrale dia 65 mm dome superieur soude, agitation robin 2 x 3 pales dia 700 mm~ + brises-lames, commande: moteur 15 cv, 1400 tr/mn, hp, 220.380 v + poulies et courroies trapezoidales + reducteur de vitesses sans armoire electrique dimensions interieures cuve: dia 1380 mm~, hauteur 420+950+350=1720 mm+ groupe hydraulique feodor burgmann type: spa 3050/ao2, 100 litres ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	300,00
129	1 Presse de vidange VIBRO_MAC, CU 1000 L, presse de vidange vibro-mac type: cu 1000 l avec une cuve en inox serrage par centrale et vérin hydraulique; course 1000 mm environ entraînement de la centrale par moteur cen hp 7.5 cv 5.5 kx 1420 tr/min 220/380 v dimensions extérieures approximatives de la cuve : 1400 x 1370 mm x hauteur 1200 mm; volume 1350 litres dimensions extérieures approximatives : 2400 x 1200 mm x hauteur : 4400 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	300,00
130	1 Presse de vidange sans cuve SCHWERDTEL, presse de vidange schwerdtel sans cuve serrage par centrale et vérin hydrauliques; course 1000 mm environ entraînement de la centrale par moteur vem 10 cv 7.5 kw 1450 tr/min 220/380 v avec commande hydraulique; diamètre du plateau 950 mm dimensions extérieures approximatives : 2000 x 1000 mm x hauteur : 4000 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	300,00
131	1 Filtre monoplaque ACOMETI, filtre monoplaque acometi n°8911 en inox avec double enveloppe inox équipé d'une cuve verticale avec couvercle boulonné; volume total 515 litres filtre ø 855 mm équipé d'une grille avec trous ø 8 mm; surface: 0.5 m² sur le couvercle: quatre tubulures un regard ø 80 mm et deux trappes de visites avec couvercles boulonnés ø 260 mm; sur une trappe un regard ø 80 mm; sur l'autre trappe: une rampe de nettoyage sur le fond: une vidange ø 55 mm sur bride ø 165 mm cuve 3 bar et vide; double enveloppe 6 bar dimensions intérieures de la cuve: ø 880 mm - hauteur 230 + 500 + 230 = 960 mm dimensions extérieures approximatives: 1150 x 1150 mm - hauteur 1600 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	300,00
132	1 Fondeur agité RUMP EQUIPEMENTS, fondeur agité rump equipments n°1332 en cuivre, avec chauffage gaz cuve cylindrique, fond demi-phérique avec couvercle boulonné, volume total : 1000 litres sur le dessus: cinq tubulures et une trappe de visite en demi-lune basculante, ouverture 1000 x 320 mm sur la virole: une rampe de chauffage avec trois brûleurs sur le fond: une vidange ø 56 mm avec vanne pneumatique agitation: ancre en inox avec deux racleurs en cuivre boulonnés entraînement de l'agitation par motoréducteur sew 3 cv - 2 kw - 1400/14 tr/min - 220/380 v transmission monobloc, vitesse de l'agitation 14 tr/min sur châssis en inox, avec armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve: ø 1200 mm - hauteur 1050 mm dimensions extérieures approximatives: 2200 x 1900 mm - hauteur 2500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
133	1	Mélangeur 800 litres en inox PAPENMEIER, KMSO, mélangeur papenmeier; type: kms0; n° 1616; inox volume total: 800 litres cuve cylindrique verticale; double enveloppe acier; fond bombe; couvercle boulonné sur haut de cuve: 1 tubulure dia 345 mm; 1 regard dia 180 mm avec lampe; 1 tubulure vidange laterale dia 220 mm sur verin et tubulure dia 345 mm agitation: 2 pales crantées dia 1000 mm commande: moteur garbe 2 vitesses 20 cv et 25 cv; 1415 tr/mn et 2955 tr/mn; 220 v + poulies et courroies trapezoidales + reducteur de vitesse 55 et 110 tr/mn sans armoire électrique dimensions interieures cuve: dia 1090 mm; hauteur 650 mm; sur bati; poids: 2250 kgs; epaisseur: virole 4.80 mm; fond 3.80 mm; ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	300,00
134	1	Mélangeur 1000 litres en inox KARL SCHNELL, mélangeur en inox karl schnell n°864 avec double enveloppe inox sur la virole et partielle sur le fond de cuve et sur la vis d'extrusion cuve cylindrique fond conique; volume total : 1000 litres sur le dessus : trois tubulures plus deux couvercles basculants; ouverture 1100 x 390 mm vidange par vis d'extrusion sur tubulure ø 100 mm avec sortie latérale agitation : cadre raclant avec vis d'extrusion en fond de cuve entraînement du cadre par motoréducteur sew 4 cv 3 kw 2800 tr/min 220/380 v transmission monobloc; vitesse de mélange 16 tr/min environ entraînement de la vis d'extrusion par motoréducteur sew 7.5 cv 5.5 kw 2800/113 tr/min 380/660 v transmission par accouplement; vitesse de la vis 113 tr/min sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve : ø 1200 mm x hauteur 800 + 400 = 1200 mm dimensions extérieures approximatives : 2100 x 1300 mm x hauteur 3200 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	300,00
135	1	Crible CHAUVIN, SIFT 28XKM2, crible chauvin type sift- 28 x km2 n°40908 en aluminium équipé d'un étage de tamisage avec mailles en inox et boules de décolmatage sur cadre en aluminium dimensions 3440 x 1020 mm, surface 2,8 m² sur le dessus: un couvercle équipé d'une tubulure d'alimentation ø 210 mm sur le dessous: deux refus et une sortie produit ø 150 mm entraînement du tamis par moteur cen hp 3 cv - 2.2 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales, vitesse de tamisage 235 tr/min environ sur châssis, sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 3500 x 1700 mm x hauteur 1700 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	300,00
136	1	Cuve de stockage TECNAL, cuve de stockage verticale tecnal n°1.10.t03 en inox 304 avec isolation fond conique couvercle soudé, sur trois pieds en inox. volume total 5000 litres sur le dessus: cinq tubulures une boule de lavage et un regard ø 100 mm environ sur la virole: une tubulure ø 210 mm un emplacement pour sonde et une trappe de visite ovale avec couvercle pivotant, ouverture 450 x 390 mm sur le fond: une tubulure de vidange sans vanne ø 300 mm dimensions intérieures de la cuve: ø 1580 mm - hauteur 250 + 2500 + 250 = 3000 mm dimensions extérieures approximatives: 1800 x 1750 mm - hauteur 3900 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	270,00
137	1	Cuve de stockage TECNAL, cuve de stockage verticale tecnal n°1.10.t04 en inox 304 fond conique couvercle soudé, sur trois pieds en inox. volume total 5000 litres sur le dessus: cinq tubulures, une boule de lavage et un regard ø 100 mm environ sur la virole: une tubulure, un emplacement pour sonde et une trappe de visite ovale avec couvercle pivotant, ouverture 450 x 390 mm sur le fond: une tubulure de vidange sans vanne ø 300 mm dimensions intérieures de la cuve: ø 1580 mm - hauteur 250 + 2500 + 250 = 3000 mm dimensions extérieures approximatives: 1650 x 1600 mm - hauteur 3900 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	240,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
138	1	Cuve type réacteur 3000 litres en inox BSL, VERTICAL, cuve type reacteur bsl, cylindrique, verticale, en inox 316 sous reserve, volume total: 3000 litres, fond bombe, couvercle bombe boulonne, sur 4 goussets, double enveloppe matelassée, épaisseur : 3 mm, sur haut de cuve: 1 bride centrale, 1 trappe de visite dia 400 mm avec couvercle basculant boulonne et 1 regard dia 100 mm, 6 tubulures, 1 regard dia 100 mm, sur virole 2 tubulures sur fond 2 tubulures une vidange centrale dia 95 mmagitation : 2 x 4 pales etagees, avec 3 brise-lames sans armoire électrique, épaisseur dome, virole, fond : 10 mm, dimensions intérieures cuve: dia 1390 mm, hauteur 400+1550+360=2310 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	225,00
139	1	Convoyeur sur châssis inox ORTY, convoyeur orty type iia n°0304125a sur châssis en inox équipé d'une bande plastique perforée, largeur 600 mm x longueur 10000 mm, entraînée par moteur réducteur tambour trommel motor 0.75 cv - 0.55 kw - 2850/66 tr/min - 220/380 vitesse linéaire du convoyeur: 19 m/min environ sans armoire électrique de commande, hauteur de travail ajustable de 600 à 850 mm dimensions extérieures approximatives: 10000 x 800 mm x hauteur 1000 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	225,00
140	1	Broyeur à marteaux horizontal WEIDKNECHT, broyeur à marteaux horizontal weidknecht en acier rotor ø 250 mm - longueur 600 mm équipé de quatre rangées de 7 marteaux alimentation par trémie; ouverture 700 x 425 mm; rejet sous broyeur entraînement du broyeur par moteur vem 40 cv - 30 kw - 1450 tr/min 380/660 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 2050 x 1500 mm - hauteur 1720 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	225,00
141	1	Mélangeur horizontal inox 500 litres LODIGE, EK 60 F, mélangeur horizontal lodige type ek 60 f n°9703 en inox cuve cylindrique; volume total: 500 litres avec double enveloppe en acier sur le dessus : un couvercle basculant boulonné; ouverture 2200 x 600 mm muni d'une trémie d'alimentation ouverture 550 x 330 mm sur le fond une goulotte de vidange 700 x 300 mm outils : arbre muni de doigts en forme de corne; avec refroidissement et pulvérisation commande : sans motorisation et sans armoire électrique sur châssis; dimensions intérieures du mélangeur : ø 600 mm x longueur 2200 mm dimensions extérieures approximatives : 4000 x 2100 mm hauteur x 1800 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	225,00
142	1	Disperseur avec cuve inox - 6,6kw WILHELM-NIEMANN, BR 93-9,3, disperseur "wilhelm-niemann" type : br 93-9.3; n°861271; avec cuve inox; arbre en acier ø 70 mm; longueur : 850 mm; outil : deux pales souples fixées sur support en inox, commande : moteur 9 cv; 380 v, transmission par poulies et courroie variatrice; vitesse de l'outil variable de 15 à 90 tr/min; tête monte et baisse par vérin et groupe hydraulique; course : 1100 mm ~ sans armoire électrique de commande, dimension de la cuve : ø 1400 mm; hauteur : 1040 mm; volume : 1500 litres, dimensions extérieures approximatives : 2100 x 1700 mm; hauteur : 1950 mm; tête relevée : 3000 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	225,00
143	1	Tête d'agitation avec fixation par bride tête d'agitation en inox avec fixation par bride outils: trois pales ø 950 mm environ sur arbre ø 80 mm x longueur 2000 mm entraînement de l'agitateur par moteur cen hp 15 cv - 11 kw - 1450 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroie variatrice plus réducteur, vitesse de l'agitation variable manuellement bride ø 510 mm avec 16 trous ø 20 mm, entraxe 470 mm sans armoire électrique de commande, étanchéité par garniture mécanique dimensions extérieures approximatives: 1100 x 600 mm x hauteur 3700 mm, hauteur sous la bride 2200 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	225,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
144	1	Disperseur 37kw VIBROMAC, HYDROMIX, disperseur vibromac; type: hydromix; arbre acier dia 78 mm; hauteur 1050 mmturbine defloculeuse inox dia 450 mmmonte et baisse sur groupe hydraulique avec moteur mez 2 cv; 1410 tr/mn; 230.400 v commande: groupe hydraulique avec moteur marelli 50 cv; 1460 tr/mn; 380 vsans armoire electrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	225,00
145	1	Mélangeur 200 litres en inox MORITZ, melangeur moritz inox ; double enveloppe aciervolume : 200 litres avec 2 x 2 pales dia 625 mmsur haut de cuve:1 couvercle basculant boulonne dia 640 mm + 1 tubulure possede une vidange par trappe laterale basculante boulonne dia 115 mm commande : moteur 2 vitesses cem 35 cv et 25 cv 1430 tr/mn et 730 tr/mn; 220 v sans armoire electrique dimensions interieures cuve: dia 550/750/630 mm ; hauteur 635 mm***avec croquis*** ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	195,00
146	1	Cuve de stockage isolée 5000 litres en inox SOLYCI, cuve de stockage solyci isolée, en inox 316 sous réserve, avec serpentín intérieur ø 40 mm, longueur : 3700 mm, surface : 0.45 m ² , volume : 5000 litres, verticale, cylindrique avec un fond plat, couvercle soudé, posée,sur le dessus : trois tubulures, une trappe de visite ø 500 mm, avec couvercle pivotant boulonné,sur virole : un niveau, deux tubulures pour le serpentín, deux piquages pour sonde, une vidange ø 56 mm, dimensions intérieures de la cuve : ø 1800 mm, hauteur 2300 mm, épaisseur 4 mm,dimensions extérieures approximatives : 2300 x 2150 mm, hauteur : 2950 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	180,00
147	1	Cuve mélangeuse cylindrique verticale 1000 litres cuve mélangeuse cylindrique, verticale, en inox 316 sous réserve, volume total : 1000 litres, avec demi-coquille en inox,fond conique, couvercle en demi-lune, avec une partie boulonnée, sur haut de cuve : sept tubulures, un couvercle basculant boulonné, muni d'une tubulure avec vannesur virole : quatre tubulures, sur fond : deux tubulures, une vidange ø 46 mm, avec vanne à commande pneumatique,une agitation centrale"moritz" quatre pales, commandée par motoréducteur "abb" 1 cv, 1440 tr/min, 220/380 v,transmission monobloc, vitesse de l'agitation : 47 tr/min,un homogénéiseur excentré, commandé par moteur "rotor" 5 cv, 1440 tr/min, 380/660 v, sur quatre pieds, sans armoire électrique de commande,dimensions intérieures de la cuve : ø 1100 mm, hauteur totale : 1300 mm,dimensions extérieures approximatives : 1350 x 1250 mm, hauteur : 2650 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	180,00
148	1	Cuve mélangeuse 3500 litres en inox cuve de mélange verticale en inox avec demi coquille sur la virole et sur le fondfond conique, couvercle boulonné, volume total: 3500 litresur le haut de la cuve: douze tubulures et une trappe de visite avec couvercle ouverture 400 x 250 mmsur le fond: une tubulure et une vidange ø 60 mm sur bride ø 170 mm sans vanne agitation: deux fois deux pales étagées plus trois brise-lames entraînement des pales par moteur abb 7.5 cv - 5.5 kw - 1445 tr/min - 220/380 vtransmission par poulies et courroies trapézoïdales plus réducteur sewdimensions intérieures de la cuve: ø 1400 mm - hauteur 2200 + 300 = 2500 mmdimensions extérieures approximatives: 1600 x 1600 mm - hauteur 3900 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	180,00
149	1	Mélangeur pétrin inox 450 litres en inox melangeur petrin; inoxvolume total: 450 litrescuve cylindrique; verticale fond bombe; tournante et mobile; surmontee d' un couvercleavec ouverture agitation: 2 pales courbes et inclinees en aluminiumcommande: moteur + poulies et courroie plate cranteesans armoire electriquebasculement de l' ensemble couvercle agitationdimensions interieures cuve: dia 1200 mm; hauteur 300+270=570 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	180,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
151	1 Pompe à vide en acier RIETSCHLE, VWZ 402, pompe à vide rietschle type: vwz 402 en acier aspiration et refoulement ø 68 mm débit : 400 m ³ /h pression : 0.5 mbar avec circuit de refroidissement commande : moteur abb hp 15 cv - 11 kw - 1455 tr/min 220/380 v sur chassis; avec bac de rétention; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1700 x 700 mm - hauteur 1100 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
152	1 Chaîne de deux pompes à vide en acier ALCATEL, RHV2000_RSV600, chaîne de deux pompes à vide alcatel type : rhv2000 et rsv600, en acier, aspiration ø 150 mm, refoulement ø 100 mm, débit : 2000 et 600 m ³ /h, pression : jusqu'à 80 mbar, commande rhv2000 : moteur "vem" 7.5 cv, 2890 tr/min, 220/380 v, commande rsv600 : moteur "vem" 3 cv, 2810 tr/min, 220/380 v, sur chassis commun, avec support filtre, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 2100 x 900 mm, hauteur : 1700 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
153	1 Groupe hydraulique MANNESMANN REXROTH, A 4 VSG 125 HM 1/22, groupe hydraulique mannesmann rexroth, de 1997, type: a 4 vsg 125 hm 1/22 r, brueninghaus hydromatik kvq 125 cc, 1000 tr/mn, commande: moteur cen 75 cv, 1470 tr/mn, hp, 230.400 v sans armoire électrique, sous caisson capitonné sur socle ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
154	1 Cuve type réacteur cylindrique verticale 3200 litres cuve type de reacteur, cylindrique, verticale, inox, volume total 3200 litres, fond bombe, dome supérieur soudé, en chassée, 1/2 coquille acier, sur haut de cuve: 1 trappe de visite dia 410 mm avec couvercle rabattable boulonné et regard dia 140 mm 5 tubulures 1 bride centrale sur virole: 1 tubulure sur fond: 1 tubulure 1 sonde de température vidange centrale dia 80 mm dimensions intérieures cuve: dia 1600 mm, hauteur 300+1370+150=1820 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
155	1 Cuve de stockage isolée 3000 litres en inox VALOREL, cuve de stockage valorel isolée, avec épingle intérieure, volume : 3000 litres, verticale, cylindrique avec un fond plat, couvercle soudé, posée, sur le dessus : trois tubulures, une trappe de visite ø 500 mm, avec couvercle pivotant boulonné, sur virole : un niveau, deux tubulures pour le serpentin, une vidange ø 56 mm, dimensions intérieures de la cuve : ø 1400 mm, hauteur 2200 mm, dimensions extérieures approximatives : 1750 x 1700 mm, hauteur : 2800 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
156	1 Stabilisateur de température THERMOPAC, 36E, stabilisateur de température thermopac type: 36 e n°96918 en acier avec résistances d'une puissance totale de 36 kw; tension 380 v tubulures d'entrée et de sortie ø 50 mm avec pompe indépendante salmson type get.c161.2b entraînée par moteur 3 cv - 2.2 kw - 2850 tr/min - 220/380 v dimensions extérieures approximatives: 900 x 900 mm - hauteur 2050 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
157	1 Cyclone vertical conique 15m² en acier cyclone vertical de forme conique en acier; surface 15 m ² ; volume 5000 litres sur le dessus: une tubulure rectangulaire; ouverture 700 x 470 mm sur le haut de la virole: une tubulure ø 600 mm sur bride ø 705 mm cyclone équipé d'un fond pivotant conique installé sur vérins pneumatiques plus vibreur wz type bm130/3 entraînement du vibreur par moteur 0.24 cv - 0.18 kw - 3000 tr/min - 220/380 v dimensions du fond conique ø 760 et 70 mm x hauteur 650 mm sur châssis équipé de silentbloks; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures du cyclone: ø 1600 mm x hauteur 1200 mm sur la partie cylindrique, ø 1600 mm sur le haut du cône et ø 760 mm sur le bas x hauteur 2650 mm dimensions extérieures approximatives: 2050 x 1850 mm x hauteur 6000 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
158	1	Echangeur tubulaire horizontal CIAT, échangeur tubulaire horizontal ciat n° 82 16930 en épingle; sur châssiscorps en acier ø 350 mm de longueur 2600 mm avec sur le dessus et le dessous une tubulure ø 150 mm sur bride ø 285 mm et deux piquages 20/27 mm avec une calotte en inox muni de deux tubulures ø 110 mm sur bride ø 220 mm composé de 204 tubes en cuivre ø 15 mm de longueur 2600 mm surface 25 m ² dimensions extérieures approximatives : 3100 x 460 mm de hauteur 1500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
159	1	Broyeur à lames ADLER, broyeur à lames adler en acier équipé d'un rotor ø 500 mm - longueur 600 mm avec deux rangées de quatre lames boulonnées longueur de chaque lame 300 mm; broyeur équipé d'une grille perforée avec trous ø 10 mm entraînement du rotor par moteur fimm hp 20 cv - 15 kw - 1430 tr/min - 380/660 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de broyage 560 tr/min environnementation par trémie articulée sur chambre de broyage; ouverture de la trémie 635 x 270 mm sur le dessus de la trémie: une tubulure pour l'aspiration des fumées et deux buses de nettoyage rejet sous broyeur; ouverture 570 x 530 mm hauteur sous vidange 880 mm sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1650 x 1100 - hauteur 2200 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
160	1	Broyeur rotor stator en ligne trois étages broyeur rotor stator en ligne trois étages; en acier, modèle horizontal; rotor stator en acier; alimentation par tubulures ø 35 mm; sortie ø 30 mm; commande : moteur abb; hp; 60 cv; 2960 tr/min ; 380/660 v, vitesse de broyage : 2960 tr/min, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 750 x 500 mm; longueur 1400 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
161	1	Filtre cloche inox 1,5m² CALMIC, FS 8528, filtre cloche calmic type fs 8528; n°71763; en inox poli équipé de huit plateaux ø 450 mm; surface : 1,5 m ² ; serrage manuel couvercle pivotant; boulonné; muni d'une tubulure cuve ø 520 mm x hauteur 480 mm; volume : 100 litres sur le fond : deux tubulures sur châssis mobile dimensions extérieures approximatives : 1000 x 1000 mm x hauteur : 1700 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
162	1	Cuve mélangeuse cylindrique 1800 litres en inox cuve mélangeuse cylindrique, verticale, inox 316 (sous réserve) isolée, volume total: 1800 litres, fond conique, couvercle bombe soude, sur 3 pieds, sur haut de cuve: 1 poire de pulvérisation, 4 piquages sur virole: 1 trappe de visite ovale 440 x 310 mm avec couvercle rabattable boulonné, 4 piquages agitation: 3 pales dia 450 mm en partie basse de virole: commande: motovariateur sew 0.50 cv, 1400/80 tr/mn, 220.380 v sur fond: 1 sonde 1 piquage vidange centrale dia 35 mm dimensions intérieures cuve: dia 1045 mm, hauteur 130+2070+130=2330 mm sans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
163	1	Cuve mélangeuse en inox 500 litres cuve mélangeuse en inox cuve cylindrique, verticale, fond bombé, volume total : 500 litres, avec double enveloppe isolée sur le haut de la cuve : quatre tubulures, une trappe de visite ø 240 mm, avec couvercle basculant boulonné sur virole : trois emplacements pour goussets, six résistances de puissance totale : 6 kw sur fond : une vidange ø 28 mm, avec vanne agitation lente : ancre commandée par motoréducteur eberhard 1.5 cv, 930/21.5 tr/min, 220/380 v transmission monobloc, vitesse de l'agitation : 21.5 tr/min agitation rapide : défloculeuse commandée par moteur avec 1.3 cv, 685 tr/min, 220/380 v transmission monobloc, vitesse de l'agitation : 685 tr/min sans armoire électrique de commande et anchéité par tresses dimensions intérieures de la cuve : ø 800 mm x hauteur totale 1150 mm dimensions extérieures approximatives : 1300 x 1200 mm x hauteur 2250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
164	1	Cuve de mélange verticale 230 litres en inox HONORE, cuve de mélange verticale honore n°92090, en inox, sur châssis mobile. volume total : 230 litres, fond bombé, couvercle monte et baisse par vérin et centrale hydraulique, sur le dessus : deux tubulures, un regard ø 205 mm, avec couvercle, sur le fond : une tubulure de vidange ø 52 mm, sortie latérale, agitation : défloculeuse excentrée ø 200 mm, arbre ø 48 mm, longueur 850 mm, commande : moteur et pompe hydraulique "volvo" hp, avec centrale "sevmhy" commande centrale : moteur "abb" hp, 7.5 cv, 1445 tr/min, 220/380 v, vitesse de l'agitation variable de 320 à 1480 tr/min, avec pupitre hydraulique de commande, dimensions intérieures de la cuve : ø 600 mm, hauteur : 700+140+140 mm, dimensions extérieures approximatives : 2400 x 1200 mm, hauteur : 2500 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
165	1	Cuve de mélange verticale 2360 litres en inox cuve de mélange verticale en inox, volume total 2360 litres fond bombé couvercle boulonné et soudé intérieur sur quatre gousset sur haut de cuve : 10 tubulures une trappe de visite ø 350 mm avec couvercle boulonné sur le fond : une vidange ø 36 mm sans vanne agitation excentrée rayneri centripète ø 95 mm type : t95n commandée par : moteur cem hp 1.5 cv 1415 tr/min 220/380 v transmission monobloc vitesse de l'agitation : 1415 tr/min, sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve : ø 1300 mm, hauteur : 200 + 1500 + 200 = 1900 mm dimensions extérieures approximatives : 1650 x 1650 mm, hauteur : 2600 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
166	1	Cuve de mélange verticale 2360 litres en inox METALNOR, cuve de mélange verticale metalnor en inox volume total : 2360 litres fond bombé couvercle boulonné soudé à l'intérieur, sur quatre gousset sur haut de cuve : 7 tubulures une trappe de visite ø 350 mm avec couvercle boulonné sur le fond : une vidange ø 36 mm sans vanne agitation excentrée moritz homogénéiseur ø 200 mm, commandée par moteur cem hp 5.5 cv 1430 tr/min 220/380 v, transmission monobloc vitesse de l'agitation : 1430 tr/min, sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve : ø 1300 mm hauteur 200 + 1500 + 200 = 1900 mm dimensions extérieures approximatives : 1650 x 1650 mm hauteur 2600 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
167	1	Cuve mélangeuse 1200 litres en inox cuve mélangeuse en inox fond bombé, couvercle boulonné. volume total 1200 litres sur le haut de cuve: six tubulures et une trappe de visite 1/2 lune basculant, ouverture 1000 x 350 mm sur le fond: une tubulure de vidange ø 80 mm sur bride 200 mm, sans vanne agitation: défloculeuse ø 380 mm avec arbre ø 65 mm entraînée par moteur cem 40 cv - 30 kw - 1460 tr/min - 380/660 v transmission monobloc, vitesse de mélange 1460 tr/min sur trois goussets, sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve: ø 1090 mm x hauteurs 1250 + 100 = 1350 mm dimensions extérieures approximatives: 1350 x 1300 mm x hauteur 2500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
168	1	Cuve de mélange verticale cuve de mélange verticale en inox, volume total 3600 litres fond bombé, couvercle soudé avec demi-coquille en acier sur la partie basse de la virole et sur le fond sur le haut de cuve: cinq tubulures et une trappe de visite en demi-lune, ouverture 1500 x 760 mm sur le fond: une vidange ø 52 mm sans vanne sortie latérale agitation excentrée: typhoon n°7712438 trois pales ø 200 mm sur trois étages plus une défloculeuse ø 200 mm sur le fond, avec arbre ø 50 mm entraînement de l'arbre par moteur en 30 cv - 22 kw - 1465 tr/min - 380/660 v transmission monobloc, vitesse de mélange 1465 tr/min sur trois pieds en acier, sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve: ø 1500 mm - hauteur 2100 + 150 = 2250 mm dimensions extérieures approximatives: 1800 x 1650 mm - hauteur 4250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
169	1	Mélangeur sous vide inox 50 litres SEM, HELIGLOBE GM 50, mélangeur sous vide sem; type: heliglobe gm 50; n° 13875; inox; volume total: 90 litres,cuve spherique; double enveloppe aciercouvercle pivotant dia 350 mmagitation: 3 pales dia 490 mmvidange dia 100 manuelle sur goulotte,commande: moto-variateur sew 7.50 cv; 1440 tr/mn; 220.380 v; sans armoire électrique dimension interieure cuve: dia 560 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
170	1	Mélangeur inox 45 litres SEM, GP 20, mélangeur sem; type : gp 20; modèle; héli-globe; sphérique; vertical; inox,volume total : 45 litres; avec double enveloppe acier,sur le dessus 1 couvercle pivotant boulonné; muni de 5 tubulures; 2 poignées; 1 bride ø 140 mm; vidange ø 80 mm; par trappe latérale manuelle et goulotte,sur virole : 1 tubulure avec vanne ø 30 mm; agitation : 3 pales en fond de cuve,commande : moteur hp 7.5 cv; 920 tr/min; 220/380 v; poulies et courroie variatrice; sur bâti; sans armoire électrique de commande; dimension intérieure de la cuve : ø 380 mm,dimensions extérieures approximatives : 1200 x 700 mm; hauteur : 1120 mm; ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
171	1	Mélangeur vertical inox 200 litres MORITZ, mélangeur vertical moritz n°850181 en inox cuve tronconique avec fond plat; volume total : 200 litresur le dessus: un couvercle clipsé équipé de trois tubulures et une poignéesur le bas de la virole: une vidange ø 110 mm avec vanne manuelle puisortie sur tubulure ø 70 mm; hauteur sous vidange 510 mmagitations: deux fois deux pales en fond de cuve entraînées parmoteur cem 12.5 cv - 9.2 kw - 1440 tr/min - 220/380 vtransmission par poulies et courroie variatrice plus réducteurvitesse de rotation variable manuellement sur châssis; sans armoire électrique de commande; étanchéité par boîtier de tressesdimensions intérieures de la cuve: ø 750 et 550 mm - hauteurs 550 + 100 = 650 mm dimensions extérieures approximatives: 1400 x 1350 mm - hauteur 1650 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
172	1	Mélangeur à ruban horizontal 1300 litres mélangeur à ruban horizontal équipé d'une cuve en inox et d'un outil en acier fond demi-cylindrique; volume total : 1300 litres sur le dessus : de chaque côté; un couvercle basculant par vérin pneumatique et sur le centre; un couvercle boulonné équipé d'une tubulure ø 215 mm et d'une trémie avec couvercle; ouverture 580 x 400 mmsur le couvercle de gauche : une trappe de visite basculante; ouverture 480 x 430 mmsur le couvercle de droite : une trémie basculante; ouverture 400 x 400 mmsur le fond : une vidange avec trappe à commande pneumatique; ouverture 150 x 150 mm; sortie sur tubulure ø 150 mm; hauteur sous vidange 450 mmoutil : simple ruban discontinu ø 730 mm x longueur 2450 mm entraîné parmoteur brook crompton 25 cv 18.5 kw 1460 tr/min 380 v plus réducteur kennedy transmission par accouplement; vitesse de mélange 36 tr/min sur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions intérieures de la cuve : 2450 x 755 mm x hauteur 835 mmdimensions extérieures approximatives : 3400 x 1650 mm x hauteur 2000 mm; hauteur couvercle relevé 2400 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
173	1	Mélangeur rapide inox 200 litres DIOSNA, RK200, mélangeur rapide diosna type rk 200 n°203032 en inox avec double enveloppe en acier cuve cylindrique verticale; volume total : 300 litresur haut de cuve : un couvercle basculant équipé d'une trappe de visite; ouverture 200 x 160 mm vidange latérale à commande pneumatique; ouverture 140 x 135 mm outils : trois pales entraînées par moteur bauer 10 cv 7.5 kw 1440 tr/min 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de mélange 386 tr/min sur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions intérieures de la cuve : ø 900 mm x hauteur 440 + 100 = 540 mmdimensions extérieures approximatives : 2000 x 1100 mm x hauteur 1850 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
174	1	Crible CHAUVIN, SIFT28SK2, crible chauvin type sift-28 sk n°40501 équipé de deux étages de tamisage avec maille et fond inox sur cadre en bois 3500 x 1020 mm, surface par étage 2,8 m² sur le dessus: une alimentation ø 170 mm plus une tubulure centrale sur le dessous: deux refus ø 145 mm et une sortie de produit 250 x 145 mm commande: moteur leroy somer 3 cv - 2.2 kw - 1420 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales, vitesse de tamisage 220 tr/min sur châssis, sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 3600 x 1700 mm - hauteur 1850 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
175	1	Disperseur sans cuve en acier 18 kw MOLTENI, disperseur molteni; sans cuve; en acier; arbre en acier ø 60 mm; hauteur 950 mm, outil : défloculeuse inox ø 250 mm; commandée par : moteur "enrico bezzi" 25 cv; 1455 tr/min; 220/380 v, poulies et courroie variatrice à réglage hydraulique, tête : monte et baisse par vérin et groupe hydraulique; commandée par : moteur "enrico bezzi" 1 cv; 1380 tr/min; 220/380 v, muni d'une coiffe ø 980 mm; avec une tubulure ø 170 mm et un couvercle basculant, sur socle; sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 2100 x 1100 mm; hauteur : 1900 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
176	1	Disperseur 29kw VOLLRATH, EWFX 30, disperseur vollrath type: ewfx 30 sans cuve et sans racleur arbre en acier ø 40 mm sur la partie haute et 32 mm sur la partie basse; longueur totale 1050 mm tête monte et baisse mécanique entraînée par vis sans fin commande de la tête par motoréducteur loher 1.5 cv - 1.1 kw - 1410/192 tr/min - 220/380 v transmission par pignons et chaîne; hauteur sous l'agitation: 300 mm outils: turbine en inox ø 390 mm entraînée par moteur loher hp 40 cv - 30 kw - 1475 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de mélange: 460 tr/min environ avec deux arbres interchangeables et turbines étagées ajustables en hauteur disperseur équipé d'un système de fixation pour racleur avec réglage manuel de l'orientation sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1900 x 1300 mm x hauteur 2300 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	150,00
177	1	Fondoir électrique 1600 litres en inox 18kw fondoir électrique en inox, puissance 18 kw volume 1600 litres cuve cylindrique verticale fond bombé, sans couvercle, avec double enveloppe sur la virole : une tubulure et deux résistances vulcanic 9 kw chacune 220/380 v sur le fond : une tubulure de vidange ø 36 mm avec vanne sur trois pieds, sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve : ø 1200 x hauteur 1400 + 200 = 1600 mm dimensions extérieures approximatives : 1700 x 1600 mm x hauteur 2700 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
178	1	Cuve type réacteur cylindrique verticale 150 litres VERTICAL, cuve type réacteur cylindrique, verticale, inox, volume total: 150 litres, fond démontable, couvercle boulonné, sur châssis 1/2 coquille inox sur haut de cuve: 1 trappe de visite dia 105 mm avec couvercle boulonné et regard dia 85 mm 4 tubulures sur virole 3 tubulures sur fond 2 tubulures vidange centrale manuelle dia 27 mm agitation ancre commande: sans moteurs sans armoire électrique dimensions intérieures cuve: dia 495 mm, hauteur 740+130=870 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
179	1	Broyeur FORPLEX, FL2, broyeur forplex type fl2 en acier; sans trémie d'alimentation sortie du produit sous le broyeur ouverture 470 x 175 mm outils: rotor ø 290 mm équipé de dix marteaux avec contre-rotor dans la porte entraînement du broyeur par moteur leroy somer 12 cv - 9 kw - 2935 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de broyage: 4000 tr/min environ sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1500 x 850 mm x hauteur 700 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
180	1	Broyeur FORPLEX, FL2, broyeur forplex type fl2 en acier; sans trémie d'alimentation sortie du produit sous le broyeur ouverture 470 x 175 mm outils: rotor ø 290 mm équipé de dix marteaux avec contre-rotor dans la porte entraînement du broyeur par moteur leroy somer 12 cv - 9 kw - 2935 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de broyage: 4000 tr/min environ sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1500 x 850 mm x hauteur 700 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
181	1	Broyeur FORPLEX, FL2, broyeur forplex type fl2 en acier; sans trémie d'alimentation sortie du produit sous le broyeur ouverture 470 x 175 mm outils: rotor ø 290 mm équipé de dix marteaux avec contre-rotor dans la porte entraînement du broyeur par moteur leroy somer 12 cv - 9 kw - 2935 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de broyage: 4000 tr/min environ sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1500 x 850 mm x hauteur 700 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
182	1	Broyeur à lames rotor broyeur a lames; acier, rotor ø 380 mm; longueur : 560 mm; muni de 3 lames boulonnées; une grille, alimentation avec trémie : ouverture 370 x 370 mm + une tubulure ø 130 mm; sortie dans semelle; ouverture 560 x 560 mm, avec sur 1 côté du broyeur; 1 trappe de visite, sans moteur ni châssis, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 1300 x 1000 mm; hauteur : 1600 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
183	1	Broyeur à lames MECCANOPLASTICA, FR 16 40 DP, broyeur à lames meccanoplastica type fr 16 40 dp en acier rotor ø 160 mm x longueur 320 mm; muni de trois rangées de deux lames boulonnées entraîné par moteur elektromotors 5.5 cv 4 kw 1445 tr/min 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de broyage 500 tr/min environ avec grille perforée de trous ø 6 mm environ alimentation par trémie articulée sur chambre de broyage; ouverture ø 160 mm rejet sous broyeur dans un bac puis sur tubulure ø 80 mm sur châssis mobile; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 900 x 900 x hauteur 1400 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
184	1	Broyeur à billes 5 litres en inox WIENER, ATTRITOR 1 S, broyeur à billes wiener type attritor 1 s n° 3812 cm76 en inox cuve cylindrique verticale et basculante; capacité 5 litres avec double enveloppe en acier outil : arbre équipé de cinq rangées de doigts en acier commande de l'arbre par motovariateur hober 1 cv 0.75 kw 1395/50/250 tr/min 220/380 v transmission par poulies et courroie crantée; vitesse de broyage variable de 50 à 250 tr/min sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve : ø 210 mm x hauteur 210 mm dimensions extérieures approximatives : 900 x 700 mm x hauteur 1450 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
185	1	Broyeur à billes vertical en inox ROUSSELLE, 8, broyeur à billes vertical rouselle type 8 n°10053 en inox cuve cylindrique avec double enveloppe en acier; capacité 8 litres sur le dessus : un couvercle clipsé équipé de deux tubulures outil : un disque de broyage et un disque d'empâtage entraînement par moteur rouard sans plaque; transmission monoblocsur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la chambre : ø 170 mm x longueur 340 mmdimensions extérieures approximatives : 730 x 340 mm x hauteur 1000 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
186	1	Broyeur à billes vertical en inox ROUSSELLE, 8 L, broyeur à billes vertical rouselle type 8l en inox cuve cylindrique équipée d'une double enveloppe en acier; volume total 8 litres sur le dessus; un couvercle clipsé avec deux tubulures outils: un disque de broyage et un disque d'empâtage entraînés par moteur cen hp 3 cv - 2.2 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission monobloc; vitesses de broyage 1400 tr/min sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve: ø 170 mm - hauteur 340 mmdimensions extérieures approximatives: 700 x 330mm - hauteur 1000 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
187	1	Filtre disques filtrants en inox SCHENK, SR 5 KL, filtre schenk; type: sr 5 kl; inox, 10 disques filtrants dia 805 mm; surface: 4.70 m2 (a confirmer) cuve cylindrique verticale; double enveloppe acier, fond bombe; couvercle boulonne avec 6 tubulures; sur 3 pieds, sur virole: 1 regard avec lampe; 2 tubulures; 1 regard, vidange dia 250 mm commande: moteur cen 7.50 cv; hp; 1420 tr/mn; 220.380 v sans armoire électrique dimensions intérieures: dia 890 mm; hauteur 215+350+215=780 mm plaque: cuve volume 350 litres; température 164° c; pression 6/vak double enveloppe 35 litres; température 164° c; pr 6 atu**** appareil sous regie autorisation n 2/1**** ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
188	1	Cuve mélangeuse 1860 litres en inox FIB, cuve mélangeuse fib, cylindrique, verticale, inox, volume total: 1860 litres, fond bombe, couvercle plat boulonne, calorifugée avec tracage électrique, sur 3 goussets sur haut de cuve: 1 trappe de visite dia 300 mm avec couvercle basculant boulonne, 4 tubulures sur virole: 3 sondes sur fond: 1 tubulure vidange centrale dia 64 mm agitation excentrée ekato type: em ø60, 3 pales marine dia 300 mm~commande: motovariateur sew 3 cv, 52 a 311 tr/mn, 220.380 v sans armoire électrique dimensions intérieures cuve: dia 1200 mm, hauteur 1460+250=1710 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
189	1	Mélangeur horizontal rotatif 1000 litres en inox mélangeur horizontal rotatif en inox cuve cubique équipée d'un regard ø 350 mm; volume total 1000 litres sur le fond: une vidange ø 105 mm avec vanne entraînement de la cuve par moteur cen enesa 5.5 cv - 4 kw - 1420 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroie plus réducteur de vitesses sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve: 1000 x 1000 mm x hauteur 1000 mmdimensions extérieures approximatives: 2750 x 1800 mm x hauteur 2800 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
190	1	Crible ROTEX, 23, crible rotex type 23 avec cadres en bois et châssis en acier; trois étages de tamisage, dimensions: 508 x 2057 mm, surface par étage: 1.04 m² sur le dessus: un couvercle en bois équipé de deux tubulures ø 105 et 195 mm; sur le dessous: trois refus ø 95 mm et un refus ø 130 mm; entraînement du tamis par moteur avec 1 cv - 0.75 kw - 1400 tr/min; transmission par poulies et courroies trapézoïdales plus réducteur, nombre de mouvements par minute: 256; sans armoire électrique de commande; dimensions extérieures approximatives: 3000 x 900 mm x hauteur 750 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
191	1	Pompe à lobes en inox FRISTAM, FLF100S, pompe à lobes fristam type flf100s en inox tubulures d'entrée et de sortie ø 60 mm rotor équipé de deux lobes en inox entraînés par motoréducteur nord 7.5 cv - 5.5 kw - 1450/258 tr/min - 380/660 v transmission par accouplement; vitesse de pompage 258 tr/min; débit maxi 15 m ³ /h sur socle en inox; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 110 x 350 mm - hauteur 430 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
192	1	Pompe à vide à anneau liquide HIBON, ALPHA04, pompe à vide à anneau liquide hibon type: alpha 04 n°4700209 en acier diamètre d'aspiration et de refoulement 70 mm; sur bride ø 185 mm entraînement de la pompe par moteur leroy somer 10 cv - 7.5 kw - 1450 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement; débit maxi 120 m ³ /h sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1200 x 500 mm x hauteur 1050 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
193	1	Cuve 1500 litres en inox MERLINC & FRERES, cuve merlinc & freres, cylindrique, verticale, inox 304l, isolée 1500 litres, fond bombe, dome supérieur soudé, sur 4 goussets sur haut de cuve : 1 trappe de visite ovale 450 x 410 mm avec grille de protection et couvercle basculant boulonnée, 4 tubulures, 1 regard dia 135 avec lampe sur virole: 2 piquages vidange centrale dimensions intérieures cuve: dia 950 mm, hauteur 2210 mm dimensions extérieures approximatives: dia 1300 mm, hauteur 2450 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
194	1	Broyeur à couteaux CUMBERLAND, LEESONA 284, broyeur à couteaux cumberland; leesona; type: 284 rotor longueur 300 mm diam 300 mm rotor évidé 3 lames + grille 1/2 cylindrique alimentation par trémie basculante insonorisée; ouverture 310 x 265 mm vidange par bac tiroir commande: moteur 7.50 cv; 1440 tr/mn; 380 v + poulies et courroies trapézoïdales sans armoire électrique mobile ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
195	1	Broyeur à lames CMB, VLS, broyeur à lames cmb type vls n°4579 en acier rotor muni de quatre lames boulonnées ø 140 mm longueur 150 mm; avec grille alimentation par trémie basculante ouverture 800 x 800 mm sur vis de gavage entraînée par moto-réducteur sew 1 cv 0.75 kw 1380 tr/min 220/380 v rejet sous broyeur ouverture 220 x 160 mm commande du broyeur : moteur vem 5.5 cv 4 kw 1430 tr/min 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de broyage 700 tr/min environ sur châssis mobile; avec armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1500 x 1000 mm de hauteur 1200 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
196	1	Broyeur à lames CMB, MS22, broyeur à lames cmb type ms22 en acier rotor ø 180 mm x longueur 200 mm; muni de trois rangées de lames boulonnées entraîné par moteur siemens 5.5 cv 4 kw 1440 tr/min 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de broyage 700 tr/min environ avec grille perforée de trous ø 6 mm environ alimentation par trémie articulée sur chambre de broyage; ouverture ø 195 mm rejet sous broyeur puis par ventilateur de reprise; sortie ø 80 mm commande ventilateur : moteur 0.16 cv 0.12 kw 2750 tr/min 220/380 v; débit 300 m ³ /heures sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1000 x 800 x hauteur 1650 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
197	1	Broyeur à lames CMB, MS22, broyeur à lames cmb type ms22 en acierrotor ø 180 mm x longueur 200 mm; muni de trois rangées de lames boulonnéesentraîné par moteur siemens 5.5 cv 4 kw 1440 tr/min 220/380 vtransmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de broyage 700 tr/min environavec grille perforée de trous ø 6 mm environalimentation par trémie articulée sur chambre de broyage; ouverture ø 195 mmrejet sous broyeur puis par ventilateur de reprise; sortie ø 80 mmcommande ventilateur : moteur 0.16 cv 0.12 kw 2750 tr/min 220/380 v; débit 300 m³/heuresur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1000 x 800 x hauteur 1650 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
198	1	Broyeur à lames CMB, MS22, broyeur à lames cmb type ms22 n°4105 en acierrotor ø 180 mm x longueur 200 mm; muni de trois rangées de lames boulonnéesentraîné par moteur siemens 5.5 cv 4 kw 1440 tr/min 220/380 vtransmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de broyage 700 tr/min environavec grille perforée de trous ø 6 mm environalimentation par trémie articulée sur chambre de broyage; ouverture ø 195 mmrejet sous broyeur dans un bac puis sur tubulure ø 90 mmsur châssis mobile; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1000 x 800 x hauteur 1650 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
199	1	Broyeur à billes MOLTENI, MS 10, broyeur à billes molteni type ms 10 n°8-17 en acier cuve cylindrique verticale avec double enveloppe en acier volume 10 litresoutil : arbre muni de disques entraîné par : moteur hansen hp 7.5 cv 5.5 kw 2900 tr/min 380/660 v transmission par poulies et courroies trapézoidales; vitesse de broyage 1650 tr/minsur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions intérieures de la cuve : ø 145 mmde hauteur 500 mmdimensions extérieures approximatives : 1000 x 800 mm de hauteur 1550 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
200	1	Broyeur à billes MOLTENI, MS 10, broyeur à billes molteni type ms 10 n°18-5 en acier cuve mobile cylindrique verticale avec double enveloppe acier; volume 10 litresoutil : arbre muni de disques entraîné par moteur hp sans plaque la transmission se faisant par poulies et courroies trapézoidalessur châssisavec armoire électrique de commandedimensions intérieures de la cuve : ø 150 mm de hauteur 560 mmdimensions extérieures approximatives : 1100 x 850 mm de hauteur 1550 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
201	1	Broyeur colloïdal en inox broyeur colloïdal; inox; alimentation par tremie tronconique; ouverture dia. : 300 mmsortie sur tubulure 110/115 x 100 mmcommande: moteur bbc; 2 vitesses 2.70 cv et 3.70 cv; 2845 tr/mn et 1430 tr/mn; 380 v + poulies et courroie platesans armoire électrique sur bâti ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
202	1	Filtre 5,5m2 en inox HERFILCO, SCF 900-12 C, filtre herfilco; type: scf 900-12 c horizontal; inox,7 plateaux dia 750 mm avec 2 toiles inox; surface: 5.50 m2; sur 4 pieds cuve cylindrique; fond bombe; couvercle pivotant boulonne,vidange papillon dia 165 mm; rampe de pulverisation commande: reducteur de vitesse ls r 1/85.2 + transmission par chaine a rouleauxsans armoire électrique manometre 8 b maxi; dimensions cuve: dia 895 mm; longueur 1000+170=1170 mmplaque: pression maxi de service 3.90 b pression d'epreuve hyd 5.85 b temperature maxi de service 80° c volume interieur 840 litres****avec plans client**** ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
203	1	Cuve de mélange verticale TOMAS MORSON, cuve de mélange verticale tomas morson en inox avec double enveloppe en acier sur la virole et sur le fond fond bombé, couvercle soudé enchassé, volume total : 600 litres sur le haut de cuve: trois tubulures, deux regards ø 150 mm et deux trappes de visite boulonnées ø 200 mm sur le fond: une tubulure de vidange ø 50 mm, sans vanne agitation: cadre entraîné par moteur leroy somer hp 10 cv - 7.5 kw - 1430 tr/min 220/380 v plus réducteur transmission monobloc, vitesse de mélange 40 tr/min sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve: ø 1000 mm - hauteur 125 + 700 + 125 = 950 mm dimensions extérieures approximatives: 1400 x 1400 mm - hauteur 2500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
204	1	Mélangeur sous vide 3 litres en inox RAYNERI, DYN TURBO, mélangeur sous vide rayneri type dyn turbo en inox avec cuve équipée d'une double enveloppe inox tête monte et baisse manuelle équipée d'une coiffe avec quatre tubulures et un regard ø 62 mm agitation : empâteur papillon ø 180 mm sur arbre ø 18 mm entraîné par motovariateur atav hp 1 cv 1430 tr/min 220/380 v vitesse de mélange variable manuellement de 50 à 290 tr/min sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures du mélangeur : ø 180 mm x hauteur 125 mm; volume total 3 litres dimensions extérieures approximatives : 600 x 600 mm x hauteur : 900 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
205	1	Mélangeur 150 litres en inox SPANGENBERG, FLUIDOMAT CS 150, mélangeur spangeerg; fluidomat type: cs 150; inox, volume: 150 litres; cuve cylindrique; verticale; double enveloppe acier relevage hydraulique du couvercle avec les agitations, couvercle avec regard dia 140 mm et tubulure d'alimentation, agitations: 4 pales + 2 pales en fond de cuve et bras racleur sans vanne .commande: moteur siemens 2 vitesses 42 cv et 51 cv; 1485 tr/mn et 2970 tr/mn; 220 v + poulies et courroies trapezoidales moteur 5 cv; 1450 tr/mn; 220.380 v + poulies et courroie crantees sans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
206	1	Mélangeur planétaire 130 litres en acier MOLTENI, I 130, mélangeur planétaire "molteni"; type : 130; n°8-7; acier; volume total : 130 litres; cuve cylindrique; verticale; fond plat; mobile; couvercle tronconique avec trémie d'alimentation; ouverture 350 x 160 mm, : grille de protection et couvercle posé, tête : monte et baisse; sur verin et groupe hydraulique; agitations : 1 pale munie de 4 palettes+ 2 bras racleur, commande : moteur 2 vitesses; 7.5/6 cv; 1440/950 tr/min; 220 v, transmission poulies et courroies trapézoidales; sur châssis; sans armoire électrique de commande, dimensions intérieures des cuves : ø 540 mm; hauteur 540 mm, dimensions extérieures approximatives : 1600 x 700 mm ; hauteur : 1300 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
207	1	Ecluse ACETT, DRA9805, ecluse acett type dra012009805 en acier ouverture d'entrée et de sortie 400 x 300 mm sur bride 600 x 500 mm, hauteur 520 mm rotor ø 350 mm - longueur 440 mm, équipé de dix alvéoles entraînement du rotor par moto réducteur leroy somer hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1425/23.79 tr/min - 220/380 v transmission monobloc, vitesse de rotation de l'écluse: 23.79 tr/min sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1200 x 550 mm - hauteur 520 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
208	1	Crible en bois SIFT7, crible genre "chauvin" type: sift-7 en bois équipé de deux étages de tamisage avec maille de 500 et 200 microns sur cadre en bois 2000 x 500 mm surface par étage 0,7 m² sur le dessus : un couvercle avec une tubulure d'alimentation ø 95 mm sur le dessous : trois sorties de produit ø 85 mm entraînement du tamis par moteur brow boveri 1 cv 0.75 kw 1380 tr/min 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales sur châssis, sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 2100 x 1100 mm x hauteur 1400 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	105,00
209	1	Pompe à vide à anneau liquide BARTHEL, VP450,300,G,30, pompe à vide à anneau liquide barthel type: vp450.300.g.30 n°971603 en acier tubulures d'alimentation et de sortie ø 50 mm; sur bride ø 165 mm entraînement de la pompe par moteur cen hp 10 cv - 7.5 kw - 1430 tr/min - 220/380 v transmission monobloc; vitesse de pompage: 1430 tr/min sur socle; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1550 x 600 mm x hauteur 620 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00
210	1	Groupe hydraulique pour mélangeur BRUENINGHAUS, groupe hydraulique brueninghaus pour mélangeur guedu pression 280 bar équipé d'une pompe brueninghaus entraînée par moteur abb 30 cv - 22 kw - 1470 tr/min - 380/660 v contenance du réservoir d'huile: 200 litres, avec armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1200 x 1000 mm x hauteur 1050 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00
211	1	Fondoir électrique 35 litres en inox fondoir électrique en inox avec double enveloppe sur le fond cuve cylindrique, fond conique, couvercle boulonné, volume total 35 litres sur le dessus: cinq tubulures, sur la virole: une tubulure, un regard ø 100 mm et une trappe de visite boulonnée, équipée de deux regards ø 100 mm sur le fond: deux résistances électriques vulcanic 2 et 4 kw - 220/380 v plus une pompe de circulation grundfos sur châssis mobile, avec armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve: ø 300 mm x hauteur 450 + 130 = 580 mm dimensions extérieures approximatives: 650 x 550 mm x hauteur 1750 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00
212	1	Cuve type réacteur 150 litres en inox SVCM, VERTICAL, cuve type reacteur svcm, cylindrique, verticale, inox: nsmc, volume total: 150 litres, fond bombe, dome supérieur démontable, sur 4 pieds, double enveloppe inox, sur haut de cuve: 1 tubulure, 1 regard dia 60 mm, 1 lampe sur virole 4 tubulures sur fond 2 tubulures commande: moteur 0.33 cv, 1390 tr/mn, 220.380 v, + réducteur de vitesse sadi + poulies et courroies trapézoïdales sans armoire électrique dimensions intérieures cuve dia 590 mm, hauteur 130+510+130=770 mm avec plateau filtrant, agitation monte et baisse, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00
213	1	Ventilateur centrifuge SOLYVENT VENTEC, LM75M3, ventilateur centrifuge solyvent ventec type lm75m3 n°3 79 445 en acier équipé d'un rotor ø 800 mm avec 12 aubes aspiration ø 380 mm sur bride ø 610 mm; refoulement 480 x 360 mm sur bride 650 x 465 mm entraînement du rotor par moteur cem 50 cv - 37 kw - 1470 tr/min - 380/660 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse du ventilateur 1800 tr/min enviro débit: 23400 m³/h pour un rendement à 74% sur châssis en acier; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 2550 x 1300 mm - hauteur 1650 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
214	1	Convoyeur en inox BATELECT, type ROTO, convoyeur élévateur batelect type roto inox n°04841 avec bande plastique, longueur 3500 mm largeur 520 mm alimentation par trémie, ouverture 600 x 530 mm hauteur sous vidange 2200 mm commande : moto-réducteur sew 0.34 cv 1300/7.3 tr/min 220/380 v avec armoire électrique de commande et variateur de fréquences, sur châssis mobile en inox dimensions extérieures approximatives : 3000 x 1000 mm hauteur 2300 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00
215	1	Vis d'Archimède sous tube en inox vis d'archimède sous tube diamètre 250 mm x longueur total 2780 mm en inox équipée d'une vis ø 240 x longueur 2200 mm avec pas 230 mm sur le dessus: une trémie d'alimentation située sur le milieu de la vis ouverture 600 x 600 mm et de chaque extrémité un regard équipé de barreaux; ouverture 200 x 150 mm sur le dessous: à chaque extrémité; une vidange ø 200 mm avec vanne entraînement de la vis par motoréducteur ebernard 4 cv - 3 kw - 1400/42 tr/min - 500 v transmission par pignons et chaîne; vitesse de la vis 25 tr/min environ sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1500 x 850 mm x longueur 3300 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00
216	1	Broyeur FORPLEX, F2, broyeur forplex type f2; a marteaux; acier rotor dia 300 mm; avec contre-rotor sur porte et grille alimentation par trémie pyramidale ouverture 1100 x 600 mm vidange dans semelle; 470 x 140 mm commande: sans moteurs sans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00
217	1	Broyeur de laboratoire PALLMANN, REFL 18, broyeur de laboratoire pallmann; type: refl 18, rotor en fonte dia 170 mm a 6 outils alimentation par trémie 75 x 45 mm sortie par trémie tronconique dia 150 mm commande: moteur bauknecht 2 vitesses 3 cv et 4 cv; 1410 tr/mn et 2820 tr/mn; 380 v + poulies et courroies crante sans armoire électrique sur châssis mobile + pièces détachées . ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00
218	1	Cuve mélangeuse cylindrique verticale 3000 litres cuve mélangeuse, cylindrique, verticale, inox, volume total: 3000 litres, fond conique, ouverte, sur goussets vidange centrale dia 60 mm sur virole: 1 sonde agitation: 3 pales mixel dia 500 mm commande: motoreducteur ls 0.75 cv, 1500/181 tr/mn, 220.380 v sans armoire électrique dimensions intérieures cuve: dia 1470 mm, hauteur 1740+150=1890 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00
219	1	Cuve mélangeuse cylindrique verticale 2400 litres cuve mélangeuse cylindrique, verticale, inox, volume total: 2400 litres, fond conique, couvercle en 2 demi-lunes, sur 3 pieds sur haut de cuve: 1 rampe de pulvérisation agitation excentrée dia 140 mm ~ commande: moteur vem 2 cv, 1400 tr/mn, 220.380 v sans armoire électrique serpentier intérieur en fond de cuve vidange centrale dia 105 mm sur fond: 2 tubulures 1 piquage dimensions intérieures cuve: dia 1410 mm, hauteur 1500+110=1610 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00
220	1	Mélangeur horizontal en inox 300 litres mélangeur horizontal en inox équipé d'une cuve cylindrique; volume total : 300 litres sur le devant: deux trappes de visite basculantes; ouverture 1030 x 200 mm sur un côté une vidange 400 x 190 mm sans vanne outils: arbre équipé de rangées de pales réglables en inclinaison transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de mélange 280 tr/min environ sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures du mélangeur: ø 400 mm - longueur 2550 mm dimensions extérieures approximatives: 2900 x 1100 mm - hauteur 800 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
221	1	Pompe péristaltique en aluminium RAGAZZINI, MS2, pompe péristaltique ragazzini type ms2 en aluminium tubulures d'entrée et de sortie ø 55 mm; sur bride ø 150 mm commande: motoréducteur bonfiglioli 3 cv - 2.2 kw - 1410/30 tr/min - 220/380 v débit moyen 4.6 m³/h à 8 bars sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 850 x 800 mm x hauteur 800 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
222	1	Pompe péristaltique en aluminium RAGAZZINI, MS2, pompe péristaltique ragazzini type ms2 en aluminium tubulures d'entrée et de sortie ø 55 mm; sur bride ø 150 mm commande: motoréducteur bonfiglioli 3 cv - 2.2 kw - 1410/30 tr/min - 220/380 v débit moyen 4.6 m³/h à 8 bars sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 850 x 800 mm x hauteur 800 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
223	1	Pompe à vide à anneau liquide en acier SIHI, LPHA 5620, pompe à vide à anneau liquide sihi type: lpha 5620; n°2364721 en acier diamètre d'aspiration et de refoulement 48 mm sur bride ø 165 mm débit 390 m³/h à 80 mbar commande : moteur cem 20 cv 15 kw 1440 tr/min; 220/380 v sur socle; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1700 mm x 650 mm x hauteur 750 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
224	1	Cuve de stockage 516 litres en émail DE DIETRICH, cuve stockage verticale, de dietrich type ms105 n°28005 en émail 3009, volume total 516 litres fond bombé, dome supérieur boulonné, sur trois goussets sur haut de cuve: huit tubulures, sur le fond: une vidange centrale ø 50 mm avec vanne dimensions intérieures de la cuve: ø 800 mm - hauteur: 100 + 950 + 100 = 1150 mm dimensions extérieures approximatives: 960 x 960 mm - hauteur 1600 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
225	1	Cercluse semi-automatique SIGNODE, SPIRIT E 2000 V, cercluse semi-automatique signode, type: spirit e 2000 v, n° 100652, de 1997, mobile, 400 v encombrement intérieur 850 x 835 mm avec rouleaux devidoir commande au pied ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
226	1	Tunnel de rétraction tunnel SAVOYE, tunnel de rétraction savoye tunnel, ouverture 500 x 400 mm, longueur 1200 mm, avec convoyeur à tapis à mailles inox, longueur 2680 mm, largeur 495 mm, puissance installée: 18 kw, ventilateur avec moteur drouard 0.50 cv, sonde de température température réglable: 0° c à 300° c commande convoyeur: motoréducteur 0.50 cv, 220.380 v, 1400/10 tr/mn à 50 tr/mn, transmission pignons et chaîne à rouleaux ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
227	1	Tunnel de rétraction OUEST CONDITIONNEMENT, M 450, tunnel de rétraction ouest conditionnement, type: m 450, mobile, ouverture 510 x 190 mm, longueur 960 mm tapis à maillons, longueur 2100 mm avec barres entretoises puissance de chauffe 10 kw vitesse variable du tapis ventilateur de répartition de la chauffe avec moteur 0.50 cv, 2765 tr/mn, 220.380 v ventilateur de refroidissement ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
228	1	Unité vide sacs filtrante surface 7,6m² unité vide sacs en acier; composée de 6 éléments filtrants 1400 x 450 mm; surface 7.56 m² avec ventilateur entraîné par moteur walber 2 cv 1.5 kw 2855 tr/min 220/380 v décolmatage pneumatique avec boîtier france dépoussiérage industriels sortie d'air sur le dessus; ouverture 310 x 160 mm dimensions intérieures de la trémie : 880 x 840 mm sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1300 x 1000 mm x hauteur 3400 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
229	1	Convoyeur élévateur convoyeur élévateur avec courbe en sortie, sur châssis mobile en inox avec chaîne plastique, largeur 500 mm x longueur 5000 mm, hauteur sous vidange 1900 mm entraînement par motoréducteur sew 0.75 cv - 0.55 kw - 1360/36 tr/min - 220/380 v transmission monobloc, vitesse linéaire du convoyeur 18 m/min environs sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 4600 x 2100 mm x hauteur 2210 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
230	1	Convoyeur sur châssis inox convoyeur sur châssis en inox, sans pied équipé d'une bande plastique, largeur 400 mm - longueur 5050 mm entraînement de la bande par motoréducteur bonfiglioli 2 cv - 1.5 kw - 1390/73 tr/min - 220/380 v transmission monobloc, vitesse linéaire du convoyeur 27 m/min environs sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 750 x 470 mm - longueur 5200 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
231	1	Convoyeur sur support Acier JOSEPH CRUANAS, convoyeur joseph cruanas n°622 a sur support en acier avec bande plastique plate munie de taquets, longueur 6000 mm x largeur 730 mm commande : motoréducteur leroy somer 0.33 cv 1500/9.6 tr/min 220/380 v transmission par pignons et chaîne, vitesse linéaire du convoyeur : 3.2 m/min sur châssis, sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 6100 x 1100 mm hauteur 900 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
232	1	Broyeur à marteaux en acier FAO, TITAN2000, broyeur à marteaux fao type titan 2000 n° 031284 en acier alimentation par trémie avec régulateur; volume 130 litres sortie sur tubulure ø 90 mm rotor ø 340 mm équipé de 16 marteaux avec grille perforée ø 2 mm entraînement du broyeur par moteur elektrim 7.5 cv 5.5 kw 2930 tr/min 380/660 v transmission monobloc; vitesse de broyage 2930 tr/min sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1430 x 1100 x hauteur 830 mm dimensions intérieures de la trémie : 800 x 800 x hauteur 350 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
233	1	Broyeur FORPLEX, F1, broyeur forplex; type: f 1; acier; a pales rotor dia 250 mm trémie d' alimentation tronconique acier dia 290 mm montée sur porte avec ecluse commande par moto-reducteur snt 0.24 cv; 1500 tr/mn; 220.380 v; sortie dia 350 mm commande: moteur ls 10 cv; 2875 tr/mn; 220.380 v, sur bâti avec coffret électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
234	1	Broyeur à lames LANCELIN, L 8, broyeur a lames lancelin; type: l 8; n° 761517; acier rotor dia 200 mm, longueur 195 mm, sans grille alimentation par trémie basculante avec couvercle rabattable; ouverture 200 x 270 mm; sortie sur tubulure dia 270 mm; commande: moteur ls 7.50 cv; 1450 tr/mn; 220.380 v + poulies et courroies trapezoidales sans armoire électrique sur châssis mobile ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
235	1	Bâti d'essoreuse inox GUINARD, C 20 HLBS, bâti d'essoreuse guinard, type: c 20 hlbs, inox 18/8 mo , n° 383, cylindrique, vertical, couvercle boulonné avec 2 tubulures vidange par vanne papillon dia 250 mm commande: moteur cen 3.30 cv, 2820 tr/mn, 220.380 v sans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
236	1	Filtre GAUTHIER, filtre gauthier; n° 5220; inox; 20 plateaux filtrants dia 820 mm; surface: 7 m ² ; cuve cylindrique; verticale; dia 940 mm; hauteur 850 mm; 550 litres; couvercle basculant sur contre-poids; boulonne; vidanges dia 40 et 80 mmsur chassis ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
237	1	Cuve de mélange cylindrique verticale 600L cuve de mélange cylindrique verticale, en inox, ouverte, volume total : 600 litres, fond bombé, enchâssée, sur virole : une tubulure, un niveau, sur fond : une vidange ø 38 mm, agitation rayneri bord de cuve, outil : typhoncommande : moteur bbc 1 cv, 910 tr/min, 220/380 v, sans armoire électrique de commande, dimensions intérieures de la cuve : ø 800 mm, hauteur 1300 mm, dimensions extérieures approximatives : 1150 x 900 mm, hauteur : 1900 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
238	1	Mélangeur 280L CAULLE, VISARCON, mélangeur caulle; type: visarcon; inox; de 1997 avec vis tronconique cuve horizontale en forme d'auge volume total: 280 litres sur le dessus: trappe basculante 600 x 400 mm avec grille de protection sur le dessous: vidange 360 x 360 mm avec trappe guillotine verin commande: sans moteurs sans armoire électrique dimensions intérieures cuve: 610 x 530 mm; longueur 1400 mm avec anti-deriveur prix sans groupe de commande**** avec plan client**** ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
239	1	Valve tournante KONGSKILDE, valve tournante kongskilde en acier ouverture d'entrée 320 x 220 mm sur tubulure ø 245 mm sortie filtrée par grille; ouverture 580 x 290 mm sur tubulure ø 300 mm sur le dessous: une sortie des lourds ouverture 750 x 500 mm rotor ø 600 mm x longueur 740 mm; équipé d'alvéoles avec racleurs plastique boulonné entraînement du rotor par moteur vem 2 cv - 1.5 kw - 1390 tr/min - 220/380 v plus réducteur tramec type tf112b rapport 1/80 transmission monobloc; vitesse de rotation 17 tr/min sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1560 x 1050 mm x hauteur 880 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	75,00
240	1	Crible ROTEX, 23, crible rotex type 23 avec cadres en bois et châssis en acier trois étages de tamisage, dimensions: 508 x 2057 mm, surface par étage: 1.04 m ² sur le dessus: un couvercle en bois équipé de deux tubulures ø 105 et 195 mm sur le dessous: trois refus ø 95 mm et un refus ø 130 mm; transmission par poulies et courroies trapézoïdales plus réducteur, nombre de mouvements par minute: 256 sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 3000 x 900 mm x hauteur 750 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	120,00
241	1	Moteur ABB, M2QA225M2A, moteur à pattes neuf abb type m2qa225m2a puissance 60 cv - 45 kw - 2970 tr/min - 380/660 v arbre ø 55 mm x longueur 110 mm, hauteur d'axe 225 mm dimensions extérieures approximatives: 820 x 430 mm - hauteur 570 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
242	1	Pompe multicellulaire SIHI, CEHA3101, pompe multicellulaire sihi type: ceha 3101 en inox aspiration et refoulement ø 30 mm sur bride ø 140 mm entraînement par moteur cen hp 2 cv - 1.5 kw - 1380 tr/min - 220/380 v sur socle; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 750 x 330 mm - hauteur 340 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
243	1	Pompe multicellulaire SIHI, CEHA3101, pompe multicellulaire sihi type: ceha 3101 en inox aspiration et refoulement ø 30 mm sur bride ø 140 mm entraîné par moteur cen hp 2 cv - 1.5 kw - 1380 tr/min - 220/380 v sur socle; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 750 x 330 mm - hauteur 340 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
244	1	Pompe multicellulaire SIHI, CEHA3101, pompe multicellulaire sihi type: ceha 3101 en inox aspiration et refoulement ø 30 mm sur bride ø 140 mm entraîné par moteur cen hp 2 cv - 1.5 kw - 1380 tr/min - 220/380 v sur socle; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 750 x 330 mm - hauteur 340 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
245	1	Pompe multicellulaire SIHI, CEHA3101, pompe multicellulaire sihi type: ceha 3101 en inox aspiration et refoulement ø 30 mm sur bride ø 140 mm entraîné par moteur cen hp 2 cv - 1.5 kw - 1380 tr/min - 220/380 v sur socle; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 750 x 330 mm - hauteur 340 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
246	1	Pompe en inox PCM, LB 6 HR 2 VA, pompe pcm moineau type : 6 lb 6 hr 2 va; n°20711; en inox; à débit variable, alimentation par trémie et vis de gavage; ouverture 600 x 480 mm; refoulement : dn 38, commande : motovariateur "sew" ip 55; 2 cv; 1400 tr/min; 220/380 v, vitesse de la pompe variable de 21 à 123 tr/min; sur châssis mobile en inox; avec boîtier électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 2350 x 500 mm; hauteur : 1200 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
247	1	Pompe PCM, MR40H6, pompe pcm type: mr 40 h6 n°253479 en inox diamètre d'aspiration et de refoulement 100 mm entraîné de la pompe par motoréducteur nord 5.5 cv 4 kw 1445/248 tr/min 220/380 v vitesse de pompage 248 tr/min; débit 10 m³/h; pression 3 bars sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 2200 x 450 mm x hauteur 480 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
248	1	Pompe en inox INOXPA, K165SF, pompe inoxpa type: k165 sf en inox diamètre d'aspiration et de refoulement 60 mm entraîné de la pompe par motovariateur vem 5.5 cv 4 kw 1440 220/380 v vitesse de pompage variable; débit maxi 5 m³/h sur châssis mobile; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1650 x 500 mm x hauteur 530 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
249	1	Pompe à vide anneau liquide en acier VAPYDRO, A, pompe à vide anneau liquide vapydro type: a; en acier, aspiration et refoulement ø 50 mm; commande : moteur 15 cv; 1445 tr/min; 380/660 v, sur châssis; sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 1300 x 450 mm; hauteur : 600 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
250	1	Pompe à vide à anneau liquide en acier BARTHEL, NP620/H9, pompe à vide à anneau liquide barthel type: np620/h9 n°992016 en acier diamètre d'aspiration et de refoulement 80 mm sur bride ø 195 mm sans châssis et sans motorisation; débit moyen 550 m³/h dimensions extérieures approximatives : 1100 x 500 mm x hauteur 700 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
251	1	Conteneur parallélépipédique vertical 2300 litres CMS, container cms, parallelepipedique, vertical, aluminium 2300 litres, fond plat, sur 4 pieds, palettisable et gerbable, sur le haut: 1 trappe de visite dia 230 mm avec couvercle 1 piquage vidange par trappe laterale basculante, ouverture 860 x 375 mm dimensions interieures container: longueur 1220 mm, largeur 1070 mm, hauteur 1830 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
252	1	Conteneur liquide vertical 1500 litres en inox STOCKLIN, container liquide stocklin, parallelepipedique, vertical, inox, 1500 litres, fond plat, sur chassis acier palettisable sur le haut: 1 trappe de visite dia 420 mm avec couvercle basculant sans vidange dimensions interieures container: longueur 1200 mm, largeur 1000 mm, hauteur 1250 mm dimensions exterieures approximatives : 1250 x 1050 mm , hauteur : 2000 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
253	1	Cuve de stockage cylindrique verticale 600 litres cuve inox, cylindrique, verticale, isolée, avec serpentín intérieur ~ 0.28 m ² , volume : 600 litres, fond bombé, couvercle soudé, sur 4 pieds, sur haut de cuve : 1 trappe de visite ø 390 mm, 5 tubulures, sur virole : 1 tubulure, 1 bride avec serpentín inox, 1 niveau, 1 sonde, vidange centrale ø 42 mm, dimensions intérieures de la cuve : ø 900 mm, hauteur 1150 mm, dimensions extérieures approximatives : 1200 x 1300 mm, hauteur 2300 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
254	1	Fondoir électrique fondoir électrique en inox, avec double enveloppe en acier sur virole et sur le fond cuve cylindrique, fond conique, sans couvercle, volume total : 150 litres sur la virole: un niveau et une sonde sur le fond: trois résistances électriques vulcanic 3 x 1.5 kw - 220/380 v vidange centrale sans vannes sur trois pieds, avec armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve: ø 495 mm x hauteur 670 + 160 = 830 mm dimensions extérieures approximatives: 700 x 650 mm x hauteur 1600 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
255	1	Tunnel de rétraction LARA STRIC, MS 2000, tunnel de rétraction lara stric, type : ms 2000, n°31252, ouverture tunnel : 400 x 200, longueur 760 mm, sur convoyeur en maille tissu, largeur 360 mm, longueur 1100 mm, commandé par : moteur "galysol" type : sg 80, a courant continu, transmission pignons et chaîne, avec en sortie 1 ventilateur de refroidissement, commandé par : moteur "leroy somer" 1 cv, 3000 tr/min, 220/380 v, sur chassis mobile, avec armoire électrique de commande, tension d'alimentation 220/380 v, variation de la vitesse et de la température, dimensions extérieures approximatives : 1100 x 820 mm, hauteur : 1350 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
256	1	Cuve type réacteur cylindrique verticale 8 litres VERTICAL, cuve type reacteur cylindrique, verticale inox, volume total 8 litres, fond bombe, dome superieur demontable, sur chassis double enveloppe inox, sur haut de cuve: 4 piquages 1 regard dia 50 mm sur virole 1 tubulure vidange centrale manuelle dia 21 mm agitation ancre commande: moteur cen 0.50 cv, hp, 1320 tr/mn, 220.380 v + reducteur de vitesse 150 tr/mn, + poulies et courroie trapezoidale dimensions interieures cuve: dia 210 mm, hauteur 190+90=280 mm sans armoire electrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
257	1	Ventilateur centrifuge en polypropylene SIFAT, CHVN800, ventilateur centrifuge sifate type: chvn 800 n°18631 en polypropylène rotor ø 1360 mm équipé de 12 aubes aspiration ø 780 mm; refoulement 1070 x 480 mm débit 35000 m³/h à 2500 (pa) entraînement du rotor par moteur siemens 60 cv - 45 kw - 1445 tr/min - 380/660 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de rotation 900 tr/min environ sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 2200 x 2050 mm x hauteur 2700 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
258	1	Surpresseur 18kw GEBR, BECKER, WUPPERTA, SV, 3,650/2, surpresseur gebr.becker wuppertal type sv.3.650/2 équipé de 2 orifices ø 125 mm; débit: 630 m³/h pour une pression de 500 m/bentraînement du surpresseur par moteur gbw 25 cv - 18.5 kw - 2910 tr/min - 380/660 v sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 850 x 800 mm - hauteur 1500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
259	1	Surpresseur 18kw GEBR, BECKER, WUPPERTA, SV, 3,650/2, surpresseur gebr.becker wuppertal type sv.3.650/2 équipé de 2 orifices ø 125 mm; débit: 630 m³/h pour une pression de 500 m/bentraînement du surpresseur par moteur gbw 25 cv - 18.5 kw - 2910 tr/min - 380/660 v sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 850 x 800 mm - hauteur 1500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
260	1	Convoyeur élévateur sur châssis mobile inox convoyeur élévateur sur châssis mobile en inox , hauteur maxi sous vidange 1275 mm avec bande à chaîne plastique de largeur 600 mm x longueur 1600 mm munie de taquets, hauteur 50 mm commande : motoréducteur vem 0.33 cv 0.25 kw 700 tr/min 220/380 v transmission par pignons et chaîne alimentation par trémie, ouverture 630 x 600 mm, sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 2300 x 900 mm x hauteur 1730 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
261	1	Convoyeur élévateur sur châssis mobile inox convoyeur élévateur sur châssis mobile en inox avec bande plastique, largeur 220 mm x longueur 2850 mm équipée de tasseaux tous les 60 mm x hauteur 5 mm tubulures d'alimentation et de sortie ø 55 mm, hauteur sous vidange 2050 mm entraînement par tambour moteur pulley 0.16 cv 0.12 kw 20m/min 220/380 v sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 2400 x 600 mm x hauteur 2200 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
262	1	Vis d'Archimède sous auge en inox CORNELOUP, VIS Ø 300, vis d'archimède sous auge corneloup type vis ø 300 n°83/2018/I en inox largeur de l'auge 310 mm - longueur 2150 mm avec vis ø 300 mm - longueur 1500 mm et un pas de 280 mm sur le dessus: des couvercles boulonné avec une tubulure ø 315 mm sur bride ø 450 mm et deux trappes de visite basculantes ouverture 200 x 150 mm sur le dessous à chaque extrémité; une tubulure ø 315 mm sur bride ø 450 mm entraînement de la vis par moto réducteur sew 3 cv - 2.2 kw - 1400/60 tr/min - 220/380 v sans châssis et sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 2800 x 950 mm - hauteur 750 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
263	1	Vis d'Archimède sous tube en inox SPM, vis d'archimède; sous tube spm en inox vis ø 180 mm; pas : 90 mm; longueur 2000 mm tube ø 190 mm longueur 2600 mm; étanchéité par joint sur le dessus : à chaque extrémité une tubulure ø 190 mm; au centre une trémie ø 800 mm sur le dessous : à chaque extrémité deux tubulures ø 190 mm commande : moto-réducteur sew 3 cv 1400/93 tr/min 220/380 v transmission par pignons et chaîne, vitesse de la vis : 50 tr/min ~ sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 900 x 900 mm longueur 3050 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
264	1	Vis d'Archimède sous tube en inox vis d'archimède sous tube en inox tube ø 260 mm x longueur 2100 mm; vis ø 250 mm x longueur 1900 mm avec pas de 240 mm sur le dessus : une trappe de visite et une tubulure ø 260 mm, sur le dessous : une sortie avec ouverture 250 x 250 mm sans commande; étanchéité par tresser dimensions extérieures approximatives : 950 x 850 mm x longueur 3400 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
265	1	Vis d'Archimède sous tube en inox CORNELOUP, vis d'archimède sous tube corneloup réf 51943 diamètre 170 mm x longueur 1600 mm en inox équipée d'une vis ø 120 x longueur 1450 mm avec pas progressif de 70 à 140 mm sur le dessus : une tubulure d'alimentation ø 320 mm et une trappe de visite ø 160 mm sur le dessous : une sortie ø 160 mm et une trappe de visite; ouverture 200 x 120 mm sans motorisation; étanchéité par tresser dimensions extérieures approximatives : 450 x 350 mm x longueur 2500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
266	1	Presse à balles verticale ORWAK, 5031, presse à balles verticale orwak type 5031 n°54482 en acier plateau presseur sur vérin et centrale hydraulique avec relevage du container par vérins hydrauliques pour évacuer la balle entraînement de la centrale par moteur lafert 1 cv - 0.75 kw - 2780 tr/min - 230 v monodessus un couvercle de protection sur glissière; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la presse: profondeur 800 mm - longueur 500 mm - largeur 500 mm dimensions extérieures approximatives: 1100 x 800 mm - hauteur 1950 mm - hauteur presse relevée 2700 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
267	1	Filtre 11 m2 cuve inox GAUTHIER, filtre gauthier cuve inox; plateaux dia 830 en polypropylène montés sur axe vertical boulonne; surface: 11 m2 (plaque) cuve cylindrique verticale avec couvercle basculant boulonne sur contre-poids vidange dia 70 mm manomètres: 6 b cuve dia 940; mm hauteur 1100 mm plaque: surface 11 m2 capacité de rétention 330 dm3 ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
268	1	Filtre cuve cylindrique verticale en inox MCP, filtre mcp; n° 200/76; inox; cuve cylindrique verticale; dia 360 mm; double enveloppe; fond bombe, couvercle boulonne bombe; vidange centrale dia 210 mm sur sur verin pneumatique; 4 plateaux; dia 360 mm; surface: 0.30 m2 moteur cen 3 cv; hp; 1400 tr/mn; 220.380 v + poulies et courroies trapézoïdales; sans armoire électrique avec pompe et cuve polyester cylindrique; verticale; dia 580 mm; hauteur 850 mm; volume 200 litres 3 manomètres: 16 b maxi ensemble sur châssis commun informations portées sur plaque constructeur: filtre: ps 5 b; de ps 7 b volume cuve 50 litres; double enveloppe 5 litres; timbre 7 b, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
269	1	Cuve de mélange verticale 1000 litres en inox cuve de mélange verticale, en inox, volume total : 1000 litres, fond bombé, couvercle clipsé, sur quatre goussets, sur haut de cuve : 3 tubulures, une trappe de visite ø 350 mm, avec couvercle boulonné, sur le fond : une vidange ø 24 mm, sans vanne, agitation bord de cuve centripète ø 80 mm, commandée par : moteur "cen" hp, 1 cv, 1320 tr/min, 220/380 v, transmission monobloc, vitesse de l'agitation : 1420 tr/min, sans armoire électrique de commande, dimensions intérieures de la cuve : ø 900 mm, hauteur : 100 + 1500 = 1600 mm, dimensions extérieures approximatives : 1100 x 1100 mm, hauteur : 2300 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	60,00
270	1	Convoyeur à rouleaux en acier galvanisé TECHNOPARCK, convoyeur a rouleaux en acier galvanisé, longueur 6000 mm, largeur 600 mm, rouleaux ø 50 mm, pas : 100 mm, commande : motoréducteur "sew" 0.5 cv, 1400/85 tr/min, 220/380 v, poulies et courroies, sans armoire électrique de commande, sur châssis acier, réglable en hauteur, dimensions extérieures approximatives : 6000 x 700 mm, hauteur : 900 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	50,00
271	1	Vis d'Archimède sous tube en inox BOUBIELA MORET, vis d'archimède sous tube boubiela moret n°966099 en inox tube ø 250 mm x longueur 1600 mm; vis ø 240 mm x longueur 1330 mm avec pas de 230 mm sur le dessus : une trappe de visite; une tubulure ø 155 mm et une alimentation; ouverture 250 x 250 mm, sur le dessous : une sortie avec ouverture 250 x 250 mm sans commande; étanchéité par tresses dimensions extérieures approximatives : 500 x 450 mm x longueur 500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	55,00
273	1	Pompe système PCM inox PCM, pompe pcm inox commande : motoréducteur leroy somer 1cv 395t/min 220/380vø entrée/ sortie 60 mm; sur bride ø 165 mm; 4 trous entraxe 125 mm sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1400 x 230 x hauteur : 360 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
274	1	Pompe PCM, MR25H6, pompe pcm type: mr-25h6 n°235150 en inox tubulures d'alimentation et de sortie ø 70 mm entraînement de la pompe par motoréducteur sew 2 cv - 1.5 kw - 1410/225 tr/min - 380/660 v transmission monobloc; vitesse de pompage 225 tr/min débit à 3 bars de pression : 4 m³/h sur châssis en inox; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 500 x 450 mm x longueur 2250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
275	1	Pompe en acier avec double clapet MOUVEX, AK, pompe movex type: ak en acier; avec double clapet aspiration et refoulement ø 50 mm sur bride ø 145 mm commande : moteur cemp hp 3 cv 2.2 klw 1400 tr/min 220/380 v; plus réducteur vitesse de pompage 460 tr/min; débit 10.75 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1000 x 410 mm x hauteur 530 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
276	1	Pompe avec simple clapet MOUVEX, AK2, pompe movex type: ak2 n°381624 en acier; avec simple clapet aspiration et refoulement ø 50 mm sur bride ø 145 mm entraînement de la pompe par moteur cem hp 1 cv - 0.75 klw - 910 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de pompage 255 tr/min; débit 5.7 m³/h sur châssis mobile; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 820 x 800 mm - hauteur 650 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
277	1	Pompe péristaltique en acier LSM, pompe péristaltique lsm en aciertubulures d'entrée et de sortie ø 35 mm; sur bride ø 140 mmcommande: motoréducteur wet 0.75 cv - 0.55 kw - 1395 tr/min - 220/380 vsur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives: 800 x 650 mm x hauteur 740 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
279	1	Pompe centrifuge en inox LEFI, NRCL 50/200, pompe centrifuge lefi; type: nrcl 50/200; inox commande: moteur 0.70 cv; 1420 tr/mn; 220.380 vsans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
280	1	Container vertical 700 litres en inox NORRIS, container norris, cylindrique, vertical, inox, 700 litres, fond conique, dome supérieur soude, sur 4 pieds, palettisable, sur le haut: 3 piquagesur fond: vidange centrale a boule manuelle dia 47 mmdimensions intérieures container: dia 1000 mm, hauteur 190+750+390=1330 mminformations portées sur plaque constructeurserie 1405tare 141 kgs ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
281	1	Cuve de stockage cylindrique verticale cuve cylindrique, verticale, inox, 600 litres, fond 1/2 sphérique, ouverte, vidange par basculement sur 2 tourillons montes sur ceinture en acier, dimensions intérieures cuve: dia 1000 mm, hauteur 450+500=950 mm***reservee maison*** ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
282	1	Cuve de stockage 200 litres en inox NIKRON, cuve de stockage verticale nikron en inox 316 sous réserve, avec serpentín, volume : 200 litres, fond bombé, couvercle boulonné, sur châssis, pression de service : 2.5 et -1 bars,sur le dessus : treize tubulures, sur virole : deux tubulures, vidange par pompage,dimensions intérieures de la cuve : ø 500 mm, hauteur 900 mm,dimensions extérieures approximatives : 1200 x 900 mm, hauteur : 1450 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
283	1	Cuve cylindrique verticale fond bombé 52 litres DE DIETRICH, cuve de dietrich, cylindrique, verticale, en émail 3009,volume : 52 litres, avec double enveloppe isolée, fond bombé, couvercle en verre, boulonné, avec 8 tubulures, sur virole : 2 tubulures, 2 goussets,sur fond : une tubulure, une vidange centrale ø 42 mm, avec vannedimensions intérieures de la cuve : ø 385 mm, hauteur : 430 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
284	1	Cuve type réacteur cylindrique verticale 50 litres VERTICAL, cuve type reacteur, cylindrique verticale, inox, 50 litres, fond conique, couvercle démontable, sur châssis, double enveloppe, .sur cuve 1 trappe de visite avec éclairageagitation ruban + pales commande: moteur, 0.75 cv, 1500/93 tr/mn, 220/380 v, sans armoire électrique,dimensions cuve: dia 350 mm, hauteur 500+150=650 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
285	1	Dépoussiéreur DELTA NEU, POLUCLEAN P 6, depoussiereur delta-neu; type: poluclean p 6; surface: 6 m2,incomplet: sans supports ni poches filtrantes,avec ventilateur; commande moteur 3 cv; 3000 tr/mn; 220.380 vsans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
286	1	Dépoussiéreur DELTA NEU, POLUCLEAN P 6, depoussiereur delta-neu; type: poluclean p 6; surface: 6 m2,incomplet: sans supports ni poches filtrantes,avec ventilateur; commande moteur 3 cv; 3000 tr/mn; 220.380 vsans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
287	1	Echangeur à plaques en inox BARRIQUAND, échangeur à plaques barriquand n°17844 en inox équipé de 26 plaques avec deux circuits; dimensions 490 x 380 mm; surface 9 m² sur un côté: une calotte pleine en acier; de l'autre côté: une calotte en acier avec deux tubulures corps en inox avec six tubulures dimensions extérieures approximatives: 1000 x 800 mm x hauteur 950 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
288	1	Manipulateur 40kg DALMEC, PVF, manipulateur industriel dalmecc type : pvf; n° 224019; portée maxi : 40 kgs, fixation : support plafonnier, modèle : levage par crochet commande : pneumatique; pression 0.65 mpa ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
289	1	Convoyeur détecteur de métaux METALCHEK, type LOCK 30 CXE, convoyeur à bande metalchek, type: lock 30 cxe, n° 1308, de 1997, bande pvc, largeur 150 mm, longueur 4890 mm, plate lisse, horizontale, commande: motoreducteur sew 0.75 cv, 1360/95 tr/mm, 230.400 v + transmission avec détecteur de métaux, hauteur passage 50 mm sur 10 pieds réglables en hauteur ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
290	1	Lot de 20 plateaux pour Filtre presse lot de 20 plateaux pour filtre presse 1000 x 1000 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
291	1	Lot de 21 plateaux pour Filtre presse lot de 21 plateaux pour filtre presse 1200 x 1200 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
292	1	Ecluse horizontale en acier ecluse horizontale en acier hauteur 420 mm ouverture d'entrée et de sortie ø 200 mm sur bride ø 320 mm rotor ø 250 mm - longueur 220 mm, équipé de huit alvéoles entraînement du rotor par moto réducteur leroy somer 0.5 cv - 0.37 kw - 1500/36.2 tr/min - 220/380 v transmission par pignons et chaîne, vitesse de rotation de l'écluse: 17 tr/min environ sans armoire électrique de commande dimensions intérieures des alvéoles: largeurs 80 et 20 mm - longueur 220 mm - hauteur 80 mm dimensions extérieures approximatives: 750 x 650 mm - hauteur 420 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
293	1	Ecluse horizontale en acier ecluse horizontale en acier hauteur 420 mm ouverture d'entrée et de sortie ø 200 mm sur bride ø 320 mm rotor ø 250 mm - longueur 220 mm, équipé de huit alvéoles entraînement du rotor par moto réducteur leroy somer 0.5 cv - 0.37 kw - 1500/36.2 tr/min - 220/380 v transmission par pignons et chaîne, vitesse de rotation de l'écluse: 17 tr/min environ sans armoire électrique de commande dimensions intérieures des alvéoles: largeurs 80 et 20 mm - longueur 220 mm - hauteur 80 mm dimensions extérieures approximatives: 750 x 650 mm - hauteur 420 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
294	1	Agitateur en inox ROBIN, E 1, agitateur "robin" type : e 1, en inox, arbre ø 65 mm, longueur 1250 mm, agitation : cutting ø 245 mm, commande : moteur "cen" hp, 10 cv, 920 tr/min, 380 v, fixation par bride 400 x 400 mm, hauteur sous bride 1380 mm, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 450 x 400 mm, hauteur : 2200 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
295	1	Tête d'agitation à bride étanchéité par joint à lèvres tête d'agitation a bride, étanchéité par joint a lèvres, en acier, arbre ø 70 mm, longueur 140 mm, sans agitation, commande : moteur cen 20 cv, 1450 tr/min, 220/380 v, poulies et courroie variatrice, a réglage hydraulique+réducteur, vitesse de l'agitation 20 a 123 tr/min, fixation par bride ø 350 mm, 4 trous ø 18 mm, entraxe : 300 mm, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 1000 x 450 mm, hauteur sous bride : 1050 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
296	1	Doseur en inox GERICKE, doseur gericke inox; mobile tube dia 150 mm; longueur 910 mm au dessus: 1 tubulure dia 145 mm au dessous: 1 tubulure dia 45 mm commande: moteur cen 1 cv; hp; 1320 tr/min; 220.380 v sans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	45,00
297	1	Moteur à pattes LEROY SOMER, LS200LTT, moteur à pattes leroy somer type: ls 200 lt- puissance 40 cv 30 kw 2940 tr/min 220/380 v arbre ø 55 mm x longueur 110 mm, hauteur d'axe 200 mm dimensions extérieures approximatives : 720 x 380 mm x hauteur 460 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
298	1	Moteur SIEMENS, 200LMB3, moteur à pattes neuf siemens type 200lmb3 puissance 40 cv - 30 kw 2960 tr/min - 380/660 v arbre ø 55 mm x longueur 110 mm, hauteur d'axe 200 mm dimensions extérieures approximatives: 700 x 380 mm - hauteur 500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
299	1	Pompe avec corps en fonte et rotor en inox PCM, RF3M, pompe pcm type rf3m avec corps en fonte et rotor en inox diamètre d'aspiration et de refoulement 36 mm entraînement de la pompe par moteur leroy somer 1 cv 0.75 kw 1400 tr/min 220/380 v vitesse de pompage 1400 tr/min sur châssis mobile; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1250 x 350 mm x hauteur 550 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
301	1	Pompe en acier avec simple clapet MOUVEX, AF1, pompe movex type: af1; en acier; avec simple clapet; entrée et sortie ø 40 mm; sur bride ø 120 mm; commande : moteur "acec" hp; 1.5 cv; 1380 tr/min; 220/380 v; et réducteur; vitesse de la pompe : 530 tr/min; débit : 5 m³/h; pression : 40 mce, sur châssis; sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 740 x 350 mm; hauteur : 430 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
302	1	Pompe en acier avec simple clapet MOUVEX, AF1, pompe movex type: af1; en acier; avec simple clapet; entrée et sortie ø 40 mm; sur bride ø 120 mm; commande : moteur "acec" hp; 1.5 cv; 1380 tr/min; 220/380 v; et réducteur; vitesse de la pompe : 530 tr/min; débit : 5 m³/h; pression : 40 mce, sur châssis; sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 740 x 350 mm; hauteur : 430 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
303	1	Pompe en acier MOUVEX, pompe movex en acier entrée et sortie ø 40 mm sur bride ø 120 mm commande : moteur cemp hp 2 cv 1.5 kw 1420 tr/min 220/380 v; plus réducteur vitesse de la pompe : 530 tr/min sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 860 x 350 mm de hauteur 430 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
304	1	Pompe MOUVEX, AF1, pompe movex type: af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe: 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
305	1	Pompe MOUVEX, AF1, pompe movex type: af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe: 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
306	1	Pompe MOUVEX, AF1, pompe movex type: af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe: 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
307	1	Pompe MOUVEX, AF1, pompe movex type: af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe: 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
308	1	Pompe MOUVEX, AF1, pompe movex type: af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe: 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
309	1	Pompe MOUVEX, AF1, pompe movex type: af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe: 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
310	1	Pompe MOUVEX, AF1, pompe movex type: af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe: 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
311	1	Pompe MOUVEX, AF1, pompe movex type: af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe: 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
312	1	Pompe volumétrique à piston excentré MOUVEX, C4A, pompe volumétrique à piston excentré movex type: c4a en fonte débit: 1.2 m³/h à 175 tr/min pour une pression maxi de 9 bars diamètre d'aspiration et de refoulement 50 mm; sur bride ø 165 mm commande: motoréducteur bartec-varnost 2 cv - 1.5 kw - 1405/175 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement; vitesse de pompage: 175 tr/min motoréducteur équipé d'une ventilation forcée entraînée par moteur bartec-varnost 0.75 cv - 0.55 kw - 1410 tr/min - 220/380 v sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 950 x 400 mm x hauteur 400 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
313	1	Pompe volumétrique à piston excentré MOUVEX, C4A, pompe volumétrique à piston excentré movex type: c4a en fonte débit: 1.2 m³/h à 175 tr/min pour une pression maxi de 9 bars diamètre d'aspiration et de refoulement 50 mm; sur bride ø 165 mm commande: motoréducteur bartec-varnost 2 cv - 1.5 kw - 1405/175 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement; vitesse de pompage: 175 tr/min motoréducteur équipé d'une ventilation forcée entraînée par moteur bartec-varnost 0.75 cv - 0.55 kw - 1410 tr/min - 220/380 v sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 950 x 400 mm x hauteur 400 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
314	1	Pompe à vide BAUDOT HARDOLL, 23 RC 12, pompe a vide baudot hardoll; type: 23 rc 12; acier, commande: moteur cen; 15 cv; 1430 tr/mn; 220.380 v ; hp, sans armoire electriquesur socle ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
315	1	Pompe à vide BUSCH, RC0025E501, pompe à vide busch type: rc0025e 501 en acier diamètre d'aspiration 38 mm; vide 20 mbar; pompe équipée d'un filtre entraînement de la pompe par moteur elektra 1 cv - 0.75 kw - 1395 tr/min - 220/380 v transmission monobloc; vitesse de pompage 1395 tr/min; débit maxi 16 m³/h sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 550 x 300 mm x hauteur 400 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
316	1	Pompe à vide à anneau liquide HIBON, AL 05, pompe a vide a anneau liquide hibon; type: al 05; acier; debit 350 m3/h a -5 mce a 1450 tr/mn; commande: moteur 20 cv; 1450 tr/mn; 220.380 v sans armoire electriquesur socle ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
317	1	Pompe à vide à anneau liquide SIHI, LOHE25003, pompe à vide à anneau liquide sihi type: lohe 25003 en acier diamètre d'aspiration et de refoulement 30 mm sur bride ovale dimensions 115 x 85 mm commande: moteur leroy somer 1.5 cv - 1.1 kw - 2845 tr/min - 220/380 v sur socle; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 660 x 320 mm x hauteur 280 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
318	1	Pompe centrifuge en inox LEFI, L40/200, pompe centrifuge lefi type: l40/200 n°277786 en inox diamètre d'aspiration 65 mm; sur bride ø 180 mm refoulement 40 mm; sur bride ø 150 mm commande : moteur bbc hp 10 cv 7.5 kw 2915 tr/min 380/660 v débit 20 m³/h; pression 40 mcesur châssis sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : longueur 1050 largeur 400 mm hauteur 550 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
319	1 Pompe centrifuge en inox LEFI, NRCM50160, pompe centrifuge lefi type: nrc m 50 160 en inox à entraînement magnétique aspiration ø 80 mm sur bride 195 mm; refoulement ø 50 mm sur bride 165 mm commande : moteur cen hp 3 cv 2.2 kw 1400 tr/min 220/380 v sur socle; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1000 x 400 mm x hauteur 450 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
320	1 Pompe centrifuge en inox LEFI, NRCM50160, pompe centrifuge lefi type: nrc m 50 160 en inox à entraînement magnétique aspiration ø 80 mm sur bride 195 mm; refoulement ø 50 mm sur bride 165 mm commande : moteur cen hp 3 cv 2.2 kw 1400 tr/min 220/380 v sur socle; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1000 x 400 mm x hauteur 450 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
321	1 Pompe en inox RUTSCHI, CN 40-250/236, pompe rutschi; type:cn 40-250/236; inox, aspiration ø 40 mm sur bride ø 150 mm refoulement ø 30 mm sur bride 140 mm débit: 2 m ³ /h a 90 mce a 3000 tr/mn; 6.80 cv, commande: moteur bbc 10 cv; hp; 2930 tr/mn; 220.380 v, sans armoire électrique sur socle ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
322	1 Pompe centrifuge en inox SALMSON, 50/200, pompe centrifuge salmson; type: 50/200; inox, commande: moteur cen 3 cv; hp; 1400 tr/mn; 220.380 v sans armoire électrique sur socle ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
323	1 Groupe hydraulique TROCHOID, groupe hydraulique trochoïde avec moteur "leroy somer" 0.5 cv, 1500 tr/min, 220/380 v, contenance du réservoir d'huile : 80 litres, dimensions extérieures approximatives : 800 x 550 mm, hauteur : 700 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
324	1 Bain-marie parallélépipédique vertical 70 litres bain marie parallélépipédique, vertical, en inox, volume : 70 litres, posé, avec serpentín intérieur, fond plat, couvercle posé, sur virole : 5 tubulures, 1 sonde, 2 résistances "vulcanic" de 4.5 et 2 kw, 220/380 v, sur fond : 1 vidange ø 16 mm, 1 tubulure avec pompe "sirem" 220 v, 2700 tr/min, 75 l/min, dimensions intérieures de la cuve : 400 x 380 mm, hauteur 490 mm, dimensions extérieures approximatives : 650 x 550 mm, hauteur 650 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
325	1 Cuve de stockage verticale 350 litres en inox cuve de stockage verticale en inox, sur châssis en inox fond bombé avec couvercle posé, volume 350 litres sur le haut de la cuve : cinq tubulures sur le fond : une tubulure de vidange ø 50 mm sans vanne dimensions intérieures de la cuve : ø 690 mm x hauteur 900 + 100 = 1000 mm dimensions extérieures approximatives : 850 x 750 mm x hauteur 1550 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
326	1 Cuve de stockage verticale 350 litres en inox cuve de stockage verticale en inox, sur châssis en inox fond bombé avec couvercle posé, volume 350 litres sur le haut de la cuve : cinq tubulures sur le fond : une tubulure de vidange ø 50 mm sans vanne dimensions intérieures de la cuve : ø 690 mm x hauteur 900 + 100 = 1000 mm dimensions extérieures approximatives : 850 x 750 mm x hauteur 1550 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
327	1	Cuve de stockage verticale 350 litres en inox cuve de stockage verticale en inox, sur châssis en inox fond bombé avec couvercle posé, volume 350 litres sur le haut de la cuve : cinq tubulures sur le fond : une tubulure de vidange ø 50 mm sans vannes dimensions intérieures de la cuve : ø 690 mm x hauteur 900 + 100 = 1000 mm dimensions extérieures approximatives : 850 x 750 mm x hauteur 1550 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
328	1	Cuve de stockage verticale 350 litres en inox cuve de stockage verticale en inox, sur châssis en inox fond bombé avec couvercle posé, volume 350 litres sur le haut de la cuve : cinq tubulures sur le fond : une tubulure de vidange ø 50 mm sans vannes dimensions intérieures de la cuve : ø 690 mm x hauteur 900 + 100 = 1000 mm dimensions extérieures approximatives : 850 x 750 mm x hauteur 1550 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
329	1	Cuve de stockage verticale 200 litres en inox cuve de stockage verticale en inox, isolée volume total 200 litres, fond bombé, couvercle soudé, sur trois pieds sur le dessus : une tubulure, sur la virole : un niveau et une tubulure sur le fond : une vidange centrale ø 80 mm sur bride ø 220 mm, sans vannes dimensions intérieures de la cuve : ø 500 mm x hauteur 100 + 1100 + 100 = 1300 mm dimensions extérieures approximatives : 590 x 580 mm x hauteur 2100 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
330	1	Cuve de stockage VATRON, cuve de stockage verticale vatron en inox sur jupe fond incurvé couvercle soudé, volume total 600 litres sur le dessus : une tubulure, sur la virole : une tubulure et une vidange ø 26 mm sans vannes dimensions intérieures de la cuve : ø 800 mm - hauteurs 50 + 1220 = 1270 mm dimensions extérieures approximatives : 830 x 810 mm - hauteur 1400 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
332	1	Motovariateur SEW, DF 46 DV 160 M 4, moto variateur sew 15cv ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
333	1	Ventilateur centrifuge FERRARI, ART711, ventilateur centrifuge ferrari type: art711 en acier rotor ø 700 mm; composé de dix ailettes aspiration ø 450 mm refoulement 450 x 315 mm sans commande transmission par poulies et courroies trapézoïdales sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1600 x 1400 mm hauteur 1450 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
334	1	Ventilateur centrifuge GROUPE DESCAMPS, GMB_14_2_LGO, ventilateur centrifuge groupe descamps type: gmb_14_2_lgo n°9000065 en acier rotor ø 560 mm environ; équipé de huit ailettes aspiration ø 260 mm; refoulement 320 x 220 mm sur tubulure ø 450 mm commande : moteur leroy somer 20 cv 15 kw 2925 tr/min 380/660 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de rotation 2900 tr/min environ sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives : 1600 x 850 mm x hauteur 1420 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
335	1	Ventilateur centrifuge GROUPE DESCAMPS, GMB_16_2_RDO, ventilateur centrifuge groupe descamps type: gmb_16_2_rdo n°9000069 en acierrotor ø 640 mm environ; équipé de huit aubesaspiration ø 300 mm; refoulement 370 x 250 mm sur tubulure ø 600 mmcommande : moteur leroy somer 25 cv 18.5 kw 2935 tr/min 380/660 vtransmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de rotation 2935 tr/min environsur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives : 1600 x 950 mm x hauteur 1630 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
336	1	Bain thermostatate mobile bain thermostatate, inox, mobilecuve parallelepipedique, 250 litres, epingle chauffante avec temperature réglable de 0° c a 120° c avec pompe de circulation, vidange dia 25 mmdimensions interieures cuve: longueur 1005 mm, largeur 505 mm, hauteur 505 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
337	1	Surpresseur à canal latéral ELMO RIETSCHLE, G2BH18101HC31, surpresseur à canal latéral elmo rietschle type: g-2bh1 810 1hc 31 en acieraspiration et refoulement ø 54 mm; debit 530 m³/h à 460 mbarcommande : moteur siemens 15 cv - 11 kw - 2920 tr/min - 380/660 vsans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives : 800 x 700 mm; hauteur : 1100 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
338	1	Convoyeur à rouleaux MANNESMANN, type RAZ 39/1, convoyeur à rouleaux mannesmann type raz 39/1 n°724329 sur châssis en acierlongueur 2800 mm largeur 1000 mmcomposé de 16 rouleaux en acier ø 90 mm avec un pas de 175 mm entraînés par motoréducteur demac 0,75 cv 0.55 kw 1350 tr/min 220/380 v transmission par pignons et chaîne, vitesse linéaire du convoyeur 2 m/min~sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives : longueur 2800 largeur 1200 mm hauteur 550 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
339	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acierlongueur 1440 mm - largeur 900 mm, avec piedsequipé de dix rouleaux ø 80 mm avec un pas de 150 mm - longueur 900 mm entraînés parmotoréducteur sew 0.33 cv 0.25 kw 42 tr/min 220/380 v transmission par pignons et chaîne, vitesse linéaire du convoyeur 12 m/min environ sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives: 1500 x 1200 mm - hauteur 380 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
340	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acierlongueur 1440 mm - largeur 900 mm, sans piedsequipé de dix rouleaux ø 80 mm avec un pas de 150 mm - longueur 900 mm entraînés parmotoréducteur sew 0.33 cv 0.25 kw 42 tr/min 220/380 v transmission par pignons et chaîne, vitesse linéaire du convoyeur 12 m/min environ sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives: 1500 x 1200 mm - hauteur 150 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
341	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acierlongueur 1440 mm - largeur 900 mm, sans piedsequipé de dix rouleaux ø 80 mm avec un pas de 150 mm - longueur 900 mm entraînés parmotoréducteur sew 0.33 cv 0.25 kw 42 tr/min 220/380 v transmission par pignons et chaîne, vitesse linéaire du convoyeur 12 m/min environ sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives: 1500 x 1200 mm - hauteur 150 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
342	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acier longueur 1440 mm - largeur 900 mm, sans pied équipé de dix rouleaux ø 80 mm avec un pas de 150 mm - longueur 900 mm entraînés par moteur réducteur sew 0.33 cv 0.25 kw 42 tr/min 220/380 v transmission par pignons et chaîne, vitesse linéaire du convoyeur 12 m/min environ sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1500 x 1200 mm - hauteur 150 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
343	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acier longueur 1440 mm - largeur 900 mm, sans pied équipé de dix rouleaux ø 80 mm avec un pas de 150 mm - longueur 900 mm entraînés par moteur réducteur sew 0.33 cv 0.25 kw 42 tr/min 220/380 v transmission par pignons et chaîne, vitesse linéaire du convoyeur 12 m/min environ sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives: 1500 x 1200 mm - hauteur 150 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
344	1	Filtre SIMONETON, MD 4, filtre simoneton; type: md 4; 4 poches grillagées inox cylindriques dia 90 mm; hauteur 720 mm; surface: 0.80 m ² cuve inox cylindrique verticale; double enveloppe inox; dimensions intérieures cuve: dia 380 mm; hauteur 890 mm; volume: 100 litres couvercle bombe boulonne; vidange dia 30 mm avec pompe centrifuge salmson; commande: moteur cen 4 cv; hp; 2830 tr/mn; 220.380 v sans armoire électrique sur châssis ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
345	1	Filtre cloche sur pieds filtre cloche inox; sur pieds, dimensions cloche: dia 550 mm; hauteur 700 mm fond bombe avec 2 tubulures couvercle boulonne pivotant 15 plateaux inox dia 440 mm soit 4.40 m ² ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
346	1	Filtre mobile filtre; mobile; calorifuge; 26 plaques filtrantes plastique dia 320 mm; surface: 2 m ² , vidange dia 27 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
347	1	Cuve parallélépipédique verticale 600L cuve parallélépipédique, verticale, inox, volume total: 600 litres, fond plat, ouverte, sur goussets, sur fond: vidange 225 x 170 mm, coins chanfreinés dimensions intérieures cuve: longueur 925 mm, largeur 910 mm, hauteur 840 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
348	1	Cuve de mélange verticale 4L cuve de mélange verticale avec cuve en epdm et rotor stator en inox, volume total 4 litres sur le dessus: un couvercle boulonné en inox équipé de trois tubulures outil: rotor stator entraîné par moteur unelec 2.25 cv - 1.65 kw - 2850 tr/min - 220/380 v transmission monobloc, vitesse de broyage 2850 tr/min sur châssis, sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve: ø 160 mm - hauteur 160 mm dimensions extérieures approximatives: 520 x 520 mm - hauteur 850 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
349	1	Tête d'agitation PMS, MS 17996, tête d'agitation pms, type: ms 17996, a bride, de 1996, commande: motoreducteur sew 40 cv, 1470/37 tr/mn, 400.690 v sans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
350	3	Filtre à cartouche papier MILLIPORE, filtre millipore a cartouche papier dia 65 mm; hauteur 230 mm; cylindriquesurface: 0.10 m2 dimensions cuve dia 98 mm; hauteur 300 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	27,00
351	1	Pompe centrifuge en inox ENSIVAL, CNK32-12, pompe centrifuge ensival type: cnk 32-12; inox,debit: 1 m3/h a 30 mce a 2950 tr/mncommande: moteur 5.50 cv (sous reserve); 2855 tr/mn; hp; 220.380 v sans armoire électrique sur socle ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
352	1	Pompe en inox VOTATOR, 1 C 312 L, pompe votator; type: 1 c 312 l; inox; mobile,manometre: 10 b maxi; commande: moteur sterling 2 cv; 1500 tr/mn; 190.380 v + variateur de vitesse 93 tr/mn a 860 tr/mnsans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
353	1	Pompe immergée verticale BARBERA, pompe immergee barbera; verticalecorps polypropylenecommande: moteur ls 2.45 cv; 2840 tr/mn; 220.380 v sans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
354	1	Pompe en inox WOLHFARTH, RAPID R 40/8, pompe woltharth; type: rapid r 40/8; de 2000; corps inox; aspiration et refoulement dia 34 mm; sans rotor souplecommande: moteur 1 cv; 680 tr/mn; 220.380 v; dont 1 pompe en hp; sans armoire électriquesur chariot mobile ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
355	1	Cuve de stockage cylindrique verticale cuve cylindrique, verticale, inox , isolee, 300 litres, fond plat, couvercle pose, posee sur table a 4 piedsvidange centrale dia 22 mmsur virole: 2 tubuluresdimensions interieures cuve: dia 585 mm hauteur 1100 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
356	1	Cuve de stockage cylindrique verticale cuve cylindrique, verticale, inox , isolee, 300 litres, fond plat, couvercle pose, posee sur table a 4 piedsvidange centrale dia 22 mmsur virole: 2 tubuluresdimensions interieures cuve: dia 585 mm hauteur 1100 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
357	1	Réfrigérant, cuve inox parallélépipédique 160 Litres refrigerant; cuve inox parallelepipedique 160 litres; mobile; avec 12 supports de recipients montes sur cage avec mouvement de va et vient commandepar motoreducteur ls a courant continu + variateur électronique de vitesse; avec couvercle en plastique transparentavec pompe de circulation et compresseurdiments interieures cuve: longueur 1100 mm; largeur 500 mm; hauteur 300 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
358	1	Réfrigérant FACIS, refrigerant facis; mobile; interieur inox; exterieur acier; 1 porte frontale; ouverture 600 x 1160 mm; profondeur 500 mm; volume 340 litres4 compartiments avec portes ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
359	1	Ventilateur centrifuge DELTA NEU, HYPERCOBRA, ventilateur centrifuge delta neu type: hypercobra en acierrotor ø 300 mm équipé de 12 aubesaspiration ø 280 mm; refoulement ø 280 mmentraînement du rotor par moteur atav hp 1 cv - 0.75 kw - 2830 tr/min - 220/380 vtransmission monoboc; vitesse de rotation 2830 tr/min; débit moyen 1500 m³/hsans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives: 620 x 580 mm - hauteur 600 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
360	1	Ventilateur centrifuge LE CALOPULSEUR, ventilateur centrifuge le calopulseur n°17605 en acierrotor ø 640 mm équipé de 38 aubesaspiration ø 510 mm; refoulement 780 x 380 mmentraînement du rotor par moteur 4 cv - 3 kw - 1430 tr/min - 220/380 vtransmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de rotation 480 tr/min environsur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives: 1700 x 1150 mm - hauteur 1250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
361	1	Convoyeur à bande SOMEFI, convoyeur a bande somefi type tmsi, n°21830, bande plastique plate, largeur : 300 mm, longueur : 5000 mm, avec 1 rouleau tendeur, commande : motoréducteur "sew", type : 32 dt 63 n4, 0,24 cv, 220/380 v, 1320/31 tr/min, pignons et chaine a rouleaux, vitesse lineaire : 8 m/min, sur chassis en acier, sans pieds, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 5000 x 400 mm, hauteur : 260 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
362	1	Convoyeur à bande SOMEFI, convoyeur a bande somefi type tmsi, n°21830, bande plastique plate, largeur : 300 mm, longueur : 5000 mm, avec 1 rouleau tendeur, commande : motoréducteur "sew", type : 32 dt 63 n4, 0,24 cv, 220/380 v, 1320/31 tr/min, pignons et chaine a rouleaux, vitesse lineaire : 8 m/min, sur chassis en acier, sans pieds, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 5000 x 400 mm, hauteur : 260 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
363	1	Convoyeur à bande SOMEFI, convoyeur a bande somefi type tmsi, n°21830, bande plastique plate, largeur : 300 mm, longueur : 5000 mm, avec 1 rouleau tendeur, commande : motoréducteur "sew", type : 32 dt 63 n4, 0,24 cv, 220/380 v, 1320/31 tr/min, pignons et chaine a rouleaux, vitesse lineaire : 8 m/min, sur chassis en acier, sans pieds, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 5000 x 400 mm, hauteur : 260 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
364	1	Convoyeur à bande SOMEFI, convoyeur a bande somefi type tmsi, n°21830, bande plastique plate, largeur : 300 mm, longueur : 5000 mm, avec 1 rouleau tendeur, commande : motoréducteur "sew", type : 32 dt 63 n4, 0,24 cv, 220/380 v, 1320/31 tr/min, pignons et chaine a rouleaux, vitesse lineaire : 8 m/min, sur chassis en acier, sans pieds, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 5000 x 400 mm, hauteur : 260 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
365	1	Convoyeur à bande SOMEFI, convoyeur a bande somefi type tmsi, n°21830, bande plastique plate, largeur : 300 mm, longueur : 5000 mm, avec 1 rouleau tendeur, commande : motoréducteur "sew", type : 32 dt 63 n4, 0,24 cv, 220/380 v, 1320/31 tr/min, pignons et chaine a rouleaux, vitesse lineaire : 8 m/min, sur chassis en acier, sans pieds, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 5000 x 400 mm, hauteur : 260 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
366	1	Convoyeur à bande SOMEFI, convoyeur a bande somefi type tmsi, n°21830, bande plastique plate, largeur : 300 mm, longueur : 5000 mm, avec 1 rouleau tendeur, commande : motoréducteur "sew", type : 32 dt 63 n4, 0,24 cv, 220/380 v, 1320/31 tr/min, pignons et chaine a rouleaux, vitesse lineaire : 8 m/min, sur chassis en acier, sans pieds, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 5000 x 400 mm, hauteur : 260 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
367	1	Convoyeur à bande SOMEFI, convoyeur a bande somefi type tmsi, n°21830, bande plastique plate, largeur : 300 mm, longueur : 5000 mm, avec 1 rouleau tendeur, commande : motoréducteur "sew", type : 32 dt 63 n4, 0,24 cv, 220/380 v, 1320/31 tr/min, pignons et chaîne a rouleaux, vitesse lineaire : 8 m/min, sur chassis en acier, sans pieds, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 5000 x 400 mm, hauteur : 260 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
368	1	Convoyeur à bande SOMEFI, convoyeur a bande somefi type tmsi, n°21830, bande plastique plate, largeur : 300 mm, longueur : 5000 mm, avec 1 rouleau tendeur, commande : motoréducteur "sew", type : 32 dt 63 n4, 0,24 cv, 220/380 v, 1320/31 tr/min, pignons et chaîne a rouleaux, vitesse lineaire : 8 m/min, sur chassis en acier, sans pieds, sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 5000 x 400 mm, hauteur : 260 mm, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	25,00
369	2	Filtre à cartouche papier MILLIPORE, filtre millipore a cartouche papier dia 65 mm; hauteur 230 mm; cylindriquesurface: 0.10 m2 dimensions cuve dia 98 mm; hauteur 300 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	27,00
370	1	MOTEUR KSB, moteur ksb 15 cv, 2900 tr/min, 380/660 v, fixation par bride ø 350 mm, 4 trous entraxe ø 300 mm, ou par pattes, entraxe 255/215 mm, dimensions extérieures approximatives : 550 x 400 mm, hauteur : 450 m, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
371	1	Moteur à bride LEROY SOMER, moteur à bride leroy somer - 15 cv - 2920 tr/min - 220/380 v, arbre ø 42 mm, longueur : 110 mm, fixation par bride ø 350 mm, dimensions extérieures approximatives : 600 x 300 mm, hauteur : 400 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
372	1	Pompe en inox PCM VAMVER, LBF 6R, pompe pcm vamver type : lbf 6r; en inox, commande : moteur 2 cv; 925 tr/min; 220/380 v, ø entrée/ sortie 48 mm; sur chassis; sans armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives : 1000 x 280 mm; hauteur : 300 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
373	1	Pompe péristaltique en inox JABSCO, pompe peristaltique jabsco; bran et lubbe; n° 21720-7005; inox; commande: motovariateur sew 0.75 cv; 660 tr/mn; 220.380 v; hp; sans armoire électriquesur chariot mobile ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
374	1	Pompe double tête WATSON, 701FB/R, pompes watson double tête; type: 701 fb/r/rxcorps en aluminiumentrée et sortie réglable commande motoréducteur "marlow" 0.5 cv; 1350 tr/min; 220/380 v vitesse de la pompe : 89 tr/minsans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives : 750 x 300 mm; hauteur : 250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
375	1	Pompe double tête WATSON, 701FB/R, pompes watson double tête; type: 701 fb/r/rxcorps en aluminiumentrée et sortie réglable commande motoréducteur "marlow" 0.5 cv; 1350 tr/min; 220/380 v vitesse de la pompe : 89 tr/minsans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives : 750 x 300 mm; hauteur : 250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
376	1	Pompe double tête WATSON, 701FB/R, pompes watson double tête; type: 701 fb/r/rxcorps en aluminium entrée et sortie réglable commande motoréducteur "marlow" 0.5 cv; 1350 tr/min; 220/380 v vitesse de la pompe : 89 tr/min sans armoire électrique de commandes dimensions extérieures approximatives : 750 x 300 mm; hauteur : 250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
377	1	Pompe double tête WATSON, 701FB/R, pompes watson double tête; type: 701 fb/r/rxcorps en aluminium entrée et sortie réglable commande motoréducteur "marlow" 0.5 cv; 1350 tr/min; 220/380 v vitesse de la pompe : 89 tr/min sans armoire électrique de commandes dimensions extérieures approximatives : 750 x 300 mm; hauteur : 250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
378	1	Pompe double tête WATSON, 701FB/R, pompes watson double tête; type: 701 fb/r/rxcorps en aluminium entrée et sortie réglable commande motoréducteur "marlow" 0.5 cv; 1350 tr/min; 220/380 v vitesse de la pompe : 89 tr/min sans armoire électrique de commandes dimensions extérieures approximatives : 750 x 300 mm; hauteur : 250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
379	1	Pompe double tête WATSON, 701FB/R, pompes watson double tête; type: 701 fb/r/rxcorps en aluminium entrée et sortie réglable commande motoréducteur "marlow" 0.5 cv; 1350 tr/min; 220/380 v vitesse de la pompe : 89 tr/min sans armoire électrique de commandes dimensions extérieures approximatives : 750 x 300 mm; hauteur : 250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
380	1	Pompe double tête WATSON, 701FB/R, pompes watson double tête; type: 701 fb/r/rxcorps en aluminium entrée et sortie réglable commande motoréducteur "marlow" 0.5 cv; 1350 tr/min; 220/380 v vitesse de la pompe : 89 tr/min sans armoire électrique de commandes dimensions extérieures approximatives : 750 x 300 mm; hauteur : 250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
381	1	Pompe à vide MILS, VA 60, pompe a vide mils; type: va 60, vide maxi: 73 cmhg; commande: sans motorisations sans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
382	1	Pompe vide à anneau liquide BAUDOT HARDOLL, 28 RC 16, pompe a vide a anneau liquide baudot-hardoll; type: 28 rc 16; n° 280094; acier commande: sans moteur; sans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
383	1	Pompe centrifuge WORTHINGTON, 40-125, pompe centrifuge worthington; type: 40-125 (sous réserve) commande: moteur avec 2810 tr/mn; hp; 220.380 v sans armoire électrique sur socle ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
384	1	Pompe centrifuge en inox WORTHINGTON, ECP 32-125, pompe centrifuge worthington; type: ecp 32-125; inox commande: moteur avec 4 cv; 2880 tr/mn; 220.380 v; hp, sans armoire électrique sur socle ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
385	1	Pompe à 3 vis SCAM, ACG 70-2 N 2 F/60/50, pompe a 3 vis scam; type: acg 70-2 n 2 f/60/509br serie n °124731 acier, commande: moteur hp sans armoire électrique peu différent de r10z31 ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
386	1	Cuve de stockage cylindrique verticale cuve cylindrique verticale, inox, 165 litres, fond bombe, couvercle bombe soude, sur jupe + chassis mobile en aciergalvanisesur haut de cuve: 1 trappe de visite dia 195 mm avec couvercle boulonne 2 regards dia 55 mmsur virole: 4 poigneesdimensions interieures cuve: dia 495 mm, hauteur 80+790+80=950 mmdimensions exterieures approximatives: 620 x 620 mm, hauteur 1550 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
387	2	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox cuve de stockage cylindrique verticale, en inox, volume : 140 litres, fond plat, avec couvercle boulonné, sans vidange,sur le haut de cuve une trappe de visite avec couvercle ø 190 mm, dimensions intérieures de la cuve : ø 600 mm, hauteur : 500 mm,dimensions extérieures approximatives : ø 670 mm, hauteur : 650 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
388	2	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox cuve de stockage cylindrique verticale, en inox, volume : 140 litres, fond plat, avec couvercle boulonné, sans vidange,sur le haut de cuve une trappe de visite avec couvercle ø 190 mm, dimensions intérieures de la cuve : ø 600 mm, hauteur : 500 mm,dimensions extérieures approximatives : ø 670 mm, hauteur : 650 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
389	2	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox cuve de stockage cylindrique verticale, en inox, volume : 140 litres, fond plat, avec couvercle boulonné, sans vidange,sur le haut de cuve une trappe de visite avec couvercle ø 190 mm, dimensions intérieures de la cuve : ø 600 mm, hauteur : 500 mm,dimensions extérieures approximatives : ø 670 mm, hauteur : 650 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
390	2	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox cuve de stockage cylindrique verticale, en inox, volume : 140 litres, fond plat, avec couvercle boulonné, sans vidange,sur le haut de cuve une trappe de visite avec couvercle ø 190 mm, dimensions intérieures de la cuve : ø 600 mm, hauteur : 500 mm,dimensions extérieures approximatives : ø 670 mm, hauteur : 650 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
393	1	Fondoir cylindrique vertical 400 litres en inox fondoir, cylindrique, vertical, inox, volume : 400 litres, fond plat, double enveloppe inox, sur piedsvidange dia. : 50 mmdimensions: dia 700 mm, hauteur 1050 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
394	1	Cuve de stockage cylindrique verticale 1500 litres cuve de stockage, cylindrique verticale en plastique avec serpentintérieurvolume 1500 litres, fond bombé couvercle soudé, posée sur jupe sur le haut de cuve : quatre tubulures, sur virole une tubulure vidange centrale ø 55 mm avec vannedimensions intérieures de la cuve : ø 1050 mm x hauteur 200 + 1500 + 200 = 1900 mmdimensions extérieures approximatives : 1100 x 1050 mm x hauteur 2350 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
395	1	Cuve de stockage cylindrique verticale 1500 litres cuve de stockage, cylindrique verticale en plastique avec serpentintérieurvolume 1500 litres, fond bombé couvercle soudé, posée sur jupe sur le haut de cuve : quatre tubulures, sur virole une tubulure vidange centrale ø 55 mm avec vannedimensions intérieures de la cuve : ø 1050 mm x hauteur 200 + 1500 + 200 = 1900 mmdimensions extérieures approximatives : 1100 x 1050 mm x hauteur 2350 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
397	1	Motovariateur SEW, KA 126 R 72, moto variateur sew 5.5cv ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
398	1	Motovariateur SEW, R 80 VUAEFFD, moto variateur sew 1.2 et 4cv ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
399	1	Motovariateur BROOK ANSEN, MVB, motovariateur brook ansen type: mvb fixation b35arbre creux ø 60 mm avec moteur abb puissance: 7.5 cv - 5.5 kw - 930 tr/min - 220/380 v plus reducteur rossivitesse variable de 27 à 162 tr/mindimensions extérieures approximatives: 830 x 350 mm - hauteur 750 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
400	1	Bol vibrant inox METTLER, LV11, bol vibrant mettler type lv11 en inoxéquipé de quatre vitesses de vibration bol ø 180 mm, sortie sur goulotte ouverture 35 x 25 mmalimentation en 220 v monodimensions extérieures approximatives: 330 x 230 mm - hauteur 260 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
401	1	Ventilateur centrifuge INGENAIR, DB16, ventilateur centrifuge ingenair type: db16 n°1.2715/1 en acierrotor ø 400 mm équipé de 12 aubesaspiration ø 280 mm; refoulement 360 x 325 mmentraînement du rotor par moteur siemens 1.5 cv - 1.1 kw - 1415 tr/min - 220/380 vtransmission monobloc; vitesse de rotation 1415 tr/minsans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives: 880 x 800 mm x hauteur 850 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
402	1	Ventilateur hélicoïdal en acier ventilateur hélicoïdal en acierrotor ø 700 mm équipé de douze pales aciercommande : moteur cem 5.5 cv - 4 kw - 1420 tr/min - 220/380 vtransmission monobloc; vitesse de rotation 1420 tr/minsans armoire électrique de commande; fixation par bride ø 790 mmdimensions extérieures approximatives : ø 790 mm x hauteur 600 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
403	1	Ventilateur hélicoïdal en acier FMV, SO710VIL44, ventilateur hélicoïdal fmv type: s0710vil44 en acierrotor ø 710 mm; équipé de sept pales en plastique entraînées parmoteur deux vitesses 1.1 et 1.6 cv - 0.8 et 1.2 kw - 720 et 900 tr/min - 380 vtransmission monobloc; vitesse de rotation 720 et 900 tr/mindébit moyen: 10000 m³ à 44 pst (pa) à 720 tr/min et 12000 m³/h à 80 pst (pa) à 900 tr/minsans armoire électrique de commande; fixation par bride ø 860 mmdimensions extérieures approximatives: 890 x 890 mm - hauteur 250 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
404	1	Bain thermostaté inox bain thermostaté en inox, volume : 30 litres,avec deux résistances électrique, un trop plein et une vidange ø 10 mm,dimensions extérieures approximatives : 1200 x 160 mm, hauteur : 400 mm,, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
405	1	Bain thermostaté inox bain thermostaté en inox, volume : 30 litres,avec deux résistances électrique, un trop plein et une vidange ø 10 mm,dimensions extérieures approximatives : 1200 x 160 mm, hauteur : 400 mm,, ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
406	1	Convoyeur à palettes à chaîne convoyeur a palettes a chaine plastique ajourée, longueur : 2300 mm, largeur : 60 mm,constitué d' une rangée de palettes,commande : motoréducteur "sew", 0.5 cv, 1380/66 tr/mn, 220.380 v, : pignons et chaine a rouleaux,sans armoire électrique,sur chassis, inox, avec 2 pieds fixes + 1 réglables en hauteur,dimensions extérieures approximatives : 2450 x 450 mm, hauteur : 1150 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
407	1	Convoyeur à rouleaux MAPE, convoyeur à rouleaux mape sur châssis mobile en acier, longueur, 2000 mm, largeur, 370 mm, composé de 20 rouleaux en plastique ø 50 mm, avec un pas de 100 mm, entraînés par motoréducteur abb 0,5 cv, 1400/56 tr/min, 220/380 v, transmission par courroie plate, vitesse linéaire du convoyeur, 15 m/min~avec armoire électrique de commande, dimensions extérieures approximatives, 2100 x 700 mm, hauteur, 800 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
408	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm, sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives: 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
409	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm, sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives: 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
410	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm, sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives: 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
411	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm, sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives: 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
412	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm, sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives: 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
413	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm, sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives: 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
414	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm, sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives: 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
415	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm, sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives: 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
416	1	Convoyeur à rouleaux convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm, sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives: 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
418	1	Filtre REGIEN SIMONETON, STAR, filtre regien-simoneton; type: star; inox, 1 plaque filtrante dia 525 mm; surface: 0.20 m2, 1 couvercle boulonne vidange dia 13 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
419	1	Filtre à cartouches filtre a cartouchescorps inox dia 170 mm; longueur 900 mm3 cartouches tissu dia 60 mm; longueur 750 mmsur chassis mobile incline ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
420	1	Pompe à vide à palettes BECKER, VPF 10, pompe a vide a palettes becker; type: vpf 10; debit: 10 m3/h; vide maxi: 90%; commande: moteur halm 0.50 cv; 1420 tr/mn; 220.380 v sur soclesans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
421	1	Pompe doseuse DKM CLEXTAL, TO/ST/17, pompe doseuse dkm-clextal type: to/st/17 ; debit: 80 litres/h a 4 b cycles: 90 coups/mn commande: moteur bbc 0.50 cv; 1360 tr/mn; 220.380 v, sans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
422	1	Pompe en inox VALVOLE, pompe valvole; inox; de 1996, commande: moteur lafert 0.75 cv; 1090 tr/mn; 230.400 v sans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
423	3	Container parallélépipédique vertical 146 litres CMS, container cms, parallelepipedique, vertical, aluminium 146 litres, fond pyramidal, couvercle pose, sur chassis, mobile, gerbable, vidange par vanne guillotine 145 x 145 mm dimensions interieures container: 745 x 745 mm, hauteur 200+180=380 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
429	1	Cuve de stockage cylindrique verticale cuve cylindrique, verticale, inox, 9 litres, fond conique, couvercle boulonne, sur haut de cuve: 3 tubulures vidange centrale dia 14 mm dimensions interieures cuve: dia 300 mm, hauteur 110+80=190 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
430	1	Motoréducteur SEW, R42DT90S4, motoréducteur sew type: r42dt90s4 arbre ø 25 mm x longueur 50 mm, fixation b3 puissance 1.5 cv - 1.1 kw - 1400/298 tr/min - 220/380 v ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
431	1	Table de traçage avec marbre table de traçage avec marbre, dimensions du marbre : 810 x 520 mm, hauteur : 140 mm, dimensions extérieures approximatives ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
432	1	Ventilateur hélicoïde ventilateur helicoïde; 6 pales dia 800 mm, commande: moteur 2 cv; 910 tr/mn; 220.380 vsans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
433	1	Lot de 6 cartouches de filtration PALL, SCS94HE71S, cartouches de filtration pall type scs94he71s pour filtre pallfiltration 0.45 microns. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	20,00
434	4	Tête d'agitation EUROMELANGE, tete d' agitation euromelange, bridecommande: motoreducteur sew 1 cv, 1400/61 tr/mn, 220.380 vsans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
435	4	Tête d'agitation EUROMELANGE, tete d' agitation euromelange, bridecommande: motoreducteur sew 1 cv, 1400/61 tr/mn, 220.380 vsans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
436	4	Tête d'agitation EUROMELANGE, tete d' agitation euromelange, bridecommande: motoreducteur sew 1 cv, 1400/61 tr/mn, 220.380 vsans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
437	4	Tête d'agitation EUROMELANGE, tete d' agitation euromelange, bridecommande: motoreducteur sew 1 cv, 1400/61 tr/mn, 220.380 vsans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
438	1	Agitateur LIGHTNIN, LP 25, agitateur lightnin, type: lp 25, n° 090090-2, sans arbre ni turbinesur potence mobile et réglable en hauteurcommande: moteur vem 0.34 cv, 1370 tr/mn, 220.380 vsans armoire électrique ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
439	1	Motoréducteur SEW, S42DT80K_4, motoréducteur sew type: s42dt80k_4arbre sortie à droite ø 25 mm x longueur 50 mm, fixation b3puissance 0.75 cv - 0.55 kw - 1380/129 tr/min - 220/380 v ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
440	1	Motoréducteur SEW, R32DT80K4BM, motoréducteur sew type: r32dt80k4bm avec freinarbre ø 20 mm x longueur 40 mm, fixation b3puissance 0.75 cv - 0.55 kw - 1380/104 tr/min - 220/380 v ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
441	1	Motoréducteur SEW, R32DT71D2, motoréducteur sew type: r32dt71d2arbre ø 20 mm x longueur 40 mm, fixation b3puissance 0.5 cv - 0.55 kw - 2700/336 tr/min - 220/380 v ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
442	1	Motoréducteur SEW, R27DR63L4, motoréducteur sew type: r27dr63l4arbre ø 25 mm x longueur 50 mm, fixation b3puissance 0.33 cv - 0.25 kw - 1300/110 tr/min - 220/380 v ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
443	1	Motoréducteur SEW, R43DT80K4, motoréducteur sew type: r43dt80k4arbre ø 25 mm x longueur 50 mm, fixation b3puissance 0.75 cv - 0.55 kw - 1380/83 tr/min - 220/380 v ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
444	1	Motoréducteur SEW, R17DT71D4/BMG, motoréducteur sew type: r17dt71d4/bmg avec freinarbre ø 20 mm x longueur 40 mm, fixation b3puissance 0.5 cv - 0.37 kw - 1380/160 tr/min - 220/380 v ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
445	1	Motoréducteur FLENDER, Z30MIP4, motoréducteur flender type: z30mip4arbre ø 25 mm x longueur 50 mm, fixation b3puissance 0.75 cv - 0.55 kw - 1500/260 tr/min - 220/380 ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
446	1	Balance mécanique CHRISTMANN, 30, balance mécanique christmann type: 30 n°21327 avec cadran aiguilleplateau en acier, dimensions 420 x 420 mmportée maxi 30 kg mini 2.5 kg graduation 50 gdiments extérieures approximatives : 420 x 420 mm x hauteur 460 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
447	1	Balance mécanique AVERY, 08, balance mécanique avery type: 08 n°610816 avec cadran aiguilleequipée d'un plateau en acier, dimensions 460 x 460 mmportée maxi 20 kg - mini 2 kg - graduation 20 gdiments extérieures approximatives : 630 x 620 mm x hauteur 1120 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
448	1	Balance mécanique BALBAS, 0110,5X0,5M, balance mécanique balbas type: 011 0,5 x 0,5 m avec cadran aiguilleequipée d'un plateau en acier, dimensions 600 x 500 mmportée maxi 100 kg - mini 5 kg - graduation 100 gdiments extérieures approximatives : 800 x 700 mm x hauteur 1500 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
449	1	Balance mécanique balance mécanique avec cadran aiguilleplateau en acier, dimensions 420 x 420 mmportée mini 400 gr - maxi 12 kg - graduation 20 gdiments extérieures approximatives: 580 x 480 mm - hauteur 1130 mm. ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
450	1	Balance mécanique balance mécanique avec cadran aiguilleplateau en acier, dimensions 420 x 420 mmportée mini : 2.5 kg - maxi : 30 kg - graduation : 50 gdiments extérieures approximatives: 580 x 420 mm - hauteur 1130 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
451	1	Balance mécanique balance mécanique avec cadran aiguilleplateau en acier, dimensions 410 x 410 mmportée mini : 1 kg - maxi : 20 kg - graduation : 50 gdiments extérieures approximatives: 550 x 430 mm - hauteur 830 mm ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
452	1	Bain thermostaté PAUL CHARVET, bain thermostaté paul charvet, mobile, inox,cuve parallelepipedique, horizontale, ouvertedimensions interieures cuve: longueur 1000 mm, largeur 500 mm, hauteur 215 mm, soit 100 litres,sans chauffage, ni refroidissement,avec pompe sirem 162 w, 2700 tr/mn, 230 v ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
453	1	Lot de 29 cartouches de filtration SPUNFLOW QN, QN10PO37S, cartouches de filtration spunflow qn type qn10po37s pour filtre domnickequipées de joints en silicone, filtration 3 microns ; LOT CHARGE SUR CAMION ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
500	1	Cercluse STRAPEX, 350400, Cercluse STRAPEX type 350 400;220 volts monophasé ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
501	1	Cercluse STRAPEX, 350400, Cercluse STRAPEX type 350 400;220 volts monophasé ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
502	1	Trémie cylindrique verticale Trémie cylindrique verticale avec fond conique en inox;Sur châssis mobile, volume total 500 litres;Sur le devant: une trappe boulonnée ouverture 295 x 250 mm;Sur le dessous: une tubulure de vidange Ø 45 mm avec vanne ;Dimensions intérieures de la trémie: Ø 930 mm - hauteur 500 + 700 = 1200 mm;Dimensions extérieures approximatives: 1150 x 1000 mm - hauteur 1350 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
503	1	TRANSFORMATEUR BOIGE ET VIGNAL, 35, TRANSFORMATEUR BOIDE ET VIGNAL, TYPE: ATA 400, ;35 KVA;PRIMAIRE: 380.220 V;SECONDAIRE: 220.380 V ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
504	1	CORPS DE POMPE SYSTEME PCM SEEPEX, année 1997, CORPS DE POMPE SYSTEME PCM, SEEPEX, TYPE: BN, DE 1997 ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
505	1	Container inox 445 Litres Container inox 445 Litres;Dim. int. 940 x 730 x 640 mm;Trou d'homme avec plaque Diam. 400 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
506	1	Container inox 445 Litres Container inox 445 Litres;Dim. int. 940 x 730 x 640 mm;Trou d'homme avec plaque Diam. 400 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
507	20	CUVE TRONCONIQUE CUVE TRONCONIQUE, VERTICALE, EMPILABLE, POSEE, ALUMINIUM, ;15 LITRES, FOND PLAT, COUVERCLE PLAT CLIPSE;;DIMENSIONS INTERIEURES CUVE: DIA 280/240 MM, HAUTEUR 300 MM;****AVEC CROQUIS**** ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
508	20	CUVE TRONCONIQUE CUVE TRONCONIQUE, VERTICALE, EMPILABLE, POSEE, ALUMINIUM, ;15 LITRES, FOND PLAT, COUVERCLE PLAT CLIPSE;;DIMENSIONS INTERIEURES CUVE: DIA 280/240 MM, HAUTEUR 300 MM;****AVEC CROQUIS**** ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
509	1	Casiers Vestiaires Casiers Vestiaires ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
510	1	ASPIRATEUR MOUZON, ASPIRATEUR MOUZON, TYPE: D 2 S;;CYLINDRIQUE, VERTICAL ;CHAMBRE DIA 280 MM, HAUTEUR 300 MM;COMMANDE: MOTEUR 1 CV, 220.380 V ;SANS ARMOIRE ELECTRIQUE ;DONT 1 AVEC TUYAU PLASTIQUE ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
511	1	Agitation MIXEL, TRG80, Arbre inox dia 72 mm, hauteur 650 mm; Commande : moteur SEW 5.50 CV, 1420 tr/mn, 220/380 V; Sans armoire électrique ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
512	1	Motoréducteur SEW, W20DR63L2, Motoréducteur neuf SEW type W20DR63L2;Arbre Ø 20 mm x longueur 40 mm, fixation B3;Puissance 0.5 cv - 0.37 kw - 2650/108 tr/min - 220/380 v;Dimensions extérieures approximatives: 300 x 170 mm - hauteur 150 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
513	1	Motoréducteur SEW, SH37DRS71S4BE05, Motoréducteur neuf avec frein SEW type SH37DRS71S4BE05;Arbre creux Ø 20 mm avec frette de serrage fixation B3;Puissance 0.5 cv - 0.37 kw - 1380/103 tr/min - 220/380 v;Dimensions extérieures approximatives: 420 x 200 mm - hauteur 150 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
514	1	Ventilateur centrifuge SEAT, Ventilateur centrifuge en plastique SEAT;0.37 kw - 0.5 cv - 1500 t/min - 220/380 v;Aspiration et refoulement Dia 190 mm;sans armoire électrique ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
515	1	Surpresseur HWANG HAE, HRB300, Surpresseur HWANG HAE type HRB300;1,5 kw - 2 cv - 3000 t/min - 220/380 volts;Sans armoire électrique ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
516	1	Surpresseur HWANG HAE, HRB300, Surpresseur HWANG HAE type HRB300;1,5 kw - 2 cv - 3000 t/min - 220/380 volts;Sans armoire électrique ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
517	1	Surpresseur HWANG HAE, HRB300, Surpresseur HWANG HAE type HRB300;1,5 kw - 2 cv - 3000 t/min - 220/380 volts;Sans armoire électrique ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
518	1	Pompe PCM PCM, MR25U8, numéro de série 210108, Pompe PCM type MR25U8 n°210108 en inox ;Sur le dessus: une tubulure Ø 70 mm et une tubulure Ø 47 mm, sur le devant une tubulure Ø 70 mm ;Entraînement de la pompe par réducteur SEW manque moteur;Transmission monobloc, vitesse de pompage 179 tr/min ;Débit de 0,375 à 2.5 m³/h pour une pression maxi de 8 Bar;Avec socle en inox, sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives: 1800 x 310 mm - hauteur 320 mm;POUR PIECES;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
519	1	CUVE INOX CUVE INOX ;75 LITRES, OUVERTE, FOND 1/2 SPHERIQUE, POSEE, ;DIMENSIONS: DIA 495 MM, HAUTEUR 300+200=500 MM ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
520	1	CUVE INOX CUVE INOX ;75 LITRES, OUVERTE, FOND 1/2 SPHERIQUE, POSEE, ;DIMENSIONS: DIA 495 MM, HAUTEUR 300+200=500 MM ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
521	1	CUVE INOX CUVE INOX ;75 LITRES, OUVERTE, FOND 1/2 SPHERIQUE, POSEE, ;DIMENSIONS: DIA 495 MM, HAUTEUR 300+200=500 MM ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
522	1	CUVE INOX CUVE INOX ;75 LITRES, OUVERTE, FOND 1/2 SPHERIQUE, POSEE, ;DIMENSIONS: DIA 495 MM, HAUTEUR 300+200=500 MM ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
523	4	Vanne pneumatique à siège incliné Vanne pneumatique à siège incliné, inox SPIRAX-SARCO DN 25 ;Type PF6 ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
524	31	couverture inox couverture inox diam 320 mm;diamètre intérieur : 300 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
525	1	Surpresseur HWANG HAE, Surpresseur HWANG HAE type HRB301;1,5 kw - 2 cv ;3.4m ³ /h;Sans armoire électrique ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
526	1	CHASSIS NUE DE TAMIS CIRCULAIRE RUSSELL, CHASSIS NUE DE TAMIS CIRCULAIRE RUSSELL FINEX MOBILE;COMMANDE MOTEUR 2 CV , 220.380 V , 1420 TR/MIN;SANS ARMOIRE ELECTRIQUE ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
529	1	Congélateur pour pièce Congélateur JOUAN vendu pour pièce;Type VX100;200 volts mono;Dim int : Largeur 430 mm Hauteur 570 mm Profondeur 450 mm;Nb. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
530	1	Ventilateur pour cyclone DELTA NEU, DIV 350, Ventilateur pour cyclone DELTA NEU type DIV 350;Avec moteur SIEMENS 3 cv - 2.2 kw - 2890 tr/min - 220/380 v;Rotor Ø 420 mm équipé de huit pales ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
531	3	Vanne pneumatique à siège incliné Vanne pneumatique à siège incliné, inox SPIRAX-SARCO DN 15;Type PF6 ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
532	2	Vanne pneumatique à siège incliné Vanne pneumatique à siège incliné, inox SPIRAX-SARCO DN 20;Type PF6 ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
533	9	couverture inox couverture inox diam 380 mm;diamètre intérieur : 355 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	10,00
534	1	Cuve de laboratoire cylindrique verticale Cuve de laboratoire en inox, verticale, cylindrique, volume : 1 litre, Fond 1/2 sphérique, avec sur virole une collerette, Dimensions intérieures de la cuve : Ø 110 mm, hauteur 150 mm, Dimensions extérieures approximatives : Ø 170 mm, hauteur : 160 mm. ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	5,00
535	1	Cuve de stockage cylindrique verticale Cuve de stockage, cylindrique verticale, en inox, Volume : 140 litres, fond plat, couvercle soudé, posée, Sur le dessus : une trappe de visite Ø 200 mm, avec couvercle basculant boulonné, sur la virole : une tubulure de vidange Ø 18 mm, sortie latérale, Dimensions intérieures de la cuve : Ø 470 mm, hauteur : 830 mm, Dimensions extérieures approximatives : 530 x 480 mm, hauteur : 950 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00
536	1	Cuve de stockage cylindrique verticale Cuve de stockage, cylindrique verticale, en inox, Volume : 140 litres, fond plat, couvercle soudé, posée, Sur le dessus : une trappe de visite Ø 200 mm, avec couvercle basculant boulonné, sur la virole : une tubulure de vidange Ø 18 mm, sortie latérale, Dimensions intérieures de la cuve : Ø 470 mm, hauteur : 830 mm, Dimensions extérieures approximatives : 530 x 480 mm, hauteur : 950 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	15,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
537	1 Cuve de stockage cylindrique verticale 700L CUVE CYLINDRIQUE VERTICALE, INOX, 700 LITRES, FOND BOMBE, DOME SUPÉRIEUR SOUDE, SUR CHÂSSIS, SUR HAUT DE CUVE: 2 ANSES, 1 COUVERCLE CLIPSE, POUR 1 CUVE 1 TRAPPE DE VISITE DIA 250 MM AVEC COUVERCLE BOULONNE ET 3 PIQUAGES POUR 1 CUVE 1 TRAPPE DE VISITE DIA 250 MM AVEC COUVERCLE BOULONNE ET 5 PIQUAGES ET 1 REGARD DIA 100 MM SUR VIROLE: 2 TOURILLONS POUR BASCULEMENT DE LA CUVE SUR CHÂSSIS DIMENSIONS INTÉRIEURES CUVE: DIA 950 MM, HAUTEUR 230+750+230=1510 MM ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	30,00
538	1 Mélangeur sous vide H.HUBBES, année 1365, Mélangeur sous vide H, HUBBES n°1365 en acier avec 2 cuves mobiles Ø 1000 x 950 mm de volume 746 litres équipées d'une double enveloppe ; Tête monte et baisse par vérin - Course 1100 mm environ - Livré avec centrale hydraulique ; Entraînement de la centrale par moteur AEG hp 3 cv - 2.2 kw - 1400 tr/min 220/380 v ; Sur la tête : une coiffe équipée de 4 tubulures, 1 emplacement pour 1 sonde, 1 éclairage et 1 trappe de visite basculante boulonnée Ø 340 mm équipée d'1 regard Ø 220 mm ; Agitation lente: Cadre raclant entraîné par moteur LOHER hp 9 cv - 6.6 kw 960 tr/min 380/660 v - Transmission par poulies et courroies trapézoïdales plus réducteur; Agitations rapides: 2 arbres équipés de 3 défloculeuses Ø 300 mm entraînés par moteurs hydrauliques - Livré avec centrale HYDROPA commandée par 2 moteurs SIEMENS hp 50 cv - 37 kw - 1400 tr/min 380/660 v ; Sans armoire électrique de commande; Dimensions extérieures approximatives du mélangeur: 2700 x 1300 mm - hauteur 2700 mm, tête relevée 3800 mm; Dimensions extérieures approximatives de la centrale: 2000 x 1600 mm - hauteur 1500 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	1 050,00
539	1 Agitateur sur châssis mobile Agitateur sur châssis mobile sans arbre et sans outil; Tête monte et baisse par volant et vis sans fin, course 1200 mm; Entraînement par motoréducteur LEROY SOMER 0.5 cv - 0.37 kw - 2000 tr/min - 100 v continu; Avec boîtier de variation type MSV3; Dimensions extérieures approximatives: 950 x 600 mm - hauteur 1900 mm ; lot chargé sur camion gratuitement (si conteneur ou packaging : prestation supplémentaire)	50,00



Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
 - des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
 - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
 - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
 - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
 - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
 - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
 - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
 - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
 - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
 - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
 - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
 - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
 - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
 - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
 - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

