




PHARMACEUTICAL - COSMETIC & CHEMICAL **PROCESS (FR)**

11 Ter Rue du Vertuquet - 59960 **NEUVILLE EN FERRAIN**
(Neuville en Ferrain)

Date de clôture: mardi **14 MAI** à partir de 14:00



Visites:

Sur rendez-vous

11 Ter Rue du Vertuquet - 59960 NEUVILLE EN FERRAIN (France)

Enchères uniquement sur internet !

25-04-19 18.34



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

mardi 14 mai 2019 PHARMACEUTICAL - COSMETIC & CHEMICAL PROCESS

Conditions particulières

Adjudication des lots

Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.

Date de clôture

Mardi 14 mai 2019 à partir de 14:00 CET

Visites

Sur rendez-vous

Neuville en Ferrain

11 Ter Rue du Vertuquet

59960 NEUVILLE EN FERRAIN, France

Cette Vente en ligne est organisée par

Roux Troostwijk S.V.V. Agt 2002-169 (compte 13)

1 rue Raoul Follereau

77600 Bussy-Saint-Georges, France

Téléphone: +33 (0)1 60 94 76 00

Télécopie: +33 (0)1 60 35 08 91

Courriel: info@roux-troostwijk.fr

Frais acheteur

18,00%

TVA

20,00%

Enlèvements

de lundi 20 mai jusqu'à vendredi 14 juin

Sur rendez-vous

Neuville en Ferrain

11 Ter Rue du Vertuquet

59960 NEUVILLE EN FERRAIN, France

Visites

Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veuillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.

Détails de paiement

Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.

Instructions d'enlèvement

Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.

L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. Le vendeur chargera les lots sur tautliner gratuitement. Les chargements sur d'autres moyens de transport ou les demandes d'emballage seront traitées au cas par cas

www.TroostwijkAuctions.com



et pourront donner lieu à des frais supplémentaires. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK OU LE VENDEUR en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.

Réunions

Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Lots sans enchère

Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	Mélangeur sous vide en acier 746 litres H. HUBBES, n°1365, Mélangeur sous vide H. HUBBES en acier 746 litres ; Équipé de 2 cuves mobiles Ø 1000 x 950 mm avec double enveloppe; Tête monte et baisse par vérin - Course 1100 mm - Livré avec centrale hydraulique entraîné par moteur AEG hp 3 cv - 2.2 kw - 1400 t/min - 220/380 volts; Sur la tête : une coiffe équipée de 4 tubulures, 1 emplacement pour 1 sonde, 1 éclairage et 1 trappe de visite basculante boulonnée Ø 340 mm équipée d'1 regard Ø 220 mm ; Agitation lente: Cadre raclant entraîné par moteur LOHER hp 9 cv - 6.6 kw - 960 t/min 380/660 volts - Transmission par poulies et courroies trapézoïdales plus réducteur; Agitations rapides: 2 arbres équipés de 3 défloculeuses Ø 300 mm entraînés par moteurs hydrauliques - Livré avec centrale HYDROPA commandée par 2 moteurs SIEMENS hp 50 cv - 37 kw - 1400 t/min - 380/660 volts ; Sans armoire électrique de commande; Dimensions extérieures approximatives du mélangeur: 2700 x 1300 mm - H. 2700 mm, tête relevée 3800 mm; Dimensions extérieures approximatives de la centrale: 2000 x 1600 mm - H. 1500 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	2 500,00
2	1	Mélangeur horizontal à socs en inox 300 litres GERICKE, Mélangeur horizontal à socs GERICKE en inox 300 litres; Entraînement par motoréducteur; Vidange en fond de cuve 190 mm sur le côté; Joints soufflés; 2 prises émotteurs possibles - Sans émotteurs; Dimensions cuve : Ø 600 x longueur 1020 mm; Sur châssis acier; Sans armoire électrique; Dimensions approximatives : 2220 x 1350 mm x H. 2300 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	1 000,00
3	1	Ensacheuse en inox CROIX, ENS, Type ENS n° 2010-ENS1413; Sortie Ø 180 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	625,00
4	1	Pompe à vide RIETSCHE, VWZ 402, Pompe à vide RIETSCHE type: VWZ 402 en acier; Aspiration et refoulement Ø 68 mm; Débit : 400 m³/h pression : 0.5 mb; Avec circuit de refroidissement; Commande : moteur ABB hp 15 cv - 11 kw - 1455 tr/min 220/380 v; Sur châssis, avec bac de rétention, ; Dimensions extérieures approximatives : 1700 x 700 mm - hauteur 1100 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	250,00
5	1	Chaîne de deux pompes à vide ALCATEL, RHV2000_RSV600, Chaîne de deux pompes à vide ALCATEL type : RHV2000 et RSV600, en acier,; Aspiration Ø 150 mm, refoulement Ø 100 mm,; Débit : 2000 et 600 m³/h, pression : jusqu'à 80 mbar,; Commande RHV2000 : moteur "VEM" 7.5 cv, 2890 tr/min, 220/380 v,; Commande RSV600 : moteur "VEM" 3 cv, 2810 tr/min, 220/380 v,; Sur châssis commun, avec support filtre, ; Dimensions extérieures approximatives : 2100 x 900 mm, hauteur : 1700 mm, ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	250,00
6	1	Bac de nettoyage à ultrasons inox KLARSONIC, S6M-3525-600/28, Bac de nettoyage à ultrasons KLARSONIC inox; Type : S6M-3525-600/28; Dimensions du bac : 300 mm x 200 mm x profondeur 220 mm; Volume : 12 litres; Dimensions : 1200 mm x 700 mm x H. 1230 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
7	1	Cuve mélangeuse cylindrique 1800 litres 1800 Litres, CUVE MÉLANGEUSE CYLINDRIQUE, VERTICALE, INOX ISOLÉE, ; VOLUME TOTAL: 1800 LITRES, FOND CONIQUE, COUVERCLE BOMBE SOUDE, SUR 3 PIEDS, ; SUR HAUT DE CUVE: 1 POIRE DE PULVÉRISATION,; 4 PIQUAGES; SUR VIROLE: 1 TRAPPE DE VISITE OVALE 440 X 310 MM AVEC COUVERCLE RABATTABLE BOULONNE, ; 4 PIQUAGES; AGITATION: 3 PALES DIA 450 MM EN PARTIE BASSE DE VIROLE; ; COMMANDE: MOTOVARIATEUR SEW 0.50 CV, 1400/80 TR/MN, 220.380 V; SUR FOND: 1 SONDÉ; 1 PIQUAGE; VIDANGE CENTRALE DIA 35 MM; DIMENSIONS INTÉRIEURES CUVE: DIA 1045 MM, HAUTEUR 130+2070+130=2330 MM; ; ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	250,00
8	1	Soudeuse droite sur châssis en inox AMIS, S45B, Soudeuse droite AMIS type: S45B n°45087 sur châssis en inox ; Équipée d'un support de travail, dimensions 680 x 340 mm ; Avec un bras actionné par électro- aimants et commande manuelle, longueur maxi de soudure 450 mm; Avec armoire électrique de commande, alimentation 220 volts mono, puissance 2.2 kw; Dimension extérieures approximatives: 830 x 430 mm x H. 220 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	200,00
9	1	Cuve mélangeuse cylindrique verticale en inox 475 litres 475 litres, Cuve mélangeuse cylindrique verticale en inox 475 litres revêtue; Fond bombé sur châssis mobile; Cuve Ø 790 mm x 970 mm; Vidange Ø 27 mm; Agitation bord de cuve : hélice 3 pales Ø 250 mm; Motoréducteur 0,37 kw / 0,5 cv - 195 t/min - 220/380 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	200,00
10	1	Soudeuse droite sur châssis en inox AMIS, A320, Soudeuse droite AMIS type: A320 n°83171 sur châssis en inox ; Équipée d'un support de travail, dimensions 380 x 290 mm ; Avec un bras actionné par électro-aimants et commande au pied, longueur maxi de soudure 330 mm; Avec armoire électrique de commande, alimentation 220 volts mono, puissance 0.3 kw; Dimension extérieures approximatives: 430 x 360 mm x H. 245 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	150,00
11	1	Couloir vibrant SCHENCK, GRMS 27.250, Couloir vibrant SCHENCK en inox type GRMS 27.250; Largeur 250 mm; Longueur 500mm; Hauteur 80mm; Trémie dia. 85mm x H. 100mm (Volume = 190l); Hauteur hors-tout = 1400mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	150,00
12	1	Electropompe SALMSON, PBS65-140/7.5/2/14, Electropompe SALMSON acier type PBS65- 140/7.5/2/14; 10 cv - 3000 t/min - 400 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	130,00
13	1	Electropompe SALMSON, PBS65-140/7.5/2/14, Electropompe SALMSON acier type PBS65- 140/7.5/2/14; 10 cv - 3000 t/min - 400 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	130,00
14	1	Pompe à lobes HILGE, HYGIR A 400, Pompe à lobes HILGE type HYGIR A 400 en inox; Débit maxi 15 m³/h pour une pression de 50 mCE ; Alimentation et sortie sur tubulure Ø 100 mm; Sans groupe de commande ni châssis; Dimensions extérieures approximatives: 650 x 450 mm - hauteur 350 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	125,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
15	1	Hotte à flux laminaire MICROFLOW, Hotte à flux laminaire MICROFLOW n°51424/2 en inox; Équipée d'une ventilation, d'un néon et d'un support en inox dimensions 1180 x 580 mm; En façade : une porte en verre coulissante puis basculante, ouverture 1180 x 620 mm; Sur le dessus : une sortie ouverture 520 x 520 mm, à l'intérieur : une prise 220 volts et une tubulure; Alimentation électrique de la hotte en 220 volts mono - puissance 828 w; Dimensions intérieures de la hotte : 1180 x 580 mm x H. 680 mm, volume 500 litres; Dimensions extérieures approximatives : 1450 x 730 mm x H. 1400 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	125,00
16	1	Hotte inox EREA, FLH, Hotte inox EREA type FLH; Sur roulettes; 230 volts; Dimensions : H. 1740 mm - l. 1570 mm - P. 530 mm; Profondeur totale : 1160 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	125,00
17	1	Vis d'Archimède sous tube en inox BOUBIELA MORET, Vis d'Archimède sous tube BOUBIELA MORET n°966099 en inox; Tube Ø 250 mm x longueur 1600 mm, vis Ø 240 mm x longueur 1330 mm avec pas de 230 mm; Sur le dessus : une trappe de visite, une tubulure Ø 155 mm et une alimentation, ouverture 250 x 250 mm.; Sur le dessous : une sortie avec ouverture 250 x 250 mm ; Sans commande, étanchéité par tresses; Dimensions extérieures approximatives : 500 x 450 mm x longueur 500 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	125,00
18	1	Broyeur en acier FORPLEX, F1, Broyeur FORPLEX type F1 en acier; Rotor Ø 250 mm; Moteur LEROY SOMER 9 kw - 12 cv - 2905 t/min - 380 volts; Trémie d'alimentation pyramidale en acier ouverture 500 x 500 mm; Trémie commandée par moteur LEROY SOMER 0,25 kw - 0,33 cv - 720 t/min; Sortie dans semelle 375 x 95 mm; + cage en pièces détachées ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	125,00
19	1	Broyeur à marteaux en acier FORPLEX, F2, Broyeur à marteaux FORPLEX type F2 en acier; Rotor Ø 300 mm, avec cage; Alimentation par trémie pyramidale installée sur la porte, ouverture 200 x 200 mm; Vidange dans la semelle 470 x 140 mm; Sans moteur ni châssis; Dimensions extérieures approximatives : 700 x 800 x H. 700 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	125,00
20	1	Filtre cloche FILTRE CLOCHE INOX, SUR PIEDS; DIMENSIONS CLOCHE: DIA 550 MM, HAUTEUR 850 MM; FOND BOMBE AVEC 2 TUBULURES ; COUVERCLE BOULONNE PIVOTANT ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	125,00
21	1	Pompe en acier MOUVEX, AK2, Pompe MOUVEX type: AK2 n°381916 en acier; Diamètre d'aspiration et de refoulement 50 mm sur bride Ø 145 mm ; Entraînement de la pompe par moteur CEM 1 cv - 910 t/min - 220/380 volts; Transmission par accouplement plus réducteur; Vitesse de pompage 255 t/min, débit 5.5 m³/h; Sur châssis.; Dimensions extérieures approximatives: 850 x 430 mm - hauteur 1280 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	100,00
22	1	Tourelle d'extraction FLAKT SOLYVENT-VENTEC, Tour TCDH 140, Tourelle d'extraction FLAKT SOLYVENT-VENTEC 750 t/min; Type Tour TCDH 140; Débit de 2000 à 12000 m³/h ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	100,00
23	1	Electropompe SALMSON, PBS65-140/4/2/12, Electropompe SALMSON acier type PBS65-140/7.5/2/14; 5,5 cv - 3000 t/min - 400 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
24	1	Electropompe SALMSON, PBS65-140/4/2/12, Electropompe SALMSON acier type PBS65-140/7.5/2/14; 5,5 cv - 3000 t/min - 400 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	90,00
25	1	Moteur 125 cv ASEA, MBM 280, Moteur ASEA type MBM 280 - 125 cv - 3000 t/min - 380/660 volts; Hauteur d'arbre 280mm; Empattements 420 mm x 460mm; ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
26	1	Electropompe SALMSON, PBS50-220/2.2/4/20, Electropompe SALMSON acier type PBS50-220/2.2/4/20; 3 cv - 1500 t/min - 220/380 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
27	1	Pompe à lobes TRI- CLOVER-ROTARY, PRRE 60, POMPE A LOBES TRI-CLOVER-ROTARY, TYPE: PPRE 60, INOX,; COMMANDE: MOTO-REDUCTEUR LS 5.50 CV, 1430/183 TR/MN, 220.380 V; SUR SOCLE ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
28	1	Pompe à vide à anneau liquide BARTEL, VP440.110.GS.30, Pompe à vide à anneau liquide BARTEL type VP440.110.GS.30 en acier ; Sans motorisation; Diamètre d'aspiration et de refoulement 40 mm sur bride Ø 150 mm ; Dimensions extérieures approximatives : 600 x 340 mm x hauteur 430 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
29	1	Echangeur à plaques 5,85 m2 CIAT, 5,85 m², Échangeur à plaques inox CIAT 5,85 m²; 26 plaques inox 250 x 900 mm; Corps et tubulures en acier; PS : 12 bars; PE : 16 bars ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
30	1	Couloir vibrant SCHENCK, GRMS 27.120, Couloir vibrant SCHENCK en inox type GRMS 27.120; Largeur 120 mm; Trémie dia. 70mm x H. 70mm (Volume = 90l); Hauteur hors-tout = 1100mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
31	1	Centrifugeuse JOUAN, GR4i, Centrifugeuse JOUAN type GR4i; 1.5 kw - 2 cv - 230 volts; Bol Ø 450 mm ; Vitesse maxi 8000 t/min; Poids maxi 3,6 kg à 4500 t/min; Pour pièces ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
32	1	Electropompe SALMSON, PBS40-140/1.5/2/11, Electropompe SALMSON acier type PBS40-140/1.5/2/11; 2 cv - 3000 t/min - 220/380 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	60,00
33	1	MOTEUR CEM 50 cv CEM, MJUL 250M6, MOTEUR CEM TYPE : MJUL 250M6,; ARBRE Ø 65 MM, LONGUEUR 140 MM, HAUTEUR 250 MM,; MOTEUR CEM 50 CV, 975 TR/MIN, 380/660 V,; DIMENSIONS EXTÉRIEURES APPROXIMATIVES : 930 X 530 MM, HAUTEUR : 650 MM, ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
34	1	Pompe doseuse GRUNDFOS, DMH 440-10, Pompe doseuse GRUNDFOS DMH 440-10; Débit : 440 lit / h; pression : 10 bars; moteur 1.5kw / 2cv - 220v/380v - 1420 tr/min; corps en polypro ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
35	1	Cuve de stockage en inox 470 litres sur châssis mobile CSC, 470 litres, Cuve de stockage en inox 470 litres sur châssis mobile; Sur châssis inox à roulettes; Coulissante : montée sur rails et roulettes; Ouverture sur le dessus : Ø 210 mm; Vidange par le dessous; Dimensions totales : 900 mm x 1500 mm x H. 1650 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
36	1	Bol vibrant en inox BERNAY AUTOMATION, Bol vibrant BERNAY AUTOMATION en inox; Ø 400 mm, sans couvercle; Sur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
37	1	Remplisseuse de sachets PRECI, 521 EL, Type 521 EL - N° 516; Année 1996; Vendue pour pièces détachées ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
38	1	1 lot de 5 palettes inox 900 x 740 mm PALETTE, 1 lot de 5 palettes inox 900 x 740 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
39	1	1 lot de 5 palettes inox 900 x 740 mm PALETTE, 1 lot de 5 palettes inox 900 x 740 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
40	1	1 lot de 5 palettes inox 900 x 740 mm PALETTE, 1 lot de 5 palettes inox 900 x 740 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
41	1	1 lot de 5 palettes inox 900 x 740 mm PALETTE, 1 lot de 5 palettes inox 900 x 740 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
42	1	Étuve électrique en inox THERMOSI, SR1000, Étuve électrique THERMOSI type SR1000 en inox avec ventilation; Puissance 0.2 kw - 220 volts, température maxi 80°; Étuve équipée d'une clayette ajustable en hauteur ; En façade: une porte frontale plus une porte transparente; Ouverture de l'étuve 470 x 335 mm - profondeur 400 mm, volume 60 litres; Dimensions extérieures approximatives: 750 x 520 mm - H. 560 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
43	1	Convoyeur à bande 250 x 4400 mm 4400 mm, Convoyeur à bande 250 x 4400 mm; Bande plate en plastique; Motoréducteur ENGEL 0.075 cv - 2600 t/min - 220/380 volts; Sur châssis en inox; Sur pieds,; Dimensions extérieures approximatives : 4500 x 360 mm H. 800 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
44	1	Ecluse d'injection DE DIETRICH, SCHL43SG, Écluse d'injection DE DIETRICH type: SCHL4.3/SGZ; Ouverture 213 x 176 mm; Tube Ø 56 mm; Sans commande ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
45	1	Agitateur bord de cuve JOFFE, AJ_3_1500, Agitateur bord de cuve JOFFE type AJ.3.1500 n° 2992; Sans agitation, pouvant recevoir un arbre Ø 20 mm; Commande moteur BBC 3 cv - 2.2 kw - 1420 t/min - 220/380 volts; Dimensions extérieures approximatives : 400 x 220 mm x H. 550 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
46	1	Pompe calibre 12 en inox SEEPEx, MD CALIBRE 12, Pompe SEEPEx série MD calibre 12; Débit de 10 à 285 l/h; pression 2 bars; motovariateur 0.37 kw ; vitesse de rotation de 20 à 640 tr/min; corps en inox ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	80,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
47	1	Colonne à distiller en inox Colonne à distiller en inox; Corps Ø 150 mm x longueur 1000 mm équipé d'anneaux en plastique; Sur le corps: deux tubulures 20/27 mm; Sur chaque côté: une calotte boulonnée équipée d'une tubulure Ø 50 mm sur bride Ø 160 mm; Dimensions extérieures approximatives : 300 x 200 mm - longueur 1500 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
48	1	Pompe PCM 3cv PCM, Pompe PCM 3cv ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
49	1	Pompe PCM 1,5 cv PCM, 44, Pompe PCM type 44 ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
50	1	Pompe péristaltique VANTON, CC 12, Pompe péristaltique VANTON type: CC 12, n° série: GB3618; Débit 0,456 m³/h à 0 mCE à 1450 t/min; Corps en plastique; Entrée/sortie Ø intérieur 12 mm Ø extérieur 20 mm; Moteur CEN 0,5 cv - 1320 t/min - 220/380 volts; Sur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
51	1	Pompe à lobes ECO ENG CO, Pompe à lobes ECO ENG CO en inox; Orifices Ø 20 mm; Moteur ABB MOTORS 1,5 cv - 1425 t/min - 220/380 volts; Sur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
52	1	Pompe à vide en acier Pompe à vide genre BUSCH en acier; Sur un côté une tubulure Ø 30 mm, de l'autre côté une tubulure Ø 40 mm; Commande : moteur ELECTRO 2 cv - 1,5 kw - 1400 t/min - 220/380 volts; Dimensions extérieures approximatives : 580 x 400 mm x hauteur 280 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
53	1	Pompe centrifuge GUINARD, CPKC25/160, Pompe centrifuge GUINARD type :CPKC25/160 , n°151076848 en inox; Débit : 4.8 m³/h, à 38 mce; Diamètre d'aspiration 38 mm, refoulement 27 mm; Sur socle, sans commande;; Dimensions extérieures approximatives : 1000 x 400 mm, hauteur : 430 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
54	1	Pompe centrifuge RUTSCHI, CN 40, Pompe centrifuge RUTSCHI type: CN 40 en inox; Débit 0.97 m³/h à 30 mCE; Moteur 2 cv - 3000 t/min - 220/380 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
55	1	Pompe centrifuge ENSIVAL, CNS 32-13, Pompe centrifuge ENSIVAL type: CNS 32-13 en inox; Débit : 4.80 m³/h à 15.2 mCE à 2970 t/min; Moteur ACEC 2 cv - 2800 t/min - 380 volts; Sur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
56	1	Pompe centrifuge WORTHINGTON, ECP 40-125, Pompe centrifuge WORTHINGTON type: ECP 40-125 en inox à compléter; Moteur ACEC 7.5 cv - 2860 t/min - 220/380 volts; Sur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
57	1	Container inox 445 Litres avec support d'agitation 445 litres, Container inox 445 Litres avec support d'agitation en bord de cuve (vendu sans agitation); Dim. int. 940 x 730 x H. 640 mm; Trou d'homme avec plaque Ø 400 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
58	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 70 litres ATELIER WILMS, 70 Litres, Cuve de stockage cylindrique verticale en inox ATELIER WILMS 70 litres; Fond plat incliné, couvercle boulonné; Sur 3 pieds; Sur haut de cuve : 2 tubulures; Vidange Ø 52 mm; 1 regard de niveau sur virole; Dimensions intérieures : Ø 440 mm H. 500 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
59	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 70 litres ATELIER WILMS, 70 Litres, Cuve de stockage cylindrique verticale en inox ATELIER WILMS 70 litres; Fond plat incliné, couvercle boulonné; Sur 3 pieds; Sur haut de cuve : 3 tubulures; Sur fond de cuve : 1 tubulure; Vidange Ø 52 mm; 1 regard de niveau sur virole + 1 tubulure; Dimensions intérieures : Ø 440 mm H. 4800 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
60	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 200 litres 200 litres, Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 200 litres; Fond plat; Avec couvercle boulonné avec 2 tubulures, ; Sur virole une ceinture de renfort, sans vidange,; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 450 mm, H. 700 mm,; Dimensions extérieures approximatives : Ø 550 mm, H. 800 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
61	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 200 litres DECALINOX, 200 litres, Cuve de stockage cylindrique verticale DECALINOX en inox 200 litres; Fond plat, avec couvercle; Sur virole : 2 poignées + 7 tubulures; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 580 mm H. 780 mm; Dimensions extérieures approximatives : 650 x 600 mm H. 850 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
62	1	Cuve de stockage verticale en inox avec double enveloppe en acier 80 Litres, Cuve de stockage verticale en inox avec double enveloppe en acier; Avec support pour agitation; Fond bombé, sans couvercle, volume total 80 litres ; Sur le fond: une tubulure de vidange Ø 20 mm, sans vanne; Dimensions intérieures de la cuve: Ø 490 mm H. 390 + 60 = 450 mm; Dimensions extérieures approximatives: 750 x 650 mm H.1630 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
63	1	Cuve de stockage en inox 350 litres 350 litres, Cuve de stockage en inox 350 litres; Ouverture sur le dessus : Ø 100 mm; Vidange latérale; Dimension de la cuve : Ø 600 mm - H. 1200 mm; Dimensions totales : 760 mm x 860 mm x H. 1660 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
64	1	Doseuse MOM, 472, DOSEUSE LIQUIDE LA MAIN D' OEUVRE MECANIQUE, TYPE: 472, N° S 61, ; 2 BECS, ; 2 BOCAUX DIA 110 MM, HAUTEUR 240 MM, VOLUME 2 LITRES UNITAIRE; SUR TABLE ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
65	1	Paillasse PAILLASSE, INOX/AGLOMERE, PAILLASSE, ; PLATEAU AGGLOMERÉ: LONGUEUR 1500 MM, LARGEUR 740 MM, HAUTEUR 870 MM; SUR CHÂSSIS INOX AVEC 4 PIEDS ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
66	1	Ventilateur extracteur KREMLIN, F7Z 10 40Z, Type F7Z 10 40Z; Hélice Ø 700 mm - 10 pales; Moteur 2.2 kw - 3 cv - 1500 t/min; 220/380 volts; Hauteur hors tout : 1100 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
67	1	Elévateur 1000 kg LOC, STACKY6, Vendu pour pièces ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
68	1	Convoyeur élévateur S.A GRILLET DANIEL, 1650 mm, Convoyeur élévateur S.A GRILLET DANIEL type GD n °008141 en acier et inox; Avec bande plastique largeur 270 mm x longueur 1650 mm ; Bande équipée de tasseaux tous les 100 mm x hauteur 20 mm ; Sans trémie d'alimentation, sortie sur goulotte ouverture 380 x 230 mm, hauteur sous vidange 1400 mm ; Entraînement du convoyeur par moteur tambour 0.33 cv - 0.25 kw - 23 t/min - 220/380 volts; Vitesse linéaire du convoyeur 5.5 m/min; Sur châssis; Dimensions extérieures approximatives: 1100 x 700 mm - H. 2100 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
69	1	Convoyeur à bande caoutchouc 100 x 3300 mm 3300 mm, Convoyeur à bande caoutchouc 100 x 3300 mm; Bande plate avec taquets tous les 250 mm; Sur 2 pieds réglables en hauteur; Dimensions extérieures : 3400 x 350 x H. 950 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
70	1	Convoyeur à bande plate sur châssis en inox 2400 mm, Convoyeur à bande plate sur châssis en inox,; longueur : 2400 mm, largeur : 520 mm, avec bande plastique,; Commande : Moteur dans le rouleau JOKI 220/380 v,; Dimensions extérieures approximatives : 2450 x 760 mm, hauteur : 200 mm, ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
71	1	Convoyeur à rouleaux en acier 1000 x 1500 mm 1500 mm, Convoyeur à rouleaux en acier ajustable en hauteur de 350 à 450 mm; Longueur du convoyeur 1500 mm - largeur 1000 mm; Equipé de rouleaux Ø 89 mm x longueur 880 mm avec un pas de 175 mm ; Entraînement des rouleaux par motoréducteur MOTOVARIO 0.5 cv - 0.37 kw - 1345/27 t/min - 220/380 volts; Transmission par pignons et chaîne, vitesse linéaire du convoyeur 7.5 m/min environ ; Sur châssis; Dimensions extérieures approximatives: 1500 x 1000 mm - H. 400 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
72	1	Filtre à cartouche en inox volume 1,5 litres Filtre à cartouche en inox volume 1,5 litres; Corps Ø 85 mm x H. 270 mm, avec couvercle boulonné; Sur le fond: deux tubulures Ø 27 mm sur raccord Guillemin; Dimensions extérieures approximatives: 310 x 100 mm x H. 350 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
73	1	Agitation RAYNERI, DYNAVAV, Agitation RAYNERI type: DYNAVAV; Sur potence; Commande: moteur 1/3 cv - 1400 t/min - 220/380 volts; Vitesse de sortie : 350 t/min à 1750 t/min ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
74	1	Cuve de stockage verticale en inox 200 litres 200 Litres, Cuve de stockage verticale en inox 200 litres; Fond plat, posée,; Sur la virole: deux poignées; Dimensions intérieures de la cuve: Ø 560 mm H. 850 mm; Dimensions extérieures approximatives: 760 x 600 mm H. 860 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	40,00
75	1	Transformateur LEROY, 2, Transformateur LEROY puissance : 2 kva; Primaire 220 v, secondaire 380 + neutre .; Dimensions extérieures approximatives : 320 x 240 mm x hauteur 350 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
76	1	Transformateur LEGRAND, 6,3, Transformateur LEGRAND type: SEC HABILILE; Puissance 6.3 kva, primaire 220 v - secondaire 400, IP21 ; Dimensions extérieures approximatives: 380 x 260 mm x hauteur 400 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
77	1	Pompe multicellulaire inox Pompe multicellulaire inox; 2 tubulures Ø intérieur 40 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
78	1	Pompe multicellulaire SIHI, DRVE 0301, Pompe multicellulaire SIHI type : DVRE 0301 en inox;; Débit : 1,2 m³/h à 10 bars ; ; Entrée/sortie Ø 27 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
79	1	Groupe jumelé de 2 pompes MOUVEX, AB 1, Groupe jumelé de 2 pompes MOUVEX type AB1 en acier; 2 moteurs CEM 0.4 cv - 1370 t/min - 220/380 volts; Transmission par poulies et courroies trapézoïdales ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
80	1	Pompe volumétrique péristatique JABSCO, Pompe volumétrique péristatique JABSCO genre BODIN; Entrée/sortie Ø 25 mm; Moteur LS 1 cv - 1400 t/min - 220/380 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
81	1	Pompe à lobes en inox SSP PUMPS, Pompe à lobes SSP PUMPS en inox à compléter; Moteur CROMPTON 0,75 cv - 1440 t/min - 220/380 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
82	1	Pompe à piston REXSON, 330721, Pompe à piston REXSON type: 330721 avec moteur 3050; Manomètre 10 bars maxi; Sur chariot mobile ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
83	1	Pompe doseuse DKM CLEXTAL, TO/ST/17, POMPE DOSEUSE DKM-CLEXTAL TYPE: TO/ST/17 , ; DEBIT: 80 LITRES/H A 4 B ; CYCLES: 90 COUPS/MN ; COMMANDE: MOTEUR BBC 0.50 CV, 1360 TR/MN, 220.380 V , ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
84	1	Pompe DKM, K 20, Pompe DKM type K20 ; Piston Ø 14 mm; Membrane PB teflon ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
85	1	Pompe doseuse JESCO, K2, Pompe doseuse JESCO type: K2 en inox; Débit 2,4 l/h à 10 bars; Moteur 0,34 cv - 1430 t/min - 230/400 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
86	1	Pompe doseuse DOSAPRO, 60Z2T, Pompe doseuse DOSAPRO type:60Z2T en plastique; Entraînement de la pompe par moteur AEG 0,12 cv - 0,09 kw - 1350 t/min - 220/380 volts; Tubulure d'entrée et de sortie Ø 5 mm ; Pompe équipée d'un réglage de débit manuel, maxi: 34 l/h, pression: 7,5 bars; Dimensions extérieures approximatives: 270 x 180 mm - hauteur 320 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
87	1	Pompe doseuse BRAN_LUEBBE, DS15_50, Pompe doseuse BRAN-LUEBBE type:DS15/50 n°9162176 en inox; Tubulure d'entrée et de sortie Ø 8 mm ; Entraînement de la pompe par moteur LEROY SOMER 0,24 cv - 0.18 kw - 2790 t/min - 220 volts; Pompe équipée d'un réglage de débit manuel, maxi: 5 l/h, pression: 20 bars; Dimensions extérieures approximatives: 300 x 190 mm x hauteur 360 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
88	1	Pompe péristaltique à rotor autoécrasant JABSCO, POMPE JABSCO, PÉRISTALTIQUE A ROTOR AUTO-ECRASANT;; COMMANDE: MOTEUR CEN 0.50 CV, HP, 1320 TR/MN, 220.380 V ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
89	1	Container CMS parallélépipédique vertical - 146 litres - fond pyramidal CMS, 146 Litres, CONTAINER CMS, PARALLÉLÉPIPÉDIQUE, VERTICAL, ALUMINIUM; 146 LITRES, FOND PYRAMIDAL, COUVERCLE POSE, SUR CHÂSSIS, MOBILE, GERBABLE, ; VIDANGE PAR VANNE GUILLOTINE 145 X 145 MM; DIMENSIONS INTÉRIEURES CONTAINER: 745 X 745 MM, HAUTEUR 200+180=380 MM ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
90	1	Container CMS parallélépipédique vertical - 146 litres - fond pyramidal CMS, 146 Litres, CONTAINER CMS, PARALLÉLÉPIPÉDIQUE, VERTICAL, ALUMINIUM; 146 LITRES, FOND PYRAMIDAL, COUVERCLE POSE, SUR CHÂSSIS, MOBILE, GERBABLE, ; VIDANGE PAR VANNE GUILLOTINE 145 X 145 MM; DIMENSIONS INTÉRIEURES CONTAINER: 745 X 745 MM, HAUTEUR 200+180=380 MM ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
91	1	Container CMS parallélépipédique vertical - 146 litres - fond pyramidal CMS, 146 Litres, CONTAINER CMS, PARALLÉLÉPIPÉDIQUE, VERTICAL, ALUMINIUM; 146 LITRES, FOND PYRAMIDAL, COUVERCLE POSE, SUR CHÂSSIS, MOBILE, GERBABLE, ; VIDANGE PAR VANNE GUILLOTINE 145 X 145 MM; DIMENSIONS INTÉRIEURES CONTAINER: 745 X 745 MM, HAUTEUR 200+180=380 MM ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
92	1	Cuve de stockage verticale en inox 100 litres DECALINOX, 100 Litres, Cuve de stockage verticale en inox DECALINOX 100 litres; Fond bombé; Dômes supérieurs soudés; Sur jupe + chariot à roulettes; Sur le haut de cuve : 2 tubulures + 1 couvercle ovale 100 x 80 mm + 2 poignées; Vidange centrale Ø 12 mm; Dimensions intérieures Ø 400 mm H. 70+900+40=1010 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
93	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 230 litres 230 litres, Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 230 litres; Fond plat couvercle posé, sur trois pieds; Sur le fond : une vidange latérale Ø 14 mm, sans vanne; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 580 mm H. 870 mm; Dimensions extérieures approximatives : 680 x 680 mm H. 1380 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
94	1	Cuve de stockage verticale en inox 85 litres 85 Litres, Cuve de stockage verticale en inox 85 litres; Fond bombé, couvercle soudé; Sur le dessus: deux tubulures, deux poignées et une trappe de visite clipsée, ouverture 95 x 80 mm ; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 400 mm H. 65 + 620 + 65= 750 mm; Dimensions extérieures approximatives: Ø 410 mm H. 850 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
95	1	Cuve de stockage verticale en inox 85 litres 85 Litres, Cuve de stockage verticale en inox 85 litres; Fond bombé, couvercle soudé; Sur le dessus: deux tubulures, deux poignées et une trappe de visite clipsée, ouverture 95 x 80 mm ; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 400 mm H. 65 + 620 + 65= 750 mm; Dimensions extérieures approximatives: Ø 410 mm H. 850 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
96	1	Rince-Oeil RINCE-OEIL, Rince-Oeil; Encombrement 870 x 350 mm - hauteur 2500 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
97	1	Rince-Oeil RINCE-OEIL, Rince-Oeil; Encombrement 870 x 350 mm - hauteur 2500 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
98	1	Rince-Oeil RINCE-OEIL, Rince-Oeil; Encombrement 870 x 350 mm - hauteur 2500 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
99	1	Rince-Oeil RINCE-OEIL, Rince-Oeil; Encombrement 870 x 350 mm - hauteur 2500 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
100	1	Echangeur à plaques APV, 0,60 m², ECHANGEUR A PLAQUES INOX APV N° FF 131 COMPOSE DE 14 PLAQUES 70 X 570 MM ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
101	1	Groupe réfrigérant COMPACT 12, AIR, Groupe réfrigérant COMPACT 12 type AIR; Alimentation 220 volts monophasé; Avec deux tubulures entrée/sortie.; Dimensions extérieures approximatives : 600 x 600 mm, H. 450 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
102	1	SURPRESSEUR CFM, 100.28, SURPRESSEUR CFM, TYPE: 100.28, ; ORIFICES: DIA 38 MM ET 39 MM ; COMMANDE: MOTEUR 1 CV, 2800 TR/MN, 220.380 V ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
103	1	Convoyeur à bande 300 x 720 mm 720 mm, Convoyeur à bandes plate sur châssis en acier; Équipé d'une bande plastique, largeur 300 mm - longueur 720 mm ; Entraînement de la bande par moto réducteur TORUVAR 0.24 cv - 0.18 kw - 1300/64 t/min - 220/380 volts; Transmission par pignons et chaîne, vitesse linéaire du convoyeur 23 m/min; Hauteur de travail 800 mm; Dimensions extérieures approximatives: 950 x 450 mm - H. 850 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
104	1	Convoyeur à rouleaux inox 510 x 1130 mm 1130 mm, Convoyeur à rouleaux inox 510 x 1130 mm; Rouleaux en inox Ø 50 mm x 500 mm, Pas 125 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
105	1	Convoyeur à rouleaux 370 x 1850 mm sur châssis inox 1850 mm, Convoyeur à rouleaux 370 x 1850 mm sur châssis inox ; Rouleaux en acier galvanisé Ø 50 mm, Pas 70 mm; Dimensions extérieures approximatives : 1850 x 450 mm, H. 110 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
106	1	Vis acier sous tube 4850 mm Tube Ø 100 mm ; Longueur 4 850 mm ; commande moteur électrique; Vendue pour pièces détachées ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
107	1	Vis acier sous tube 4100 mm Tube Ø 100 mm ; Longueur 4 100 mm ; commande moteur électrique; Vendue pour pièces détachées ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
108	1	Filtre à cartouche CUNO, 8 ZP 2, Filtre CUNO à cartouche type: 8ZP2; Pression de travail maxi 5 bars - 90°C; Cylindrique, vertical, sur 3 pieds; Dimensions de la cuve : Ø 200 mm x H. 420 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
109	1	Filtre AMF CUNO, FILTRE AMF CUNO, INOX, CYLINDRIQUE, VERTICAL.; PRESSION MAXI: 10 B ; COUVERCLE CERCLE ; DIMENSIONS CUVE DIA 200 MM, HAUTEUR 550 MM ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
110	1	FILTRE SUR 3 PIEDS PALL, MSS 5012 C 32, FILTRE PALL, TYPE: MSS 5012 C 32, SUR 3 PIEDS; AVEC 3 CARTOUCHES FILTRANTES DIA 70 MM, HAUTEUR 720 MM, SURFACE 0.42 M2 ; DIMENSIONS CLOCHE INOX DIA 220 MM, HAUTEUR 1100 MM,; MANOMETRE: 10 B MAXI, ; SUR FOND: VIDANGE DIA 50 MM, ; 1 TUBULURE ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
111	1	Corps de filtre PALL PALL, MVS 1006 G 24, Corps de filtre PALL type: MVS 1006 G 24 en inox; Corps Ø 170 mm x longueur 650 mm, mobile , avec 1 vidange centrale manuelle Ø 18 mm; 1 manomètre 7 bars maxi; Pression de calcul 10 bars; Température -28 °C à +135 °C; Incomplet manque 3 cartouches filtrantes ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
112	1	Filtre à poche en inox Ø 155 mm VERDOT, Filtre à poche VERDOT en inox Ø 155 mm; Cuve cylindrique verticale Ø 155 x H 400 mm - Volume 7 litres; Sur le dessus : une trappe guillotine; Vidange manuelle Ø 35 mm; Sur portique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
113	1	Doseur STOPPIL, DOSEUR STOPPIL ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
114	1	Pompe centrifuge CHEMICAL, 63/80, Pompe centrifuge CHEMICAL type: 63/80 en plastique; Moteur 0.5 cv - 2805 t/min - 230/400 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
115	1	Pompe centrifuge anticorrosive SOMEFLU, 40/150, POMPE CENTRIFUGE SOMEFLU ANTICORROSIVE PLASTIQUE; COMMANDE: MOTEUR CEM 2800 TR/MN ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
116	1	Pompe à engrenages HPI, P 2 AHN 2015 L 20, Pompe à engrenages HPI type: P 2 AHN 2015 L 20 en acier; Moteur 0,75 cv - 700 t/min - 220/380 volts; Ø entré/sortie 25 mm; Débit 930 l/h à 1000 t/min ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
117	1	Pompe à engrenages HPI, P 2 AHN 2015 L 20, Pompe à engrenages HPI type: P 2 AHN 2015 L 20 en acier; Moteur 0,75 cv - 700 t/min - 220/380 volts; Ø entré/sortie 25 mm; Débit 930 l/h à 1000 t/min ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
118	1	Cuve de stockage cylindrique verticale 100 Litres, CUVE CYLINDRIQUE VERTICALE, INOX, ; 100 LITRES, FOND PLAT, POSEE, ; DIMENSIONS: DIA.480 MM HAUTEUR 680 MM ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
119	1	Cuve cylindrique verticale en inox 130 litres 130 Litres, Cuve cylindrique verticale en inox 130 litres; Fond plat; Sans vidange; 2 poignées sur virole; Dimensions intérieures : Ø 480 mm H. 750 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
120	1	Cuve cylindrique verticale en inox 130 litres 130 Litres, Cuve cylindrique verticale en inox 130 litres; Fond plat; Sans vidange; 2 poignées sur virole; Dimensions intérieures : Ø 480 mm H. 750 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
121	1	Cuve cylindrique verticale en inox 130 litres 130 Litres, Cuve cylindrique verticale en inox 130 litres; Fond plat; Sans vidange; 2 poignées sur virole; Dimensions intérieures : Ø 480 mm H. 750 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
122	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 80 litres 80 litres, Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 80 litres; Fond plat, mobile; 2 poignées sur virole; Dimensions intérieures : Ø 470 mm H. 515 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
123	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 80 litres 80 litres, Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 80 litres; Fond plat, mobile; 2 poignées sur virole; Dimensions intérieures : Ø 470 mm H. 515 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
124	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 90 litres 90 litres, Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 90 litres; Fond plat, mobile; Avec couvercle; 2 poignée sur virole; Dimensions intérieures : Ø 450 mm H. 585 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
125	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 80 litres 80 litres, Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 80 litres; Fond plat; Mobile; Avec bec verseur; 2 poignées sur virole; Dimensions intérieures : Ø 460 mm H. 520 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
126	1	1 lot de 4 brocs en inox 8 litres 1 lot de 4 brocs en inox 8 litres; Sur jupe; Fond plat, sans couvercle; Sur la virole : une poignée, sur le haut : un bec verseur; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 210 et 110 mm H. 240 + 100 = 340 mm; Dimensions extérieures approximatives : 280 x 220 mm H. 450 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
127	1	Cuve de stockage verticale en inox 65 litres 65 Litres, Cuve de stockage verticale en inox 65 litres; Fond bombé, couvercle soudé; Sur le dessus: une trappe de visite Ø 155 mm, sans couvercle; Sur la virole: deux poignées ; Dimensions intérieures de la cuve: Ø 350 mm H. 70 + 650 + 50= 720 mm; Dimensions extérieures approximatives: 370 x 360 mm H. 780 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
128	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 40 litres 40 Litres, Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 40 litres; Fond plat incliné, sans couvercle; Sur 3 pieds; 2 tubulures sur virole; Dimensions intérieures : Ø 320 x H. 580 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
129	1	Caisson de ventilation SPEC+HCADF-420, Caisson de ventilation type: SPEC+HCADF 420; Ø 200 mm, sous carter; Moteur AEIB 0.22 cv - 2820 t/min - 220/380 volts; ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
130	1	Ventilateur hélicoïde Ventilateur hélicoïde; 6 pâles Ø 800 mm; Moteur 2 cv - 910 t/min - 220/380 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
131	1	Convoyeur à rouleaux 505 x 940 mm 940 mm, Convoyeur à rouleaux 505 x 940 mm; Rouleaux en plastique Ø 40 mm x 500 mm, Pas 72 mm; Sur châssis acier ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
132	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 15 litres 15 Litres, Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 15 litres; Fond plat sur jupe; Sans vidange; Dimensions intérieures : Ø 250 mm H.330 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
133	1	1 lot de 2 brocs en inox 8 litres 8 litres, 1 lot de 2 brocs en inox 8 litres; Sur jupe; Fond plat, sans couvercle; Sur la virole : une poignée, sur le haut : un bec verseur; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 220 et 100 mm H. 220 + 100 = 320 mm; Dimensions extérieures approximatives : 300 x 220 mm H. 400 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	10,00
134	1	1 lot de 2 brocs en inox 7 litres 1 lot de 2 brocs en inox 7 litres; Sur jupe; Fond plat, sans couvercle; Sur la virole : une poignée, sur le haut : un bec verseur; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 200 et 100 mm H. 250 + 100 = 350 mm; Dimensions extérieures approximatives : 350 x 210 mm H. 430 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	10,00
135	1	Filtre à cartouche en inox MILLIPORE, Filtre à cartouche MILLIPORE en inox; Avec cartouche type AB1 PFR7 en plastique Ø 70 mm x H. 250 mm; Corps Ø 100 mm x H. 320 mm ; Sur le fond: une tubulure Ø 47 mm ; Dimensions extérieures approximatives: Ø 130 mm x H. 370 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	10,00
136	1	Filtre à cartouche en inox MILLIPORE, Filtre à cartouche MILLIPORE en inox; Avec cartouche type AB1 PFR7 en plastique Ø 70 mm x H. 250 mm; Corps Ø 100 mm x H. 320 mm ; Sur le fond: une tubulure Ø 47 mm ; Dimensions extérieures approximatives: Ø 130 mm x H. 370 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	10,00
137	1	Cuve de laboratoire cylindrique verticale en inox 1 litres 1 litres, Cuve de laboratoire cylindrique verticale en inox 1 litres; Fond 1/2 sphérique, avec sur virole une collerette; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 110 mm, H. 150 mm; Dimensions extérieures approximatives : Ø 170 mm, H. 160 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	5,00
138	1	1 broc en inox 12 litres 1 lot de 1 broc en inox 12 litres; Sur jupe; Fond plat, sans couvercle; Sur la virole : une poignée, sur le haut : un bec verseur; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 300 et 120 mm H. 160 + 110 = 270 mm; Dimensions extérieures approximatives : 320 x 310 mm H. 370 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	5,00
139	1	1 broc en inox 8 litres 1 lot de 1 broc en inox 8 litres; Sur jupe; Fond plat, sans couvercle; Sur la virole : une poignée, sur le haut : un bec verseur; Dimensions intérieures de la cuve : Ø 210 et 110 mm H. 230 + 100 = 330 mm; Dimensions extérieures approximatives : 280 x 220 mm H. 460 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	5,00
140	1	Pompe DELMONTE type B25 DELMONTE, Type B25; Commande motovariateur 1 cv ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
141	1	Groupe hydraulique GARBE LAHMEYER type KES 15 LAHMEYER, KES 15, Groupe hydraulique GARBE LAHMEYER type KES 15; Type KES 15; moteur 5.5 kw - 7.5 cv 1500 t/min ; 220/380 volts ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	100,00
142	1	Cuve inox 300 litres 300 litres, Cuve inox; Capacité 300 litres environ; revêtement intérieur; couvercle basculant; Cuve Ø 930 x 400/300 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	100,00
143	1	Trémie d'alimentation inox Trémie d'alimentation inox ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
144	1	Motoréducteur SEW type RUEF100-LP132SM Motoréducteur SEW type RUEF100-LP132SM; Type RUEF100-LP132SM; Puissance estimée 7.5 cv ; Vitesse 43 t/min ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
145	1	Moto réducteur 18.5 kw Moto réducteur 18.5 kw; 25 cv - 37 t/min; Moteur BROOK CROMPTON 18.5 kw /15 cv ; 1500 t/min 415 volts; Réducteur R= 1/40 ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	100,00
146	1	Variateur SEW- USOCOME SEW-USOCOME, Variateur SEW- USOCOME; 3 kw - 4 cv ; Pour pièces ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
147	1	Variateur SEW- USOCOME SEW-USOCOME, Variateur SEW- USOCOME; 4 kw - 4 cv ; Pour pièces ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
148	1	Variateur SEW- USOCOME SEW-USOCOME, Variateur SEW- USOCOME; 5 kw - 4 cv ; Pour pièces ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
149	1	Variateur SEW- USOCOME SEW-USOCOME, Variateur SEW- USOCOME; 6 kw - 4 cv ; Pour pièces ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
150	1	Balance SARTORIUS type 2357 SARTORIUS, 2357, Balance SARTORIUS type 2357; Type 2357; Maximum ; Minimum 5 grammes; e = 0.1 G; Vendue pour pièces ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
151	1	Etagère mobile pour clayettes Etagère mobile pour clayettes; 9 clayettes 700 x 700 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
152	1	Volucompteur SEREG SCHLUMBERGER SEREG SCHLUMBERGER, Volucompteur SEREG SCHLUMBERGER; Vendu pour pièces ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
153	1	Support de vidange pour container Ø 250 mm Support de vidange pour container Ø 250 mm; Encombrement au sol 1350 x 1150 mm; Diamètre Ø 250 mm; Livré sans container ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	100,00
154	1	Passerelle en inox Passerelle en inox; Dimensions 1200 x 1350 mm; Hauteur 2535 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
155	1	Passerelle en inox Passerelle en inox; Dimensions 1200 x 1350 mm; Hauteur 2535 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
156	1	Escalier en inox ESCALIER, Escalier en inox; 9 marches largeur 600 mm; Hauteur 2550 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	65,00
157	1	Escalier en inox ESCALIER, Escalier en inox; 9 marches largeur 600 mm; Hauteur 2550 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	65,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
158	1	Support inox pour échangeur ou filtre Support inox pour échangeur ou filtre; Hauteur du châssis 3060 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	100,00
159	1	Chaudière GEMINOX GEMINOX, Chaudière GEMINOX; Vendu pour pièces ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
160	1	Aspirateur NILFISK type GB733 NILFISK, Aspirateur NILFISK type GB733; Type GB733; 1900 W; vendu sans accessoires ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
161	1	Aspirateur NILFISK type GB733 NILFISK, Aspirateur NILFISK type GB733; Type GB733; 1900 W; vendu sans accessoires ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
162	1	Table élévatrice ATLAS en U - 1000 kg ATLAS, Table élévatrice ATLAS en U - 1000 kg; Plateau 1500 x 1100 mm; Commande par groupe hydraulique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	200,00
163	1	Chariot élévateur latéral ATLET type 41DTFVRF ATLET, 41DTFVRF, Chariot élévateur latéral ATLET type 41DTFVRF; Type 41DTFVRF ; année 1996; capacité 1000 à 1400 kilos; vendu pour pièces sans batterie ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	100,00
164	1	Transpalette électrique FENWICK type XA20 FENWICK, XA20, Transpalette électrique FENWICK type XA20; Type XA20; capacité 1500 kilos; vendu pour pièces ; Batterie HS ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
165	1	Gerbeur électrique JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH, Gerbeur électrique JUNGHEINRICH; Capacité 1250 kilos; vendu pour pièces ; Batterie HS ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
166	1	Elevateur DALMEC DALMEC, Elevateur DALMEC; pour charges 240 kilos; Pour pièces ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
167	1	Trancheuse ROBOT COUPE type CL60B en aluminium ROBOT COUPE, CL60B, Trancheuse ROBOT COUPE type CL60B n°04/115809 en aluminium ; Sur le dessus: un couvercle basculant équipé d'un presseoir ; Ouverture d'alimentation 170 mm; Commande: moteur deux vitesses 2 et 1.5 cv - 1.5 et 1.1 kw - 380 volts; Sur châssis mobile; Dimensions extérieures approximatives: 650 x 350 mm x H. 1300 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	100,00
168	1	Motorisations pour agitation Motorisations pour agitation; Equipée de : ; 2 motovariateurs; 1 réducteur DURAND; Sans agitation ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
200	1	Mélangeur rotatif en acier 3500 litres VIDAX, n°6, mélangeur rotatif vidax n°6 en acier à simple orifice; volume utile 1550 litres cuve cylindrique horizontale avec deux fonds bombés avec six augets boulonnés mélangeur équipé d'une vis sans fin et d'une tubulure d'injection la vis servant pour l'alimentation et la vidange tubulure d'alimentation ø 150 mm; vidange ø 220 mm hauteur sous vidange 950 mm entraînement de la vis par moteur vem 3 cv - 2.2 kw - 1410 tr/min - 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales plus réducteur vitesse de rotation de la vis 88 tr/min entraînement du mélangeur par motoréducteur 1400 tr/min - 220/380 v transmission par pignons dentés; vitesse de rotation 8 tr/min environ sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions intérieures de la cuve ø 1600 mm - longueur 200 + 1600 + 200 mm = 2000 mm dimensions extérieures approximatives 4400 x 2150 mm - hauteur 2000 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	600,00
201	1	Mélangeur bras Z en acier - 1000 litres GUITTARD, M 58, mélangeur bras "z" guittard; type m 58; n° 2494; acier; volume total 1000 litres; 2 bras "z" acier cuve double enveloppe acier avec couvercle basculant sur 2 contre-poids; 2 regards ø 140 mm et grille de protection vidange par basculement de la cuve commande moteur cem 75 cv; 1470 tr/mn; hp; 380 v + réducteur de vitesse texrope-hansen 123 tr/mn; + transmission; vitesses des bras 20 et 15 tr/min, sans armoire électrique de commande dimensions intérieures cuve; longueur 1250 mm; largeur 1115 mm; hauteur 610/850 mm dimensions extérieures ~ 3000 x 2100 mm, hauteur 2200 mm, couvercle relève 3300 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	600,00
202	1	Tunnel de rétraction DIMAC, STAR T20, Tunnel De Rétraction Dimac Type Star T20; 60 Kw - 400 Volts; Ouverture Largeur 700mm X H. 430 mm (500 mm Hors Tout); Longueur 2750 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	600,00
203	1	Cuve de mélange réacteur - 5527 litres en inox DE DIETRICH, cuve de mélange type réacteur de dietrich n°1331 en inox avec serpentín intérieur en inox volume total ; 5527 litres fond bombé dôme supérieur boulonné; sur quatre goussets sur haut de cuve sept tubulures un regard ø 95 mm et une trappe de visite avec couvercle ø 390 mm sur le fond une tubulure de vidange ø 52 mm sans vanne agitation ancre entraînée par moteur cen hp 5.5 cv 4 kw 1400 tr/min 220/380 v transmission par poulies et courroies plus réducteur; vitesse de l'agitation 45 tr/min environ sans armoire électrique de commande; étanchéité par tresses dimensions intérieures de la cuve ø 1800 mm x hauteur 600 + 1600 + 400 = 2600 mm dimensions extérieures approximatives 1950 x 1900 mm x hauteur 4300 mm hauteur sous goussets 1900 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	525,00
204	1	Pont roulant 3200 kg KONECRANE, Pont roulant KONECRANE 3,2 tonnes Palan ADC 3.2t; portée 8.5m ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	360,00
205	1	Presse de vidange VIBRO-MAC CU VIBRO_MAC, CU 1000 L, presse de vidange vibro-mac type cu 1000 l avec une cuve en inox serrage par centrale et vérin hydraulique; course 1000 mm entraînement de la centrale par moteur cen hp 7.5 cv 5.5 kx 1420 tr/min 220/380 v dimensions extérieures approximatives de la cuve 1400 x 1370 mm x hauteur 1200 mm; volume 1350 litres dimensions extérieures approximatives 2400 x 1200 mm x hauteur 4400 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
206	1	Fondoir agité en cuivre 1000 litres RUMP EQUIPEMENTS, 1000 Litres, fondoir agité rump equipments n°1332 en cuivre;avec chauffage gazcuve cylindrique;fond demi-phérique avec couvercle boulonné;volume total 1000 litres sur le dessus cinq tubulures et une trappe de visite en demi-lune basculante;ouverture 1000 x 320 mmsur la virole une rampe de chauffage avec trois bruleurssur le fond une vidange ø 56 mm avec vanne pneumatiqueagitation ancre en inox avec deux racleurs en cuivre boulonnésentraînement de l'agitation par motoréducteur sew 3 cv - 2 kw - 1400/14 tr/min - 220/380 vtransmission monobloc;vitesse de l'agitation 14 tr/minsur châssis en inox;avec armoire électrique de commandedimensions intérieures de la cuve ø 1200 mm - hauteur 1050 mmdimensions extérieures approximatives 2200 x 1900 mm - hauteur 2500 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	300,00
207	1	Poussoir hydraulique en inox FARPA, Poussoir hydraulique en inox FARPA avec fût Ø 280 mm;hauteur 400 mm - volume 24 litres; Piston entraîné par vérin et centrale hydraulique avec actionnement manuel; Sur le dessus un couvercle pivotant;sur un côté une sortie sur tubulure; Poussoir équipé de trois tubulures interchangeables ; Sans armoire électrique de commande; Dimensions extérieures approximatives 850 x 450 mm - H. 1150 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	240,00
208	1	Groupe hydraulique A4VSG125HM122 MANNESMANN REXROTH, A 4 VSG 125 HM 1/22, groupe hydraulique mannesmann rexroth;de 1997;type a 4 vsg 125 hm 1/22 r;brueninghaus hydromatikvq 125 cc;1000 tr/mn;commande moteur cen 75 cv;1470 tr/mn;hp;230.400 v sans armoire electrique;sous caisson capitonnesur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	150,00
209	1	Mélangeur rapide en inox 300 litres avec double enveloppe acier DIOSNA, RK200, mélangeur rapide diosna type rk 200 n°203032 en inox avec double enveloppe en acier cuve cylindrique verticale; volume total 300 litressur haut de cuve un couvercle basculant équipé d'une trappe de visite; ouverture 200 x 160 mm vidange latérale à commande pneumatique; ouverture 140 x 135 mm outils trois pales entraînées par moteur bauer 10 cv 7.5 kw 1440 tr/min 220/380 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de mélange 386 tr/min sur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions intérieures de la cuve ø 900 mm x hauteur 440 + 100 = 540 mmdimensions extérieures approximatives 2000 x 1100 mm x hauteur 1850 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	150,00
210	1	1 lot de 15 étages en aluminimium pour crible CHAUVIN, SIFT 7XKM3, 1 Lot De 15 Étages En Alumimium Pour Crible Chauvin Type Sift-7 Xkm3; Sur Cadre En Aluminium 2000 X 520 mm Surface Par Étage 0,7 M² ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	150,00
211	1	Filtre en inox Ø 805 mm SCHENK, SR 5 KL, filtre schenk; type sr 5 kl; inox,10 disques filtrants dia 805 mm; surface 4.70 m2 (a confirmer) cuve cylindrique verticale; double enveloppe acier,fond bombe; couvercle boulonne avec 6 tubulures; sur 3 pieds,sur virole 1 regard avec lampe; 2 tubulures; 1 regard,vidange dia 250 mm commande moteur cen 7.50 cv; hp; 1420 tr/mn; 220.380 vsans armoire electrique dimensions interieures dia 890 mm; hauteur 215+350+215=780 mmplaque cuve volume 350 litres; temperature 164° c; pression 6/vakdouble enveloppe 35 litres; temperature 164° c; pr 6 atu****appareil sous regie autorisation n 2/1**** ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	120,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
212	1	Pompe à vide à anneau liquide ALPHA 04 en acier HIBON, ALPHA04, pompe à vide à anneau liquide hibon type alpha 04 n°4700209 en acierdiamètre d'aspiration et de refoulement 70 mm; sur bride ø 185 mm entraînement de la pompe par moteur leroy somer 10 cv - 7.5 kw - 1450 tr/min - 220/380 vtransmission par accouplement; débit maxi 120 m³/hsans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives 1200 x 500 mm x hauteur 1050 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	105,00
213	1	Broyeur à billes MOLTENI, MS 10, broyeur à billes molteni type ms 10 n°8-17 en acier cuve cylindrique verticale avec double enveloppe en acier volume 10 litresoutil arbre muni de disques entraîné par moteur hansen hp 7.5 cv 5.5 kw 2900 tr/min 380/660 v transmission par poulies et courroies trapézoïdales; vitesse de broyage 1650 tr/minsur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions intérieures de la cuve ø 145 mmde hauteur 500 mmdimensions extérieures approximatives 1000 x 800 mm de hauteur 1550 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	105,00
214	1	Broyeur à billes n°18-5 en acier MOLTENI, MS 10, broyeur à billes molteni type ms 10 n°18-5 en acier cuve mobile cylindrique verticale avec double enveloppe acier; volume 10 litresoutil arbre muni de disques entraîné par moteur hp sans plaque la transmission se faisant par poulies et courroies trapézoïdalessur châssisavec armoire électrique de commandedimensions intérieures de la cuve ø 150 mm de hauteur 560 mmdimensions extérieures approximatives 1100 x 850 mm de hauteur 1550 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	105,00
215	1	Mélangeur planétaire 130 - 130 litres en acier MOLTENI, I 130, mélangeur planétaire "molteni"; type 130; n°8-7; acier; volume total 130 litres; cuve cylindrique; verticale; fond plat; mobile; couvercle tronconique avec trémie d'alimentation; ouverture 350 x 160 mm, grille de protection et couvercle posé,tête monte et baisse; sur verin et groupe hydraulique; agitations 1 pale munie de 4 palettes+ 2 bras racleur,commande moteur 2 vitesses; 7.5/6 cv; 1440/950 tr/min; 220 v,transmission poulies et courroies trapézoïdales; sur châssis; sans armoire électrique de commande,dimensions intérieures des cuves ø 540 mm; hauteur 540 mm,dimensions extérieures approximatives 1600 x 700 mm ; hauteur 1300 mm; ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	105,00
216	1	Broyeur à billes n° 3812 CM76 en inox WIENER, ATTRITOR 1 S, broyeur à billes wiener type attritor 1 s n° 3812 cm76 en inox cuve cylindrique verticale et basculante; capacité 5 litres avec double enveloppe en acieroutil arbre équipé de cinq rangées de doigts en aciercommande de l'arbre par motovariateur hober 1 cv 0.75 kw 1395/50/250 tr/min 220/380 v transmission par poulies et courroie crantée; vitesse de broyage variable de 50 à 250 tr/minsur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions intérieures de la cuve ø 210 mm x hauteur 210 mmdimensions extérieures approximatives 900 x 700 mm x hauteur 1450 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	90,00
217	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 850 litres, cuve de stockage cylindrique verticale en inox ; 850 litres ; fond bombe;couvercle bombe soude sur 3 pieds ; sur haut de cuve 1 trappe de visite ovale 450 x 300 mm avec couvercle basculant boulonné + 2 piquages ; vidanges manuelles ø 23 mm et 21 mm ; dimensions intérieures ø 960 mm h. 200+1000+200=1400 mm ; dimensions extérieures approximatives ø 1300 mm h. 2000 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	90,00
218	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 850 litres, Cuve de stockage cylindrique verticale en inox ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
219	1	Tunnel de rétraction SAVOYE, tunnel de retraction;ouverture 500 x 400 mm;longueur 1200 mm,avec convoyeur a tapis a mailles inox;longueur 2680 mm;largeur 495 mm;puiissance installee 18 kw;ventile avec moteur drouard 0.50 cv,sonde de temperature temperature reglable 0° c a 300° ccommande convoyeur motovariateur 0.50 cv;220.380 v;1400/10 tr/mn a 50 tr/mn,transmission pignons et chaine a rouleaux ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
220	1	Unité vide sacs filtrante surface 7,56m2 unité vide sacs en acier; composée de 6 éléments filtrants 1400 x 450 mm; surface 7.56 m² avec ventilateur entraîné par moteur walber 2 cv 1.5 kw 2855 tr/min 220/380 v décolmatage pneumatique avec boîtier france depoussierage industrielsortie d'air sur le dessus; ouverture 310 x 160 mm dimensions intérieures de la trémie 880 x 840 mm sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives 1300 x 1000 mm x hauteur 3400 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
221	1	Convoyeur n°622 A sur support en acier JOSEPH CRUANAS, 6000 mm, convoyeur joseph cruanas n°622 a sur support en acier avec bande plastique plate munie de taquets;longueur 6000 mm x largeur 730 mm commande motoréducteur leroy somer 0.33 cv 1500/9.6 tr/min 220/380 v transmission par pignons et chaîne;vitesse linéaire du convoyeur 3.2 m/min sur châssis;sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives 6100 x 1100 mm hauteur 900 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
222	1	Pompe à vide à anneau liquide en acier BARTHEL, NP620/H9, pompe à vide à anneau liquide barthel type np620/h9 n°992016 en acier diamètre d'aspiration et de refoulement 80 mm sur bride ø 195 mm sans châssis et sans motorisation; débit moyen 550 m³/h dimensions extérieures approximatives 1100 x 500 mm x hauteur 700 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	60,00
223	1	Container parallélépipédique vertical - 2300 litres en aluminium CMS, 2300 Litres, container cms;parallelepipedique;vertical;aluminium 2300 litres;fond plat;sur 4 pieds;palettisable et gerbable;sur le haut 1 trappe de visite dia 230 mm avec couvercle 1 piquage vidange par trappe laterale basculante;ouverture 860 x 375 mm dimensions interieures container longueur 1220 mm;largeur 1070 mm;hauteur 1830 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	60,00
224	1	Tunnel de rétraction n°31252 LARA STRIC, MS 2000, tunnel de rétraction lara stric;type ms 2000;n°31252,ouverture tunnel 400 x 200;longueur 760 mm,sur convoyeur en maille tissu;largeur 360 mm;longueur 1100 mm,commandé par moteur "galysol" type sg 80;a courant continu,transmission pignons et chaine;avec en sortie 1 ventilateur de refroidissement,commandé par moteur "leroy somer" 1 cv;3000 tr/min;220/380 v,sur chassis mobile,avec armoire électrique de commande;tension d'alimentation 220/380 v; variation de la vitesse et de la température,dimensions exterieures approximatives 1100 x 820 mm;hauteur 1350 mm; ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	60,00
225	1	Surpresseur TAL 18kw GEBR.BECKER.WUPPER, SV.3.650/2, surpresseur gebr.becker wuppertal type sv.3.650/2 équipé de 2 orifices ø 125 mm; débit 630 m³/h pour une pression de 500 m/bentraînement du surpresseur par moteur gbw 25 cv - 18.5 kw - 2910 tr/min - 380/660 v sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives 850 x 800 mm - hauteur 1500 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
226	1	Filtre 11 m² Ø 830 mm GAUTHIER, filtre gauthier cuve inox; plateaux dia 830 en polypropylene montes sur axe vertical boulonne; surface 11 m2 (plaque)cuve cylindrique verticale avec couvercle basculant boulonne sur contre-poidsvidange dia 70 mm2 manometres 6 bcuve dia 940; mm hauteur 1100 mmplaque surface 11 m2capacite de retention 330 dm3 ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	60,00
227	1	Vis d'Archimède sous tube inox - Ø 180 x 2600 mm en inox SPM, Vis D'Archimède;Sous Tube Spm En Inox; Vis Ø 180 mm;Pas 90 mm;Longueur 2000 mm; Tube Ø 190 mm Longueur 2600 mm;Étanchéité Par Joints; Sur Le Dessus À Chaque Extrémité Une Tubulure Ø 190 mm;Au Centre Une Trémie Ø 800 mm; Sur Le Dessous À Chaque Extrémité Deux Tubulures Ø 190 mm; Commande Moto-Réducteur Sew 3 Cv 1400/93 Tr/Min 220/380 V; Transmission Par Pignons Et Chaîne,Vitesse De La Vis 50 Tr/Min~ ; Sans Armoire Électrique De Commande; Dimensions Extérieures Approximatives 900 X 900 mm Longueur 3050 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	60,00
228	1	Pompe en acier avec simple clapet MOUVEX, AK2, pompe movex type ak2 n°381624 en acier; avec simple clapetaspiration et refoulement ø 50 mm sur bride ø 145 mm entraînement de la pompe par moteur cem hp 1 cv - 0.75 klw - 910 tr/min - 220/380 vtransmission par accouplement plus réducteurvitesse de pompage 255 tr/min; débit 5.7 m³/hsur châssis mobile; sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives 820 x 800 mm - hauteur 650 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	45,00
229	1	Dépoussiéreur DELTA-NEU DELTA NEU, POLUCLEAN P 6, depoussiereur delta-neu; type poluclean p 6; surface 6 m2,incomplet sans supports ni poches filtrantes,avec ventilateur; commande moteur 3 cv; 3000 tr/mn; 220.380 vsans armoire electrique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	45,00
230	1	Dépoussiéreur DELTA-NEU DELTA NEU, POLUCLEAN P 6, depoussiereur delta-neu; type poluclean p 6; surface 6 m2,incomplet sans supports ni poches filtrantes,avec ventilateur; commande moteur 3 cv; 3000 tr/mn; 220.380 vsans armoire electrique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	45,00
231	1	Echangeur à plaques en inox BARRIQUAND, 9 m², échangeur à plaques barriquand n°17844 en inox équipé de 26 plaques avec deux circuits; dimensions 490 x 380 mm; surface 9 m²sur un côté une calotte pleine en acier; de l'autre côté une calotte en acier avec deux tubulures corps en inox avec six tubuluresdimensions extérieures approximatives 1000 x 800 mm x hauteur 950 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	45,00
232	1	Cuve cylindrique verticale email fond bombé - 900 litres 900 Litres, cuve cylindrique verticale;email;900 litres;fond bombe;couvercle plat démontable;posée;serpentin intérieur inox ; dimensions intérieures cuve dia 1150 mm;hauteur 1000 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	45,00
233	1	Retourneur de fût BEER FORDERTECHNIC, Retourneur De Fût Beer Fordertechnic; Pour Fût De 400 mm; Commande Par Motoréducteur Frein 0,25 Kw - 0.34 Cv - 1,9 T/Min; Sans Armoire Électrique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	45,00
234	1	Tamis circulaire - diamètre 600 mm CHAUVIN, RS60, Tamis Circulaire Chauvin Type Rs60 ; vendu Pour Pièces; Sur Châssis;Sans Armoire Électrique De Commande; Dimensions Extérieures Approximatives 1200 X 600 mm X Hauteur 1300 mm ; pour pièces ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	45,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
235	1	Centrale hydraulique Centrale hydraulique (60007) ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
236	1	Pompe en acier avec simple clapet MOUVEX, AF1, pompe movex type af1; en acier; avec simple clapet; entrée et sortie ø 40 mm; sur bride ø 120 mm; commande moteur "acec" hp; 1.5 cv; 1380 tr/min; 220/380 v; et réducteur; vitesse de la pompe 530 tr/min; débit 5 m³/h; pression 40 mce,sur châssis; sans armoire électrique de commande,dimensions extérieures approximatives 740 x 350 mm; hauteur 430 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
237	1	Pompe en acier MOUVEX, pompe movex en acier entrée et sortie ø 40 mm sur bride ø 120 mm commande moteur cemp hp 2 cv 1.5 kw 1420 tr/min 220/380 v; plus réducteur vitesse de la pompe 530 tr/min sur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives 860 x 350 mm de hauteur 430 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
238	1	Pompe en acier MOUVEX, AF1, pompe movex type af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 vtransmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
239	1	Pompe en acier MOUVEX, AF1, pompe movex type af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 vtransmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
240	1	Pompe en acier MOUVEX, AF1, pompe movex type af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 vtransmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
241	1	Pompe en acier MOUVEX, AF1, pompe movex type af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 vtransmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
242	1	Pompe en acier MOUVEX, AF1, pompe movex type af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 vtransmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
243	1	Pompe en acier MOUVEX, AF1, pompe movex type af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
244	1	Pompe en acier MOUVEX, AF1, pompe movex type af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
245	1	Pompe en acier MOUVEX, AF1, pompe movex type af1 en acier diamètre d'entrée et de sortie 40 mm sur bride ø 120 mm entraînement de la pompe par moteur hp 1.5 cv - 1.1 kw - 1400 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement plus réducteur vitesse de la pompe 530 tr/min ; débit 5 m³/h sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives 800 x 250 mm - hauteur 450 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
246	1	Pompe volumétrique à piston excentré en fonte MOUVEX, C4A, pompe volumétrique à piston excentré movex type c4a en fonte débit 1.2 m³/h à 175 tr/min pour une pression maxi de 9 bars diamètre d'aspiration et de refoulement 50 mm; sur bride ø 165 mm commande motoréducteur bartec-varnost 2 cv - 1.5 kw - 1405/175 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement; vitesse de pompage 175 tr/min motoréducteur équipé d'une ventilation forcée entraînée par moteur bartec-varnost 0.75 cv - 0.55 kw - 1410 tr/min - 220/380 v sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives 950 x 400 mm x hauteur 400 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
247	1	Pompe volumétrique à piston excentré en fonte MOUVEX, C4A, pompe volumétrique à piston excentré movex type c4a en fonte débit 1.2 m³/h à 175 tr/min pour une pression maxi de 9 bars diamètre d'aspiration et de refoulement 50 mm; sur bride ø 165 mm commande motoréducteur bartec-varnost 2 cv - 1.5 kw - 1405/175 tr/min - 220/380 v transmission par accouplement; vitesse de pompage 175 tr/min motoréducteur équipé d'une ventilation forcée entraînée par moteur bartec-varnost 0.75 cv - 0.55 kw - 1410 tr/min - 220/380 v sur châssis; sans armoire électrique de commande dimensions extérieures approximatives 950 x 400 mm x hauteur 400 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
248	1	Pompe à vide 23RC12 en acier BAUDOT HARDOLL, 23 RC 12, pompe a vide baudot hardoll; type 23 rc 12; acier, commande moteur cen; 15 cv; 1430 tr/mn; 220.380 v ; hp, sans armoire electriquesur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
249	1	Pompe en inox RUTSCHI, CN 40-250/236, pompe rutschi; type cn 40-250/236; inox, aspiration ø 40 mm sur bride ø 150 mm refoulement ø 30 mm sur bride 140 mm débit 2 m³/h a 90 mce a 3000 tr/mn; 6.80 cv, commande moteur bbc 10 cv; hp; 2930 tr/mn; 220.380 v, sans armoire electriquesur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
250	1	Pompe centrifuge en inox SALMSON, 50/200, pompe centrifuge salmson; type 50/200; inox, commande moteur cen 3 cv; hp; 1400 tr/mn; 220.380 v sans armoire electriquesur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
251	1	Cuve de stockage cylindrique verticale en inox 600 litres, cuve cylindrique;verticale;inox;600 litres;fond 1/2 spherique;ouverte;vidange par basculement sur 2 tourillons montes sur ceinture en acier;dimensions interieures cuve dia 1000 mm;hauteur 450+500=950 mm***reservee maison*** ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
252	1	Bain-marie parallélépipédique vertical en inox 70 litres, bain marie parallélépipédique;vertical;en inox;volume 70 litres;posé;avec serpentín intérieur,fond plat;couvercle posé; sur virole 5 tubulures;1 sonde;2 résistances "vulcanic" de 4.5 et 2 kw;220/380 v;sur fond 1 vidange ø 16 mm;1 tubulure avec pompe "sirem" 220 v;2700 tr/min;75 l/min,dimensions intérieures de la cuve 400 x 380 mm;hauteur 490 mm,dimensions extérieures approximatives 650 x 550 mm;hauteur 650 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
253	1	Convoyeur à rouleaux RAZ 391 sur châssis acier 1000 x MANNESMANN, 2800 mm, convoyeur à rouleaux mannesmann type raz 39/1 n°724329 sur châssis en acierlongueur 2800 mm largeur 1000 mmcomposé de 16 rouleaux en acier ø 90 mm avec un pas de 175 mm entraînés par motoréducteur demac 0,75 cv 0.55 kw 1350 tr/min 220/380 v transmission par pignons et chaîne;vitesse linéaire du convoyeur 2 m/min~sans armoire électrique de commandedimensions extérieures approximatives longueur 2800 largeur 1200 mm hauteur 550 mm; ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
254	1	Lot de 20 plateaux pour Filtre presse 1000 x 1000 mm lot de 20 plateaux pour filtre presse 1000 x 1000 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
255	1	Lot de 21 plateaux pour Filtre presse 1200 x 1200 mm lot de 21 plateaux pour filtre presse 1200 x 1200 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
256	1	Pompe GUINARD, GMVR 8/15, pompe ; 6 m³/h à 70 mCE ; moteur 7,5 cv - 3000 t/min - 380/660 volts ; sans armoire électrique de commande ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
257	1	Pompe à vide à anneau liquide (sans plaque) pompe à vide a anneau liquide (sans plaque) ; orifices ø 50 mm sur bride ø 165 mm ; sans moteur ; sans armoire électrique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
258	1	Lot de 6 vannes Lot De 6 Vannes ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
259	1	Vanne DN 400 Vanne Dn 400 ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
260	1	Broyeur fryma avec réglage du rotor commande moteur 3CV Broyeur Type Fryma Avec Reglage Du Rotor; Commande Moteur 3 Cv;1500 Tr/Mn ,220.380 V; Sans Armoire Electrique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
261	3	1 lot de 3 filtres à cartouche papier dia 65 mm hauteur 230 mm MILLIPORE, 3 filtres millipore a cartouche papier dia 65 mm; hauteur 230 mm; cylindriquesurface 0.10 m2 dimensions cuve dia 98 mm; hauteur 300 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
262	1	Pompe centrifuge ETANORM-G-032-160 en acier KSB, ETANORM-G-032-125, Pompe centrifuge KSB type ETANORM-G-032-160 en acier;Aspiration Ø 50 mm sur bride Ø 165 mm;refoulement Ø 30 mm sur bride Ø 140 mm;Entraînement par moteur KSB 5.5 cv - 4 kw - 2815 tr/min - 220/380 v;Débit maxi 16 m³/h;pression 25 mCE;Sur socle;sans armoire électrique de commande;Dimensions extérieures approximatives 900 x 300 mm - hauteur 400 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
263	1	Pompe immergée verticale BARBERA, pompe immergee barbera; verticalecorps polypropylenecommande moteur ls 2.45 cv; 2840 tr/mn; 220.380 vsans armoire electrique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
264	1	Vis d'Archimède inox sous tube Ø 220 mm Vis D'Archimède Inox Sous Tube Ø 220 mm; Vis Ø 200 mm;Pas195 mm;Longueur 2000 mm ;Longueur Totale 2280 mm; D'Un Côté 1 Tubulure Ø 230 mm Et 2 Tubulures Ø 80 mmDe L'Autre Côté 2 Tubulures Ø 220 mm; Sans Moteur; Sans Armoire Électrique; Avec Croquis ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	75,00
265	1	1 lot de 2 filtres à cartouche papier dia 65 mm hauteur 230 mm MILLIPORE, 1 lot de 2 filtres à cartouche papier dia 65 mm hauteur 230 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	60,00
266	1	Convoyeur à rouleaux courbe 550 x ANDUZE, 2000 mm, Convoyeur à rouleaux courbe ANDUZE 550 x 2000 mm; Rouleaux en acier Ø 50 et 80 mm ;Pas 75 et 115 mm; Courbe à 90°; Sur châssis en acier sans pieds; Dimensions extérieures approximatives 2000 x 800 mm x H. 250 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
267	1	Convoyeur à rouleaux courbe 550 x ANDUZE, 2000 mm, Convoyeur à rouleaux courbe 550 x ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
268	1	Convoyeur à rouleaux courbe 550 x ANDUZE, 2000 mm, Convoyeur à rouleaux courbe 550 x ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
269	1	Corps de pompe système pcm SEEPEX, BN, CORPS DE POMPE SYSTEME PCM;SEEPEX;TYPE BN;DE 1997 ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
270	1	Pompe à vide VA60 MILS, VA 60, pompe a vide mils; type va 60,vide maxi 73 cmhg; commande sans motorisationsans armoire electrique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
271	1	Pompe centrifuge (sous réserve) WORTHINGTON, 40-125, pompe centrifuge worthington; type 40-125 (sous reserve) commande moteur avec 2810 tr/mn; hp; 220.380 vsans armoire electriquesur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
272	1	Pompe centrifuge en inox WORTHINGTON, ECP 32-125, pompe centrifuge woorthington; type ecp 32-125; inoxcommande moteur avec 4 cv; 2880 tr/mn; 220.380 v; hp,sans armoire electriquesur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
273	1	Pompe à 3 vis ACG70-2 N2F60509BR en acier SCAM, ACG 70-2 N 2 F/60/50, pompe a 3 vis scam; type acg 70-2 n 2 f/60/509br serie n °124731 acier,commande moteur hp sans armoire electrique peu different de r10z31 ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
274	1	Convoyeur à rouleaux sur châssis acier galvanisé - 900 x 2400 mm, convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm; sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
275	1	Convoyeur à rouleaux sur châssis acier galvanisé - 900 x 2400 mm, convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm; sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
276	1	Convoyeur à rouleaux sur châssis acier galvanisé - 900 x 2400 mm, convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm; sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
277	1	Convoyeur à rouleaux sur châssis acier galvanisé - 900 x 2400 mm, convoyeur à rouleaux sur châssis en acier galvanisé longueur 2400 mm x largeur 900 mm; sans pieds équipé de rouleaux en acier galvanisé ø 60 mm avec un pas de 79 mm dimensions extérieures approximatives 2500 x 1010 mm x hauteur 80 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
278	1	Agitation Tourelle MIXEL, TRG 80, Arbre inox dia 72 mm; hauteur 650 mm; Commande moteur SEW 5.50 CV; 1420 tr/mn; 220/380 V; Sans armoire électrique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
279	1	Pompe multicellulaire MA322L ESSAMICO, pompe multicellulaire; sans motorisation ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
280	1	Table inclinée équipée de 25 rangées de billes de transport TABLE INCLINEE, Table Inclinée Équipée De 25 Rangées De Billes De Transport; Plateau En Plastique Largeur 350 mm X Longueur 1300 mm; Sur Châssis En Inox Et Aluminium Avec Support; Ajustable En Hauteur Et En Inclinaison; Dimensions Extérieures Approximatives 1340 X 600 mm X H. 1200 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
281	1	Aspirateur RUWAC, DS 1022 C, Aspirateur Ruwac Type Ds 1022 C N° D1/903256; Coque En Plastique Avec 2 Bacs À Poussière; Embout Ø 70 mm; Moteur 3 Cv - 2850 T/Min - 380 Volts; Sans Armoire Électrique Poids 52 Kg ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	50,00
282	1	Cuve de stockage en PEHD 450 litres, Cuve de stockage en PEHD 450 litres ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
283	1	Cuve de stockage en PEHD 450 litres, Cuve de stockage en PEHD 450 litres ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
284	1	Ventilateur dia 380 mm Ventilateur Ø 380 mm avec 6 pales courbées moulées; Ø aspiration 220 mm; Refoulement 210 x 200 mm; Moteur CEN 1 cv - 1500 t/min - 220/380 volts; Sans armoire électrique; Sur socle ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
285	1	Trémie en plastique 530 litres 530 Litres, Trémie En Plastique 530 Litre;1200 X 1200 X H750 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	30,00
286	1	Dépoussiéreur PN 500 ERTA FRANCE, PN500, Dépoussiéreur ERTA FRANCE type PN 500 n° 9012538 en acier ; Équipé d'un filtre en forme d'accordéon;dimensions 250 x 80 mm x 10;surface de 0.2 m² ; Avec ventilateur entraîné par moteur EBM 0.33 cv - 0.25 kw - 2150 t/min - 220 volts; Sur le dessous 4 tubulures d'aspiration Ø 90 mm ; Sur la partie haute sortie d'air sur tubulure Ø 120 mm ; Sans châssis;avec boîtier électrique de commande; Dimensions extérieures approximatives 430 x 340 mm x H. 750 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
287	1	Aspirateur de copeaux LEMAN, Aspirateur de copeaux LEMAN;moteur 1 cv - 3000 t/min - 220 volts mono ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
288	1	Extracteur avec ventilateur centrifuge 6 pales Ø 250 mm Extracteur avec ventilateur centrifuge 6 pales Ø 250 mm; Ouverture Ø 240 mm; Moteur ATV; Sans armoire électrique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
289	1	Pompe PCM, F 3 M, pompe; 1,75 m³/h; 30mCE; 300T/min ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
290	1	Cuve cylindrique verticale en plastique - 600 litres 600 Litres, cuve cylindrique verticale en plastique - 600 litres ; fond plat;couvercle en 2 demi-lunes sur virole 1 piquage ; vidange laterale manuelle ø 23 mm ; dimensions interieures de la cuve ø 800 mm x h. 1200 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
291	1	Réducteur HANSEN, FA 614 A, Arbre Dia 85mm;Fixation B5 ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
292	1	Décharge d'explosion sans flamme FIKE, Type Flamquench li Sq 400X500 ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
293	1	Aspirateur pour pièces CFM, 202, Aspirateur Cfm En Acier Model 202 Mobile; Pour Pieces;; 1800 Rpm;Moteur 2,5Cv ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	25,00
294	1	Ventilateur centrifuge VENTMECA, M 71 D 1, Ventilateur centrifuge VENTMECA type M 71 D 1; Ø aspiration 120 mm; Refoulement 150 x 190 mm; Moteur 0.5 cv - 3000 t/min - 220/380 volts; Sans armoire électrique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
295	1	Balance mécanique n°21327 avec cadran aiguille CHRISTMANN, 30, balance mécanique christmann type 30 n°21327 avec cadran aiguilleplateau en acier;dimensions 420 x 420 mmportée maxi 30 kg mini 2.5 kg graduation 50 gdimensions extérieures approximatives 420 x 420 mm x hauteur 460 mm. ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
296	1	Pompe centrifuge anticorrosive plastique (sans plaque) SOMEFLU, 40/150, pompe centrifuge someflu anticorrosive plastique ; type (sans plaque);40/150 serie hmp-n sous reserve ; commande moteur cem 3000 tr/mn ; sans armoire electrique ; patte moteur cassee ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
297	1	Pompe à piston NIC PROMINENT ELECTRO, C 041 P, pompe a piston;p;n° 79562 ; 220 v;pression 4 b;sur fut plastique ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	20,00
298	1	Balance avec plateau 700 x 500 mm ROMAINE, Balance Romaine Avec Plateau 700 X 500 mm; Portée Maxi 100 Kg;Mini 1 Kg;Graduation 10 G; Dimensions Extérieures Approximatives 860 X 590 X H. 800 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	15,00
299	1	Cyclone en acier Cyclone en acier;corps Ø 500 mm;hauteur hors tout de l'ensemble 2060 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	10,00
300	1	Bidon cylindrique vertical 40 litres 40 Litres, bidon cylindrique vertical ; plastique ; 40 litres;fond plat;ouvert;sur jupe;sur virole 2 poignées ; sans vidange ; dimensions interieures bidon dia 325 mm;hauteur 480 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	10,00
301	1	Bidon cylindrique vertical 40 litres 40 Litres, bidon cylindrique vertical ; plastique ; 40 litres;fond plat;ouvert;sur jupe;sur virole 2 poignées ; sans vidange ; dimensions interieures bidon dia 325 mm;hauteur 480 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	10,00
302	1	Colonne en verre et inox Bride Fixation Inox Ø 740 mm; Colonne En Verre Ø 300 X 900 mm ; le lot sera chargé sur tautliner par le vendeur; chargement différent ou emballage sur prestation supplémentaire	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
- des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
 - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
 - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
 - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
 - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
 - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
 - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
 - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
 - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
 - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
 - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjudger.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
 - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
 - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
 - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
 - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

