Bubeshib, 20 PEMA 63243-63272

Schmitz Cargobull

SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL

Bauart:

674891

Menge:

30 Stück

Dreiachs Tiefkühl Sattelanhänger FERROPLAST - V6

V6

Maße und Gewichte							
Aufbaulänge	i.L. ca.	13410	mm	Gesamtgew, (zul./ techn.)		39000/42000	ka
Aulbaubreite	í.L. ca.	2490	mm	Aggregatiast (zul./ techn.)		24000/27000	~
Aufbauhöhe	i.L. ca.	2650		Sattellast (zul./ techn.)		15000/15000	•
Nutzbare Aufbaulänge	ca.	13315	0.000	Leergewicht komplett	+ /- 3%	8877	-
Nutzbare Aufbauhöhe	ca.	2650	mm	SaKupplungshöhe unbel.	ca.	1139	•
Seitentürbreite	i.L. ca.	1300	mm	Bezugslänge außen	ca.	13550	
Gesamthöhe unbeladen	ca.	4010	mm	SaKupplungshöhe bel.	ca.	1114	
Gesamthöhe vorne unbel.	ca.	4010	mm	Aufbaubreite	ü.A. ca.		mm
Seitentürhöhe	i.L. ca.	2450	mm	Fahrhöhe	u.n. ca.	405	
Gesamthöhe hinten unbel.	ca.	4010		Radstand			mm
Seitentür ab. Innenk. Stw.	ca.	105		Rückwandtürhöhe	il es		
Ladehöhe hinten unbel.	ca.	1274		Rückwandtürbreite	i.L. ca.	2640	mm
Reifengröße		5/85D22 E		I WORK BING DI CITE	i.L. ca.	2490	mm

Fahrgestell				
CARGOBULL *** HIGHLIGHTS***				
C00174	Produktion VREDEN	1		
Zulass	Zulassung / Schilder			
P02123	2 Kennzeichnungstafeln hinten 565x200 ECE-R70 senkrecht auf Rückwand	1		
X90169	innen Monell-Nieten einsetzen und verstöpseln Falze abdichten (DK)	1		
X90171	Zulassungs u. Abnahme-Gebühren für DÄNEMARK	1		
X90284	Gestellung dt.ATP-IR-Zertifikat einschließl. Folienaufkleber u.ATP-Typenschild	1		
X91004	Zulassungsland "DÄNEMARK"	1		
X90123	Internationaler Zollverschluß für Aufbau mit Rückwand- u. Seitentür, mit Zollverschlußanerk.	1		
Fahrge	stell			
C00212	Verzinkt-gebolztes Kurzchassis für selbsttragenden Aufbau	1		
C00332	Sattelanhänger passend für Zugmaschinen nach ISO 1726	1		
C21021	Unterfahrschutz angeschraubte Ausführung nach RL70/221/EWG, Anordn. 95mm v. HK-AB, Farbe: weis	1		
C31032	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 1 Königsbolzenst. 1600mm	1		
V00908	4 Paar Ferrylashings nach DIN/ISO 9367 für SKO COOL, mit Stützbockauflage	1		
C00301	10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz. Teile (s. Gewährleistungsbest.)	1		
C00306	Radstand 7600 mm	1		
C00176	mit FERRY-Verkehr, verstärkte Ferryausführung (Sonderausstattung extra f. FERRY-Verkehr)	1		
C40120	E-Radhalter Korbausführung für 2 E-Räder hinter dem Aggregat	1		
X00140	Seitlicher Anfahrschutz n.RL 89/297/EWG in Verbind. mit Palettenka. Farbe:SCHMITZ GRANIT	1		
Achsen				
A01008	ROTOS SCB Laufwerksystem (Scheibenbremse)	1		
A32074	Achse SCB 9 t,SP2040,FM1300,ET 120 Scheibenbremse 430 mm	3		
A00841	Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm	1		
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3	1		
B40031	Mit Hubodometer-analog, mitte rechts	1		
Federu	n g			
A00737	SCB-Luftfeder Typ: MRH-HO30	3		
Bremsa	nlage			
B99800	Zweileitungs Druckluft Bremsanlage nach RR EG 71/320	1		
B12013	EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm	1		
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN	1		
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder	1		
B99893	Hub u.Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion	1		
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung	1		

Stutzw	inde	
C50025	Stützwinde Fabr. "JOST", Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung, wartungsarm	,
Lichtan	lage	
E00253 E00062 C24001 E00107 E00236 K75102 E00114	Lichtanlage 24V nach ECE R48 mit doppelt runden 3 K-Leuchten und 1 Nebelschlußleuchte 2 Steckdosen 7 pol.1 x DIN ISO3731/1 x DIN ISO1185 und 1 Steckdose 15 pol. DIN ISO12098 durchgehender Lampenträger Farbe weiss mit "SCHMITZ"-Prägung LED Seitenmarkierungs-Rückstrahlerleuchten 2 Stck. Rückfahrscheinwerfer eckig 70 Watt (SKO, AKO, ZKO) je 2 Umrissleuchten oben, vom weiss hint. rot 2 Begrenzungsleuchten u. Rückstrahl. vorne unt 1 Paar Spurhalteleuchten	1
Räder u	nd Reifen	
R40002 R40151 R00074	6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5) Stahl Räder ET 120 Schutzkappen für Radbolzen	1
Kotflüg	e I	
P00830 P00850	gerade Kunststoffkotflügel 1 Paar Schmutzfänger mit SCHMITZ-Logo	1
Weitere	Fahrgestellausrüstung	
C90302 L00117 P02030 P02020 P02024 X10200	ausziehbare Klappleiter für die Rückwandtür ohne Einziehhilfe für Leitung im Boden-Leerrohr ohne senkrechte Rammpuffer auf Lampenblech 2 Gummi-Eckrammpuffer hinten 1 Gummi-Rammleiste hinten quer Palettenkasten für 36 Euro/24 ISO Paletten *** Bodenfreiheit Palettenkasten 287	1 1 1 1 1 1
B99934	Halter für Licht und Bremsanschluß an der Stirnwand	1
CARGOBUL	L *** TrailerConnect***	
C00374 C00386 B22006	TrailerConnect COOL + UN Koppelsensor + LIN Kontaktschalter TrailerConnect-Temperatur+ Mapping Dienstleist .paket;(separater Vertrag mit CBT erforderl. ohne Bremsbelagverschleißanzeige (TrailerCon- nect)	1 1
Aufbau		
Koffera	ufbau	
K00001 K09020	Polyurethan-Hartschaum-Paneele wärmebrückenfrei - dampfdiffusionsdicht Deckschicht innen verz. Coil-Coating-Fein- blech kunststoffbeschichtet	1
Stirnwa	nd / Dach / Seitenwände	
K21020 K42010 K72326	Stirnwand isoliert, NX17 Schaum, mit Verstärkung zur Aufnahme von Kühlgeräten FP Seitenwand isoliert, COOL 45, NX17 Schaum Paar LadungssichSchienen Loch-Schlitzleist, verz.ST an d.Seitenwm. Tür-eingelass.(13400 *** OK.Boden b.Mitte 1 Ankerschiene 1000 MM	1 1
K62013 C90110 K29005 K76001	FP Dach isoliert, NX17 Schaum, vorgesehen für Deckenverdampfer Handhebel zur Betätigung der Lüftungsklappe mit Halterung an der Stirnwand 4 ALU-Luftzirkulationsprofile an d.Stirnwand, li.Lg95mm 1 isol.Lüftungsklappe i.d.Stirnw. oben links	1 1 1
Rückwa	n d	
K31050 K39013 K73311 K76102 P02040 P02071	FP doppelfüglige Rückwandtür isoliert, NX17 Schaum, mit einfacher Edelstahl Verriegelung Rückwandrahmen aus Edelstahl matt gestrahlt Sockelscheuerleiste elox. Alu-Strangpreßprofil 300mm an der Rückwandtür 1 isol. Lüftungskl. im rechten Türflügel unten; Standard für Lüftungsklappen Gummi-Türschutzleisten hinten unten ohne zusätzlicher Rammschutz auf dem Rückwandrahmen unten quer	1 1 1 1 1
Seitenti	űr	
K52006	Einfl. Seitentür FP45 1300mm br., hinten Schar Fahrtrichtung rechts, Anordnung 105mm v.lk. St	1

1

Boden K11007 Boden ALU-Gerstenkornblech, Prüfl.5500kg K11104 2 Abläufe hinten im Boden mit Stopfen innen und Absperrkugelhähne außen 1 K12001 Bodenwanne 300mm hohe Alu-Sockelscheuerleiste beiderseits und vorn 1 K11121 Spritzschutz seitlich im Aggregatbereich 1 Weitere Aufbauausrüstung K72450 ohne Teleskop-Rundklemmstange K75070 Kofferinnenbeleuchtung, Schalter hinten am Lampenträger; Stromversorgung über Standlicht W00270 Dokumentenbox Kunststoff, unter dem Boden K29102 Verdampferschutzrahmen VA f. Deckenverdampfer 1 Kühlgerät K91150 Inbetriebnahme Telematik an Kühlgerät nicht im Lieferumfang, Kunde trägt Kosten K80666 vorgesehen für Carrier VECTOR 1850 System 2 1 *** berechnetes Zusatzgewicht (kg) 940 KG K80001 mit Stirnwandeinschnitt und Gewindebohrungen K80003 Abdeckung für Stirmwandausschnitt K80223 Tankeinfüllstutzen rechts K80227 SCHMITZ Kunststoff-Kraftstofftank schwarz245i 1 Tankeinfüllstutzen; BIO-Dieseltauglich K91402 vorgesehen für Temperaturaufzeichnungsgerät Carrier Datacold 500T Lackierung K99204 Lackierung Dach SCB 9010 weiss C00135 Fahrgestell FEUERVERZINKT G00093 Radnaben Farbe: schwarz KTL C00087 Räder lackiert in Silber RAL 9006 K99050 Aufbaulackierung Farbe: SCB 9010 weiss K99210 Stützwinde Schwarz Endbeschichtet K99065 Palettenkasten Deckel lackiert nach Wunsch: Standardfarbton Farbklassifizierung 1 X90340 Tell-Konturmarkierung seitlich weiss, hinten rot umlaufend (SKO) Menge Codenr Sonderwünsche R24001 Reifenfabrikat: Bridgestone Profil M 748 6

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Lackierungen / Farbangaben

R30001

Reifenfabrikat:nach Kundenwahl

Teil	Farbe	Nummer	Vorschrift	
Palettenkasten Deckel	SCHMITZ-WEISS	9010	SCB	
Dach	SCHMITZ-WEISS	9010	SCB	
Aufbau	SCHMITZ-WEISS	9010	SCB	
Radnaben	KTL-SCHWARZ	12	KTL	
Fahrgestell	FEUERVERZINKT	10	_	
Räder	WEISS ALUMINIUM (SILBER)	9006	RAL	
seitl. Anfahrschutz	SCHMITZ GRANIT	7350	_	

Withlaygreyat Carrier Victor 1850 Mi - System 7 - low Noise
Dutalotel 5007 / 12m Kate nit Klenne and Kupplay
Verdampters late EVAP 2000