



HOOGWERKERS

Beproeving en onderzoek

Een uitgave van PMG techniek B.V.

Rapportnummer : 280520191

MATERIEEL

Hoogwerker

Fabrikaat	Genie
Model / Type	GS-4390
Fabrieksnummer	GS9007-43838
Bedrijfsnummer	3377
Bouwjaar	2007
Urenstand	1722

Belastingen

	Buiten		Binnen	
		MAX. LAST		MAX. LAST
Max. werklast werkbordes	7	680		
Max. werklast uitschuifbordes				
Max. windsnelheid (m/s)	12.5			
Max. manuele belasting (N)	400			
Max. scheefstand V / A / Z	3°		3°	2°

Uitvoering / opstelling

	truck; chas. Nr.	
	aanhangwagen; chas. Nr.	
X	Zelfrijdend :	m
X	- banden	
	- rupsen	cm
	- railstellen	m
	stationair	m
X	stempels (stempelbasis)	x m

Hefmechanisme

X	schaar	
	telescoopgiek	Delen
	knikgiek	Delen

Overig

Max. vloerhoogte (m)	13,11
Max. vlucht (m)	N.V.T.
Afmetingen werkplatform (m)	1,83 x 3,98 + 2,74

Opdrachtgever

Bedrijf	PMG Techniek BV
Functionaris	A. Meijers

Eigenaar

Naam	PMG Techniek BV
Adres	Gewandeweg 9
Postcode, Plaats	6161DJ Geleen
Telefoonnummer	046-4759882

BEVINDINGEN

Tekortkomingen:

X	Nee (opmerkingen, zie)	Zie Blz. 5 voor eventuele opmerkingen
	Ja	Zie Blz. 5
	Directe voorziening	
	Nacontrole	
	Schriftelijk afmelden	

Rapport afgegeven aan:

Naam	
Bedrijf	

Inspectie:

Datum	
Plaats	Geleen
Soort	In gebruik X Periodiek

Handtekening

Inspecteur

Naam: Paul



Betekenis cijfers boven kolommen

Kolom ← X = in orde, nog voldoende, 0 = Niet van toepassing

Kolom ↑ X = niet in orde, versleten, defect, niet aanwezig, voldoet niet aan in Nederland geldende voorschriften, afstelling onjuist

Kolom → X = niet door fabrikant in voorzien

Attentie Wanneer kolom ↑ wordt aangekruist, moet tevens een beschrijving van de tekortkoming in het formulier worden genoteerd.

Rapportnummer : 280520191

0100	Documenten		
0101	Hoogwerkerboek / registratieboek	X □ □	
0102	Vluchtdiagram aanwezig	X □ □	
0103	Hoogwerkerboek en vluchtdiagram gewaarmerkt	X □ □	
0104	Gebruiksaanwijzingen en elek./ hydr. schema's aanwezig	X □ □	
0105	EG+verklaring van overeenkomst aanwezig (vanaf 1997)	X □ □	
0106	Uitvoering machine conform 1 ^e keuring en / of specificaties van fabrikant	X □ □	
0107	Laatste beoordelingsformulier aanwezig	X □ □	
0108		□ □ □	

0200	Bedieningsplaats(en)	Onderstel	Platform	
0201	Bedieningsorganen / functies	X □ □	X □ □	
0202	Signaleringen / aanwijsinstrumenten	X □ □	X □ □	
0203	Aanduidingen bij bedieningsplaats	X □ □	X □ □	
0204	Opschrift werklust / personen	□ □ X	X □ □	
0205	Opschrift met belangrijke gebruiksvoorwaarden	X □ □	X □ □	
0206	Werkbereikdiagram, indien lastafhankelijk	□ □ X	□ □ X	
0207	Sleutelschakelaar om onbevoegd gebruik te voorkomen	X □ □	□ □ X	
0208	Noodstopvoorziening	X □ □	X □ □	
0209	Controle horizontaal stand (indien stempels)	X □ □	X □ □	
0210	Nooddalen bij uitvallen hoofdkrachtbron	X □ □	□ □ X	
0211	Instructie bij noodbediening voldoende	X □ □	□ □ X	
0212	Claxon (bij verrijden vanaf platform) indien door fabrikant voorzien	□ □ X	X □ □	
0213	Automatisch geluidssignaal bij heffen en/of verplaatsen	X □ □	X □ □	
0214		□ □ □	□ □ □	

0300	Toegangen			
0301	Opstappen / handgrepen	X □ □	□ □ X	
0302	Loopvlakken / ladders	X □ □	□ □ X	
0303	Antislip loopvlakken / opstappen / ladders	X □ □	□ □ X	
0304		□ □ □	□ □ X	

Schaar	n.v.t.
---------------	---------------

Delen van hefinrichting

0400	Hefinrichting			
0401	Constructie in goede staat	X □ □	□ □ X	
0402	Bout- / pen verbindingen	X □ □	□ □ X	
0403	Kabel- / kettingsysteem	□ □ X	□ □ X	
0404	- bevestiging / afstelling	□ □ X	□ □ X	
0405	- kabelschijven / kettingwielen indien kabel / ketting niet volledig zichtbaar	□ □ X	□ □ X	
0406	- wordt de voorgeschreven inspectie interval aangehouden (indien geen voorschrift: Max 4 jaar)	□ □ X	□ □ X	
0407	Back-up voorziening kabel / ketting in goede staat	□ □ X	□ □ X	
0408	Hefcilinder(s)	X □ □	□ □ X	
0409	- leidingbreukbeveiliging	X □ □	□ □ X	
0410	Telescoopcilinder(s)	□ □ X	□ □ X	
0411	- leidingbreukbeveiliging	□ □ X	□ □ X	
0412	Parallelgeleiding (stangen / overbrengingen)	□ □ X	□ □ X	
0413	Parallelgeleiding hydraulische cilinders / motor	□ □ X	□ □ X	
0414	- leidingbreukbeveiliging	□ □ X	□ □ X	
0415	Geleidingen telescoopgiek	□ □ X	□ □ X	
0416		□ □ □	□ □ □	

0500	Werkplatform		
0501	Constructie in goede staat	X □ □	
0502	Bevestiging	X □ □	
0503	Bout- / pen verbindingen	X □ □	
0504	Leuningwerk / borging	X □ □	
0505	Afsluiting toegang	X □ □	
0506	Zwenkinrichting	□ □ X	
0507	(Uit)Schuifinrichting	X □ □	
0508	Horizontaalstelling	X □ □	
0509	Vloer deugdelijk (antislip / afwatering)	X □ □	
0510		□ □ □	

Rapportnummer : 280520191

0600	Onderwagen / bovenwagen		
0601	Constructie in goede staat	X	☐ ☐
0602	Bout / pen verbindingen	X	☐ ☐
0603		☐ ☐ ☐	

0700	Zwenkinrichting		
0701	Toestand draaikrans / spil	☐ ☐ X	
0702	Draaikransbevestiging	☐ ☐ X	
0703	Aandrijving / lagering	☐ ☐ X	
0704	Parkeerrem	☐ ☐ X	
0705	Zwenk pal / transportblokkering	☐ ☐ X	
0706		☐ ☐ ☐	

0800	Uithouders / stempels		
0801	Constructie in goede staat	X	☐ ☐
0802	Bout- / pen verbindingen	X	☐ ☐
0803	Borging handbediende uithouders	☐ ☐ X	
0804	Uithoudercilinders	☐ ☐ X	
0805	Handkracht aangedreven stempels deugdelijk	☐ ☐ X	
0806	Stempelcilinders	X	☐ ☐
0807	- leidingbeukbeveiliging	X	☐ ☐
0808	Voetplaten / bevestiging	X	☐ ☐
0809		☐ ☐ ☐	

0900	Voor / achterassen		
0901	Voorasophanging / -vering	X	☐ ☐
0902	Achterasophanging / -vering	X	☐ ☐
0903	Wielbouten / -moeren	X	☐ ☐
0904	Toestand banden / spanning	X	☐ ☐
0905	Blokkering veer / pendelwerking	X	☐ ☐
0906	Stuurinrichting / fuseespeeling	X	☐ ☐
0907	Rijaandrijving	X	☐ ☐
0908		☐ ☐ ☐	

1000	Rupsen		
1001	Rupsen deugdelijk	☐ ☐ X	
1002	Toestand rupsrollen / rupswielen	☐ ☐ X	
1003	Bevestiging / borging rupsframes	☐ ☐ X	
1004		☐ ☐ ☐	

1100	Rijremmen		
1101	Bedrijfsrem	X	☐ ☐
1102	Parkeerrem	X	☐ ☐
1103	Reminrichting in goede staat (trommels / schijven / voeringen)	X	☐ ☐
1104	Remslangen / leidingen	X	☐ ☐
1105	Remkabels / stangen	X	☐ ☐
1106		☐ ☐ ☐	

1200	Elektrische installatie		
1201	Werk- / rijverlichting	☐ ☐ X	
1202	Elektrische kabels / geleiding	X	☐ ☐
1203	Schakelkasten / bedrading	X	☐ ☐
1204	Max. schakelaars / zekeringen	X	☐ ☐
1205	Accu's / accuscheider / bevestiging / afscherming + polen	X	☐ ☐
1206	Aard- of massaverbindingen visueel in orde	X	☐ ☐
1207	Elektromotoren	X	☐ ☐
	<i>Bij aansluiting op netvoeding:</i>		
1208	- hoofdschakelaar (tenzij aansluiting d.m.v. stekker)	X	☐ ☐
1209	- aardlekschakelaar 30 mA	X	☐ ☐
1210		☐ ☐ ☐	

1300	Hydraulische installatie		
1301	Drukbe grenzingskleppen	X	☐ ☐
1302	Pompen / motoren / kleppen / ventielen	X	☐ ☐
1303	Slangen / leidingen	X	☐ ☐
1304	Uitwendige olie lekkage	X	☐ ☐

Revisie: PMG-A

Rapportnummer : 280520191

1400	Diversen		
1401	Voorgeschreven ballast aanwezig	X ☐ ☐	
1402	Ballast deugdelijk bevestigd	X ☐ ☐	
1403	Verfwerk (roestvorming)	X ☐ ☐	
	Volgende opschriften aanwezig:		
1404	- identificatieplaat (o.m. max. last / personen / windsnelheid / scheefstand / manuele kracht)	X ☐ ☐	
1405	- CE-markering (vanaf 1997)	X ☐ ☐	
1406	- voorgeschreven bandenspanning	X ☐ ☐	
1407	- massa verwisselbare ballastdelen	X ☐ ☐	
1408	- gebruikt uitsluitend toegestaan in gesloten ruimten (indien van toepassing)	X ☐ ☐	
1409	- op hoogte verrijden in geaccidenteerd terrein niet toegestaan (indien pendel as en /of 4 WD)	X ☐ ☐	
1410	- overige waarschuwingen conform gebruiksaanwijzing	X ☐ ☐	
1411	Veiligheidssteun hefmechanisme	X ☐ ☐	
1412	Transportondersteuning (armen / werkbordes) deugdelijk	X ☐ ☐	
1413	Afscherming hefmechanisme resp. daalbeveiliging vlgs. EN280	X ☐ ☐	
1414	Afschermingen voor knelgevaar / hete delen / hoge druk / uitlaatgassen en geluid zijn nog intact	X ☐ ☐	
1415	Geen olievezadigde materialen in motorruimte	X ☐ ☐	
1416	Geen lekkage brandbare vloeistoffen	X ☐ ☐	
1417	Waarschuwingsmarkeringen	X ☐ ☐	
1418	Reparaties deugdelijk uitgevoerd	X ☐ ☐	
1419	Beproeving met max. last.	X ☐ ☐	
1420		☐ ☐ ☐	

1500	Begrenzings- / beveiligingsinrichtingen	Waarnemingen noteren bij 1600 beproeving			
1501	Werkbereikbegrenzer / hoogste standbegrenzer	X ☐ ☐			
1502	Lastbegrenzer	X ☐ ☐			
1503	Momentbegrenzer	☐ ☐ X			
1504	Back-up systeem 1501 /1502 /1504 (indien aanwezig)	☐ ☐ X			
1505	Zwenkbegrenzer beperkt zwenkbereik	☐ ☐ X			
1506	Back-up systeem 1505 (indien aanwezig)	☐ ☐ X			
1507	Stempelbeveiliging	☐ ☐ X			
1508	Geen stempelbediening bij geheven werkbordes	☐ ☐ X			
1509	Scheefstandsignalering / begrenzer	X ☐ ☐			
1510	Rijhoogtebegrenzer (< 12m)	☐ ☐ X			
1511	Rijsnelheidsbegrenzer	X ☐ ☐			
1512	Kuil-inrijbeveiliging	X ☐ ☐			
	Zelfnivellerend werkbordes:	☐ ☐ X			
1513	- uitschakeling nivellering en topbeweging bij scheefstand > 10°	☐ ☐ X			
1514	Voorgeschreven opricht- / uitschuifvolgorde correct verlopen	☐ ☐ X			
1515		☐ ☐ ☐			

1600 Beproeving

Gegevens volgens werkdiagram								Beproeving begrenzingsinrichtingen						
Beproeving	Opstelling				Zwenkhoek	Vlucht	Giekhoeck	Belasting	Vlucht	Giekhoeck	Belasting	Afwijking	Akkoord	
	Mobiel	Stationair	Stempels		R = 360° A = Achter V = Voor Z = Zij-sector R / A / Z / V	m	graden	kg	m	graden	kg	%	Ja	Nee
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

1700 Ruimte voor overige opmerkingen / tekortkomingen

Nummer
Volgens
rapport

Omschrijving

[illegible]

Rapportnummer : 280520191

Stuur dit formulier naar:

PMG techniek B.V.
Gewandeweg 9
616DJ Geleen

Ordernr : _____

Aantal bijlagen : _____

Of Fax naar :

Ondergetekende verklaart dat onder zijn verantwoording als volgt in de tekortkomingen is voorzien:

Nummer
volgens
rapport

Omschrijving

[illegible]

Bedrijfsnaam : _____

bedrijfsstempel:

Verantwoordelijke: _____

Handtekening:

--