

IVECO

IVECO
Vertragshändler

ROLF
wiegand

Hildesheim, 14. November 2018

Ihre Bestellung mit der Nr. OPP-144827

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn der Käufer eine schriftliche Bestellung abgegeben und der Verkäufer (Iveco Vertragshändler) die Annahme der Bestellung schriftlich bestätigt hat.

Zahlungsbedingungen: Zahlbar rein netto bei Bereitstellung.

Lieferanschrift: sofern nichts anderes vereinbart, gilt die Anschrift des ausliefernden Händlers

Unverbindliche Lieferzeit:

Mit der rechtsverbindlichen Unterschrift auf der letzten Seite des Anhangs bestätigt der Unterzeichner den Kauf des/der Fahrzeug(e) vom Typ:

IVECO AS440S48T/P Anzahl: 1

○ — **SERIENAUSSTATTUNG**

● — **SONDERAUSSTATTUNG**

BASISDATEN

BEZEICHNUNG

Achskonfiguration	2 Achsen, Hinterachsantrieb
Antriebsachse Variante	einfach untersetzt, Einzelachse.
Bremsen	Scheibe / Scheibe
Fahrerhaus - Ausführung	Großraumfahrerhaus AS, MY 2016
Fahrzeugvariante	STD Sattelzugmaschine
Federung	Luftfederung Hinterachse
Getriebschaltung	12-Gang HiTroniX, automatisiert
Lenkung	Linkslenkung
Motorisierung	Cursor II 480 PS EuroVI
Radstand	Radstand 3800 mm
Verwendung	Standard
zulässige Gesamtmasse	18 - 20 Tonnen
Zusatzachse	ohne Zusatzachse

SERIENAUSSTATTUNG

ACHSEN/RÄDER

Stahlfelgen

Zwillingbereifung an Hinterachse

ELEKTRIK

Abstandsregeltempomat (ACC) gewährleistet das Einhalten eines vom Fahrer definierten Sicherheitsabstandes zum vorausfahrenden Fahrzeug

Batterieladesteckdose mit Klemmenanschluss

Batterien 220 Ah

Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar

Berganfahrhilfe (Hill Holder) zum komfortablen Anfahren an Steigungen

ECO-Switch - Umschaltung vom Power- in den Eco-Modus zur Optimierung der Motor- und Getriebeabstimmung

EG-Kontrollgerät digital 1 Tag / 2 Fahrer

Elektronisches Bremssystem (EBS) mit Brake Assist System (BAS)

Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)

Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)

Generator 2160 Watt (24 Volt x 90 Ampere). Empfohlen für Ladebordwandbetrieb

Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

LED-Tagfahrlicht (2008/89/EC)

Notbrems-Assistent (AEBS)

Ohne Vorbereitung für Zusatzscheinwerfer

VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 3.0

ELEKTRIK

Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät

Blackbox; IVECONNECT FLEET; Telematik-System zur Übertragung von Fahrleistungsdaten wie Kraftstoffverbrauch, genutzte Motordrehzahl, Fahrzeuggewicht; Fahrwegbestimmung mittels GPS; Dienstleistervertrag erforderlich;

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

FAHRERHAUS

Aschenbecher in Mittelkonsole

Bedienkonsole am Bett unten

Beifahrersitz Komfort, 4-fach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter 3-Punkt-Sicherheitsgurt

Bordwerkzeug

COC Übereinstimmungsbestätigung WVTa

Fahrerhaus AS mit Hochdach

Fahrerhausdach-Isolierung, Standard

Hubdach elektrische Ausführung, transparent bei MLL Hochdach

Logo HI-WAY

Luftfederung für Fahrerhaus

Iveco Radio mit 7" Touch-Screen, CD, MP3, USB, Bluetooth, Fernbedienung über das Lenkrad (IVECONNECT)

Scheinwerfer vorne Standard - Ausführung Halogen

Schwarze Folie an Fahrerhaustüren

Sicherheitsgurte automatisch

Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

Sonnenblendrollo manuell

Spiegel elektrisch verstell- und heizbar

Verbandtasche

Wagenheber

Tragbare Warnblinkleuchte

Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

FAHRGESTELL

Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig

Auspuffendrohr, nach links

Batterien im Rahmenüberhang

Bremse Gesamtzug Standard

ECAS-Luftfederung mit I Sensor

Einstellung Rahmenhöhe Standard

FAHRGESTELL

Lackierung von Fahrgestellrahmen in Grau (IC-Nr. 444)

Fahrhöhe Standard

Gewichtsvariante Vorderachse = 7.500 kg / Hinterachse = 11.500 kg (technisch möglich 13.000 kg)

Heizung für AdBlue-Tank

Kraftstoffvorfilter mit Abscheider, transparent, heizbar

ohne Kraftstofftank am Heck

ohne Kraftstoffvorwärmung

Sattelvormaß EG

Schilder Lufttank Standard

Stabilisator an der Vorderachse

Standardauftritt hinter dem Fahrerhaus (Catwalk)

Unterlegkeile, 2 Stück

Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg

MOTOR/GETRIEBE/NEBENABTRIEBE

Abgasnorm Euro VI B-C (HD)

Getriebemodus Standard

Getriebesoftware ECO-Roll Freilauffunktion

Hi-TroniX 12TX 2210 TD

Motor-Leerlaufabschaltung

Motor-Typschild

Ohne Rocking Modus

Rückwärtsgänge Standard

Standard-Motoreinstellung Cursor 11 und Cursor 13

Sonstiges

ohne Kraftstoff Diebstahlsicherung

SONDERAUSSTATTUNG

ACHSEN/RÄDER

HA-Übersetzung i = 2.47

Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS)

Reserverad, Dimension entspricht Fahrgestellbereifung

Reserveradlagerung seitlich am Fahrgestell



ELEKTRIK

Fahrstilanalyse (DriveStyleEvaluation) mit Fahrerermüdungserkennung (DriverAttentionSupport)

GPS gesteuerter Tempomat - HiCruise

LED-Rückleuchten

Warntongebler Rückwärtsfahrt, 2 Lautstärken, abschaltbar, z.B. fürs Rangieren in Wohngebieten während nachtschlafender Zeiten

FAHRERHAUS

Bett 3-teilig unten und Bett oben mit durchgehender Matratze

Achslastanzeige im Instrumenten-Cluster

Bordkühlschrank aufklappbar

Dach- und Seitenspoiler an Fahrerhausrückwand in Fahrerhausfarbe lackiert

Elektronische Wegfahrsperrung und 3. Fahrzeugschlüssel

Fahrerhaus-Kippeinrichtung servounterstützt. Betätigt mittels elektrischer Betätigung am Fahrgestell

Fahrersitz HI-Comfort , mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter, höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion

Fern- und Nebelscheinwerfer

Außenstaufach unter Fahrerhausboden, rechts und links

Hochdruck-Scheinwerferreinigungsanlage

Klimaanlage vollautomatisch

Lackierung der Fahrerhaus-Kunststoffteile in Fahrerhausfarbe

Lederlenkrad mit Funktionstasten für Radio, Telefon, Menüführung

mit Vorhänge am Bett

Schalter im Armaturenbrett für die Liftachse des Auflieger

Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)

Sonnenblendrollo für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite

Standheizung Diesel/Luft mit Zeitschaltuhr (Eberspächer, AirTronic D2) Wärmestrom 2,2kW

FAHRGESTELL

AdBlue Tank, 135 Liter Fassungsvermögen, mit integriertem Auftritt (bei CM-Fahrgestellen und HI-Way Sattelzugmaschine 4x2); 145 Liter Fassungsvermögen, ohne Auftritt;

APU- Druckablass in SCR - KAT

Kraftstoffbehälter 710 Liter, Aluminium

Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion

Sattelpkupplung Fabrikat Jost

Sattelpkupplung h = 185 mm + Montageplatte h = 50 mm

Seitenverkleidung klappbar, lackiert in Fahrerhausfarbe

FAHRGESTELL

Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz. Tectyl 5750 W Black schützt das Fahrgestell dauerhaft insbesondere im anspruchsvollen Off-Road-Betrieb

Verstärkte Parabelfeder an der Vorderachse

MOTOR/GETRIEBE/NEBENABTRIEBE

Erweiterungsmodul zur Steuerung von Nebenabtrieben

Luftpresse mit 2-Zylinder, 630 ccm

Retarder / Intarder für ZF-Getriebe oder Allison-Automatik-Getriebe

Vorbereitung für Nebenabtrieb, umfasst Schalter im Armaturenbrett und Verkabelung entlang des Fahrgestellrahmens

FARBE

NAME

Saphirblau IC 097 RAL 5003

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG**BESCHREIBUNG**

Batterie geladen

Bereifung 315/70 R 22,5 Vorderachse Straße, Hinterachse Straße

Druckschriften/Bedienungsanleitungen ActiveSpace HI-WAY, MY 2016 - EuroVI-C

Michelin XMultiway 3D XZE-XDE - MICHELIN

ohne Vorgabe

Reifenhersteller Fa. MICHELIN

spezifischer Reifenwunsch



Abbildung unverbindlich. Kann Sonderausstattung enthalten

KAUFPREIS

Überführung

Zulassungskosten

Zulassungsbescheinigung Teil II

zuzüglich

zuzüglich

zuzüglich

Gesamtpreis je Fahrzeug

netto

MwSt.

Gesamtpreis je Fahrzeug

(MwSt. enthalten)

Es gelten die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von fabrikneuen Fahrzeugen und Anhängern – Neuwagen-Verkaufsbedingungen und die darin enthaltenen Zahlungsbedingungen.

Von den mit dieser Bestellung anliegenden aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von fabrikneuen Kraftfahrzeugen und Anhängern – Neuwagen-Verkaufsbedingungen – hat der Käufer bestätigend Kenntnis genommen und bestellt unter Anerkennung dieser Bedingungen das/die oben näher bezeichnete/n Fahrzeug/e.

Gemäß Datenschutzgesetz wird der Käufer darauf hingewiesen, dass über ihn beim Verkäufer personenbezogene Daten gespeichert werden. Mit der Speicherung der Daten erklärt der Käufer sein Einverständnis.

Gredemberg 14.11.18
Ort, Datum



Bestellung

IVECO

Seite 1/1

Handelsregister

j n

Nr.

Ort

Bankverbindung

Kto-Nr.

Blei

LZ

Anzahl Typ

1 Auflieger-Prüfsattel - Vogel

Fahrzeug-Code

Fhs. Ver.

Radstand (mm)

Getriebe

Anwendung

905/110

Stehhöhe

Preisliste

Kundenbestelldaten

SWNr Ausstattungskomponenten

- Junges 13 950 mm
- Bereifung 6 fach 385/65 R22,5
- Werkzeugkasten
- Luftfedereinlage
- Planenfarbe RAL 9006
- Ladungsicherung Gestränge XXL
- Werkzeugkasten
- 1 Achse liftbar
- Unterfahrschutz
- Sattelstützen

Zwischensumme

+ Überführung

+ Zulassung

+ Zulassungsbescheinigung Teil II

Nettopreis

zzgl. 19% Mehrwertsteuer

Gesamtpreis je Fahrzeug

unverbindlicher Liefertermin

Zahlungsbedingungen und Vereinbarungen

Versandanschrift, sofern abweichend von der Käuferanschrift

Von den mit dieser Bestellung verbundenen allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von fabrikneuen Kraftfahrzeugen hat der Käufer bestätigend Kenntnis genommen und bestellt unter Anerkennung dieser Bedingungen das/die oben näher bezeichnete/n Fahrzeug/e. Gemäß Datenschutzgesetz wird der Käufer darauf hingewiesen, daß über ihn beim Verkäufer personenbezogenen Daten gespeichert werden. Mit der Speicherung der Daten erklärt der Käufer sein Einverständnis.

Ihr Kundenberater:

Gudensberg M. M. 18.02.19

Ort und Datum

Untersch

Anlage

j n