



Machines de Process Pharma et Cosmétique - Pharmaceutical & Cosmetic Machinery (FR)

1 RUE DU CHENE DE LA CROIX - 45520 **GIDY**
(GIDY)

Date de clôture: jeudi **19 MARS** à partir de 14:00



Visites:

Sur rendez-vous

1 RUE DU CHENE DE LA CROIX - 45520 GIDY (France)

Enchères uniquement sur internet !

10-02-20 16.23



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

jeudi 19 mars 2020 Machines de Process Pharma et Cosmétique - Pharmaceutical & Cosmetic Machinery
Conditions particulières

Adjudication des lots	Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve.
Date de clôture	Jeudi 19 mars 2020 à partir de 14:00 CET
Visites	Sur rendez-vous GIDY 1 RUE DU CHENE DE LA CROIX 45520 GIDY, France
Cette Vente en ligne est organisée par	Roux Troostwijk S.V.V. Agt 2002-169 (compte 16) 1 rue Raoul Follereau 77600 Bussy Saint Georges, France Téléphone: +33 (0)1 60 94 76 00 Télécopie: +33 (0)1 60 35 08 91 Courriel: info@roux-troostwijk.fr
Frais acheteur	18,00%
TVA	20,00%
Enlèvements	de lundi 23 mars jusqu'à vendredi 17 avril Sur rendez-vous GIDY 1 RUE DU CHENE DE LA CROIX 45520 GIDY, France
Visites	Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.
Détails de paiement	Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.
Instructions d'enlèvement	Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française. L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. Le vendeur chargera les lots non emballés sur tautliner. Les prestations d'emballages ou les chargements différentes seront facturés par le vendeur. L'acheteur reste entièrement responsable du transport des lots achetés. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR LE VENDEUR en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.
Réunions	Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.
Lots sans enchère	Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

www.TroostwijkAuctions.com



Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description
1	1	Autoclave Zirbus, 2100 liters, année 2012, numéro de série 3226, Autoclave; Modèle : 2100 litres; Volume : 2100 litres (enveloppe 220 litres); Pression de service : -1 / 2,5 bar (enveloppe 2,5 bar); Pression d'épreuve : 3,9 bar (enveloppe 5,5 bar); Température de service : 20°C / 138°C; Nombre de chariots : 44; Documentation : éléments; Conforme normes CE; ref [3630] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
2	1	Homogénéisateur GEA NIRO SOAVI Spa, DA61A, année 1989, numéro de série 1943, Homogénéisateur; Débit nominal : 3000dm ³ /h; Variateur de fréquence ALTIVAR 5; 2 échangeurs tubulaires en eau glacée comprenant : - Motoréducteur pour chaque échangeur : o SEW-USOCOME; o Réducteur : SA72-VU3/MS; o Moteur : DFT 100 LS-4; o Vitesse : 1400rpm - Diamètre échangeurs : environ 550mm - Dimensions totales (Lxlxh) : 2040x1200x1650mm; Dimensions armoire (Lxlxh) : 900x520x2300mm; Dimensions homogénéisateur (Lxlxh) : 1880x2700x1770mm; Energie : 400 V triphasé, 50 Hz, 152A, 74KW ; ref [1640] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
3	1	Étuve de stérilisation à plateaux Lytzen (DK), HI, année 1988, numéro de série A881022, Étuve de stérilisation à plateaux; Modèle : H1F; Gamme de température : 50 - 250°C; Rénovation système de commande (2003) : Automate Shneider TSX Micro. IHM Proface; Dimensions extérieures (Lxpxh) : 2500 x 1650 x 2300 mm; Dimensions intérieures de la chambre (Lxpxh) : 1100 x 1500 x 1650 mm; Chargement : 2 étagères de 2x13 plateaux (Env. 700 x 1000 mm. Chariots+Platx. non fournis); Raccordement pour l'air : Dia 100 mm; Alimentation électrique : Tri 415 VAC+T+N. 50 Hz. 36 kW; Alimentation air comprimé : 6 bar. 1/4"; Raccordement eau de refroidissement : 3 bar. 1/2"; Dossier technique disponible; Total fourni : 2 étagères; ref [2723] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
4	1	Étuve de stérilisation à plateaux Lytzen (DK), HI, année 1985, numéro de série A851857, Étuve de stérilisation à plateaux; Gamme de température : 50 - 260°C; Dimensions extérieures (Lxpxh) : 1955 x 1400 x 2000 mm; Dimensions intérieures de la chambre (Lxpxh) : 930 x 1225 x 1495 mm; Chargement : 1 étagère de 2x12 plateaux (Env. 500 x 700 mm. Plateaux non fournis); Débit d'air : Env. 350 m ³ /h. Filtration H13; Raccordement pour l'air : Dia 100 mm; Alimentation électrique : Tri 380 VAC+T+N. 50 Hz. 35 kW; Raccordement eau de refroidissement : 3 bar. 1/2"; Documentation technique disponible; Total fourni : 3 chariots + 2 étagères; ref [2724] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
5	1	Encaisseuse horizontale semi-automatique Cermex , E722/40, année 1991, numéro de série 42994, Encaisseuse horizontale semi-automatique; Fabricant : Cermex; Machine semi-automatique avec présentation manuelle de la caisse au poste d'encaissage; Dossier technique + schémas électriques; Dimensions machine hors-tout (l x p x h) : environ 2400 x 1600 x 1800 mm; Une caisse de formats; Largeur tapis entrée : environ 200 mm; Formats possibles sur cette machine : ; A : 5 ampoules 2 ml – carton : 405 x 180 x 166; B : 5 ampoules 10 ml – carton : 505 x 250 x 236; C : 10 ampoules 10 ml – carton 505 x 225 x 236; D : 10 flacons 5 ml – carton 375 x 270 x 312; E : 10 flacons 10 ml – carton 375 x 300 x 312; F : 1 flacon 230 ml – carton 350 x 280 x 141; ref [488] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
6	1	Encaisseuse Cermex, SL 1100, année 1989, numéro de série 41210, Encaisseuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 3850 x 2100 x 2150 mm (+ 1 palette); Documentation technique en français; Assure le formage d'une caisse-carton, le groupage des produits, leur introduction dans la caisse, la fermeture des rabats par collage hot-melt.; Cadence : 67 étuis/minute soit 1 caisse/ minute (donnée constructeur); PLC : Télémécanique TSX 47.10; Composants pneumatiques Festo; Moteurs SEW Usocome; Système d'encollage Nordson; Largeur convoyeur entrée : 200 mm; Dimensions caisses carton : Longueur : 250 à 550 mm; Largeur : 150 à 380 mm; Hauteur : 125 à 325 mm; Rabats : 75 à 190 mm; Dimensions produits : Longueur : 80 à 170 mm; Epaisseur : 20 à 60 mm; Largeur selon longueur des caisses; ref [501] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
7	1	Encaisseuse Cermex, BP 150, année 1994, numéro de série 147, Encaisseuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 3300 x 1400 x 2200 mm; Documentation : manuel technique, guide d'installation de l'automate, schémas électriques; Pour étuis; Semi-automatique (positionnement manuel des caisses); Automate : Omron Sysmac C28; ref [1203] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
8	1	Encaisseuse OLI, OLI 210 + OLIMAT 1/300, année 2006, numéro de série 14002, Encaisseuse; Documentation : complète, en français; Sens d'introduction : Gauche; Hauteur d'introduction : 850mm; Hauteur de sortie : 750mm; Pupitre opérateur : Simatic OP7; Groupe de collage Nordson Problue 4; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 4710 x 2030 x 2530 mm; Cadence : max 36 boîtes/minute; Formats utilisés : - Produit (AxBxC) : 110 x 52 x 85 mm - Caisse (GxHxJxK) : 56,5 x 87 x 113 x 107 et 133 x 87 x 113 x 159 mm; Automate SIEMENS SIMATIC S7-300, CPU 315-2 DP; Puissance : 6 KVA, 3 x 400/230V/N/PE, 50 Hz, 16 A; Pression de service : 6 bar; ref [1608] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
9	1	Encaisseuse OLI, OLI210 / OLIMAT 2P, année 2001, numéro de série 0012483-2, Encaisseuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 4700 x 1600 x 2000 mm; 2 modules : ; Sens d'introduction : Gauche; Hauteur d'introduction : 900mm; Hauteur d'évacuation : 1100mm; Cadence : maximum 160 étuis/minute; Automate : Télémécanique TSX; Tableau de commande : MAGELIS; Formats produits (A x B x C) : - données constructeur -; 20,5 x 65 x 110 mm; 30 x 65 x 110 mm; 23 x 50 x 129 mm; 17 x 41 x 115 mm; 37 x 42,5 x 118 mm; 17 x 41 x 115 mm; 59 x 42,5 x 118 mm; 48 x 42,3 x 117 mm; 20 x 74 x 145 mm; Formats des caisses (GxHxJxK) : 108,5 x 228 x 220 x 337 mm; 156 x 228 x 312 x 337 mm; 121 x 266 x 242 x 262 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 98,5 x 244 x 197 x 437 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 153,5 x 244 x 307 x 437 mm; 126 x 242 x 252 x 435 mm; 106 x 298 x 212 x 382 mm; 91 x 238 x 182 x 217 mm; 126 x 242 x 252 x 435 mm; 106 x 298 x 212 x 382 mm; Puissance : 4KVA, 3 x 400/230V/N/PE, 50Hz, 16A; Pression de service : 6 bar; ref [1784] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
10	1	Encaisseuse semi-automatique Cermex, E472, Encaisseuse semi-automatique; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1850 x 1300 x 1700 mm; Fournie avec 2 convoyeurs; Documentation : disponible, en français; Cadence : environ 200 boîtes/minute; Terminal opérateur Lauer; Automate : Télémécanique TSX 17; ref [1802] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
11	1	Encaisseuse Cermex, tape sealing, année 1985, numéro de série 3204, Encaisseuse; Modèle : S781; Documentation : disponible; Type : à scotch; Plage de formats caisses : Longueur : 200 à 450 mm; Largeur : 150 à 350 mm; Profondeur : 150 à 350 mm; Plage de formats étuis : Longueur : 75 à 150 mm; Epaisseur : 10 à 80 mm; Largeur : 20 à 450 mm; Vitesse max : selon produits à traiter, environ 30 étuis/minute; Alimentation électrique : 380 V; Alimentation pneumatique : 6 bars; ref [2108] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
12	1	Encaisseuse Cermex, SL 26.00, année 1993, numéro de série 44920, Encaisseuse; Documentation : présente, en français; Cadence : maxi 2,5 caisses/minute; Automate : Télémécanique TSX 47.10; Formats utilisés précédemment : Étuis 52 x 17 x 117 (cadence 300 étuis/minute); Etuis 52 x 27 x 117 (cadence 150 étuis/minute); Etuis 52 x 35 x 117 (cadence 100 étuis/minute); Plage de réglage : - Caisses; o Longueur 200 à 450 mm; o Largeur 160 à 320 mm; o Hauteur 160 à 325 mm; o Longueur + largeur maxi 750 mm - Etuis ; o Longueur 100 à 125 mm; o Epaisseur 15 à 40 mm; o Largeur : selon longueur des caisses; ref [2223] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
13	1	Encaisseuse Cermex, SL26-00, année 1997, numéro de série 47165, Encaisseuse; Documentation : présente (schémas électriques et pneumatiques); Conforme normes CE; Formats utilisés précédemment : Pour étuis 52 x 17 x 117 mm; Pour étuis 52 x 27 x 117 mm; ref [2225] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
14	1	Encaisseuse OLI, OLI 210 – OLIMAT 2P, année 2000, numéro de série 12029, Encaisseuse; Cadence maxi : 160 étuis/minute; Hauteur d'introduction : 900mm; Hauteur d'évacuation des caisses : 1100mm; Documentation : disponible; Formats étuis (AxBxC) : 1. 20x65x110 mm; 2. 30x65x110 mm; 3. 23x50x129 mm; 4. 17x41x115 mm; 5. 37x42,5x118 mm; 6. 18,5x42,5x116 mm; 7. 59x42,5x118 mm; Formats caisse admissibles (GxHxJxK) : 1. 106x235x216x337 mm; 2. 154x228x312x337 mm; 3. 119x266x242x262 mm; 4. 90x240x180x215 mm; 5. 96,5x244x197x437 mm; 6. 94,5x250x197x224 mm; 7. 151,5x244x307x437 mm; PLC : Télémécanique TSX premium; Puissance : 4KVA, 3 x 400/230V/N/PE, 50Hz, 16A ; ref [2350] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
15	1	Encaisseuse Cermex, SB 2740, année 2002, Encaisseuse ; Conforme normes CE; ref [3697] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
16	1	Etiqueteuse ALS, ALS230, année 2005, Etiqueteuse; Documentation : Disponible, en anglais; Équipé d'un système de détection PCE 260 Mini Smart Camera; ref [3910] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
17	1	Remplisseuse poudre Rovema, powder filler, année 1983, numéro de série 8491-50/61, Remplisseuse poudre; Modèle : remplisseuse poudre; ref [1890] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
18	1	Banderoleuse BFB, MS 500, année 1988, numéro de série 1708, Banderoleuse; Cadence : jusqu'à 30 fardeaux/minute; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 2850 x 1200 x 1850 mm; Type automate : sans; Dimensions étui : Longueur min / max : 15mm / 300mm; Largeur min / max : 50mm / 300mm; Hauteur min / max : 12mm / 100mm; Dimensions fardeau : Longueur min / max : 60mm / 300mm; Largeur min / max : 60mm / 300mm; Hauteur min / max : 30mm / 200mm; Dossier technique / Schémas électriques; ref [448] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
19	1	Banderoleuse BFB, MS 500 S, année 1996, numéro de série 3335, Banderoleuse; Pupitre ESA VT420L; Automate Siemens Simatic S5; Cadence : jusqu'à 30 fardeaux/minute; Dimensions étui : Longueur min / max : 15mm / 300mm; Largeur min / max : 50mm / 280mm; Hauteur min / max : 12mm / 85mm; Dimensions fardeau : Longueur min / max : 60mm / 300mm; Largeur min / max : 60mm / 280mm; Hauteur min / max : 30mm / 170mm; Dimensions (l x p x h) : environ 2400 x 1400 x 2000 mm; Schémas électriques; Déclaration de conformité CE; Manuel d'emploi et d'entretien; ref [456] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
20	1	Etuyeuse Zanasi, K 400, année 1988, numéro de série 456785, Etuyeuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 6000 x 2150 x 1675 mm; Masse : environ 2500 kg; Documentation : disponible; Pour barquettes; Introduction de notice pliée; Ancien format : étuis 31 x 31 x 60 mm (flacons diamètre 16,25 mm hauteur 34,5 mm); Plage de format; Min : 25 x 12 x 60 mm; Max : 80 x 50 x 200 mm; Cadence mécanique de la machine : 380 étuis/minute; ref [637] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
21	1	Banderoleuse BFB, MS 500, année 1999, numéro de série 4146, Banderoleuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 2200 x 1400 x 2250 mm; Documentation : disponible; Vitesse maxi : 30 emballages / minute; Automate : Siemens Simatic S5-100U; Pression d'air nécessaire : 6 bar; Masse de la machine : 815 kg; Ancien format : Produit : 32 x 24 x 132 mm; Fardeau : 160 x 48 x 132 mm; Plage de formats : Produit : Mini : 15 x 12 x 50 mm; Maxi : 330 x 100 x 300 mm; Fardeau : Mini : 60 x 30 x 50 mm; Maxi : 330 x 200 x 300 mm; ref [646] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
22	1	Souffleuse flacons Sicma, B01-6/301, année 2004, numéro de série 200320, Souffleuse flacons; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 2200 x 1750 x 1950 mm; Documentation : présente; Plage de formats bouteilles; Diamètre corps : entre 25 et 100 mm; Diamètre goulotte : entre 9 et 35 mm; Hauteur : entre 60 et 210 mm; Cadence : jusqu'à 3000 bouteilles/heure; Formats utilisés; Diamètre : 42 / 23 mm – Hauteur : 122 mm – Cadence 3000 bouteilles/heure; Diamètre : 50 / 26 mm – Hauteur : 149 mm – Cadence 3000 bouteilles/heure; Automate : Siemens Simatic S7-200; Alimentation : 380V 3-ph sans neutre; Puissance : 0,4 kW; Poids : 800 kg; ref [970] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
23	1	Etuyeuse CAM, HF77, numéro de série 13079.HF77.13, Etuyeuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 5600 x 1600 x 2000 mm; Documentation : disponible; Plage de formats : A : 20mm à 70mm; B : 12mm à 70mm; C : 50mm à 200mm; A+B max : 140 mm; Vitesse mécanique : jusqu'à 300 coups/mn; Distribution notices; Précédente utilisation : mise en étui de flacons sirop; ref [1041] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
24	1	Sleeveuse Sleeve International, Powerskinner MSA 5620 LS5, année 1997, numéro de série 12/97-0117, Sleeveuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 3700 x 1200 x 2050 mm; Alimentation : 380 V 3-ph + T / 50 Hz; Hauteur de passage libre : 250 mm; Hauteur de réglage : mini 200 mm, maxi 550 mm; Largeur mini 30 mm, maxi 240 mm; Masse : environ 400 kg; ref [1904] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
25	1	Machine de chargement cassettes et plasticomb Sybermat, année 2003, Machine de chargement cassettes et plasticomb; Référence : 3001; ref [2055] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
26	1	Distillateur Steris, 300 H5, année 1982, Distillateur; Automatisme refait en 1995; Dossier technique présent; Capacité 535 l/h; ref [2058] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
27	1	Générateur Vapeur Pure FINN AQUA, 1500 S1, année 1995, numéro de série SE001056/3, Générateur Vapeur Pure; Colonne remplacée en 2005; Dossier technique présent; Débit vapeur pure max : 1.24 T/h; Pression de service max : 8.6 bar; Température max d'utilisation : 178°C; Débit d'alimentation eau déminéralisée : 1.313 m3/h; Débit alimentation vapeur industrielle max : 1.481 T/h; Pression alimentation vapeur : 3 – 8 bar; Volume colonne primaire : 63.4 litres; Volume colonne secondaire : 125 litres; Dimensions hors tout (l x p x h) : 1400x1000x3600mm; ref [2097] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
28	1	Etuyeuse horizontale CAM, HF77, année 1981, numéro de série 2SHF77.c520.27, Etuyeuse horizontale; Pour flacons; Documentation : disponible; Cadence : 80 cpm (jusqu'à 140); Gamme formats étuis : Mini : 20 x 12 x 55 mm; Maxi : 70 x 70 x 200 mm; Commande par affichage multi-lignes Laetus; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 5000 x 1600 x 1800 mm; Distribution notices; rénové 2005 et 2010; ref [2105] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
29	1	Rangement seringue SYBERMAT, 14X17, année 2009, numéro de série 3460, Rangement seringue; Fabricant : Sybermat; Modèle : peigneuse 14x17; Simatic Panel SIEMENS; Convoyeur d'entrée des seringues; Deux postes de répartition des seringues; Pression d'air : 6 bar; Puissance : 2x240V + PE, 25A; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1400x1200x2100mm; ref [2252] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
30	1	Scaphandre GETINGE, Scaphandre; Quantité : 3; 1 scaphandre avec casque de confinement; 2 scaphandres sans casque; ref [2815] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
31	1	Thermoformeuse Partena-CAM, M82 S, année 1990, numéro de série S06-278, Thermoformeuse; Dimensions hors-tout : environ 5400X1300X1800 mm; Documentation : disponible; ref [2921] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
32	1	Etuyeuse CAM, HF 2.9, année 1990, numéro de série C.13079, Etuyeuse; Dimensions hors tout (LxIxh) : 4000 x 1700 x 1800 mm; Documentation : disponible; Distribution de notices en rouleaux; Précédente utilisation : mise en étui de barquettes; ref [2922] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
33	1	Lyophilisateur de développement Christ, 1105, année 1987, numéro de série 2613, Lyophilisateur de développement; Fabricant : CHRIST; Modèle : BETA I; Pilotage manuelle ou en automatique; Indication température et pression; Manque panier, plateaux et pompe à vide; Puissance : 220V, 50Hz, 10A, 1.2kW; Dimensions hors tout (LxIxh) : 940x600x440 mm; ; ref [2938] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
34	1	Vignetteuse AVERY DENNISON, ALX 720, année 2001, numéro de série OB26850, Vignetteuse; 3 convoyeurs à bande dont 2 convoyeurs verticaux et 1 convoyeur horizontal; Largeur bande convoyeurs verticaux : 45mm; Largeur bande convoyeur horizontal : 95mm; Moteur des convoyeurs : LENZE type 13.121.55.3.20, 0.2kW, 3000min-1; Dimensions hors-tout (LxIxh) : approx. 1400x950x1350mm; Puissance : 600W, 230V, 4A; ref [3192] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
35	1	Souffleuse Sicma, B01-6/301, année 2004, numéro de série 200320, Souffleuse; Documentation : présente; Cadence max : 3500 B/h; Alimentation : 380 PE / 50 Hz / 1,5 A; Puissance : 0,4 kW; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 2600 x 1600 x 2000 mm; Masse : environ 800 kg; ref [3691] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
36	1	Etiqueteuse COLTREGE, année 1994, numéro de série 940017 434, Etiqueteuse; Pose étiquette dessous; Gamme format : - Ecartement convoyeur 0-125mm - Largeur bandes de roulement : 40mm; Tête de marquage : Collamat 3100; Dimensions hors-tout (LxIxh) : 1430x900x1400mm; ref [3880] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
37	1	Etiqueteuse double tête ETIPACK, TECNOS 2.5 EMCSH, année 2000, numéro de série 071099/791, Etiqueteuse double tête ; Première tête :; Modèle : SIST 5/2 TOP3 T25; Numéro de série : 991517111; Puissance : 230V, 0.5 A; Deuxième tête :; Puissance : 230V, 0.5 A; ref [4063] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
38	1	Lot de cristallisoirs inox Lot de cristallisoirs inox; Dimensions : 660 boîtes grand modèle : L 400 x l 200 x h 120 mm ; 18 boîtes petit modèle : hauteur plus faible; ref [422] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
39	1	Tunnel de rétraction Sfere, Super-compact TL, Tunnel de rétraction; Réglage vitesses et températures par potentiomètre; ref [2935] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
40	1	Tunnel de rétraction SFERE, Super-Compact TL, Tunnel de rétraction; Température, vitesse tunnel, temps de soudure ... réglables par potentiomètres ; ref [2936] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
41	1	Chambre de stabilité Elbanton, ETK40, année 2002, numéro de série 200202127, Chambre de stabilité; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 650 x 650 x 1020 mm; Dimensions intérieures : environ 400 x 400 x 500 mm; Double-porte; Réglage température : thermostat 0° / 100°C; Réfrigérant : R134A; Documentation : non disponible; ref [1558] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
42	1	Chambre de stabilité Elbanton, ETK40, année 2002, numéro de série 200202125, Chambre de stabilité; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 650 x 650 x 1020 mm; Dimensions intérieures : environ 400 x 400 x 500 mm; Double-porte; Réglage température : thermostat 0° / 100°C; Réfrigérant : R134A; Documentation : non disponible; ref [1568] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
43	1	Turbine Turbine; Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1420 x 1250 x 1400 mm; Dimensions intérieures : diamètre 1200 mm ; Quantité : 7; Turbine; Overall dimensions (l x w x h): approximately 1420 x 1250 x 1400 mm ; Internal dimensions: diameter: 1200 mm; ref [2269] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
44	1	Turbine d'enrobage à tambour Turbine d'enrobage à tambour; Fabricant : Non confirmé; Modèle : Non confirmé; Matériaux : Tambour Acier Inoxydable; Volume total du tambour : 200 Litres (Dia 1200 mm); Basculement du tambour réglable manuellement (accès au réglage par la partie technique); Alimentation : Tri 400 VAC + T / 50 Hz. Puissance inconnue (Câble en place 4G 2,5 mm²); Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1500 x 1250 x 1400 mm (tambour horizontal); Documentation : non disponible; ref [2276] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
45	1	Détecteur ESA (DIONEX) , Coularray, Détecteur ; 8 canaux coulométriques; Avec manuels ; Excellent état; Alimentation 110V; ref [348] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
46	1	Vigneteuse SFE, HP75, année 1990, numéro de série 493, Vigneteuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1100 x 1100 x 2000 mm; Documentation : notice d'utilisation en français, schémas électriques; Codeur à chaud Printmaster 1000 (de chez Open Date); Surface d'impression : 25 x 50 mm; Cadence d'impression : jusqu'à 1000 coups minute; Dimensions du ruban : 57 mm x 305 mètres de long; ref [1201] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
47	1	Module de marquage DATA MATRIX Data matrix, année 2009, numéro de série 10542, Module de marquage DATA MATRIX; Fournisseur : SEF Touraine; Cadence mini/maxi : 50 à 220 étuis/min.; Vitesse linéaire : 60 m/min.; 1 automate API modèle SIEMENS STEP 7 V5.4; 1 afficheur IHM modèle GP PRO EX2.2; Vérine de signalisation défauts et cycle en cours; Deux niveaux d'accès possible; Dimensions LxIxH en mm : 1215x1195x1920; Poids : 600 Kg; Déclaration CE, plans d'ensemble, schéma électrique, programme automate, analyse fonctionnelle, CD documentation.; L'ensemble est composé : - Un convoyeur inférieur entraîné par un moteur asynchrone équipé d'un codeur permettant la gestion du suivi des boîtes, - Un convoyeur supérieur entraîné par un moteur asynchrone équipé d'un codeur permettant la gestion du marquage, - Un système d'éjection par soufflage permettant la mise au rebut des boîtes déclarées mauvaise, - Un système d'éjection par soufflage permettant le prélèvement des boîtes bonnes - Un lecteur de contraste permettant le contrôle du marquage, - L'emplacement pour un système de vision SYSTECH - Imprimante DOMINO - Un écran de réglage DOMINO; ref [1202] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
48	1	Module de marquage DATA MATRIX Data matrix, année 2009, numéro de série 10539, Module de marquage DATA MATRIX; Fournisseur : SEF Touraine; Cadence mini/maxi : 50 à 220 étuis/min.; Vitesse linéaire : 60 m/min.; 1 automate API modèle SIEMENS STEP 7 V5.4; 1 afficheur IHM modèle GP PRO EX2.2; Vérine de signalisation défauts et cycle en cours; Deux niveaux d'accès possible; Dimensions LxIxH en mm : 1215x1195x1920; Poids : 600 Kg; Déclaration CE, plans d'ensemble, schéma électrique, programme automate, analyse fonctionnelle, CD documentation.; L'ensemble est composé : - Un convoyeur inférieur entraîné par un moteur asynchrone équipé d'un codeur permettant la gestion du suivi des boîtes, - Un convoyeur supérieur entraîné par un moteur asynchrone équipé d'un codeur permettant la gestion du marquage, - Un système d'éjection par soufflage permettant la mise au rebut des boîtes déclarées mauvaise, - Un système d'éjection par soufflage permettant le prélèvement des boîtes bonnes - Un lecteur de contraste permettant le contrôle du marquage, - L'emplacement pour un système de vision SYSTECH - Imprimante DOMINO - Un écran de réglage DOMINO; ref [1206] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
49	1	Vigneteuse Etiquetage 2000, VD 100.6, Vigneteuse ; Puissance : 220V, trois phases; ref [1803] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
50	1	Remplisseuse de table pour poudre et granulé La main d'œuvre Mecanique, ETA 78, numéro de série S1735, Remplisseuse de table pour poudre et granulé ; Panneau de contrôle avec boutons poussoirs + commutateurs + arrêt d'urgence ; Actionneur de levage de la colonne d'agitation : LINAK – DESK LIFT 2 de 2017.; Hauteur du plan de travail réglable et mobile (4 roues dont 2 avec frein); Dimensions plan de travail mobile (LxIxh) : 1640x700x765mm; Dimensions machine (lxpxh) : 530x600x920mm ; Manque : système de dosage, trémie et agitateur; ref [1886] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
51	1	Vigneteuse SFE, 756/4, année 1991, Vigneteuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1500 x 1000 x 1900 mm ; ref [1955] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
52	1	Chargeur Colonne chromatographie Chargeur Colonne chromatographie; ref [2385] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
53	1	Vigneteuse SFE, HPV1 75/2, année 1999, numéro de série 2597, Vigneteuse ; Cadence : 15000 unités/h.; Dimensions hors tout (LxIxh) : 1500x1200x1900mm; ref [2996] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
54	1	Remplisseuse liquide KING, KT341, année 1998, numéro de série 2515/03, Remplisseuse liquide; Châssis en acier sur roulette; Pompe à déplacement positif entraînée par un moteur à courant continu; Compteur pour la mesure du remplissage; Une minuterie; Dimensions hors-tout (l x p x h) : 400x520x1460mm; Puissance : 220V, 50Hz; ref [3414] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
55	1	Remplisseuse liquide KING, Technofill KT340, numéro de série 1131, Remplisseuse liquide; Capacité de remplissage : jusqu'à 4 litres; Pompe à roues; Châssis en acier sur roulette; Pompe à déplacement positif entraînée par un moteur à courant continu; Compteur pour la mesure du remplissage; Une minuterie; Puissance : 220V, 50Hz; ref [3416] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
56	1	Tunnel de chaleur SCM Technologies, année 2007, numéro de série 07 001, Tunnel de chaleur; 6 modules à air chaud LEISTER type 3300 ; 1 module à air chaud LEISTER type ELECTRON ST 3400; Largeur tapis : 170mm; Hauteur max : 240mm; Sur roulette avec frein; Dimension hors tout (L x l x h) : 1450x1100x2000mm; Puissance : 230, 50Hz, 25kW; ref [3421] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
57	1	Trieuse pondérale Garvens, VL2, année 1997, Trieuse pondérale; Pesée max : 600 g; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1200 x 900 x 1400 mm; ref [3547] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
58	1	Trieuse pondérale THERMO RAMSEY, RXM, année 2004, numéro de série 6188, Trieuse pondérale; Largeur convoyeur : 170mm; Largeur bande : 140mm; Ecran RAMSEY AC9000 Plus; Equipement pour pièces; Dimensions hors-tout (L x l x h) : 2150x650x1685mm; ref [3573] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
59	1	Trieuse pondérale ANRITSU, KW534AE, année 1996, numéro de série K086643, Trieuse pondérale; Capacité : 10 à 1200g; Vitesse : 120 pcs/min; Largeur tapis : 240mm et 170mm; 2 bacs produits à retraiter; Dimensions hors tout (l x p x h) : Trieuse : 700 x 800 x 1400mm; Convoyeur : 520 x 800 x 960mm; ref [3593] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
60	1	Sorbonne Erlab, Captair chem, Sorbonne; ref [3677] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
61	1	Vigneteuse Avery, Vigneteuse ; ref [2106] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
62	1	Hotte ADS Laminaire, Hotte ; ref [2946] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
63	1	Frigidaire Friginox, Frigidaire ; ref [2505] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
65	1	Testeur d'étanchéité des gants La Calhène, GLT, année 2007, Testeur d'étanchéité des gants; N°: 83; Cylindre en plastique transparent (avec un orifice destiné au poignet du gant) monté sur un support amovible; Panneau de commande avec impression du ticket; Analyseur d'oxygène Zirconia série 350 – société PANAMETRICS; Câble électrique enroulable 3m; Interface RS232 pour imprimante; Equipement sur roulette avec frein; Automate SIEMENS S7-200; 230V – 50Hz – 6A – 10kA; ref [2031] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
66	1	Testeur d'étanchéité des gants La Calhène, GLT, année 2000, Testeur d'étanchéité des gants; N°: 30; Cylindre en plastique transparent (avec un orifice destiné au poignet du gant) monté sur un support amovible; Panneau de commande avec impression du ticket; Analyseur d'oxygène; Câble électrique enroulable 3m; Interface RS232 pour imprimante; Equipement sur roulette avec frein; Automate SIEMENS S7-200; 220V – 50Hz – 8A; ref [2032] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
67	1	Autoclave verticale LEQUEUX, année 1990, Autoclave verticale; Volume : 65 litres; 1 panier en inox Ø310mm et hauteur 510mm; Pression de calcul : 2,5bar; Température de calcul : 139°C; 1 enregistreur HONEYWELL; Soupape RSP 2,55 bars; Régulateur de pression DANFOSS; Minuterie de stérilisation : 0 – 30 min.; Dimensions intérieur : Ø335mm et hauteur 515mm; Dimensions hors tout (Lxlxh) : 800x600x1060mm; ref [2316] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
68	1	Autoclave verticale SUBTIL CREPIEUX, ALV 1061, année 1996, Autoclave verticale; Dimension cuve : Ø355mm, hauteur 650mm; Volume cuve : 60 litres; Matière : Inox 316L; Appareil testé à 6 bars et homologué pour 3 bars; Fonctionnement automatique et remplissage manuel; Température réglable entre 100°C et 138°C; Temps de stérilisation entre 0 et 60 minutes; Alarme sonore et visuelle à la fin du cycle de stérilisation; Puissance: 230V – 50Hz – 3kW; Dimensions hors tout (lxpxh en mm) : 600x740x960; ref [2456] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
69	1	Compteuse d'étiquettes ZETES 3i P&A, année 2009, numéro de série Z3iB 09110, Compteuse d'étiquettes; Deux plateaux d'un diamètre de 410mm; IHM Simatic Panel; Automate S7-200 Simatic; Dimensions hors tout (Lxlxh) : 1430x900x1430mm; Puissance : 230V, 50Hz, 1.5kW, 20A; ref [2714] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
70	1	Convoyeur élévateur Euro. GRI, année 2005, Convoyeur élévateur; Fabricant : EURO. GRI; Dimensions (Lxlxh): 5250x300x2200mm; ref [3008] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
71	1	Poste de sécurité microbiologique BIOAIR EUROCOLNE, TOP SAFE 1.5, année 2006, numéro de série G03L52N8845, Poste de sécurité microbiologique; Fabricant : BIOAIR - EUROCLONE; Fonctionnement en vitesse rapide au démarrage pour rincer l'air intérieure; Auto-étalonnage et surveillance interne avant que l'état « SAFE soit atteint; Taux de renouvellement de l'air dans la zone de travail : 25 renouvellement/min; Vitesse de l'air ≥ 0,5m/s; Ouverture frontale : 200mm; 2 prises pour gaz : - 1 prise pour METHANE 20mbar - 1 prise pour vide ou air comprimé 6 bar max; Filtre absolue 600x600mm; Dimensions zone de travail (Lxlxh) : 1530x580x700mm; Dimensions totale (Lxlxh) : 1685x840x1450mm; Puissance : 230V, 50Hz, 1700W; ref [3193] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
72	1	Potence mobile Potence mobile; Moteur : LAVERGNE type AJV2-1500B; Dimensions hors tout (lxpxh) : 1400x1400x2300mm; Largeur intérieur : 1240mm; ref [2953] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
73	1	Potence mobile Potence mobile; Moteur : ATAV type F90BTV/A4; Dimensions hors tout (lxpxh) : 1400x1400x2650mm; Largeur intérieur : 1250mm; ref [2955] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
74	1	Potence Potence; ref [2954] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
75	1	Conditionneuse thermorétractable ITALDIBIPACK, Dibipack 4255 EV, numéro de série 2485, Conditionneuse thermorétractable ; Système de soudure à impulsion : lame inférieure; Dimension maximale du film (diam x L) : 250 x 600mm; Cadence : 4-6pc/min; Surface de soudure (L x l) : 420 x 550mm; Hauteur de plan de travail sur chariot : 920mm; Hauteur maximale du produit : 200mm; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 2100x740x1200mm; Poids machine : 87kg; Largeur convoyeur : 400mm; ref [3922] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
76	1	Stérilisateur ARFL, Isoste R, Type IS, SV series, numéro de série 79, Stérilisateur; Modèle : Isoste R Type IS, série SV; Raccordement : Admission d'air comprimé; Sortie d'agent stérilisant vers l'isolateur; Bloc prise femelle alimentation électrique 220 V + interrupteur Marche/Arrêt muni de 2 fusibles; Fonction stérilisation : Manomètre de contrôle de la pression d'air comprimé; Minuterie de programmation; Interrupteur de mise en route de la stérilisation et témoin de fonctionnement du chauffage de la cuve; Tube plongeur (aspiration de l'agent stérilisant); Témoin d'aspiration; Fonction de rinçage vapeurs résiduelles isolateur : interrupteur et voyant de rinçage d'air automatique (élimination des vapeurs d'agent stérilisant de l'isolateur); Fonction rinçage solution résiduelle d'A.P.A. de l'évaporateur : Bouton mettant en surpression la cuve pour refouler la solution résiduelle; Bouton pour mettre l'évaporateur en dépression et aspirer la solution de rinçage; Principe : L'air vecteur de l'agent stérilisant est saturé en vapeurs d'acide peracétique à la fois : Par chauffage à 50°C de la solution d'acide peracétique dans une cuve (« évaporateur »); Et par barbotage (bullage) dans l'évaporateur d'air chaud et humide provenant du laboratoire.; Cet air chargé d'A.P.A. est entraîné hors de la cuve et mélangé à l'air comprimé alimentant l'appareil par un système de Venturi.; Il faut noter que l'effet venturi maintient l'évaporateur en dépression ce qui permet son remplissage par simple aspiration.; Pour rincer l'évaporateur en fin de cycle de stérilisation, il suffit alors de le mettre en surpression.; Mode d'emploi + cahier de vie; ref [320] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
77	1	Spectrophotomètre UV pour HPLC WATERS, 481 Lambda Max, année 1992, Spectrophotomètre UV pour HPLC; Gamme longueur d'onde : 190 à 700 nm; Bande passante : 5 nm; Linéarité : 2.0 AUFS; Dérive : 2x10 ⁻⁵ à entre 200 et 300 nm, 3x10 ⁻⁵ entre 300 et 650 nm; Alimentation : 220 V / 0,75 A; Câble d'alimentation manquant; ref [416] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
78	1	Bol Ideatec, année 2010, Bol; Conforme CE; ref [1868] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
79	1	Bol ADV, RVD80, année 2009, numéro de série 8327, Bol; ref [2201] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
80	1	Echantillonneur seringue Hiac/Royco, 3000A, année 1995, numéro de série 95020103, Echantillonneur seringue; ref [2398] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
81	1	Congélateur FRIGINOX, GN/GNL1, année 1997, numéro de série 1812 2452R 4, Congélateur; Version : STAR + NEGAT COND AIR; Volume totale : 650 litres; Volume utile : 444 litres; Plage de réglage : -18°C/-25°C; 2 clayettes en inox; Intérieur tout inox; Joint de porte magnétique; Fermeture à clef; Affichage température; Régulation électronique; Classe d'ambiance : 4; Type compresseur : CAJ2428Z; Fluide frigorigène : R404A; Mode de dégivrage électrique; Dimensions hors tout (l x p x h en mm) : 740x860x2065; Puissance: 230V, 50Hz, 7.5A, 1 kW; ref [2481] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
82	1	Congélateur ventilé LIEBHERR, GGPv 6520, numéro de série 78.167.402.5, Congélateur ventilé; Numéro de série : 78.167.403.2; Volume totale : 650 litres; Volume utile : 510 litres; 4 clayettes; Intérieur tout inox; Joint de porte magnétique; Fermeture à clef; Affichage température; Régulation électronique; Fluide frigorigène : R404A; Mode de dégivrage électrique; Dimensions hors tout (l x p x h en mm) : 770x800x2010; Puissance: 230V, 50Hz, 7.5A, 1 kW; ref [2483] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
83	1	Congélateur ventilé BONNET, Congélateur ventilé; Volume : 440 litres; 4 clayettes inox; Fermeture à clef; Ventilation forcée; Voyant alarme; Dimensions hors tout (l x p x h en mm) : 720x840x2055; ref [2484] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
84	1	Congélateur ventilé LIEBHERR, GGPv 6570, numéro de série 81.660.047.0, Congélateur ventilé; Volume totale : 601 litres; Volume utile : 477 litres; 4 clayettes; Intérieur tout inox; Fermeture à clef; Alarmes sonores porte ouverte et élévation température; Affichage température; Régulation électronique; Fluide frigorigène : R290; Mode de dégivrage électrique; Dimensions hors tout (l x p x h en mm) : 720x820x2120; Puissance: 230V, 50Hz, 4A, 600W; ref [2485] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
85	1	Dépoussiéreur Herding, DELTAFlex 1500-24/9 GZA, année 2006, numéro de série 13211, Dépoussiéreur; Surface filtrante : 114 m²; Quantité d'air aspiré : 7200 m³/h; Pression de fonctionnement admissible : -0,1 / +0,1 bar; Poids : 2000 kg; ref [2593] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
86	1	Encartonneuse IKWA, CP80, année 1975, numéro de série 31/33009, Encartonneuse; Modèle : CARTOPAC 80; Cadence : 80 étuis/min; Gamme format : - Min (lxhxl) : 20x15x55mm - Max (lxhxl) : 80x60x200mm; Gamme format notice : 75x105mm jusqu'à 210x300mm; Distributeur de notice : GUK FA21/4 CARTONAC 68; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 3050x1300x1600mm; ref [2721] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
87	1	Conductimètre ORION, 120 Microprocessor conductivity meter, numéro de série I / 120.372, Conductimètre; Sonde de conductivité RKY16 : K=0.97; Sonde de température ATC n°917001; Dimensions (Lxlxh) : 340x340x100mm; Puissance : 220V, 30W, 50Hz; ref [2749] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
88	1	Gerbeur de bobine MANUVIT, LEV300, numéro de série A4803, Gerbeur de bobine; Course de levage : 1150mm; Manchon rouleau : Longueur 460mm et Ø 80mm; 2 roues avec frein et 2 roues sans frein; Pédale de levage; Charge maxi : 120Kg; ref [2792] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
89	1	Châssis pour test des gants Châssis pour test des gants; 4 postes; Dimensions (Lxlxh): 1000x950x900mm; ref [3001] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
90	1	Système de contrôle des poches sous vide MULTIVAC, AG800, année 1994, numéro de série 6773, Système de contrôle des poches sous vide; Double cloche; Dimensions (Lxlxh): 1350x1100x1150mm; Puissance : 380V triphasé, 11kW, 31A; ref [3006] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
91	1	Système de contrôle des poches sous vide MULTIVAC, AG800, année 1994, numéro de série 6774, Système de contrôle des poches sous vide; Double cloche; 4 barres de soudure : 2 en position basse et 2 en position haute; Table inclinable; Filtre MILLIPORE Opticap XL 4 Capsule 0,2µm; Manomètre 0 à -1000mbar avec pressostat de sécurité; Potentiomètres vide, réinjection de gaz, soudure; Commutateur de puissance soudure à 2 positions : soudure double en haut et en bas ou soudure simple en haut et en bas; Dimensions (Lxlxh): 1560x1100x1150mm (couvercle baissé, hauteur = 900mm); Puissance : 380V triphasé, 11kW, 31A; Fourni sans pompe à vide => pompe à vide voir FM 3005; ref [3102] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
92	1	Système de contrôle des poches sous vide MULTIVAC, AG800, année 1993, numéro de série 6497, Système de contrôle des poches sous vide; Double cloche; 4 barres de soudure : 2 en position basse et 2 en position haute; Table inclinable; Filtre MILLIPORE Opticap XL 4 Capsule 0,2µm; Manomètre 0 à -1000mbar avec pressostat de sécurité; Potentiomètres vide, réinjection de gaz, soudure; Commutateur de puissance soudure à 2 positions : soudure double en haut et en bas ou soudure simple en haut et en bas; Dimensions (Lxlxh): 1560x1100x1150mm (couvercle baissé, hauteur = 900mm); Puissance : 380V triphasé, 8.5kW, 24A; Fourni sans pompe à vide => pompe à vide voir FM 3005; ref [3104] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
93	1	Appareil de contrôle de l'étanchéité SA ATEQ F, numéro de série 50-3078, Appareil de contrôle de l'étanchéité; Numéro de série : 50-3708; Dimensions (lxpxh) : 530x370x170mm; Puissance : 240V, 50Hz, 1A, 40W; ref [3105] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
94	1	Appareil de contrôle de l'étanchéité SA ATEQ F, numéro de série 50-3221, Appareil de contrôle de l'étanchéité; Dimensions (lxpxh) : 530x370x170mm; Puissance : 240V, 50Hz, 1A, 40W; ref [3106] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
95	1	Isolateur INGENIA, Isolateur; 4 manchette-gants PLASTUNION Ø330mm; SAS de transfert type DPTE, Ø400mm avec poignée; Ventilateur de pulvérisation du produit de stérilisation avec potentiomètre à 6 positions; 2 filtres THE carter PVC : - Marque CAMFIL - A/N : 3204.01.00 - Dimension : 218x160mm - Débit : 50m3/h - Dp : 250Pa; 4 roues directionnelles dont 2 roues avec frein; Dimensions intérieure (lxpxh) : 1300x700x900mm; Dimensions hors-tout (lxpxh) : 1700x800x1550mm; Puissance : 220V Mono, 50Hz; ref [3112] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
96	1	Isolateur INGENIA, CT18, année 2000, Isolateur; SAS de transfert type DPTE, Ø400mm avec poignée; Système de pulvérisation du produit de stérilisation; 2 filtres THE carter PVC ; 4 roues directionnelles dont 2 roues avec frein; Dimensions intérieure (lxpxh) : 1300x700x900mm; Puissance : 220V Mono, 50Hz; ref [3113] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
97	1	Isolateur INGENIA, CT19, année 1998, numéro de série 2, Isolateur; 4 manchette-gants PLASTUNION Ø330mm; SAS de transfert type DPTE, Ø400mm avec poignée; Système de pulvérisation du produit de stérilisation; 2 filtres THE carter PVC : - Marque CAMFIL - A/N : 3204.01.00 - Dimension : 218x160mm - Débit : 50m3/h - Dp : 250Pa; 4 roues directionnelles avec frein; Dimensions intérieure (lxpxh) : 1300x700x900mm; Dimensions hors-tout (lxpxh) : 1700x800x1550mm; Puissance : 240V Mono, 50Hz; ref [3115] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
98	1	Isolateur INGENIA, CT18, Isolateur; 4 manchette-gants PLASTUNION Ø330mm; SAS de transfert type DPTE, Ø400mm avec poignée; Système de pulvérisation du produit de stérilisation; 2 filtres THE carter PVC : - Marque CAMFIL - A/N : 3204.01.00 - Dimension : 218x160mm - Débit : 50m ³ /h - Dp : 250Pa; 4 roues directionnelles dont 2 avec frein; Dimensions intérieure (l x p x h) : 1300x700x900mm; Dimensions hors-tout (l x p x h) : 1700x800x1550mm; Puissance : 220V Mono, 50Hz; ref [3116] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
99	1	Hotte à flux laminaire ADS Laminaire, Hotte à flux laminaire; A positionner sur paillasse; Bouton Marche/Arrêt et ventilation; Bouton monte et baisse de la vitre; Voyant alarme; Bouton éclairage poste de travail et bouton lampe UV; 4 prises 220V; Dimension filtre : 715x255mm; Dimensions extérieures (l x p x h) : 1300 x 830 x 1420 mm; Dimensions intérieures (l x p x h) : 1200 x 600 x 500 mm; Puissance: 230V, 50Hz; ref [3173] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
100	1	Etiqueteuse à rouleaux multiples ALS, 4310MRU, numéro de série 0659 0906431001, Etiqueteuse à rouleaux multiples; Gamme de largeur des étiquettes : 8 à 152mm; Longueur min/max des étiquettes : 11mm/235mm; Vitesse de distribution : 4.5m/min; Gamme diamètre produits : 8 à 125mm; Codeur ALLEN; Dimension hors tout (Lxl x h) : 900x550x600mm; Puissance : 240V, 50Hz, 0.3A; Range of label width: 8 to 152mm; Label length Min/Max: 11mm/235mm; Dispensing speed: 1.5m/min; Range of product diameter: 8 to 125mm; Encoder ALLEN; Overall dimensions (LxWxH): 900x550x600mm; Power: 240V, 50Hz, 0.3A ; ; ; ref [3404] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
101	1	Bol vibrant ADMV, V2M 450H, numéro de série 5879399, Bol vibrant; Largeur rail : 85mm; Dimensions hors-tout (l x p x h) : 820x820x1300mm; Puissance : 220V, 50Hz, 3A; ref [3420] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
102	1	Encolleur UV HENKEL - LOCTITE, 97056, Encolleur UV; Fabricant : HENKEL – LOCTITE; Modèle : UVALOC 1000 ; Dimensions hors-tout (Lxl x h) - Module 1 (à gauche) : 430x300x220mm - Module 2 (à droite) : 430x300x165mm - Module 3 (en-dessous) : 790x590x295mm - Module 4 (au-dessus à droite) : 360x200x400mm; ref [3857] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
103	1	Détecteur diffusion de lumière SEDERE, Sedex 45, Détecteur diffusion de lumière ; Régulateur de température; Réglage du gain; Mode manuel ou automatique; Comme neuf (utilisation 6 mois); Câble d'alimentation manquant; Documentation technique : non disponible; ref [371] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
104	1	Sèche vaisselle Lancer, Labsec 13UP, numéro de série 9I120226, Sèche vaisselle; Matériaux : Cuve acier inoxydable; Alimentation électrique : Tri 400 VAC + N / 50 Hz / 7,5 kW; Dimensions extérieures HT : 650 x 715 x 1460 mm.; Dimensions de la cuve : 525 x 500 x 635 mm.; Drain + extraction diamètre 110 mm; Documentation : disponible; ref [1712] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
105	1	Luminometre pour microplaque Berthold, 56-68, Luminometre pour microplaque; Numéro de série : 1125; Puissance : 30VA, 50-60Hz; Conforme aux normes CE; ref [1742] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
106	1	Tunnel de rétraction SFERE-EMBALLAGE SA , TUNNEL 40.275, année 1991, numéro de série 75, Tunnel de rétraction; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1220 x 720 x 1500 mm; Documentation : non disponible; ref [245] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
107	1	Sonde oxygène Ingold, 02-sensor-12/120, Sonde oxygène; Diamètre : 12 mm; Mode d'emploi multilingue; ref [519] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
108	1	Moto-réducteur Sew-Eurodrive, coaxial output, numéro de série 01.1299468902.0001.09, Moto-réducteur; Modèle : R17 DRS71S4BE05HR; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 440 x 140 x 200 mm; Documentation : non disponible; Conforme normes CE; A sortie coaxiale; Vitesse moteur : 1380 tr/min; Vitesse arbre : 60 tr/min; Puissance : 0,37 kW; Couple : 59 Nm; ref [1643] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
109	1	Echangeur SinapTec, Echangeur; ref [2237] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
110	1	Analyseur de coagulation SIGMA AMELUNG, CR-A, numéro de série 01W50754, Analyseur de coagulation; Modèle du Coagulomètre à bille : KC 10 A; Numéro de série : 01A50169; 6 puits de préchauffage des réactifs; Une zone de préparation avec les portoirs; 2 fois 10 puits d'incubation; 1 bloc de 10 puits pour les mesures; 2 supports pour pipette; Témoin de contrôle de la température et voyants d'incubation; Bouton pour le fonctionnement manuel et bouton pour le fonctionnement automatique.; Dimensions hors tout du coagulomètre (L x l x h en mm) : 475x380x130; Dimensions hors tout du calculateur (L x l x h en mm) : 215x245x100; Puissance: 230V, 50Hz, 100VA; ref [2548] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
111	1	Analyseur de coagulation SIGMA AMELUNG, CR-A, numéro de série 01W50754, Analyseur de coagulation; Modèle du Coagulomètre à bille : KC 10 A; Numéro de série : 01A50170; Numéro de série : 01W50755; 6 puits de préchauffage des réactifs; Une zone de préparation avec les portoirs; 2 fois 10 puits d'incubation; 1 bloc de 10 puits pour les mesures; 2 supports pour pipette; Témoin de contrôle de la température et voyants d'incubation; Bouton pour le fonctionnement manuel et bouton pour le fonctionnement automatique.; Dimensions hors tout du coagulomètre (L x l x h en mm) : 475x380x130; Dimensions hors tout du calculateur (L x l x h en mm) : 215x245x100; Puissance: 230V, 50Hz, 100VA; ref [2549] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
112	1	Pompe à anneau liquide GARDNER DENVER, 2BL2 281-0KH03-7A, année 2009, numéro de série BN 10051 787 001 / 0609, Pompe à anneau liquide; Modèle : S_200; Type : 2BL2 281-0KH03-7A; Numéro de série : BN 10051 787 002 / 0609; Equipé du réservoir et du circuit d'eau; Capacité max de remplissage du séparateur : 94 litres; Pression d'admission minimale : 30mbar abs.; Dimensions (Lxlxh) : 1100x800x750mm; Dimensions bac de rétention (Lxlxh) : 1200x830x80mm; Vanne manuelle de vidange du bac de rétention; Puissance : 400V triphasé, 50Hz, 5.5kW, 16A; ref [2716] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
113	1	Pompe Multicellulaire verticale GRUNDFOS, CRN2-150, année 2004, Pompe Multicellulaire verticale; Vitesse pompe : 2900min-1; Débit nominal : 2.5m3/h; Nombre étages : 15; Diamètre raccord entrée et sortie : 59mm; Puissance : Triphasé 220-240/380-415V, 8.85/5.10A, CosPhi 0.86/0.79; Corps de pompe en inox 316; ref [2820] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
114	1	Mélangeur Staro, 110GS, numéro de série 872007-1, Mélangeur; Documentation : non disponible; Sans hélice et stator; ref [3092] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
115	1	Mélangeur Staro, 110GS, numéro de série 978439, Mélangeur; Documentation : non disponible; ref [3096] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
116	1	Système de purification de l'eau THERMO Scientific, 0.067µS to 0.1µS, année 2015, numéro de série 41884404, Système de purification de l'eau ; Modèle : Smart2Pure6; Qualité de l'eau produite : Type I et type II; Conductivité : - Type I : 0.055µS - Type II : 0.067µS à 0.1µS; Production : 6L/h; Réservoir de 6 litres intégré avec filtre évent; Cartouche de prétraitement/RO; Cartouche de polissage ultrapure; Filtre stérile 0.2µm; Régulateur de pression; Dimensions (l x p x h) : 300x400x545mm; Puissance : 80W; ref [3380] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
117	1	Cuve conique avec double enveloppe SOMMER & StraßBurger, année 2002, Cuve conique avec double enveloppe; N° fabrication: 224562.20-1; Volume cuve en inox 316 l : 155 litres; Volume de la double enveloppe : 25 litres; Pression de service : -1 à 6 bars; Diamètre couvercle : 800mm; Poignée pour ouverture couvercle; Couvercle : - 18 écrous de sécurité pression - 10 piquages clamp : o 2 piquages Ø50mm; o 6 piquages Ø38mm; o 1 piquage Ø15mm; o 1 piquage Ø80mm - 1 piquage à visser Ø100mm; Fond de cuve : - 1 piquage clamp pour la vidange en Ø50mm - 1 piquage Ø6mm, embout à visser pour injection gaz ou prélèvement; 2 brides DN25 PN16 pour la double enveloppe; ref [3478] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
118	1	Mélangeur pot Red Devil, 5400, Mélangeur pot; ref [3493] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
119	1	Vigneteuse Etiquetage 2000, VD 100, année 1998, numéro de série VD 100.046, Vigneteuse; Alimentation : 3-ph 380 V; ref [3522] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
120	1	Trémie Trémie ; ref [2288] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
121	1	Moto-réducteur Leroy-Somer, Moto-réducteur ; ref [2962] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
122	1	3 Modules de contrôle de température WATERS, TCM, numéro de série M00TCM385M, K98TCM590M and G01TCM607M, 3 Modules de contrôle de température; Dimensions hors tout (L x l x h en mm) : 365x130x235; Puissance: 230V, 50Hz, 1A; ref [2533] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
123	1	Test filtre Millipore, Steritest rack, numéro de série 385, Test filtre; 220 VAC - 1,5 A - 50 Hz - 330 W; Dimensions approx (l x p x h) : 48 x 31 x 57 cm; ref [302] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
124	1	Soudeuse Amis, A450, année 1998, numéro de série 84136, Soudeuse ; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 610 x 135 x 430 mm; Alimentation: 220 V; Puissance: 2,2 kW; Réglage temps de soudure, entre 0 et 3 secondes; Réglage temps de refroidissement, entre 0 et 12 secondes ; Conforme normes CE; ref [2023] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
125	1	Luminomètre de microplaques BERTHOLD, MPL/2, année 2003, Luminomètre de microplaques; Puissance : 230V, 50Hz, 30VA; ref [2454] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
126	1	4 Chariots porte-bobines 4 Chariots porte-bobines ; photos non représentatives, merci d'inspecter le matériel en personne; ref [3176] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
127	1	Hotte Flow sciences, FS4512 , numéro de série 01-25-02-02, Hotte; Fabricant : Flow Sciences; Modèle : FS 2350 (Unité de filtration : FS 4512); Dimensions internes : environ 900 de large x 750 de haut; Documentation : disponible (mode d'emploi en anglais + rapports de vérification/qualification); ref [1480] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
128	1	Vis d'Archimède motorisée Ceram, Vis d'Archimède motorisée; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 250 x 250 x 670 mm; Documentation : non disponible; Alimentation électrique : Tri 230/400 VAC; Puissance : 1,1 kW; Vitesse : 1415 RPM; Moteur : LEROY SOMER; Raccordements Dia 62 et 110 mm; Vis d'Archimède absente; ref [1782] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
129	1	Unité de mesure de force SODEXIM, FDT 100, Unité de mesure de force; s/n : 285/T; Energie : 230V, 50Hz, 5A; ref [2135] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
130	1	Unité de mesure de force SODEXIM, FDT 100, Unité de mesure de force; s/n : 305/TS; Energie : 230V, 50Hz, 5A; ref [2136] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
131	1	Spectrophotomètre portable HACH LANGE, LPG422.99.00011, année 2009, Spectrophotomètre portable; Modèle : DR 2800; Modes de travail : Transmittance (%), Absorbance et Concentration; Lampe : Tungstène; Gamme longueur d'onde : 340 à 900nm; Précision longueur d'onde : $\pm 1,5$ nm; Bande passante spectrale : 5nm; Différentes cellules d'échantillon compatibles; Dimensions (largeur x profondeur x hauteur en mm) : 220x332x137; Connexions : - Port USB type A - Port USB type B; Puissance: 100 à 240V, batterie Lithium 11V/4400mAh; ref [2738] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
132	1	Bloc de chauffage pour tubes DB26020, numéro de série 26000426, Bloc de chauffage pour tubes; Fournisseur : THERMOLYNE CORPORATION; 3 blocs de 20 tubes chacun : 2 blocs type BK165/5A.; 1 bloc type BK165/7A. ; Couvercle manquant; ref [391] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
133	1	Unité de mesure de force SODEXIM, FDT 100, Unité de mesure de force; s/n : 267/TS; Energie : 230V, 50Hz, 5A; ref [2134] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
134	1	Stérilisateur Logi-Ste, 2-SR, Stérilisateur; ref [2320] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
135	1	Pompe à vide GAST, 5KH36KWA510X, Pompe à vide; Moteur : ; Puissance: 230V, 2.3A; ref [2828] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
136	1	In-situ PCR System Perkin Elmer, GeneAmp® System 1000, année 1994, In-situ PCR System - Système complet pour l'analyse in situ des PCR - Contrôleur thermique haute performance, spécialement conçu pour contrôler les profils de température répétitive pour effectuer la réaction de polymérisation en chaîne GeneAmp® (PCR) pour l'amplification de l'acide nucléique dans une cellule.; L'appareil se compose d'un bloc d'aluminium qui est chauffé par des cartouches chauffantes et refroidi par un groupe frigorifique interne.; Le bloc d'échantillons a 10 rangées parallèles de fentes verticales étroitement espacées, dont chacune maintient la lame de verre hermétiquement pour un contact thermique correct et précis.; L'interface utilisateur affiche la température de l'échantillon calculée et permet de visualiser des informations sur un écran fluorescent 2x20 caractères.; Interface RS232C. - Capacité d'échantillon : jusqu'à 30 - Blocs pour échantillon : Lames de verre standard (25x75mm) et de 1,2mm d'épaisseur - Gamme de température : -50°C à 99°C - Avec accessoires et manuel; In-situ PCR System - Complete system for in-situ PCR analysis - High-performance thermal-cycler, specifically engineered for controlling the repetitive temperature profiles required to perform the GeneAmp Polymerase Chain Reaction (PCR) process for nucleic acid amplification within a cell.; The system is composed of an aluminium block, which is heated by heating cartridges and cooled by an internal cooling unit.; The sample block is made of 10 narrowly spaced parallel rows of vertical slots, each of which holding hermetically the glass slide for a correct and precise thermic contact. ; The user interface displays the calculated sample temperature and allows the visualization of information on a 2x20 characters fluorescent screen.; RS232C interface - Sample capacity: up to 30 - Sample block holds standard glass slides of 25x75mm and 12mm thickness - Temperature range: from -50°C to 99°C - With accessories and manual; ref [361] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
137	1	Pompe centrifuge pour circuits thermiques (chaud/froid) Salmson, BM-LRC204B-20/9, année 2001, numéro de série 051 35703, Pompe centrifuge pour circuits thermiques (chaud/froid); Dimensions (l x p x h) : environ 800 x 550 x 750 mm; Moteur type P.S.C. : - vitesse : entre 2890 et 2910 tours/minute selon le voltage (voir plaque) - puissance : 9,2 kW; Note : Livrée avec joint, roue fonte mais sans corps de pompe; ref [601] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
138	1	Analyseur de coagulation automatique TRINITY BIOTECH, HG1000P, année 2009, numéro de série 09H10791, Analyseur de coagulation automatique; Fabricant : Trinity Biotech; Modèle : Destiny Plus®; Détection des caillots par analyse optique; Essais chromogéniques; Essai Immonoturbidimétriques; Capacités : - 440 cuvettes, - 50 échantillons, - 26 à 31 positions pour les réactifs et contrôles, - Données statiques sur chaque échantillon.; Débit : 180PT/h et 116 PT et APTT/h; ref [2397] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
139	1	Moteur LEROY SOMER, LS100 L1, numéro de série 423610, Moteur; Puissance : 3kW; Taille du manchon: 60mm; ref [2791] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
140	1	Moteur LEROY SOMER, LS132M.T, numéro de série L277930PD021, Moteur; Puissance : 7.5kW; Vitesse : 1500rpm; Taille du manchon : 132mm; ref [2817] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
141	1	Pompe à volute STERLING Fluid, ZLND 100315, Pompe à volute; Vitesse : 1800rpm max; ref [2818] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
142	1	Lot de 7 actionneurs de vannes Lot de 7 actionneurs de vannes ; ref [2885] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
143	1	Actionneurs de vannes Actionneurs de vannes ; ref [2893] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
144	1	Coulomètre Coulomètre ; ref [2944] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
145	1	Lot de vannes, détecteurs Lot de vannes, détecteurs ; ref [3348] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
147	1	Transformateur d'isolement sec LEGRAND, 42502, année 1998, Transformateur d'isolement sec; Primaire : - 230V / 10,9A - 400V / 6,3A; Secondaire : - 115V / 21,7A – 230V / 10,9A - 115V / 21,7A – 230V / 10,7A; Ucc : 2%; P : 2500VA; IP 21; ref [3224] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
148	1	Dynamomètre Imada, DS2-500N, Dynamomètre; Capacité : 500 Newton (50kgf); Résolution : 0,1 Newton (0,01kgf); Unité de mesure : N / Kgf / lbf; Fonctions : Maintien de la valeur / Comparateur / Affichage inversé ; Energies : 4 piles Ni/MH type AA – Sortie pour adaptateur AC; ref [2115] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
149	1	Etuve JOUAN, année 1988, Etuve; Gamme de température : Ambiant à 220°C; Sécurité surchauffe.; Puissance: 230V, 50Hz, 600W; Dimensions extérieurs (Lxpxh) : 635x635x420 mm; Dimensions intérieurs (Lxpxh) : 510x510x210 mm; ref [2395] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
150	1	Stérilisateur Logi-Ste, 2-SR, Stérilisateur; ref [2399] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
151	1	Evaporateur rotatif BÜCHI, R-114RE B-480, Evaporateur rotatif; Caractéristiques Rotavapor R-114 RE : - Vitesse de rotation : 5 à 240 rpm - Dimensions (lxpxh) : 400x410x610mm - Puissance : 35W; Bain chauffant B-480 : - Volume : 5 litres - Gamme température : +20°C à 100°C - Diamètre ouverture du bol : 282mm - Dimensions (lxpxh) : 310x290x230mm - Puissance : 1300W; ref [3230] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
152	1	Diluteur à seringue unique HAMILTON, Microlab 500®, Diluteur à seringue unique; Numéro de série : MD90JD0615; Résolution : 0.1% de l'entraînement de la seringue; Incréments réglable du volume : 0.1% du volume total de la seringue; Vitesse réglable : 1 à 250 secondes par course complète de la seringue; 2 pipetteurs/sondes concorde; Contrôleur ADVANCE séries B avec stockage en mémoire des méthodes; Différentes seringues : - Seringue en verre 1ml GILSON; Dimensions hors tout (lxpxh) : 156x210x335mm; Puissance : 230V, 50Hz, 150VA; ref [3267] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
153	1	Congélateur coffre WHIRLPOOL, WHM4611, numéro de série 301303005891, Congélateur coffre; Modèle : C045W; Classe : SN-T; Volume brut : 460 litres; Volume utile : 454 litres; Pouvoir de congélation: 21Kg/24h; Consommation d'énergie : 1Kwh/24h; Réfrigérant : R600a; Dimensions hors-tout (lxpxh) : 1400x740x900mm; Puissance : 230V, 50Hz, 16A; ref [3385] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
154	1	Congélateur coffre LIEBHERR, 461 154, Congélateur coffre; Modèle : Premium GTP 3726 index 25F/001; Classe : SN-T; Volume brut : 363 litres; Volume utile : 352 litres; Pouvoir de congélation: 38Kg/24h; Réfrigérant : R600a; Dimensions hors-tout (lxpxh) : 1375x800x900mm; Puissance : 230V, 50Hz, 1.2A; ref [3386] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
155	1	Congélateur coffre ELECTROLUX, BMI310, numéro de série 64210485, Congélateur coffre; Modèle : ACM3052; Classe : SN-T; Volume brut : 299 litres; Volume utile : 292 litres; Pouvoir de congélation: 28Kg/24h; Consommation d'énergie : 0.690Kwh/24h; Réfrigérant : R600a; Dimensions hors-tout (Lxpxh) : 1330x700x850mm; Puissance : 230V, 50Hz, 120W; ref [3387] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
156	1	Balance TESTUT – TRAYVOU, T400, année 1985, numéro de série 81G1, Balance; Poids maximal : 60 kg; Poids minimal : 1kg; D= 20 g; Dimensions plateau : 600x600mm; Dimensions hors-tout (LxIxh) : 730x600x1600mm; ref [3894] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
157	1	Moteur Moteur ; ref [1773] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
158	1	Steritest Millipore, Steritest compact, Steritest; ref [2327] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
159	1	Steritest Millipore, Steritest compact, Steritest; ref [2400] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
161	1	Moteur FIMM, 4RE 71B, Moteur; Puissance : 0,37 kW; Vitesse : 1390 RPM; ref [2764] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
162	1	Moteur LEROY SOMER, LS200LT-T, année 2008, numéro de série 311530VE002, Moteur; Puissance : 30kW; Vitesse: 1450rpm; Taille du manchon: 200mm; ref [2816] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
163	1	Flexibles pour GAZ LINDE, Flexibles pour GAZ - Flexibles pour gaz comprimés industriels : ; o Quantité : 3; o Gaine double tresse PTFE; o Pression de service maxi : 250 bar; o Pression d'éclatement > 1000 bar; o Température de fonctionnement : -20°C à +60°C; o Taux de fuite : 3.10-4 mbar l/s d'hélium; o Rayon de courbure minimum : 250mm; o 2 flexibles équipé d'un clapet anti-retour, coupe gaz et coupe flamme. DF3L-A de la marque SCHMITZ WELDTEC - Flexibles pour gaz comprimés scientifiques; o Inox gainé onduleux d'une double tresse; o Pression de service maxi : 250 bar; o Pression d'éclatement > 1000 bar; o Température de fonctionnement : -20°C à +60°C; o Taux de fuite : 3.10-7 mbar l/s d'hélium; o Rayon de courbure minimum DN6 : 140mm; o Rayon de courbure minimum DN10 : 220mm; ref [3233] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
164	1	Pulvérisateur à bague KIMBLE CHASE, Pulvérisateur à bague; Référence : 422530; Tête de pulvérisation et récipient en verre borosilicate ; Pression de travail : 3 à 5 psi; Quantité : 5; ref [3472] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
165	1	Moteur ABB Motors, M2AA 090 S-4, Moteur ; 1410 RPM / 1700 RPM; ref [227] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
166	1	Polarographe Polarographe ; Connection: RS232; Panneau de commande simplifié; Calcul automatique de la concentration; Stockage et récupération de données et méthodes; Algorithmes pré-programmés; Suppression du bruit de fond; Contrôlé par microprocesseur; Programmation de plusieurs méthodes d'analyse.; Electrode à goutte de Mercure (SMDE), modèle 303A; Agitateur modèle 305A, avec fonctions manuelles et automatiques; ref [1470] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
167	1	Moteur Eurotherm, VIA 80, Moteur ; ref [2765] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
168	1	Système de détection de séquence THERMO FISCHER, ABI PRISM® 7000, année 2002, Système de détection de séquence; Modèle : ABI Prism® 7000; Equipement qui permet de détecter et quantifier les séquences d'acide nucléique; Bloque thermique à effet PELTIER contenant 96 puits; Source d'excitation Tungstène/halogène; Détection par fluorescence via 4 positions du filtre et de la caméra CCD; Dimensions (l x p x h) : 390 x 510 x 530 mm; Puissance: 230V, 50Hz, 1.5kVA, 4A; Fourni sans le PC.; CD d'installation version 1.2.3 du logiciel ABI PRISM 7000 fourni; Manuel d'utilisation et guide utilisateur fourni; ref [2423] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
169	1	Stérilisateur IS, numéro de série 97, Stérilisateur; Série : SV; Alimentation : 220 V / 50 Hz / 250 W; ref [3121] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
170	1	Moteur P. Lemmens, 11061900, Moteur; Puissance : 368 W; Vitesse : 1390 tours/minute; ref [1738] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
171	1	Electrophorèse Pharmacia Biotech, REC 102, Electrophorèse; Puissance : 30V max. ; Fusible : 115-230V, 2x250-2x125mA; ref [2414] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
172	1	Electrophorèse Amersham Biosciences, REC 112, Electrophorèse; Puissance : 30V max; ref [2415] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
173	1	Agitateur de microplaques FLOW LABORATORIES, DSG TITERTEK®, Agitateur de microplaques; Modèle : DSG TITERTEK®; Vitesse : 140 à 1400 min-1; Dimension hors tout (l x p x h) : 145x215x115mm; Dimension plateau : 200x145mm; Puissance : 230V, 50Hz, 30W; ref [2435] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
174	1	Laveur de microplaques TECAN, Colombus Plusc, année 2002, Laveur de microplaques; Modèle : Colombus plus; Laveur contrôlé par microprocesseur pour plaques à 96 puits; Possibilité de stocker jusqu'à 30 programmes de lavage; Dimension hors tout (l x p x h) : 290x360x220mm; Puissance : 230V, 50Hz, 60VA; ref [2441] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
175	1	Système d'homogénéisation PRIONICS, FASTH pcpm®, année 2004, Système d'homogénéisation; Système qui permet la subdivision des particules pour obtenir une dispersion ou émulsion stable.; Dimensions hors tout (largeur x profondeur x hauteur en mm) : 780x500x220; Puissance: 230V, 50Hz, 60kW; ref [2465] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
176	1	2 Modules chauffant pour colonne WATERS, COL. HTR. MOD., numéro de série CHM-005514 and J01CHM 417M, 2 Modules chauffant pour colonne; Dimensions hors tout (L x l x h en mm) : 475x200x105; Puissance: 230V, 50Hz, 1.25A, 285VA; ref [2532] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
177	1	Suppresseur automatique Alltech, ERIS 1000 Autosuppressor, numéro de série 1005, Suppresseur automatique; ref [2539] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
178	1	Ventilateurs ebmpapst, A4E350-AP06-02, Ventilateurs; Vitesse : 1400rpm; Puissance : 230V, 50Hz, 0.58A, 130W; ref [2875] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
179	1	2 Manteaux chauffant ELTHERM, ELMC-GL01, année 2005, 2 Manteaux chauffant - s/n : 07/01/1784; o Année : 2006; o Résistance éléments chauffants : 725Ω; o Valeur sonde : 107.7Ω; o Dimensions : § Longueur : 480mm; § Largeur : 300mm; § Epaisseur : 45mm - s/n : 05/09/1534; o Valeur sonde : 131.4Ω; o Dimensions : § Longueur : 480mm; § Largeur : 300mm; § Epaisseur : 45mm; ref [2882] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
180	1	Stérilisateur Logi-Ste, L01, année 2001, Stérilisateur; ref [3117] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
181	1	Stérilisateur Logi-Ste, L1 SR, année 2007, numéro de série 38, Stérilisateur; ref [3118] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
182	1	Stérilisateur Logi-Ste, Logi Ste 1, année 2000, numéro de série 18, Stérilisateur; ref [3119] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
185	1	Flacons verre Flacons verre ; ref [2341] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
186	1	Appareil à réaction Behr, Behrotest ET1, Appareil à réaction ; Réglage temps et température ; ref [2444] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
187	1	Deux vannes Deux vannes ; ref [2887] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
188	1	2 Processeurs de couleur copie vidéo CP100U, 2 Processeurs de couleur copie vidéo; Fournisseur : MITSUBISHI Electronics; s/n: 100390; s/n: 101433; Quantité : 2; Alimentation: 230V – 50Hz; Mode d'emploi en français; Fourni sans câble d'alimentation et câble de connexion; ref [398] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
189	1	Capteurs de détection humidité Tinytag, Ultra TGU-0304, Capteurs de détection humidité; Quantité : 13; Documentation : non disponible; Humidité relative : 0 à 95%; Connexion : prise 3 broches pour prise de mesure; Fonctionne avec une pile lithium 3,6 V (LST14250); ref [932] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
190	1	Conteneur mobile 500L Conteneur mobile 500L; Dimension hors-tout (L x l x h) : environ 1180 x 775 x 1040 mm; Volume : 500 L; ref [2390] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
191	1	Polystat Bioblock Scientific, Polystat 86602, numéro de série 9021 012, Polystat; Alimentation : 220 V / 50-60 Hz / 1 kW; Polystat; Power supply: 220 V / 50-60 Hz / 1kW; ref [2543] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
192	1	Tubes polarimétriques Tubes polarimétriques; 1 tube longueur : 10 cm; 1 tube longueur : 20 cm; ref [2753] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
193	1	Moto-Réducteur CLER, P5A, ; ref [2760] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
194	1	Moto-Réducteur CLER, P5A, ; ref [2761] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
195	1	Unité de contrôle CELLROLL IBS INTEGRA BIOSCIENCE, Control Unit, numéro de série 1863288, Unité de contrôle CELLROLL; Fabricant : IBS Integra Bioscience; Modèle : CELLROLL; Alimentation : 9.5VDC, 2A, 20VA; ref [2814] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
196	1	Pompe électromagnétique à membrane ProMinent, BT4A1602PPB200AA010000, numéro de série 2004052768, Pompe électromagnétique à membrane; Modèle : beta/4; Débit : 2.1 l/h; Pression: 16bar; Tube: 6x4 Beta; Puissance: 230V, 50Hz, 17W ; ref [2869] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
197	1	Moteur VEM motors, K21R 71 G2, année 1999, numéro de série 18010088 02, Moteur; A 50 Hz : 2830 RPM; A 60 Hz : 3440 RPM; ref [2975] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
198	1	Balance de laboratoire METTLER TOLEDO, PM6000, Balance de laboratoire; Dimensions plateau : 230x180mm; Poids min/max : 50g/6100g; Précision d'affichage : 0.1g; Reproductibilité : 0,05g; Linéarité : $\pm 0.1g$; e= 1g; d = 0.1g; Dimensions hors tout de la balance avec plateau (lxpxh) : 195x315x85mm; Dimensions hors tout de la balance sans plateau (lxpxh) : 195x315x70mm; Puissance : 230V, 6VA; ref [3214] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
199	1	Colonne pour HPLC Beckman, SPHEROGELTM TSK G4000PW, numéro de série 6PW131, Colonne pour HPLC; Diamètre particules (dp) : 1.3 μ ; Dimensions : 7.5mmx60cm; ref [3235] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
200	1	pHmètre WTW, Inolab pH level 2, numéro de série 3430007, pHmètre; Plages de mesure et résolution : - pH : -2.000 à +19.999 ou -2.00 à +19.99 - U(mV) : -999.9 à +999.9 ou -1999 à +1999 - T°C : -5.0°C à +105°C; Fourni avec : - Electrode de verre Bioblock Scientific; Dimensions hors tout (LxIxh) : 250x300x70mm; Energie : - Entrée : 230VAC, 50Hz, 5.6VA - Sortie : 12VDC, 130mA, 1.56VA - 4 piles 1.5V AA; ref [3244] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
201	1	Pistolet de pulvérisation automatique DeVILBISS, Cobra 1, Pistolet de pulvérisation automatique; Connections : - Entrée fluides et recirculation : 1/4 BSP, 7 bar max - Entrée air : 1/4 BSP, 7 bar max - Cylindre / déclencheur : 1/8 BSP, 4 à 7 bar; Température maxi de service : 40°C; Matière du corps du pistolet : Aluminium dur anodisé; Matière pointe, aiguille et tête de pulvérisation : Acier inoxydable; Pour zone ATEX : II 2 G X; ref [3251] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
203	1	Détendeur haute pression à détente réglable AIR LIQUIDE, PROTA II, année 2002, Détendeur haute pression à détente réglable; Gaz : CO2; P1 : 200bar; P2 : 0 à 10bar; Débit Q1 à la prise : 25m3/h; 2 Manomètres : - 0 à 315bar - 0 à 16bar; ref [3278] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
204	1	Vigneteuse SFE, Visat, année 2004, Vigneteuse; Conforme normes CE; Contrôleur Laetus Argus; Panneau de commande Siemens Simatic Touch; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1800 x 1500 x 1900 mm; ref [3550] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
205	1	Filtre de transfert Filtre de transfert ; Dimensions : 900 x 800 x 1700 mm; ref [4087] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
206	1	Filtre de transfert Filtre de transfert ; Dimensions : 900 x 800 x 1400 mm; ref [4088] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
207	1	Transmetteur de température et d'humidité à sécurité intrinsèque VAISALA, HMT3603A12BCE1A2DB5A1B, année 2009, numéro de série E3310014, Transmetteur de température et d'humidité à sécurité intrinsèque; Classification : II 1G Ex ia IIC T4 (VTT09ATEX028X); Sonde temperature/humidité cassée; ref [3286] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
208	1	Congélateur Caravell, CL300, Congélateur; Volume brut : 284 litres; Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 1000 x 700 x 900 mm; Documentation : non disponible; ref [1517] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
209	1	Moteur PSM RPM, 11021408, Moteur PSM; Puissance : 420 W; Vitesse : 1200 tours/minute; Conforme normes CE ; ref [1737] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
210	1	Congélateur WHIRLPOOL, AFG 347/G, Congélateur ; Volume Brut : 332 litres; Volume Net : 290 litres; Classe N; Dimensions hors tout (largeur x profondeur x hauteur en mm) : 600x560x1800; 5 bacs (largeur x profondeur x hauteur en mm) : 450x430x140; 1 bac (largeur x profondeur x hauteur en mm) : 450x240x140; 2 étagères (largeur x profondeur x hauteur en mm) : 480x400x140; Puissance : 1,42kW/24H, 230V, 50Hz; Poignée cassée; Bacs abîmés; ref [1757] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
211	1	Agitateur magnétique AES, HG501, numéro de série P01407, Agitateur magnétique ; Puissance : 220-240V, 50W, 50Hz; Conforme normes CE; ref [1763] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
212	1	Motoréducteur Motoréducteur; Mandrin ; Dimensions hors tout (Lxl) : 750x350 mm; ref [2967] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
213	1	Flacons Flacons; Environ 45 flacons à visser, blanc de 250 ml.; Environ 100 flacons à visser, blanc de 125ml.; Environ 60 flacons à visser type KOLA rond 120ml T3 bague PH40.; Environ 95 flacons blancs type pilulier de 250 ml, gradué.; Environ 110 flacons blancs type pilulier de 125 ml, gradué.; Environ 40 flacons bruns type pilulier de 125 ml.; Environ 30 flacons blancs type pilulier de 50ml.; Environ 30 flacons type antibiotique VB T3 10ml bague WI 20mm.; Environ 100 flacons type antibiotique VB T3 24ml bague WI 20mm.; Environ 150 flacons de prélèvement, blanc de 30ml, bague PH30.; 8 flacons d'1 litre gradué par incrément de 200ml. ; ; ref [3220] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
214	1	STERITEST Millipore, TCPU 23050, numéro de série 918-CE, STERITEST; Pompe péristaltique; Dimensions approx (l x p x h) : 550x300x120 mm; STERITEST; Peristaltic pump; Approximate dimensions (l x w x h): 550x300x120 mm; ref [3222] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
215	1	Détecteur à double faisceau HP, Series 1050, Détecteur à double faisceau; Gamme longueur d'onde : 190 à 600 nm; Précision longueur d'onde : ± 1 nm; Source : lampe Deutérium; Dimensions (l x p x h) : 330x600x205mm; Puissance : 230V, 50Hz, 150VA; ref [3229] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
216	1	Verrerie Verrerie; 1 réacteur en verre à 3 cols fileté : - BELLCO, - Gradué de 3000 litres - 2 ouvertures sur le côté de 45mm fileté avec bouchon - 1 ouverture centrale de 85mm, fileté avec bouchon percé pour intégrer sonde ou agitateur. - Hauteur totale : 300mm; 3 bouteilles brun de 2 litres; 1 bécher, Ø 115mm et hauteur 220mm; ref [3261] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
217	1	Imprimante EPSON, M119D, Imprimante; Numéro de série : AXUK029712; Puissance : 24V-30V, 1.2A; ref [3268] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
218	1	Rotor 115/97, Rotor; 1 rotor SIGMA : - Vitesse : 15300 rpm - Nr. 12/48 - Nombre de tubes : 24x5g max; 1 rotor ALC : - Vitesse : 5000 rpm - Nombre de tube : 12 - Support de tubes ; 12 tubes de 135ml pour centrifugeuse; 14 tubes plastiques pour centrifugeuse; Bouchon pour tubes centrifugeuse; Rotor; 1 SIGMA rotor: - Speed: 15300rpm - Nr. 12/48 - Number of tubes: 24x5g max; 1 ALC rotor: - Speed: 5000rpm - Number of tubes: 12 - Tubes support; 12 tubes of 135ml for centrifuge; 14 plastic tubes for centrifuge; Plug for centrifuge tubes; ref [3273] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
219	1	Agitateur magnétique chauffant Fisher Scientific, FB15001, numéro de série 138147, Agitateur magnétique chauffant; Dimensions (l x p x h): 290 x 160 x 120 mm; Température maximale : 370 °C; Câble d'alimentation fourni; ref [3751] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
220	1	Lot de matériel électrique Lot de matériel électrique ; ref [2984] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
221	1	Lot pièces interphone Zenitel Norway, Stentofon, Lot pièces interphone ; ref [2985] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
222	1	Portoirs réfrigérés pour tubes Portoirs réfrigérés pour tubes; Dimensions (Lxlxh) : 197x140x190mm; Dimensions (Lxlxh) : 151x108x125mm; ref [2811] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
223	1	Actionneur pneumatique Meca-Inox, 2GTK075S K4, année 2006, numéro de série 72652, Actionneur pneumatique; ref [2981] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
224	1	Colonne de chromatographie GAZ RESTEK, année 1986, Colonne de chromatographie GAZ - Fabricant : ALLTECH; o Année : 1989; o Type : Glass; o Dimensions : L=6m, O.D.=6mm, I.D.=4mm; o Mesh : 100/120 - Fabricant : ALLTECH; o Année : 1989; o Type : Glass; o Dimensions : L=2m, O.D.=6mm, I.D.=2mm; o Mesh : 80/100 - Fabricant : CHROMPACK; o N° lot : 36222-9; o Type : Glass; o Dimensions : 2mx1/4 ² x2mm GL; o Support : 10% SE-52 Chromosorb WAW 80x100 mesh; o Tmax : 300°C - Fabricant : CHROMPACK; o N° lot : 3696-8; o Type : Glass; o Dimensions : 2mx1/4 ² x2mm GL; o Support : 3% DEXSIL 300 GC Chrom. WAW 80x100 mesh; o Tmax : 400°C - Fabricant : CHROMPACK; o N° lot : 3710-8; o Type : Glass; o Dimensions : 2mx1/4 ² x4mm GL; o Support : 10% FFAP Chromosorb WAW-DMCS 80x100 mesh; o Tmax : 275°C - Fabricant : CHROMPACK; o N° lot : 36121-9; o Type : Glass; o Dimensions : 3mx1/4 ² x2mm GL; o Support : 7% BDS/Gasohrom Q 80x100 mesh; o Tmax : 225°C; o N° lot : 53332-800; o Dimensions : 1 – 8m; o Support : 20% DC-550 Chromosorb PAN-DmCS 100/120; o N° lot : 80401-800; o Support : 3% RTX-1 Siloport 100/120; ref [3213] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
225	1	Verrerie Verrerie; Ampoule à Brome graduée (250 : 5 ml) de marque RETTBERG;; Erlenmeyer de 100ml en verre avec col rodé petit diamètre, de marque SCHOTT DURAN;; Erlenmeyer de 250ml en PYREX; 2 extracteurs liquide-liquide MIXXOR de 20ml;; Ampoule à décanter type ERLLENMEYER de marque BIO-RAD.; ref [3225] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
226	1	Pompe MARKOS-MEFAR, ECO, Pompe; Numéro de série : 03F0089394; Dimensions (lxpxh) : 185x125x95mm; Puissance : 230V, 50Hz, 0.5A, 110VA; ref [3227] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
227	1	Testeur de dureté des comprimés VANKEL, 40-2110, Testeur de dureté des comprimés; Type : VK200; Numéro de série : 8-1018-0199; Gamme : 0.4 à 35Kilopounds; Lecture : Kp et Newton; Imprimante intégrée; Manque une mâchoire ; Dimensions (lxpxh) : 280x178x152mm; Puissance : 230V, 50Hz, 0.75A; ref [3228] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
228	1	Unité de préparation d'échantillon E. MERCK, Absorbex SPU, année 1991, numéro de série 5569, Unité de préparation d'échantillon; 24 postes; Diamètre intérieur : 220mm; Hauteur intérieur : 150mm; Hauteur totale : 230mm; ref [3237] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
229	1	Interface SOTAX, PA29A 1, Interface; 5 voies; Manodétendeur : 0 à 1 MPa; Dimensions hors tout (lxpxh) : 290x370x165mm; Puissance : 230V, 50Hz, 90VA; Interface; 5 channels; Pressure regulator: 0 to 1MPa; Overall dimensions (WxDxH): 290x370x165mm; Power: 230V, 50Hz, 90VA; ref [3246] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
230	1	Bain de dissolution Bain de dissolution; Bac équipé de 7 postes; 6 tubes en verre avec collerette de maintien; Vanne manuelle de vidange du bac; Dimensions du bac LxIxh en mm : 1120x200x180; ref [3257] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
231	1	Filtres stériles et tubes de prélèvements SARTORIUS, Air/Gas filter, Filtres stériles et tubes de prélèvements - Environ 50 tubes de prélèvement conique, avec bouchon et couleur transparent brun - Environ 250 tubes coniques de prélèvement en polypropylène : o Fabricant : BECTON DICKISON; o Type : Blue maxTM; o Gradués;; o Volume : 50ml; o Dimensions : 30x115mm - Filtres stériles ;; o Modèle : MIDISART 2000 ; o Matière membrane : Polytetrafluoroéthylène (PTFE) ; o Taux de rétention : 0.2µ; o Taille des pores du filtre : 0.2µ; o Pression de travail maxi : 3 bar; o Surface de filtration : 20cm2; ref [3260] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
232	1	Balance FISHER Scientific, COMPACT, année 2015, Balance; Capacité : 5000g; Lecture : 1g; Linéarité : 0.1mg; Répétabilité : 0.1mg; Diamètre plateau : 120mm; Ecran type LCD; Dimensions (lxpxh) : 140x200x40mm; Puissance : 3 piles type AA; ref [3372] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
233	1	Congélateur ARTHUR MARTIN, 928.080.0, numéro de série 448,00366, Congélateur; Modèle : KA 0550W-1; Volume : 50L; Pouvoir de congélation : 7Kg/24h; Fluide réfrigérant : R134a; Dimensions extérieures (lxpxh) : 525x560x540mm; Puissance : 230V, 50Hz, 85W, 0.6A; ref [3477] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
234	1	Titrateur Mettler-Toledo, DL25, numéro de série K64561, Titrateur; Pour pieces (manque pupitre); Dimensions (l x p x h) : approx. 250 x 350 x 260 mm; ref [3591] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
235	1	Débitmètre dynamique ARGON SGDG, Débitmètre dynamique ARGON; Gaz : Argon; Pression d'entrée : 200 bar; Manomètre : 0 à 300 bar; Débit : 0 à 15 l/min; ref [3211] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
236	1	Enregistreur de thermocouples monocanaux DICKSON, ype K thermocouple probe, Enregistreur de thermocouples monocanaux; Modèle : KTX-CE; Numéro de série : 7200074; Type de graphique : Circulaire; Diamètre du graphique : 20.5cm; Gamme de mesure température : -50°C à +500°C; Thermocouple type K; Afficheur LCD de la température en degré Celsius ou Fahrenheit; 2 boîtes de disques graphiques; 2 boîtes de 6 marqueurs P222 + 1 boîte de 4; Dimensions hors tout (lxpxh) : 337x538x267mm; ref [3219] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
237	1	Bonbonne en verre Bonbonne en verre; Diamètre : 280mm; Diamètre ouverture : 140mm; Hauteur totale : 470mm; Orifice vidange : Ø 25mm; Diamètre couvercle : 160mm; ref [3253] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
238	1	Malette de validation SOTAX Malette de validation SOTAX - Capteur d'oscillation avec pince : o Référence : 6326 - Support capteur d'oscillation : o Référence : 6326 - Vérificateur hauteur agitateur : o Référence : 3395 - Calibre pour embrayage : o Référence : 4776 - Thermomètre de laboratoire : o Référence : Y500-0030; o 0 à 50°C; ref [3263] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
239	1	Système de séparation de gel Owl JGC JOEY, JGC4, Système de séparation de gel Owl JGC; Volume approximatif de gel : 6ml; Plaque d'espacement 10x10cm; Bulle de niveau; Dimensions intérieur (lxpxh) : 105x38x90mm; ref [3275] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
240	1	Ensemble Thermomètres et pipettes VWR, Ensemble Thermomètres et pipettes; 3 thermomètres pour réfrigérateur : - Plaque température : -5°C à +15°C - Récipients et bouchons adaptés FRIO-Temp; 2 thermomètres pour four : - Plaque température : +20°C à +130°C - 1 récipient et bouchon adapté FRIO-Temp; 6 pipettes graduées de sérologie 1 à 10cm, de marque DESAGA Heidelberg; ref [3279] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
241	1	Réfrigérateur FAR, Réfrigérateur; Volume utile réfrigérateur : 80 litres; Volume utile bac de congélation : 10 litres; Dimensions hors-tout (lxpxh) : 470x450x835mm; ref [3471] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
242	1	Bac Bac; Dimensions intérieures (L x l x h en mm) : 345x250x160; Dimensions extérieures (L x l x h en mm) : 385x285x165; ref [2528] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
243	1	Réfrigérateur Frigéavia, Réfrigérateur ; 215 dm ³ ; 540x580x1215mm; R12 – 93g; ref [271] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
244	1	Broyeur MOULINEX, HV3, année 1990, Broyeur; Sans les outils de broyage; ref [2433] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
245	1	Injecteur automatique ALLTECh, 570 Autosampler, année 2014, numéro de série COM, Control I/O, Vial NO, Serial RS232, Injecteur automatique; Fabricant : ALLTECH; Numéro de série : 10033; 4 carrousels de 96 puits dont 4 puits pour lavage; Boucle d'injection de 20µL; Dimensions hors tout (Lxlxh en mm) : 450 x 300 x 285. ; ref [2527] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
246	1	Détecteur TEA Cambridge Scientific Instruments, 32000810, numéro de série 986839, Détecteur TEA; Conforme normes CE; Alimentation : 230 V / 50 Hz / 800 VA; Avec pompe; ref [2552] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
247	1	Système d'homogénéisation PRIONICS, FASTH pcpm®, année 2002, Système d'homogénéisation; Système qui permet la subdivision des particules pour obtenir une dispersion ou émulsion stable.; Dimensions hors tout (largeur x profondeur x hauteur en mm) : 780x500x220; Puissance: 230V, 50Hz, 60kW; ref [2736] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
248	1	Moteur ELIN, LKM-409 S02 G3B, numéro de série 4040147, Moteur; Puissance : 1.5kW; Taille du manchon: 50mm; ref [2794] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
249	1	Réfrigérateur LIEBHERR, Réfrigérateur; Volume utile réfrigérateur : 150 litres; Dimensions hors-tout (lxpxh) : environ 500x500x1050mm; Puissance : 230V, 50Hz; ref [3124] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
250	1	Réacteur en verre DURAN, Réacteur en verre; Réacteur en verre de 250ml : - 4 cols rodés - Bouchons rodés - 2 joints - Collier de maintien du couvercle et de la cuve - Dimensions hors tout : Hauteur 260mm et diamètre 100mm.; Réacteur en verre de 100ml - 4 cols rodés - Bouchons rodés - 1 joint - Collier de maintien du couvercle et de la cuve - Dimensions hors tout : Hauteur 210mm et diamètre 100mm.; ref [3221] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
251	1	Mini bac d'électrophorèse INVITROGEN, Xcell SUNLOCK, numéro de série 1151241-3954, Mini bac d'électrophorèse; Capacité : 2 mini plaque de gel NOVEX; Chambre tampon supérieur : 200ml pour mini plaque NOVEX; Chambre tampon inférieur : 600ml pour mini plaque NOVEX; Matière : Polycarbonate; Dimensions (lxlxh) : 125x144x160mm; ref [3277] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
252	1	Centrale d'acquisition KAYE Instrument INC, ACALCE, numéro de série 006409 and 006410, Centrale d'acquisition; Quantité : 2; Numéro de série : 006409 et 006410; Dimensions (lxpxh) : 440x520x140mm; Puissance : 230V, 50Hz, 0.5A; ref [3285] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
254	1	Moteur Fimet, R1E MAT63A4, Moteur; ref [3354] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
255	1	Agitateur vortex FISHERBRAND, ZX3, année 2015, numéro de série 356119, Agitateur vortex; Vitesse : 0 à 3000 rpm; Mode de fonctionnement : Contact ou continue; Diamètre support : 4.2mm; Dimensions (lxpxh) : 150x165x130mm; Puissance : 15W, 230V, 50Hz; ref [3402] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
256	1	Disques de rupture BS & B, GCR-SE, Disques de rupture; Disques de rupture ZOOK - Fabricant : ZOOK - Modèle : RAUS - N° de lot : o N° 141120-5109 de 2014, quantité 3; o N° 131015-8257 de 2013 - Matière : 316L/316L/EPDM - Pression : 2.6 barg à 130°C - Diamètre : 40mm; Disque de rupture BS et B - Fabricant : BS et B - Taille : DN40 - Pression min/max : 3.42/4.20 bar - Matière : INOX 316L/EPDM; ref [3411] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
257	1	Actionneurs manuels pour vannes à membrane NovAseptic, NA 25/150, Actionneurs manuels pour vannes à membrane; Quantité : 2; Numéro de série : - 15583 - 1240302; ref [3469] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
258	1	Compteuse King, SC4, numéro de série 97, Compteuse; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 3000 x 1000 x 2000 mm; ref [3526] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
259	1	Convoyeur Tecadis, Convoyeur; Droit et courbe; ref [3551] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
260	1	Vigneteuse Avery Dennison, ALX 710, année 1996, Vigneteuse; Conforme CE; Dimensions hors-tout (l x p x h) : 620 x 400 x 650 mm; Documentation : disponible, en français; Impression automatique d'étiquettes autocollantes; Procédé d'impression : thermique direct ou transfert thermique; ref [3601] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
261	1	Chariot GRUSE, FB1400, année 2004, Chariot; Capacité : 300 kg; Dimensions (l x p x h) : 1000 x 1000 x 2050 mm; ref [3647] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
262	1	Chariot GRUSE, FB1400, année 2002, Chariot; Capacité : 300 kg; Dimensions (l x p x h) : 1000 x 1000 x 2050 mm; ref [3648] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
263	1	Commande de balance ATEX Sartorius, ISI10 - S, année 1995, Commande de balance ATEX; Dimensions (l x p x h) : 340 x 230 x 160 mm; Conforme zone ATEX; ref [3652] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
264	1	Agitateur Vötsch, NF22424, Agitateur; Fabricant: Ferry; Dimensions (l x p x h): 1100 x 900 x 1100 mm; Diamètre partie tournante : 1050 mm; ref [3667] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
265	1	Agitateur magnétique Fisher Bioblock Scientific, MR 3001 K, Agitateur magnétique; Vitesse : réglable, entre 100 et 1250 RPM; Température : réglable, max 300 °C; Dimensions : approx. 240 x 240 x 160 mm; Câble d'alimentation fourni; ref [3754] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
266	1	Agitateur à vortex Fisher Scientific, FB15024, Agitateur à vortex; Dimensions (l x p x h): 160 x 170 x 160 mm; Mode manuel ou continu; Orbite : 6 mm; Fréquence : 10 à 35 Hz; Câble d'alimentation fourni; ref [3757] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
267	1	Lampe UV Fisher Bioblock Scientific, VL-6.C, Lampe UV; Tube 6W - 254 nm; Puissance : 12 W; Avec révélateur (dimensions environ 300 x 300 x 300 mm); ; ref [3761] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
268	1	Support élévateur Support élévateur; Dimensions (l x p x h): 200 x 350 x 100 mm; Hauteur maximale : 350 mm; ref [3767] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
269	1	Support élévateur Support élévateur; Dimensions (l x p x h): 200 x 350 x 100 mm; Hauteur maximale : 350 mm; ref [3769] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
270	1	Réfrigérateur CURTISS, Réfrigérateur; 3 plateaux dont : - 2 plateaux (l x p) : 490x320mm - 1 plateau (l x p) : 490x235mm; 2 bacs à légumes; 1 compartiment congélateur (l x p x h) : 400x305x140mm; Compresseur BONO EKM 7-3-K de 2009, 0.5A; Dimensions intérieures totale (l x p x h) : 500x415x915mm; Dimensions intérieures utiles (l x p x h) : 500x415x730mm; Dimensions hors-tout (l x p x h) : 570x570x1080mm; ref [3791] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
271	1	6 Trépieds de laboratoire 6 Trépieds de laboratoire; Pour installation et montage laboratoire; Dimensions (l x p x h): 300 x 300 x 550 mm; ref [3792] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
272	1	Compteur de particules Pamas, SVSS-C, année 2008, numéro de série 350-178, Compteur de particules; ref [3812] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
273	1	Passerelle Tubasca, Passerelle; Dimensions hors-tout (L x l x h) : 2700x650x1270mm; ref [3828] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
274	1	Chargeurs de batterie Modèle 1/2 HAWKER, ME 24V60A, année 2007, numéro de série 0110448-2007L, Chargeurs de batterie Modèle 1/2; Modèle : Powertech; Type : 24V100A; Numéro de série : GBG25823; Sortie : 24V 100A, Prise IP23; Dimensions hors-tout (L x l x h) : 410x210x290mm; ref [3837] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
275	1	Chargeur de batterie HOPPECKE, Battery charger NG3, numéro de série F7BTTX-0003G2, Chargeur de batterie; Sortie : 24V 95A, Prise IP23; Dimensions hors-tout (LxIxh) : 220x100x430mm; ref [3843] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
276	1	Chargeur de batterie SmarTech, HF24V70A, numéro de série EAH31441, Chargeur de batterie; Sortie : 24V 70A, Prise IP23; Dimensions hors-tout (LxIxh) : 250x150x380mm; ref [3844] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
277	1	Aération chauffante France AIR, Aération chauffante; Dimensions (l x p x h): 500 x 300 x 450 mm; ref [3907] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
278	1	Rack convoyeur à rouleaux Rack convoyeur à rouleaux; Largeur convoi min : 250mm; Largeur convoi max : 400mm; Dimensions hors-tout (LxIxh) : 2100x1000x1500mm; ref [3921] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
279	1	Filtre de Transfert Filtre de Transfert; Dimensions hors-tout (LxIxh) : 500x400x1200mm; ref [3929] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
280	1	Chariot dévidoir DEMECO, Chariot dévidoir; Diamètre dévidoir : 640mm; Dimensions hors-tout (LxIxh) : 640x400x980mm; ref [3940] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
281	1	Réfrigérateur MIELE, année 2001, Réfrigérateur; Dimensions hors-tout (LxIxh) : 600x600x1960mm; ref [3942] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
282	1	Escabeau MANUTAN, Escabeau; Dimensions hors-tout (LxIxh) : 900x600x430mm; ref [3946] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
283	1	Module marquage Markem Imaje, 9030, Module marquage; ref [3980] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
284	1	Module marquage Markem Imaje, 9030, Module marquage; ref [3981] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
285	1	Balance de pesée Precia, Balance de pesée; Classe III; Min 200 g / Max 30 kg; e=d=10g; ref [4025] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
286	1	Etuve Memmert, BE700, numéro de série E793.0047, Etuve; Température nominale : 70 °C; ref [4029] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
287	1	Etuve Memmert, BE700, numéro de série E798.0069, Etuve; Température nominale : 70 °C; ref [4030] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
288	1	Vanne Vanne ; ref [2795] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
289	1	Moteur Siemens, Moteur ; 50 Hz : 915 RPM; 60 Hz : 1115 RPM; ref [2797] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
290	1	Lot de pièces Lot de pièces; Manodétendeur d'air comprimé avec filtre; Carter de filtration d'air comprimé; Détendeur; Vanne manuelle à boule; ref [2896] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
291	1	Stérilisateur Stérilisateur ; ref [3120] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
292	1	Moteur Moteur ; ref [3346] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
293	1	Convoyeur motorisé Convoyeur motorisé; ref [3347] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
294	1	Plafond soufflant Plafond soufflant ; Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 1500 x 1100 x 1000 mm; ref [3536] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
295	1	Dessicateur Nalgene, Dessicateur ; Dimensions : dia 300 mm / h 250 mm; ref [3765] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
296	1	Dessicateur Nalgene, Dessicateur ; Dimensions : dia 300 mm / h 250 mm; ref [3766] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
297	1	Dérouleur étiquettes Herma, Herma 100, Dérouleur étiquettes ; ref [3926] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
298	1	Dérouleur étiquettes Dérouleur étiquettes ; ref [3931] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
299	1	2 bacs de rétention 2 bacs de rétention ; ref [4024] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
300	1	Fluorimètre HOEFER, DyNA Quant 200, Fluorimètre; Développé spécifiquement pour une détermination précise de l'ADN même en présence de l'ARN, de protéines et/ou de nucléotides.; Aussi pour mesure de l'activité enzymatique basée sur la séparation des substrats liés méthylumbelliféryl et autres substrats fluorescents avec caractéristiques excitation et d'émissions similaires; 220V, 50Hz, 15W; Dimensions (l x p x h) : 160x340x120mm; Mode d'emploi en anglais; ref [370] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
301	1	Piège de condensation vapeur SAVANT, RVT100, Piège de condensation vapeur; Volume : 1 litre; Température : jusqu'à -55°C; Alimentation : 110V – 60Hz; Piège frigorifique pour la condensation des vapeurs de solvant qui contaminent entre autre les huiles des pompes à vide pour des évaporateurs rotatifs et/ou lyophilisateur.; ref [378] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
302	1	Homogénéisateur ALM, Homogénéisateur; Dimensions : 900 x 480 x 720 mm; ref [471] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
303	1	Agitateur de poche AES, numéro de série 73100619, Agitateur de poche ; ref [1756] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
304	1	Turbine d'enrobage à tambour Turbine d'enrobage à tambour; Fabricant : Non confirmé; Modèle : Non confirmé; Matériaux : Tambour Acier Inoxydable; Volume total du tambour : 200 Litres (Dia 1200 mm); Basculement du tambour réglable manuellement (accès au réglage par la partie technique); Alimentation : Tri 400 VAC + T / 50 Hz. Puissance inconnue (Câble en place 4G 2,5 mm ²); Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1500 x 1250 x 1400 mm (tambour horizontal); Documentation : non disponible; ref [2270] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
305	1	Turbine d'enrobage à tambour Turbine d'enrobage à tambour; Fabricant : Non confirmé; Modèle : Non confirmé; Matériaux : Tambour Acier Inoxydable; Volume total du tambour : 200 Litres (Dia 1200 mm); Basculement du tambour réglable manuellement (accès au réglage par la partie technique); Alimentation : Tri 400 VAC + T / 50 Hz. Puissance inconnue (Câble en place 4G 2,5 mm ²); Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1500 x 1250 x 1400 mm (tambour horizontal); Documentation : non disponible; ref [2272] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
306	1	Turbine d'enrobage à tambour Turbine d'enrobage à tambour; Fabricant : Non confirmé; Modèle : Non confirmé; Matériaux : Tambour Acier Inoxydable; Volume total du tambour : 200 Litres (Dia 1200 mm); Basculement du tambour réglable manuellement (accès au réglage par la partie technique); Alimentation : Tri 400 VAC + T / 50 Hz. Puissance inconnue (Câble en place 4G 2,5 mm ²); Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1500 x 1250 x 1400 mm (tambour horizontal); Documentation : non disponible; ref [2273] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
307	1	Turbine d'enrobage à tambour Turbine d'enrobage à tambour; Fabricant : Non confirmé; Modèle : Non confirmé; Matériaux : Tambour Acier Inoxydable; Volume total du tambour : 200 Litres (Dia 1200 mm); Basculement du tambour réglable manuellement (accès au réglage par la partie technique); Alimentation : Tri 400 VAC + T / 50 Hz. Puissance inconnue (Câble en place 4G 2,5 mm ²); Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1500 x 1250 x 1400 mm (tambour horizontal); Documentation : non disponible; ref [2274] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
308	1	Turbine d'enrobage à tambour Turbine d'enrobage à tambour; Fabricant : Non confirmé; Modèle : Non confirmé; Matériaux : Tambour Acier Inoxydable; Volume total du tambour : 200 Litres (Dia 1200 mm); Basculement du tambour réglable manuellement (accès au réglage par la partie technique); Alimentation : Tri 400 VAC + T / 50 Hz. Puissance inconnue (Câble en place 4G 2,5 mm ²); Dimensions hors-tout (L x l x h) : environ 1500 x 1250 x 1400 mm (tambour horizontal); Documentation : non disponible; ref [2275] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
309	1	Groupe froid SPRECHER + SCHUH, numéro de série 5615, Groupe froid; Indice de protection : IP 54; Dimensions hors tout (lxpxh) : 850x800x960mm; Alimentation : 380VAC; ref [3596] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
310	1	Thermoformeuse Thermoformeuse; Dimensions (l x p x h) 5800 x 1450 x 1900 mm; Dimensions armoires (l x p x h) 2200 x 400 x 1300 mm; Écran de contrôle manquant; ref [3640] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
311	1	Passe-plat Passe-plat; Dimensions (l x p x h) : 550 x 550 x 550 mm; ref [3723] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
312	1	Passe-plat Passe-plat; Dimensions (l x p x h) : 650 x 650 x 650 mm; ref [3724] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
313	1	Passe-plat Passe-plat; Dimensions (l x p x h) : 550 x 550 x 550 mm; ref [3725] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
314	1	Lot 2 hottes et 2 paillasses GEOMETRA, Hottes (2x); Éclairage : néon; Extracteur d'air non inclus; Variateur électronique : LEROY SOMER Digidrive SK; Puissance variateur : 0,37KW; Alimentation variateur : 230V, 2.2A; Équipé de protections fusibles; Dimensions hors tout (lxpxh) : 1500x900x1600mm; Paillasses (2x); Petit modèle : Dimensions hors tout (lxpxh) (sans pieds) : 1200x630x1100(370)mm; Grand modèle : Dimensions hors tout (lxpxh) (sans pieds) : 1800x630x1100(370)mm; ref [3770] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
315	1	Tête d'étiquetage AVERY DENNISON, Tête d'étiquetage; Modèle : ALS 230; Vitesse de déroulement : 0.2 - 30.0 m/min; Diamètre intérieur du rouleau d'étiquette : 37mm (1,5"); Diamètre extérieur maximal du rouleau d'étiquette : 300 mm; Largeur d'étiquette (en incluant le papier support) : 10 à 100 mm; Longueur d'étiquette : 5 à 999 mm; Dimensions hors tout (lxpxh) : 550x300x600 mm; Puissance : 100/120/200/230V; Poids : 23 Kg; Conformité CE; Documentation technique : oui; ref [3801] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
316	1	Presse bouchons de table Presse bouchons de table; Distance de déplacement de la tête haut/bas : 200mm; Dimensions plateau (Lxl) : 160x120mm; Dimensions de la plaque (Lxl) : 100x100mm; Distance de déplacement avant/arrière : 20mm; Dimensions de la tête (Lxl) : 91x45mm; Bouton Marche; Arrêt d'urgence; Vanne à pointeau pour réglage débit air du vérin; ref [3814] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
317	1	Presse bouchons de table Presse bouchons de table; Distance de déplacement de la tête haut/bas : 200mm; Dimensions plateau (Lxl) : 160x120mm; Dimensions de la plaque (Lxl) : 100x100mm; Distance de déplacement avant/arrière : 20mm; Distance de déplacement Droite/gauche : 45mm; Dimensions de la tête (Lxl) : 91x45mm; Molettes de réglage du plateau; Volant de réglage montée et baisse de la tête; 2 Boutons Marche; Arrêt d'urgence; Vanne à pointeau pour réglage débit air du vérin; ref [3815] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
318	1	Presse-bouchon de table Presse-bouchon de table ; ref [3816] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
319	1	Presse manuelle Presse manuelle; Largeur tête : 30 à 40mm; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 590x350x580mm; ref [3830] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
320	1	Presse manuelle Griso, Presse manuelle; ref [3930] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
321	1	Ventilateur d'extraction SIFAT Aéraulique, CMVD 225, numéro de série 24457, Ventilateur d'extraction; Dimensions HT : 750 x 500 x 1000 mm; ref [3945] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
322	1	Table avec marbre Table avec marbre; ref [3978] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
323	1	Module caméra KEYENCE, CV-035C, Module caméra; ref [3979] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
324	1	Etuyeuse Kalix, KP90, année 1994, numéro de série 7836, Etuyeuse; Conforme normes CE; ref [4061] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
325	1	Système de marquage J.2.M, année 2009, numéro de série 42725, Système de marquage; Tête de marquage : DOMINO S200+; Vitesse de production : < 240m/min (787ft/min); Nombre de ligne de texte : autant que désiré et de tailles différentes; Hauteur de caractère : 0.8 – 76 mm (0.03 – 3.0"); Dimensions hors tout (lxpxh) : 1900x1200x1900mm; Alimentation : 230 VAC; Document technique : oui; Extracteur d'air : DOMINO DPX 2000; Modèle : L012933; Débit max : 320m3/hr (188cfm); Dimensions hors tout (lxpxh) : 430x520x1200mm; Alimentation : 120/230 VAC ; 1,1/1,2 kVA ; 50/60 Hz; Document technique : oui; ref [4085] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
326	1	Ventilateur Ventilateur; ref [4090] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
327	1	Ventilateur Ventilateur; ref [4091] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
328	1	Lot de 3 moteurs Lot de 3 moteurs ; ref [4092] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
329	1	Chaine LC (Chromatographie en phase liquide) WATERS, LC Waters 990, année 1987, numéro de série 990289G48), Chaine LC (Chromatographie en phase liquide); Contrôleur et distributeur multi-solvants Waters 600E (N° de série : 625-001096) : - Contrôleur - 2 têtes de pompe - Volume d'injection : 50 ul - Débit de pompe : 0.01 to 5.0 ml/min - Injecteur manuel type Rhéodyne 7725i - Programmation de gradient d'élution; Unité centrale : NEC Powermate 1; Ecran : NEC APC-H4314; Logiciel d'acquisition MILLIPORE; Dimensions hors tout (lxpxh) : 650x600x850mm; Alimentation : 110/220VAC ; 2/1A ; 47-63Hz; Documentation technique : oui; ref [4168] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
330	1	Système de fractionnement protéique BECKMAN COULTER, Système de fractionnement protéique; PF2D HPRP (126) + PF2D HPCF (116) + UV Detector – 166; (VENTE POUR PIECES); 2 modules de détection UV : · N°1) Modèle UV Detector – 166 ; N° de série : 053-1003; · N°2) Modèle UV Detector – 166 ; N° de série : 073-1009; 1 module d'injection avec Boucle d'injection 2ml; 2 modules de distribution avec chacun 2 pompes et jusqu'à 4 solvants : · N°1) Module HPRP (126) ; N° de série : 053-2003; · N°2) Module HPCF (116) ; N° de série : 053-1003; Unité centrale; Moniteur : PROVIEW 786N (N° de série : KX-772GNS); Puissance : 100-120V, 2A, 50/60Hz ; Dimensions hors tout (lxpxh) : 1000x600x700mm; ref [4169] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
331	1	Compresseur d'air Atlas Copco, ZT55VSD, année 2013, numéro de série API789868, Compresseur d'air; Pression de service max : 8,6 bar; Débit : 8,55 m3/mn; Conforme CE; ref [4170] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
332	1	Compresseur d'air Atlas Copco, ZT55VSD, année 2013, numéro de série API789867, Compresseur d'air; Pression de service max : 8,6 bar; Débit : 8,55 m3/mn; Conforme CE; ref [4171] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
333	1	Dérouleur d'étiquette AVERY DENNISON, ALS 204, numéro de série 32991008, Dérouleur d'étiquette; Cadence : max. 40 m/min; Largeur étiquette : jusqu'à 110mm (incluant le papier support); Longueur d'étiquette : 5 à 600mm; Diamètre mandrin : 38.1mm (1,5"); Largeur du rouleau d'étiquette : jusqu'à 300mm; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 900x750x500mm; Poids : 36 kg; Alimentation : 110VAC ; 4A ; 60Hz / 230VAC ; 2A ; 50Hz; Documentation technique : oui; ref [4173] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
334	1	Dérouleur étiquettes AVERY DENNISON, ALS 204, numéro de série 23710902, Dérouleur étiquettes; Cadence : max. 40 m/min; Largeur étiquette : jusqu'à 110mm (incluant le papier support); Longueur d'étiquette : 5 à 600mm; Diamètre mandrin : 38.1mm (1,5"); Largeur du rouleau d'étiquette : jusqu'à 300mm; Dimensions hors-tout (Lxlxh) : 900x750x500mm; Poids : 36 kg; Alimentation : 110VAC ; 4A ; 60Hz / 230VAC ; 2A ; 50Hz; Documentation technique : oui; ref [4174] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
335	1	Bol ADMV, 19379-11, année 2015, Bol; Largeur rail en sortie de bol : 30mm; Rail de sortie : côté gauche; Dimensions hors-tout (lxpxh) : 1900x970x1700mm; ref [4175] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
336	1	Bol ADMV, 20185-11, année 2016, Bol; Cellule de niveau haut; Largeur rail en sortie de bol : 30mm; Rail de sortie : côté droit; Dimensions hors-tout (lxpxh) : 1900x970x1700mm; ref [4176] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
337	1	Mélangeur Weckerle WECKERLE, DSK25L, année 1997, numéro de série 1151, Mélangeur Weckerle; 2 cuves; Volume total par cuve : 100L; 1 capteur de niveau à ultrason (VEGA SON 51K); Alimentation : 380V ; 2A ; 50-60Hz; Dimensions hors tout (lxpxh) : 1500x800x1850mm; ref [4177] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
338	1	Convoyeur à rouleaux Convoyeur à rouleaux; Largeur de passage : 500mm; Largeur hors tout : 600mm; Longueur : 1000mm; Hauteur : Min : 450mm; Max : 600mm; ref [4178] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
339	1	Sorbonne MIDILABOR, Sorbonne; Éclairage : néon; Sans extracteur d'air; Dimensions hors tout (lxpxh) : 1200x770x1600mm; ref [4179] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
340	1	Sorbonne MIDILABOR, Sorbonne; Éclairage : néon; Sans extracteur d'air; Dimensions hors tout (lxpxh) (hauteur avec cheminée) : 1200x770x1600mm (1900mm); ref [4180] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
341	1	Sorbonne EQUIPLABO, F63BTV B, N°6676, Sorbonne; Éclairage : halogène; Tension : 220/380v; Puissance : 0,37Kw; Dimensions hors tout (lpxh) : 1650x760x1470mm; ref [4181] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
342	1	flexibles flexibles; ref [2978 et 2968] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
343	1	table de mirage Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108a] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
344	1	table de mirage Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108b] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
345	1	table de mirage Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108c] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
346	1	table de mirage Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108d] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
347	1	table de mirage Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108e] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
348	1	table de mirage Répartition de la luminosité ; o Emin 967Lux; o Emoy 1491Lux; o Emax 1943 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x100 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x18W; Type LPE215; Numéro article 608537; Quantité 2; Répartition de la luminosité ; o Emin 920Lux; o Emoy 1425Lux; o Emax 1900 Lux; Dimensions hors tout (Longueur x largeur x épaisseur) 368x280x110 mm; Puissance 230V, 50Hz, 2x15W; ref [3108f] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



Lot	Nombre	Description
349	1	Lot de 2 pompes à piston SOTAX, CY 1-50V, Lot de 2 pompes à piston; Dimensions (lpxh) : 100x245x320mm; ref [3236+3281] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
350	1	transpalette haute levée transpalette haute levée; ref [4086a] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
351	1	transpalette haute levée transpalette haute levée; ref [4086b] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
352	1	transpalette haute levée transpalette haute levée; ref [4086c] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
353	1	transpalette haute levée transpalette haute levée; ref [4086d] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire
354	1	transpalette haute levée transpalette haute levée; ref [4086e] ; le lot est vendu chargé non emballé sur tautliner par le vendeur, emballage ou autre type de chargement sur prestation supplémentaire



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
- des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
 - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
 - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
 - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
 - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
 - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
 - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
 - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
 - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
 - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
 - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjudger.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
 - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
 - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
 - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
 - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

www.TroostwijkAuctions.com

