Baubeschreibung

Wiederholungsdruck

Auftragsnummer / Auftragsdatum

Bestellnummer Kunde / Bestelldatum

S

Kundennummer

Sachbearbeiter

Vertreter

GROßKUNDEN - INLAND

SDK 27 eLB2-STG KRONE Dry Liner

Menge: 31

Position: 100

T 000.001 für D-Zulassung (Deutschland)
T 001.000 TÜV-Serien-Abnahme:
T 001.100 Sattellast: 14.000 kg
T 001.200 Achslast: 24.000 kg
T 001.300 zulässiges Gesamtgewicht: 38.000 kg
T 001.057 technisch möglich: Achslast: 27.000 kg
zul. Gesamtgewicht: 41.000 kg
T 500.001 passend zu Zugmaschine nach ISO 1726:
T 002.300 Aufsattelhöhe unbeladen: 1.150 mm

Chassis

A 100.012 Doppel-T-Längs- und Mittelträger sowie Außenrahmen
mit Querträgern und Auslegern verschweißt
A 100.300 Bauhöhe vorne: 100 mm (incl. Boden und Sattelplatte)
A 100.014 2" Königszapfen (Eckmaß: 2.040 mm)
A 110.002 Unterfahrschutz nach EG mit Rundrohr, für RoRo-Verkehr
A 100.072 Seitenanfahrschutz
A 001.000 Schiebetrittleiter hinten
A 430.110 für Aufbauabmessungen: 13.620 x 2.480 mm i. L.
A 328.014 15 Paar Zurringe im Boden eingelassen
A 042.000 4 Paar Schiffsbefestigungslaschen gem. PREN 29367-2

Abstützvorrichtung

B 028.004 Zwei mechanische Stützwinden, 2 x 12 to, Halbrund mit
Standplatte, Fabrikat: Jost, Baureihe: Modul B

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH · Bernard-Krone-Str. 1 · D-49757 Werlte · Postfach 1148 · D-49753 Werlte · Telefon +49(0)5951/209-0 · Telefax +49(0)5951/2465
Volksbank Spelle-Freren e.G. (BLZ 28069994) Kto.-Nr. 100 455 700

DZ Bank Hannover (BLZ 25060000) Kto.-Nr. 115 932 IBAN DE66 25060000 0000 1159 32 · Swift-BIC GENO DE FF 250
Commerzbank Lingen (BLZ 26640049) Kto.-Nr. 4 758 108 IBAN DE72 266400490475 8108 00

Dresdner Bank Lingen (BLZ 26580070) Kto.-Nr. 0840 208 500 IBAN DE20 2658 0070 0840 2085 00 · Swift-BIC DRES DE FF 265
Dresdner Bank A-1040 Wien (BLZ 19675) Kto.-Nr. 2 001 391 00 · IBAN AT78 1967 5002 0013 9100

Nord LB (BLZ 25050000) Kto.-Nr. 101 456 473 IBAN DE59 25050000 0101 4564 73

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Gero Schulze Isfort · Dipl.-Ing. Ulrich Knüppel-Gertberg · Dipl.-Ing. Uwe Sasse

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB 100633 · Stammkapital: 18 Mio. Euro · Ust.-Id.-Nr. DE812732722 · St.-Nr. 2361/200/08687 · Sitz der Gesellschaft: D-48480 Spelle

B 001.000 einseitige Stützwindenbedienung, rechts

Achsen/Aggregat

C 000.004 3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft
 C 143.003 Aggregatabstand = 7.650 mm
 C 100.010 Radstand: 1.310 / 1.310 mm
 C 040.000 BPW-Aggregat mit Luftfederung
 C 022.000 Bremstrommeln, 420 x 180 mm
 C 043.100 mit Hub- und Senkeinrichtung, incl. Autoreset-Ventil
 C 038.000 mit Mittenzentrierung
 C 145.010 Achskappen-KM-Zähler an mittlerer starrer Achse in FR-rechts

Reifen (Felgen)

D 400.100 6 x 385/65 R 22.5, Premium-Reifenhersteller n. Krone-Wahl
 D 185.100 ohne Reserverad
 D 300.000 Felgen mittenzentriert

Reserveradhalter

E 070.000 ohne Reserveradhalterung

Kotflügel

F 002.010 Kunststoff-Radabdeckung
 F 002.114 Schmutzfänger mit "GE"-Logo + www.tip.ge.com

Bremse

G 000.103 Bremsanlage nach EG-Richtlinien 71/320//EWG ff bzw. ECE R13
 G 082.000 Federspeicher-Feststellbremse
 G 079.001 Bremsleitungsanschlüsse vorne ca. 800 mm über Plattform
 G 102.010 Diagnose über ISO7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)
 G 039.004 2 Unterlegkeile
 G 085.100 EBS-Anlage, 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse
 G 088.510 Fabrikat Bremsanlage: Knorr
 G 066.210 GPS-Einheit "GE VeriWise basic modem"
 G 088.210 EBS-Modulator mit RSP (Roll Stability Program)
 G 072.023 Palm - Kupplungsanschlüsse (Trailer)
 G 085.110 EBS-Anlage einschl. Stromversorgung über Stoplicht
 G 088.500 Achtung: Das Anhängfahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen
 gezogen werden, welche die Wirksamkeit d. ABS gewährleisten!

Licht

H 000.001 Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtung gemäß EG-
 Richtlinien 76/756/EWG ff
 H 070.000 2 Umrißleuchten mit Gummiarm

H 071.010	Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung
H 007.006	Elektroanschlüsse ca. 350 mm über Trägerhöhe
H 001.000	24 Volt, vorne mit 7 poliger Steckdose DIN ISO 1185
H 080.000	7-polige Steckdose DIN ISO 3731 vorne, für Zusatzfunktionen
H 060.001	zusätzlich vorne 15-polige Steckdose DIN ISO 12098
H 005.103	Multifunktions-Rückleuchten
H 031.001	incl. 1 Nebelschlußleuchte
H 021.001	incl. 1 Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

I 017.000	1 ADR - Tafel (orange), klappbar, ohne Ziffern
I 010.030	2 Warntafeln ECE R 70 (rot/gelb) 565x200 mm, als Blech, auf Rückwand, waagerecht
I 130.030	4 Gummirammpuffer hinten, je 2 Stück mittig und außen
I 130.011	Delta-Stahlrammprofil hinten quer am Heckrahmen
I 011.110	Anbringung von Wartungs- und Hinweisaufklebern: * Anziehmoment Radmuttern, Reifendruck usw., * zusätzliche Anbringung von 2 Ferry-Aufklebern auf der Stirnwand links und rechts neben dem Luftgalgen

Boden

W 000.052	Typ: BO 13620 B
W 048.100	30 mm starker, wasserfest verleimter Plattenboden, Schnittflächen rundum versiegelt, Festigkeit nach DIN 283, für Bodenbelastungen bis zu 7.000 kg Staplerachslast

Koffergehäuse

Q 000.062	Aufbautyp: AB 13620 STG
Q 150.032	Innenhöhe: 2.725 mm
Q 150.500	Durchladehöhe im Heckportal: 2650 mm
Q 060.001	geschlossener Aufbau
Q 117.101	Seitenwände glatt aus verzinkten Stahlblech-Kassetten
Q 117.103	Seitenwände innen mit Schlüssellochblechen
Q 098.011	Stahl-Führungsschienen beidseitig eingelassen zur Aufnahme von Doppelstock-Ladebalken (33 Paletten in Längsrichtung)
Q 099.011	# incl. Montage der von KRONE beigestellten # 22 + 1 LM-Ladebalken für Doppelstockverladung, Tragkraft # je Ladebalken ca. 10 KN # Art.-Nr.: 840201507
Q 117.053	# Stirnwand glatt aus verzinkten Stahlblech-Kassetten, # innen an der Stirnwand mit Holzverkleidung über gesamte

	#	Höhe
	#	zusätzliche Abstützungen vorne an der Stirnwand
Q 005.004		Stapleranfahrschutz innen an Stirnwand, ca. 250 mm hoch
Q 043.004		Dach in isolierter Ausführung (Sandwichpaneele mit geschäumten PU-Kern und Stahldeckschicht)
Q 165.000		3 Deckenleuchten mit Schalter
Q 041.002		2 Lüftungsblechen je Seitenwand
Q 005.003		Stapleranfahrschutz innen, seitlich, ca. 350 mm hoch
Q 039.303		Rückwand als Stahl-Containertür mit austauschbarer Dichtung (Breite i. L. ca. 2.460 mm)
Q 039.501		doppelter Drehstangenverschluß bei Containertür
Q 088.000		1 Sperrstange(n) passend für Schlüssellochbleche
R 050.002		PVC-Dokumentenkasten an der Stirnwand, schräg montiert in Fahrtrichtung links
Q 147.001		Zollverschluß für Aufbau (ohne Verschlußanerkennnis)

TÜV-Abnahme

Z 000.058		einschließlich Zulassungsbescheinigung Teil II nach ABE: L 785*02 Fahrzeugtype: SD 27 / Ausführung: K
Z 050.005		Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL

Lackierung

X 000.037		Typ: Lack 13620 K
X 022.001		Serien-Lackierung
X 001.002		Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-gründiert u. pulverbeschichtet
X 044.000	#	Flotten-Nummern, 2-seitig
X 056.010		Positionierung der Flotten-Nummern: gem. GE-Vorgaben! Nummerierung: 499189 - 499219

1. Farbgruppe Fahrzeuge: 31**Position 10000 - 10300**

X 122.000		Beschriftung: "Schenker"-Beschriftung, 3-seitig
X 600.001		Beschriftungsfreigabe des Kunden liegt vor
X 600.010		mit Seitenwandbeschriftung
X 600.030		mit Rückwandbeschriftung
X 998.107		Fahrgestell RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.130		Achsen incl. Radnaben RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.212		Felgen SILBERNATUR
X 998.242		Unterfahrschutz/Beleuchtungsträger WEIß PULVERBESCHICHTET

X 998.890	Anbauteile SCHWARZ BZW. VERZINKT
X 998.768	Koffergehäuse RAL 9010 REINWEISS
X 998.272	Seitenanfahrschutz WEIß PULVERBESCHICHTET
X 998.831	Stützwinden RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.828	Schiffsbefestigungslaschen RAL 1004 GOLDGELB
X 998.765	Kofferdach RAL 9010 REINWEISS