

Baubeschreibung

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH, Postfach 1148, D-49753 Werlte

Firma

PEMA GmbH

Northeimer Str. 90-94

37412 Herzberg

ZU PENA

707489 - 707519

ZZW 18 eLE10 KRONE Box Carrier Zentralachsanhänger

Menge: 30

Position: 100

T 000.001 für D-Zulassung (Deutschland)
T 000.110 mit Nationalitätsaufkleber entsprechend dem Zulassungsland
T 001.332 Eintrag auf Fabrikschild :
Typ: ZZ
EG- Betriebserlaubnis-Nr: e1*2007/46*0917
(Eintrag im Feld über der VIN)
T 001.000 TÜV-Serien-Abnahme:
T 001.045 für Zulassung/Betrieb höchstzulässige Stützlast: 1.000 kg
T 001.200 für Zulassung/Betrieb höchstzulässige Achslast: 18.000 kg
T 001.300 für Zulassung/Betrieb höchstzul. Gesamtgewicht: 18.000 kg
T 001.046 technisch höchstzulässige Stützlast: 1.000 kg
T 001.068 technisch höchstzulässige Achslast: 18.000 kg
technisch höchstzul. Gesamtgewicht: 18.000 kg
T 500.000 Passend zu Motorwagen:

Chassis

A 100.033 # Schweißkonstruktion mit vorderem Zugholm
vorderer Querträger Seitenschutz vor der Zugholmkonsole
(um ein Verhaken der Waschbürste zu verhindern)
A 100.052 abnehmbare Tunnelzentrierung gem. BDF-Lastenheft
A 100.066 1 Paar Einweisrollen zusätzlich mittig
A 100.051 4 Containerverriegelungen auf 20'-Basis
A 100.056 Rammschutz am Hauptträger mit großen Gummipuffern
A 100.004 hintere Unterfahrschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie
A 100.072 seitliche Schutzvorrichtung nach EG-Richtlinie

A 117.000 Anschlag vorne für WP 7,7
 A 119.100 zusätzlicher Anschlag für WP 7,3
 A 130.010 Rahmenlänge ausgelegt für WP 7,3 heckbündig (Typenschl. = E)
 A 114.001 für Abstellhöhe 1.070 - 1.320 mm (Typenschlüssel = 10)
 A 190.000 # Fahrhöhe unbeladen ca: 1.100 mm
 # Fahrhöhe beladen ca. 1.065 mm
 # unbeladen abgesenkt ca. 1.030 mm
 # beladen angehoben ca. 1.400 mm
 # Voraussetzung für diese Höhen ist, daß der Motorwagen mit
 # einer Luftfederung ausgerüstet ist. Diese muss etwa 250 mm
 # anheben können. Ansonsten gibt es Probleme bei der
 # Abstellhöhe 1.320 mm.
 A 121.010 für Kupplungshöhe unbeladen: 370 mm

Abstützvorrichtung

B 005.000 Abstützung vorne mit Kurbel und Getriebe
 B 007.000 hinten: 2 Stützwinden mit Kurbel und Getriebe

Zugeinrichtung

K 007.000 Zugholm mit angeschraubter 50 mm Zugöse, 4x100mm ausziehbar
 K 030.010 Zugholmlänge, Maß v. Mitte Zugöse bis VK Stirnwand:
 2.250 mm + 4 x 100 mm ausziehbar

Achsen/Aggregat

C 000.002 2 Achsen je 9.000 kg Tragkraft
 C 100.060 Radstand: 1.810 mm
 C 075.125 BPW-Achsen, 22.5", mit Luftfederung (Gesamthub 430 mm)
 und Scheibenbremsen, ET 120
 C 075.950 Bremsscheibe mit 430 mm Durchmesser
 C 043.000 mit Hub- und Senkeinrichtung, 1 Ventil
 C 038.000 mit Mittenzentrierung
 C 145.000 Achskappen-KM-Zähler, mechanische Ausführung,
 an letzte starre Achse in FR-rechts

Reifen (Felgen)

D 400.131 4-fach, 385/55 R 22.5, Fabrikat: Goodyear
 D 185.100 ohne Reserverad
 D 300.000 Felgen mittenzentriert

Reserveradhalter

E 069.001 Korbausführung, Position nach techn. Möglichkeit

Kotflügel

F 002.000	Radabdeckung nach EG-Richtlinie
F 004.000	schwarze Kunststoffhalbschalen, hinten mit Schmutzfänger
F 010.001	Spritzschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie
F 002.107	Schmutzfänger in "PEMA" Ausführung

Bremse

G 000.103	Bremsanlage nach EG-Richtlinien 71/320//EWG ff bzw. ECE R13
G 102.010	Diagnose über ISO7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)
G 082.000	Federspeicher-Feststellbremse
G 088.520	Fabrikat Bremsanlage: Wabco
G 066.000	Brems- und Elektrokabelanschlüsse in Fahrtrichtung rechts
G 039.004	2 Unterlegkeile
G 085.100	EBS-Anlage, 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse
G 088.211	EBS-Modulator mit elektron. Stabilitätssystem
G 121.001	Bremsbelagverschleißanzeige über EBS, Anzeige im Fahrerhaus
G 088.500	Achtung: Das Anhängfahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche die Wirksamkeit d. ABS gewährleisten!

Licht

H 000.001	Beleuchtungs- u. Lichtsignaleinrichtung gem. UN ECE Rg.Nr. 48
H 045.027	2 Stück LED-Kennzeichenleuchten
H 070.000	2 Umrißleuchten mit Gummiarm
H 071.010	Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung
H 060.000	24 Volt, vorne mit 15 poliger Steckdose DIN ISO 12098
H 005.110	Multifunktions-Rückleuchten, Fabr. Hella
H 031.001	inkl. 1 Nebelschlußleuchte
H 021.001	inkl. 1 Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

I 078.001	1 Feuerlöscher, 6 kg, inkl. Staubbox
I 010.104	Pneumatische und elektrische (Bremse u. Licht) Verbindungsleitungen zum Motorwagen
I 010.011	1 Warntafel ECE-R70 (rot/gelb), 1130x200 mm, zw. Rammpuffern
I 017.000	1 ADR - Tafel(n), orange, klappbar, ohne Ziffern

TÜV-Abnahme

Z 010.002	Zulassung über EG-Übereinstimmungsbescheinigung nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG Genehmigung: e1*2007/46*0917*04
Z 000.001	einschließlich Zulassungsbescheinigung Teil II

PEMA GmbH
Northeimer Str. 90-94
D-37412 Herzberg

Seite 4 von 4
08.02.2016
Auftragsnummer: 1629744

Lackierung

X 000.004 Typ: Lack AZW/ZZW/ADW
X 022.000 Serien-Lackierung (einfarbig)
X 001.002 Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert u.
 pulverbeschichtet
X 056.039 weiße, seitliche Linien-Markierung nach ECE-R48, Fzg.Type
 genehmigt
X 056.059 rote, hintere Linien-Markierung, ECE-R48, Fzg.Type genehmigt

1. Farbgruppe Fahrzeuge: 30

Position 10000 - 10290

X 998.107 Fahrgestell RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.130 Achsen incl. Radnaben RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.242 Unterfahrschutz/Beleuchtungsträger WEISS PULVERBESCHICHTET
X 998.890 Anbauteile SCHWARZ BZW. VERZINKT
X 998.212 Felgen SILBERNATUR
X 998.272 Seitenanfahrschutz WEISS PULVERBESCHICHTET