



Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH, Postfach 1148, D-49753 Werlte

Firma
PEMA GmbH
Northeimer Str. 90-94
37412 Herzberg

Baubeschreibung

Auftragsnummer / Auftragsdatum
783664 / 27.10.2011
Bestellnummer Kunde / Bestelldatum
Best. BE0373971 / KW
Kundennummer
Auftraggeber: 4300112
Sachbearbeiter
Herr Hans Pietsch
Tel: +49(0)5951/209 -220
Fax: +49(0)5951/209 -98220
hans.pietsch@krone.de
Vertreter
Key Accounts

SDP 27 eLB4-CS KRONE Profi Liner

Menge: 60 Position: 100

T 010.030	<u>Ausführung A 30</u>
T 000.001	für D-Zulassung (Deutschland)
T 000.100	ohne Nationalitätsaufkleber
T 001.000	TÜV-Serien-Abnahme:
T 001.100	für Zulassung/Betrieb höchstzulässige Sattellast: 12.000 kg
T 001.200	für Zulassung/Betrieb höchstzulässige Achslast: 24.000 kg
T 001.300	für Zulassung/Betrieb höchstzul. Gesamtgewicht: 36.000 kg
T 001.040	technisch höchstzulässige Sattellast: 12.000 kg
T 001.060	technisch höchstzulässige Achslast: 27.000 kg
T 001.061	technisch höchstzul. Gesamtgewicht: 39.000 kg
T 500.001	passend zu Zugmaschine nach ISO 1726:
T 500.005	Abstand Königszapfen bis Mitte Stützevorrichtung 2.267 mm
T 002.300	Aufsattelhöhe unbeladen: 1.150 mm

Chassis

A 100.012	Doppel-T-Längs- und Mittelträger sowie Außenrahmen mit Querträgern und Auslegern verschweißt
A 100.103	Multilock-Außenrahmen, universelle Ladungssicherungs-möglichkeit alle 100 mm
A 100.311	Bauhöhe vorne: 125 mm (incl. Boden und Sattelplatte)
A 300.600	für Laderaumlänge: 13.620 mm i. L.
A 491.000	für Laderaubbreite 2.480 mm i. L.
A 100.014	2" Königszapfen (Eckmaß: 2.040 mm)
A 100.004	hintere Unterfahrschutzeinrichtung nach EG-Richtlinie
A 100.116	Seitenanfahrerschutz wird durch Paletten-/Staukasten ersetzt
A 001.000	Schiebetrittleiter hinten

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH · Bernard-Krone-Str.1 · D-49757 Werlte · Postfach 1148 · D-49753 Werlte · Telefon +49(0)5951/209-0 · Telefax +49(0)5951/2465

Volksbank Süd-Emsland e.G., Spelle (BLZ 28069994) Kto.-Nr. 100 455 700
DZ Bank Hannover (BLZ 25060000) Kto.-Nr. 115 932 IBAN DE66 25060000 0000 1159 32 · Swift-BIC GENO DE FF 250
Commerzbank Lingen (BLZ 26640049) Kto.-Nr. 4 758 108 IBAN DE72 266400490475 8108 00
Dresdner Bank Lingen (BLZ 26580070) Kto.-Nr. 0840 208 500 IBAN DE20 2658 0070 0840 2085 00 · Swift-BIC DRES DE FF 265
Dresdner Bank A-1040 Wien (BLZ 19675) Kto.-Nr. 2 001 391 00 · IBAN AT78 1967 5002 0013 9100
Nord LB (BLZ 25050000) Kto.-Nr. 101 456 473 IBAN DE59 25050000 0101 4564 73
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Gero Schulze Isfort – Dipl.-Ing. Uwe Sasse

Handelsregister: Amtsgericht Osnabrück, HRB 100633 · Stammkapital: 18 Mio. Euro · Ust.-Id.-Nr. DE812732722 · St.-Nr. 2361/200/08687 · Sitz der Gesellschaft: D-48480 Spelle

PEMA GmbH
 Northeimer Str. 90-94
 D-37412 Herzberg

Auftragsnummer: 783664
 Kundennummer: 4300112

Tagesdatum: 30.11.2011
 Seite 2 von 6

A 001.020 Türfeststeller

Abstützvorrichtung

B 028.000 Zwei mechanische Stützwinden, 2 x 12 to,
 Halbrund mit Standplatte, Fabrikat unserer Wahl
 B 001.000 einseitige Stützwindenbedienung, rechts

Achsen/Aggregat

C 000.004 3 Achsen je 9.000 kg Tragkraft
 C 143.024 Aggregatabstand = 7.630 mm
 C 100.010 Radstand: 1.310 / 1.310 mm
 C 038.000 mit Mittenzentrierung
 C 075.112 BPW-Achsen mit Luftfederung und Scheibenbremse (ET 120)
 C 075.950 Brems Scheibe mit 430 mm Durchmesser
 C 043.000 mit Hub- und Senkeinrichtung, 1 Ventil
 C 145.000 Achskapfen-KM-Zähler, mechanische Ausführung,
 an letzte starre Achse in FR-rechts

Reifen (Felgen)

D 400.010 6-fach, 385/65 R 22.5, Fabrikat: Goodyear
 D 186.000 1 kpl. Reserverad, Fabrikat: Goodyear
 D 300.000 Felgen mittenzentriert

Reserveradhalter

E 051.003 Korbausführung hinter Aggregat rechts

Kotflügel

F 002.010 Kunststoff-Radabdeckung
 F 010.001 Spritzschutteinrichtung nach EG-Richtlinie
 F 002.107 Schmutzfänger in "PEMA" Ausführung

Bremse

G 000.103 Bremsanlage nach EG-Richtlinien 71/320//EWG ff bzw. ECE R13
 G 082.000 Federspeicher-Feststellbremse
 G 079.001 Bremsleitungsanschlüsse vorne ca. 800 mm über Plattform
 G 102.010 Diagnose über ISO7638-Steckverbindung (EBS-Versorgungskabel)
 G 039.004 2 Unterlegkeile
 G 033.000 Unterlegkeil(e) mit Kette gesichert
 G 088.520 Fabrikat Bremsanlage: Wabco
 G 088.200 EBS-Modulator mit RSS (Roll Stability Support)
 G 088.500 Achtung: Das Anhängefahrzeug darf nur von Zugfahrzeugen
 gezogen werden, welche die Wirksamkeit d. ABS gewährleisten!
 G 066.102 vorbereitet für die nachträgliche Montage einer Telematik-

PEMA GmbH
Northeimer Str. 90-94
D-37412 Herzberg

Auftragsnummer: 783664
Kundennummer: 4300112

Tagesdatum: 30.11.2011
Seite 3 von 6

einheit, Verlegung Anschlusskabel vom EBS-Modulator zur
Stirnwand (Wabco:449 915 120), Überlänge ca. 1.5 m,
G 085.100 EBS-Anlage, 2S/2M, 2 Sensoren an einer Achse

Licht

H 000.001 Beleuchtungs- u. Lichtsignaleinrichtung gemäß EG-Richtlinien
76/756/EWG ff bzw. UN ECE Regelung Nr. 48
H 070.005 2 Umrißleuchten mit Gummiarm, LED-Ausführung
H 071.010 Seitenmarkierungsleuchten in LED-Ausführung
H 007.002 E.-Kabelanschlüsse vorne ca. 300 mm über Plattform
H 001.000 24 Volt, vorne mit 7 poliger Steckdose DIN ISO 1185
H 080.000 7-polige Steckdose DIN ISO 3731 vorne, für Zusatzfunktionen
H 060.001 zusätzlich vorne 15-polige Steckdose DIN ISO 12098
H 005.110 Multifunktions-Rückleuchten, Fabr. Hella
H 031.001 incl. 1 Nebelschlußleuchte
H 021.001 incl. 1 Rückfahrscheinwerfer

Zubehör

I 130.000 Stahl-Rammecken hinten außen als Trapezkasten
I 130.012 Delta-Gummirammpprofil hinten quer am Heckrahmen
I 002.011 1 Werkzeugkasten, PVC, außen ca. 650x490x450 mm,
hinter Achsaggregat links
I 005.121 Palettenkasten, geschlossen, f. 30 Euro-Paletten
I 010.014 2 Warntafeln ECE-R70, 565x200 mm, als Folie, auf Rückwand,
senkrecht
I 017.000 1 ADR - Tafel (orange), klappbar, ohne Ziffern
I 078.001 1 Feuerlöscher, 6 kg, inkl. Staubox Fabr. Fichet

Boden

W 000.052 Typ: B0 13620 B
W 048.100 30 mm starker, wasserfest verleimter Plattenboden, Schnitt-
flächen rundum versiegelt, Festigkeit nach DIN 283, für
Bodenbelastungen bis zu 7.000 kg Staplerachslast

Verdeckgestell

M 000.120 Typ: AB 13620 AP - Abmessungen 13.620 mm iL. x Breite iL.
sh. Rungen
M 483.000 LM-Universal-Außenbäume, durchgehend, zur Aufnahme von
Schiebeplane und Schieberungen
M 695.115 Edscha-Schiebeverdeck (125) mit Kunststoffgelenken,
Bauhöhe 125 mm, Steigung 0 mm
M 550.000 Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich vorne: 2.600 mm

PEMA GmbH
Northeimer Str. 90-94
D-37412 Herzberg

Auftragsnummer: 783664
Kundennummer: 4300112

Tagesdatum: 30.11.2011
Seite 4 von 6

M 550.005 Höhe i.L. Unterkante Außenbaum seitlich hinten: 2.700 mm
M 551.000 Durchladehöhe im Heckportal: 2.700 mm
M 550.420 unbeladene Fahrzeuggesamthöhe am höchsten Punkt ca. 4012 mm
 (bei o.g. unbeladenen Aufsattelhöhe)
M 550.700 ! Die zul. Fzg.-Gesamthöhe von 4000 mm wird überschritten !
M 080.005 Gummidichtlippe am Außenbaum: grau
M 072.001 Scherenpaket ebenfalls nach hinten verschiebbar (Dachplanen-
 befestigung vorne an der Dachhaube und ggfs. Diagonalver-
 spannung vorne müssen dazu gelöst werden)
M 080.000 Diagonalverspannung im Dach
M 045.000 5 Satz LM-Einstecklatten
M 061.000 LM-Einstecklatten mit V-Nut

Stirnwand

N 253.008 Stahl-Stirnwand durchgehend, mit stabilen Eckrungen,
 seitlich eingeschränkte Durchladung
N 253.010 Stirnwand innen mit Siebdruckplatte verstärkt
N 129.001 Halterung für Planenschnur an Stirnwand
N 281.002 Lösevorrichtung für Seitenplane an Stirnwand

Rückwand

N 303.001 Stahl-Containertür mit angeschraubtem Heckrahmen,
 innenliegende Drehstangenverschlüsse und Scharniere;
 Dachtraverse hochklappbar und mit Verdeck verschiebbar
N 350.001 Durchladebreite im Heck 2.480 mm i.L.
N 308.015 Rückwand in lackierter Ausführung
N 224.100 Türverschluss mit Einhandbedienung
N 224.001 doppelter Drehstangenverschluss bei Containertür
N 281.010 Planen-Spannvorrichtung am Heckrahmen mittels Ratsche
N 089.504 Aufnahme für Zugstange des Schiebeverdeckes an Rückwand

Seitenbordwände

N 239.000 ohne Bordwände

Rungen

P 010.013 3 Paar Mittelrungen, gegenüberliegend angeordnet, beidseitig
 mit 6 Pos.-Möglichkeiten, Breite i.L. 2480 mm
P 011.011 Lattentaschen an Rungen: 1 Satz über Boden für 4 Satz
 Einstecklatten
P 011.002 5 Satz Lattentaschen an Spriegelstütze

Zubehör

R 086.000 ohne Zollverschluss

PEMA GmbH
Northeimer Str. 90-94
D-37412 Herzberg

Auftragsnummer: 783664
Kundennummer: 4300112

Tagesdatum: 30.11.2011
Seite 5 von 6

- R 050.002 PVC-Dokumentenkasten an der Stirnwand, schräg montiert
in Fahrtrichtung links
- R 105.035 Aufkleber 'Geprüfte Ladungssicherung' (VDI 2700/EN 12642 XL)

Plane

- S 395.001 1 PVC-Plane, mit durchgehenden senkrechten Verstärkungen,
oben mit Rollen zum Verschieben, unten mit Spannvorrichtung,
Materialqualität: ca. 850 gr./m²
- S 010.030 Planenlieferant: Fa. M + H
- S 451.000 Übertotpunktspanner unten aus Nirostastahl
- S 381.001 Plane für Schieberverdeck vorgesehen
- S 460.001 Plane entspr. der seith. Höhe (vorne/hinten) zugeschnitten
- S 100.001 Dachplane in weiß
- S 100.005 Dachplane ADR schwer brennbar nach DIN 75200; 680 gr/m²
- S 089.000 Seitenplane zusätzlich mit Planenschnur versehen
- S 100.031 weiße, seith. Teilkontur-Markierung nach ECE-R48 auf Plane
- S 100.026 rote, hintere Vollkonturmarkierung, ECE-R48, auf Cont.-Tür

TÜV-Abnahme

- Z 000.061 einschließlich Zulassungsbescheinigung Teil II nach ABE:
L 785*03 Fahrzeugtype: SD 27 / Ausführung: P
- Z 050.005 Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL
- Z 050.001 Zertifikat zur Ladungssicherung für Getränketransport

Lackierung

- X 000.021 Typ Lack 13620 S
- X 001.002 Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert und
pulverbeschichtet
- X 056.007 # Flotten-Nummern, 100 mm hoch, in schwarzer Aufklebefolie
Flottennummer 120 cm lang
Platzierung: oben links auf der Stirnwand
Flotten-Nr. = KFZ-Kennzeichen-Nr. (folgen schnellstens)

1. Farbgruppe Fahrzeuge: 1

Position 10000

- X 122.000 Beschriftung 3 seitig
- X 122.000 -auf den Seiten
- X 122.000 -Hinten
- X 122.000 Ansprechpartner: Frau Susanne Flügge
- X 122.000 Email: s.fluegge@pema.eu

PEMA GmbH
Northeimer Str. 90-94
D-37412 Herzberg

Auftragsnummer: 783664
Kundennummer: 4300112

Tagesdatum: 30.11.2011
Seite 6 von 6

X 122.000	"Hermes",
X 122.000	Ausführung gemäß Entwurf BK-HER-P004;
X 122.000	2-seitige Planenbeschriftung incl. Teildigitaldruck
X 122.000	mit Fasflex 3000 /Folie;
X 122.000	Beschriftungsfolie für die Containertür incl.
X 122.000	Teildigitaldruck
X 600.001	Freigabe der Beschriftung durch den Kunden erforderlich
X 600.000	Entwurfsnummer: BK-HER-P004
X 998.147	Fahrgestell incl. Außenrahmen RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.130	Achsen incl. Radnaben RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.890	Anbauteile SCHWARZ BZW. VERZINKT
X 998.537	Aufbau (Stirnwand, Heckportal, Rückwand) RAL 9010 REINWEISS
X 998.212	Felgen SILBERNATUR
X 998.242	Unterfahrschutz/Beleuchtungsträger WEIß PULVERBESCHICHTET
X 998.742	Mittelrungen (Schiebegardine) GRUNDIERT
X 998.831	Stützwinden RAL 9005 TIEFSCHWARZ
X 998.820	Palettenkasten-/Staukastendeckel WEIß PULVERBESCHICHTET
S 998.100	Planenfarbe RAL 9010 REINWEISS