

Schmitz Cargobull AG · Postfach 11 61 · D-48337 Altenberge

TIP Trailer Services Germany GmbH  
Bredowstr. 20  
D-22113 Hamburg

Ihr Ansprechpartner:  
Alwin Lürwer  
Key Account  
Bahnhofstr. 22  
D-46812 Horstmar  
Telefon: 02558-81-1338  
Fax: 02558-81-1308  
E-Mail: alwin.luerwer@cargobull.com

Ersteller:  
Sabine Kolberg  
Kfm. Auftragsbearb. Werk Altenberge  
Schmitz Cargobull AG  
Siemensstraße 50  
D-48341 Altenberge  
Telefon: 02558/81-2317  
Fax: 02558/81-2600  
E-Mail: sabine.kolberg@cargobull.com

## Technische Spezifikation

Zum Auftrag Nr. **13099568 / 3289537 / 39** mit Stand vom **31.08.2017**

### Schmitz Cargobull

**SCS 24/L - 13.62 E B**

Bauart: 669900

Menge: 3 Stück

Sattelcurtainsider Universal

Speed Curtain Aufbau

### Maße und Gewichte

Aufbaulänge	i.L. ca.	13620 mm	Gesamtgew. (zul./ techn.)	36000/39000 kg
Aufbaubreite	i.L. ca.	2480 mm	Nutzlast (zul./ techn.)	28862/31862 kg
Stirnwandhöhe	ca.	2400 mm	Aggregatlast (zul./ techn.)	24000/27000 kg
Aufbauhöhe vorne	i.L. ca.	2680 mm	Sattellast (zul./ techn.)	12000/15000 kg
Aufbauhöhe	i.L. ca.	2680 mm	Leergewicht komplett	+/- 3% 7138 kg
Durchgangshöhe seitl.vorne	ca.	2600 mm	Aufsattelhöhe	1150 mm
Durchgangshöhe seitl.hinten	ca.	2600 mm	Fahrhöhe	275 mm
Gesamthöhe vorne unbel.	ca.	3998 mm	Radstand	7700 mm
Gesamthöhe hinten unbel.	ca.	3915 mm	Rückwandtürhöhe	i.L. ca. 2648 mm
Ladehöhe hinten unbel.	ca.	1205 mm	Rückwandtürbreite	i.L. ca. 2480 mm
Reifengröße		385/65R22.5		

### Fahrgestell

Menge

### Ladungssicherungs-Zertifikate

<b>C00417</b>	<b>Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL</b>	<b>1</b>
C00446	mit Getränke Zertifikat	1
C00445	mit Daimler 9.5 Zertifikat	1

### Zulassung / Schilder

<b>X90109</b>	<b>mit deutschen Zulassungsunterlagen</b>	<b>1</b>
<b>X90292</b>	<b>Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)</b>	<b>1</b>
X91036	Zulassungsland "DEUTSCHLAND"	1

## Fahrgestell

C00300	"MODULOS" Gebolztes Chassis	1
C00301	10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz.Teile (s.Gewährleistungsbest.)	1
G00995	Achsabstand 1310/1310 mm	1
<b>C00505</b>	<b>Langträgerhöhe vorn 125mm,hinten 400+28mm einteilig gerollt</b>	<b>1</b>
<b>C00520</b>	<b>Aussenrahmen Speed Curtain beidseitig</b>	<b>1</b>
C21013	Unterfahrschutz in angeschraubter Ausführung nach RL 70/221/EWG	1
C31014	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 1 Königsbolzenstellung 1690mm	1
<b>C40000</b>	<b>Entfall E-Radhalter für 2 E-Räder</b>	<b>1</b>
X00100	Seitlicher Anfahrtschutz nach RL 89/297/EWG Schwarz Endbeschichtet	1

## FERRY - Ausstattung

<b>C00165</b>	<b>RoRo Transport</b>	<b>1</b>
<b>V00904</b>	<b>4 Paar Ferrylashings Farbe: Gelb</b>	<b>1</b>

## Achsen

<b>A01008</b>	<b>ROTOS SCB Laufwerkssystem (Scheibenbremse)</b>	<b>1</b>
A32074	Achse SCB 9 t,SP2040,FM1300,ET 120 Scheibenbremse 430 mm	3
A00841	Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm	1
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3	1
<b>B40031</b>	<b>Mit Hubodometer-analog,mitte rechts</b>	<b>1</b>

## Federung

<b>A00720</b>	<b>SCB-Luftfeder Typ: MRH-KM30</b>	<b>3</b>
---------------	------------------------------------	----------

## Bremsanlage

B99800	Zweileitungs Druckluft Bremsanlage nach RR EG 71/320	1
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN	1
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder	1
B99893	Hub u.Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion	1
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung	1

## Stützwinde

C50025	Stützwinde Fabr."JOST",Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung,wartungsarm	1
--------	--	---

## Lichtanlage

<b>E00253</b>	<b>Lichtanlage 24V nach ECE R48 mit doppelt runden 3 K-Leuchten und 1 Nebelschlußleuchte</b>	<b>1</b>
E00062	2 Steckdosen 7pol.1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 und 1 Steckdose 15pol.DIN ISO12098	1
C24001	durchgehender Lampenträger Farbe weiss mit "SCHMITZ"-Prägung	1
<b>E00149</b>	<b>LED Seitenmarkierungsleuchten gekoppelt mit Blinker</b>	<b>1</b>
E00128	1 Paar LED Spurhalteleuchten	1
<b>E00240</b>	<b>2 Stck.LED Rückfahrcheinwerfer separat</b>	<b>1</b>

## Räder und Reifen

<b>R30019</b>	<b>Regionalverkehr Bereifung (M + S)</b>	<b>1</b>
<b>R22000</b>	<b>Reifenfabrikat:Goodyear</b>	<b>6</b>
R40002	6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)	1
R40151	Stahl Räder ET 120	6
R00078	Schutzkappen für Radmuttern	1
<b>R30001</b>	<b>Reifenfabrikat nach Kundenspezifikation</b>	<b>1</b>

## Kotflügel

P00830	gerade Kunststoffkotflügel	1
--------	----------------------------	---

## Weitere Fahrgestellausrüstung

V00017	Zurrösen 30 Paar im Aussenrahmen 2 to Zugkraft je Öse,nach EN 12640	1
<b>P02011</b>	<b>Rammschutz für Laufschiene Speed Curtain</b>	<b>1</b>
P16085	Palettenanschlag gerade beidseitig am Aussenrahmen 19mm hoch 2460mm Innenmaß	1
P02066	Gummirammschutz heckseitig	1
B99907	Halter für Licht und Bremsanschluß vorne am Kopfstück	1
C90013	1 Aufstiegsleiter hinten ausziehbar	1

## Aufbau

### Pritschenaufbau

<b>C00510</b>	<b>Speed Curtain Aufbau beidseitig</b>	<b>1</b>
---------------	--	----------

### Stirnwand

P00093	Stirnwand mit Stahl Eckstützen Stahlrammschutz innen 350mm hoch	1
--------	---	---

### Rückwand

<b>P00307</b>	<b>2 Stahl-Eckstützen hinten f.SCHMITZ-Schiebe- verdeck,m.integrierter Planenspannvorrichtung</b>	<b>1</b>
P00334	ALU-Doppelflügeltüren in Aufbauhöhe mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen	1

### Boden

B90025	28mm Plattenboden,max.7100 kg Staplerachslast Festigkeitsprüfung nach DIN EN 283	1
<b>B90037</b>	<b>Schmitz Cargobull Boden umlaufend und zwischen den Bodenstößen versiegelt</b>	<b>1</b>

### Spiegelgestell

P01579	SCB-Schiebeverdeck 110mm Bauhöhe 2350mm Innenbreite,ALU-Aussenholme ungeteilt	1
P01487	Schiebeverdeck auch nach hinten verschiebbar (Dachplanenbefestig.vorne muß gelöst werden)	1

### Planen

<b>P16117</b>	<b>Schiebeplanen beidseitig Speed Curtain</b>	<b>1</b>
P16079	Planenspannratsche vorne	1
<b>P16213</b>	<b>Dachplane "SCHMITZ SAFETY ROOF" Farbe: SCHMITZ Signalgelb 10003</b>	<b>1</b>
<b>P16205</b>	<b>Stirnwandplane in Farbe der Seitenplane</b>	<b>1</b>
P01910	Plane schwer entzündbar gemäß ISO 3795-1989 / DIN 75200	1

## Weitere Aufbauausrüstung

<b>P01466</b>	<b>2 Sperrbalken,beidseitig mit Zapfen und 2 Querbalken zur Ladungssicherung</b>	<b>1</b>
<b>P01980</b>	<b>2 Reihen Bodensicherungshülsen und 2 Reihen Lochschienen am Dachholm</b>	<b>1</b>

## Lackierung

C00135	Fahrgestell FEUERVERZINKT	1
<b>X90285</b>	<b>Beschriftungsarbeiten nach Vorlage</b>	<b>1</b>
G00093	Radnaben Farbe: schwarz KTL	1
C00087	Räder lackiert in Silber RAL 9006	1
K99210	Stützwinde Schwarz Endbeschichtet	1
<b>C00146</b>	<b>Stirnwand eloxiert,Stahleckstützen Verzinkt</b>	<b>1</b>
<b>C00147</b>	<b>Rückwand eloxiert,STAHL-Eckrungen verzinkt</b>	<b>1</b>
<b>X90356</b>	<b>Konturmarkierung hinten umlaufend Farbe: rot</b>	<b>1</b>
<b>X90376</b>	<b>Konturmarkierung seitlich auf Plane Farbe: weiss</b>	<b>1</b>

<b>Codenr</b>	<b>Sonderwünsche</b>	<b>Menge</b>
B14046	EBS 2S/2M elektronisches Bremssystem mit RSP	1
C00077	TIP Spezifikation	1



The Trailer Company.

<b>Codenr</b>	<b>Sonderwünsche</b>	<b>Menge</b>
P00879	Antispray nach Verordnung (EU) Nr. 109/2011 Schmutzfänger mit TIP Logo	1
X90338	ohne Euroservice-Aufkleber	1

**Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.**

### Lackierungen / Farbangaben

<b>Teil</b>	<b>Farbe</b>	<b>Nummer</b>	<b>Vorschrift</b>
Stirnwand	ELOXIERT	15	–
Rückwand	ELOXIERT	15	–
Planenfarbe	BLAU (SIOEN 5061)	51000	SCHMITZ
Radnaben	KTL-SCHWARZ	12	KTL
Stirnwanddeckstützen	FEUERVERZINKT	10	–
Eckkrungen hinten	FEUERVERZINKT	10	–
Fahrgestell	FEUERVERZINKT	10	–
Stützwinde	SCHWARZ ENDBESCHICHTET	14	–
Räder	WEISS ALUMINIUM (SILBER)	9006	RAL

### Beschriftung

**SCHENKER DB TIP\_1344829.00\_SC**

<b>Fahrgestell-Nr.</b>	<b>Externe Referenz</b>
WSM00000003289537	583623
WSM00000003289538	583624
WSM00000003289539	583625