

Technische Spezifikation

Zum Auftrag Nr. 13071882 / 5163269 / 14 mit Stand vom 07.10.2018

Schmitz Cargobull

SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL

Dreiachs Tiefkühl Sattelanhänger FERROPLAST - V6

Bauart: 674891

Menge: 10 Stück

Maße und Gewichte

Aufbaulänge	i.L. ca.	13410 mm	Gesamtgew. (zul./ techn.)	36000/39000 kg
Aufbaubreite	i.L. ca.	2490 mm	Aggregatlast (zul./ techn.)	24000/27000 kg
Aufbauhöhe	i.L. ca.	2650 mm	Sattellast (zul./ techn.)	12000/15000 kg
Nutzbare Aufbaulänge	ca.	13315 mm	Leergewicht komplett	+/- 3% 8740 kg
Nutzbare Aufbauhöhe	ca.	2550 mm	Aufsattelhöhe	1150 mm
Gesamthöhe unbeladen	ca.	4010 mm	Bezugslänge außen	ca. 13550 mm
Gesamthöhe vorne unbel.	ca.	4022 mm	Aufbaubreite	ü.A. ca. 2600 mm
Gesamthöhe hinten unbel.	ca.	4006 mm	Fahrhöhe	405 mm
Ladehöhe hinten unbel.	ca.	1276 mm	Radstand	7600 mm
Reifengröße	385/65R22.5		Rückwandtürhöhe	i.L. ca. 2640 mm
			Rückwandtürbreite	i.L. ca. 2490 mm

Fahrgestell

Menge

CARGOBULL *** HIGHLIGHTS ***

C00174	Produktion VREDEN	1
C00432	mit LDS-Zertifikat und Aufklebern an der Stirnwand u. re. Seitenwand hinten innen	1

Ladungssicherungs-Zertifikate

C00420	Aufbaufestigkeit zertifiziert n. DIN EN 12642 Code XL ("TÜV-Ladungssicherungszertifikat")	1
--------	---	---

Zulassung / Schilder

C00128	EURO LEASING Spezifikation	1
P02124	2 Kennzeichnungstafeln hinten 565x200 ECE-R70 waagrecht auf Rückwand	1

X90109	mit deutschen Zulassungsunterlagen	1
X90161	Gestellung dt.ATP FRC- Zertifikat einschlie. Folienaufkleber u.ATP-Typenschild	1
X90292	Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC)	1
X91036	Zulassungsland "DEUTSCHLAND"	1
X91500	Aufbau nach HACCP Richtlinien zertifiziert, inkl. HACCP Zertifikat und Aufkleber auf STW	1
X90122	Internationaler Zollverschluß für Aufbau mit Rückwandtür, mit Zollverschlußanerkennnis	1
X90394	Zollverschlussfähigkeit wird bei externer KG - Montage kundenseitig sichergestellt	1

F a h r g e s t e l l

C00212	Verzinkt-gebolztes Kurzchassis für selbsttragenden Aufbau	1
C00332	Sattelanhänger passend für Zugmaschinen nach ISO 1726	1
C31032	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 1 Königsbolzenst. 1600mm	1
C00301	10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz. Teile (s. Gewährleistungsbest.)	1
C00306	Radstand 7600 mm	1
C21013	Unterfahrschutz in angeschraubter Ausführung nach RL 70/221/EWG	1
C40120	E-Radhalter Korbausführung für 2 E-Räder hinter dem Aggregat	1
X00140	Seitlicher Anfahrerschutz n.RL 89/297/EWG mit Palettenk./ Vollverkl., Farbe: SCHMITZ GRANIT	1

F E R R Y - A u s s t a t t u n g

C00140	mit eingeschränktem FERRY-Verkehr (i.d.R.mit SZM)	1
V00911	3 Paar Ferrylashings am Fahrgestell nicht nach DIN/ISO 9367	1

A c h s e n

A01008	ROTOS SCB Laufwerkssystem (Scheibenbremse)	1
A32074	Achse SCB 9 t,SP2040,FM1300,ET 120 Scheibenbremse 430 mm	3
A00841	Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm	1
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3	1

F e d e r u n g

A00737	SCB-Luftfeder Typ: MRH-HO30	3
---------------	------------------------------------	----------

B r e m s a n l a g e

B99800	Zweileitungs Druckluft Bremsanlage nach RR EG 71/320	1
B12013	EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm	1
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN	1
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder	1
B99893	Hub u.Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion	1
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung	1

S t ü t z w i n d e

C50025	Stützwinde Fabr."JOST",Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung,wartungsarm	1
C55106	Stützwindwerkkonsole Sonderausführung mit geänderter Vorderkontur für 3-Achs-Zugmasch.	1

L i c h t a n l a g e

E00250	Lichtanlage 24V nach ECE R48 mit Mehrkammer leuchte und LED Schlußlicht	1
E00077	Premiumverteiler mit 3 Steckdosen 2x7polig DIN ISO3731+DIN ISO1185+1x15pol.DIN ISO12098	1
C24001	durchgehender Lampenträger Farbe weiss mit "SCHMITZ"-Prägung	1
E00107	LED Seitenmarkierungs-Rückstrahlerleuchten	1
K75102	je 2 Umrissleuchten oben,vorn weiss hint. rot 2 Begrenzungsleuchten u.Rückstrahl.vorne unt.	1
E00128	1 Paar LED Spurhalteleuchten	1

R ä d e r u n d R e i f e n

R30022	Regionalverkehr Bereifung	1
R21000	Reifenfabrikat:Michelin	6
R40002	6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)	1

R40151	Stahl Räder ET 120	6
R00074	Schutzkappen für Radbolzen	1
R30001	Reifenfabrikat nach Kundenspezifikation	1

Kotflügel

P00830	gerade Kunststoffkotflügel	1
P00792	Antispray nach Verordnung (EU) Nr. 109/2011 Schmutzfänger mit Euro Leasing Logo	1
K11121	Spritzschutz seitlich im Aggregatbereich	1

Weitere Fahrgestellausrüstung

C90302	ausziehbare Klappleiter für die Rückwandtür	1
V00008	ohne Zurrösen	1
X10614	Kunststoffwerkzeugkasten komplett mit Einlegeboden und Schubfach, hinter d. Aggregat	1
P02020	2 Gummi-Eckrampfpuffer hinten	1
P02021	2 Gummi-Rampfpuffer senkrecht auf Lampenblech	1
P02024	1 Gummi-Rammleiste hinten quer	1
X10200	Palettenkasten für 36 Euro/24 ISO Paletten	1
	*** Bodenfreiheit Palettenkasten 291 MM	
B99934	Halter für Licht und Bremsanschluß an der Stirnwand	1

CARGOBULL *** TrailerConnect ***

C00374	TrailerConnect COOL incl. LIN Koppelsensor und LIN Kontaktschalter	1
C00555	ohne Trailer Connect Interface (TCI-Tempera- turschreiber)	1
C00382	TrailerConnect-Temperatur Dienstleistungs- pa- ket; (separater Vertrag mit CBT erforderl.)	1
B22003	Bremsbelagverschleißanzeige (TrailerConnect)	1

Aufbau

Kofferaufbau

K00001	Polyurethan-Hartschaum-Paneele wärmebrückenfrei - dampfdiffusionsdicht	1
K09020	Deckschicht innen verz. Coil-Coating-Fein- blech kunststoffbeschichtet	1

Stirnwand / Dach / Seitenwände

K21020	Stirnwand isoliert, NX17 Schaum, mit Verstärkung zur Aufnahme von Kühlgeräten	1
K42010	FP Seitenwand isoliert, COOL 45, NX17 Schaum	1
K63005	FP Dach isoliert, NX 17 Schaum	1
K29048	Zirkulationswand ca.1950mm hoch aus Alu-Hohl- profilen, li.Lg.-95mm	1
K29091	Hutprofilabstand als Palettenanschlag für Zirkulationswand	1

Rückwand

K31050	FP doppelflügelige Rückwandtür isoliert, NX17 Schaum, mit einfacher Edelstahl Verriegelung	1
K39013	Rückwandrahmen aus Edelstahl matt gestrahlt	1
K73311	Sockelscheuerleiste elox.Alu-Strangpreßprofil 300mm an der Rückwandtür	1
P02040	Gummi-Türschutzleisten hinten unten	1

Boden

K11007	Boden ALU-Gerstenkornblech, low noise, Prüfl.5500kg	1
L00115	Einziehhilfe für Leitung im Boden-Leerrohr	1
K12001	Bodenwanne 300mm hohe Alu-Sockelscheuerleiste beiderseits und vorn	1

Doppelstock-Verladeeinrichtung

K71153	Höhenv-DOST-System Typ B1650 für 11x3 EURO- Paletten mit 22 Alu-Tragebalken	1
---------------	--	----------

Weitere Aufbauausrüstung

K75106	besonders helle Kofferinnenbeleuchtung mit Schalter Stromversorgung über Standlicht	1
K78012	Trennwand vorsehen	1

K ü h l g e r ä t

K91137	ohne Carrier DataTrak	1
K91150	Inbetriebnahme Telematik an Kühlgerät nicht im Lieferumfang, Kunde trägt Kosten	1
K80665	vorgesehen für Carrier VECTOR 1950	1
	*** berechnetes Zusatzgewicht (kg) 930 KG	
K80001	mit Stirnwandeinschnitt und Gewindebohrungen	1
K80003	Abdeckung für Stirnwandausschnitt	1
K80050	ohne Lieferung Kühlgerät	1
K80223	Tankeinfüllstutzen rechts	1
K80227	SCHMITZ Kunststoff-Kraftstofftank schwarz245l 1 Tankeinfüllstutzen ; BIO-Dieseltauglich	1
K77034	Kunststoff-Luftkanal Schlauchausführung unter dem Dach;mit Reißverschluß(bis 13500Lg)	1

L a c k i e r u n g

K99204	Lackierung Dach SCB 9010 weiss	1
C00135	Fahrgestell FEUERVERZINKT	1
X90285	Beschriftungsarbeiten nach Vorlage	1
G00093	Radnaben Farbe: schwarz KTL	6
C00087	Räder lackiert in Silber RAL 9006	1
K99050	Aufbaulackierung Farbe: SCB 9010 weiss	1
K99210	Stützwinde Schwarz Endbeschichtet	1
K99065	Palettenkasten Deckel lackiert nach Wunsch: Standardfarbton Farbklassifizierung 1	1
X90340	Teil-Konturmarkierung seitlich weiss, hinten rot umlaufend (SKO)	1

Codenr	Sonderwünsche	Menge
K91408	vorgesehen für Temperaturaufzeichnungsgerät Carrier Datac. 600T (nur für ATP-Beantragung)	1

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Lackierungen / Farbangaben

Teil	Farbe	Nummer	Vorschrift
Dach	SCHMITZ-WEISS	9010	SCB
Aufbau	SCHMITZ-WEISS	9010	SCB
Radnaben	KTL-SCHWARZ	12	KTL
Fahrgestell	FEUERVERZINKT	10	—
Räder	WEISS ALUMINIUM (SILBER)	9006	RAL
seitl. Anfahrerschutz	SCHMITZ GRANIT	7350	—
Palettenkasten Deckel	SCHMITZ GRANIT	7350	—

Beschriftung

MAN RENTAL D_1245884.01_SKO

Fahrgestell-Nr. Externe Referenz

WSM00000005163269
WSM00000005163270
WSM00000005163271
WSM00000005163272
WSM00000005163273
WSM00000005163274
WSM00000005163275
WSM00000005163276
WSM00000005163277

WSM00000005163278