



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

VENTE EN LIGNE

Vente aux enchères matériels médical et hôpital -
Online auction medical & hospital V (FR)

Vente aux enchères matériels médical et

hôpital
252 Rue de Rosny - 93100 Montreuil
(CAM)

Date de clôture: jeudi **19 NOVEMBRE** à partir de 15:00



Visites:

Sur rendez-vous
252 Rue de Rosny - 93100 Montreuil (France)

Enchères uniquement sur internet !

17-11-20 21.20

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

jeudi 19 novembre 2020 Vente aux enchères matériels médical et hôpital - Online
auction medical & hospital V

Conditions particulières

Adjudication des lots

Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.

Date de clôture

Jeudi 19 novembre 2020 à partir de 15:00 CET

Visites

Sur rendez-vous

CAM

252 Rue de Rosny
93100 Montreuil, France

Cette Vente en ligne est organisée par

Roux Troostwijk S.V.V. Agt 2002-169 (compte 4)
1 rue Raoul Follereau
77600 Bussy Saint Georges, France
Téléphone: +33 (0)160947600
Télécopie: +33 (0)160350891
Courriel: info@roux-troostwijk.fr

Frais acheteur

18,00%

TVA

20,00%

Enlèvements

de lundi 23 novembre jusqu'à vendredi 18 décembre

Sur rendez-vous

CAM

252 Rue de Rosny
93100 Montreuil, France

Visites

Veuillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veuillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.

Détails de paiement

Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.

Instructions d'enlèvement

Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.

L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. L'acheteur est entièrement responsable du démantèlement, du chargement et du transport de ses lots achetés. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf

www.TroostwijkAuctions.com



indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.

Réunions

Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Lots sans enchère

Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	chariot 2 plateaux en acier inox AESCULAP, Dimensions : • Hauteur : 80cm • Largeur : 40 cm • Longueur : 68 cm	82,00
2	1	chariot d'urgence, 5 tiroirs en acier FRANCE HOPITAL, Description : • Structure rigide et tiroirs en acier recouvert d'une peinture époxy-polyuréthane traitée antimicrobienne (efficace contre plus de trente microbes) ou en acier inoxydable AISI 304 - panneau en ABS orange ; • Chariot équipé des tiroirs suivants (les tiroirs sont modulables) : • 2 tiroirs de H 75 mm munis d'organismes internes : 2 PSO5 • 2 tiroirs de H 155 mm munis d'organismes internes avec séparateurs amovibles • 1 tiroir de H 235 mm (nu)/// Le chariot peut être équipé de 4 différentes hauteurs de tiroirs : 75, 155, 235 et 315 mm. • Condamnation des tiroirs par pommeau et cadenas en plastique à usage unique (100 cadenas numérotés fournis avec le chariot) • Plateau-support pour défibrillateur pivotant et réglable avec sangles de fixation ; • Potence télescopique porte-sérum en acier inoxydable ; • Plan de travail avec poignée de guidage intégrée ; • Tablette latérale étirable/// Côté latéral gauche : • 2 bacs basculants de rangement opaques • 1 emplacement pour pompe d'aspiration avec sangle de maintien/// Côté latéral droit : • Panneau grande poubelle ouverte/// Face arrière : • Emplacement pour bouteille d'oxygène type Présence et porte-sondes intégrée • Support pour bocal d'aspiration • 4 roues pivotantes en gomme grise, anti-traces, anti-fils, dont 2 antistatiques avec freins indépendants, Ø 150 mm • Pare-chocs en ABS anti-traces • Dimensions extérieures : 770 x 630 x H 1 250 mm	210,00
3	1	ECG 12 pistes sur chariot PHILIPS, PAGEWRITER TRIM2, POSSEDE 50 MÉMOIRES D'ECG ET TRANSFÈRE LES DONNÉES SUR RÉSEAU • Fournit avec un écran haute résolution de 6,5 pouces pour vous aider à surveiller facilement les ECG du patient. • Cardiographe abordable et polyvalent qui facilite l'acquisition et l'impression de rapports d'ECG dans pratiquement n'importe quel établissement de soins. • Conçu pour rationaliser l'ensemble du processus de test ECG - pour accélérer le flux de production et la récupération/// Écran d'affichage : - Résolution de 640 x 480 pixels - Écran monochrome de 6,5 po - 256 niveaux de gris/// Dimensions : - Profondeur : 388 mm - Largeur : 310 mm - Hauteur : 176 mm/// Poids : 7,38 kg, comprend une batterie, un module patient, des fils conducteurs, des clips d'alligator, un pack d'électrodes et un pack papier. Puissance électrique de ligne : 100-240 VAC, 50 / 60Hz, 65 VA max	222,00
4	1	colposcope optique couplé à un ensemble video KAPS, 52, Le Colposcope mobile Karl Kaps 52 est spécialement adapté aux besoins des examens gynécologiques quotidiens de routine avec un diagnostic et un traitement réussis. • Caméra DP2020L • Ecran et chariot	933,00
5	1	négatoscope 2 plages ultra plat jamais utilisé TOVAMED, • Dimensions : 838 x 506 x 25 mm • Taille de la zone visuelle : 720 x 425 mm • Max. puissance (W) : 60W • Puissance, tension, fréquence : puissance adaptative globale intégrée: AC90V-240V 50 / 60Hz	82,00
6	1	négatoscope 2 plages ultra plat jamais utilisé TOVAMED, • Dimensions : 838 x 506 x 25 mm • Taille de la zone visuelle : 720 x 425 mm • Max. puissance (W) : 60W • Puissance, tension, fréquence : puissance adaptative globale intégrée: AC90V-240V 50 / 60Hz	82,00
7	1	négatoscope 2 plages ultra plat jamais utilisé TOVAMED, • Dimensions : 838 x 506 x 25 mm • Taille de la zone visuelle : 720 x 425 mm • Max. puissance (W) : 60W • Puissance, tension, fréquence : puissance adaptative globale intégrée: AC90V-240V 50 / 60Hz	82,00
8	1	négatoscope 2 plages ultra plat jamais utilisé TOVAMED, • Dimensions : 838 x 506 x 25 mm • Taille de la zone visuelle : 720 x 425 mm • Max. puissance (W) : 60W • Puissance, tension, fréquence : puissance adaptative globale intégrée: AC90V-240V 50 / 60Hz	82,00
9	1	négatoscope 2 plages ultra plat jamais utilisé TOVAMED, • Dimensions : 838 x 506 x 25 mm • Taille de la zone visuelle : 720 x 425 mm • Max. puissance (W) : 60W • Puissance, tension, fréquence : puissance adaptative globale intégrée: AC90V-240V 50 / 60Hz	82,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
10	1	négatoscope 1 plage ultra plat jamais utilisé TOVAMED, • Dimensions : 478 x 506 x 25 mm • Taille de la zone visuelle : 360 x 425 mm • Max. puissance (W) : 30W • Puissance, tension, fréquence : puissance adaptative globale intégrée: AC90V-240V 50 / 60Hz	54,00
11	1	négatoscope 1 plage ultra plat jamais utilisé TOVAMED, • Dimensions : 478 x 506 x 25 mm • Taille de la zone visuelle : 360 x 425 mm • Max. puissance (W) : 30W • Puissance, tension, fréquence : puissance adaptative globale intégrée: AC90V-240V 50 / 60Hz	54,00
12	1	négatoscope 1 plage ultra plat jamais utilisé TOVAMED, • Dimensions : 478 x 506 x 25 mm • Taille de la zone visuelle : 360 x 425 mm • Max. puissance (W) : 30W • Puissance, tension, fréquence : puissance adaptative globale intégrée: AC90V-240V 50 / 60Hz	54,00
13	1	négatoscope 1 plage ultra plat jamais utilisé TOVAMED, • Dimensions : 478 x 506 x 25 mm • Taille de la zone visuelle : 360 x 425 mm • Max. puissance (W) : 30W • Puissance, tension, fréquence : puissance adaptative globale intégrée: AC90V-240V 50 / 60Hz	54,00
14	1	négatoscope 1 plage ultra plat jamais utilisé TOVAMED, • Dimensions : 478 x 506 x 25 mm • Taille de la zone visuelle : 360 x 425 mm • Max. puissance (W) : 30W • Puissance, tension, fréquence : puissance adaptative globale intégrée: AC90V-240V 50 / 60Hz	54,00
15	1	boite de microchirurgie ophtalmique CAM, Composée de 11 instruments	163,00
16	1	boite de microchirurgie ophtalmique CAM, Composée de 12 instruments	163,00
17	1	set d'instruments d'ophtalmologie 13 instruments CAM,	163,00
18	1	set d'instruments d'ophtalmologie 18 instruments CAM,	163,00
19	1	set d'instruments d'ophtalmologie 12 instruments CAM,	163,00
20	1	set d'instruments d'ophtalmologie Comprenant entre autres : 2 pinces Bishop-Harman A/G 1x2; 1pince Bishop-Harman S/G; 4 pinces à Chalazion de Desmarres; 1 pince à suture de Tübingen; 1 pince dissection fine de Graefe à Iris droite A/G 1x2; 1 pince dissection fine de Graefe à Iris droite S/G; 6 instruments de restauration d'amalgame	163,00
21	1	colonne d'endoscopie de cabinet avec caméra OLYMPUS , OTC-SC , Composé de : • Moniteur Sony Trinitron • Source de lumière Olympus CLH-SC, • Unité de contrôle de traitement du signal numérique Olympus OTV-SC • Caméra Olympus OTV-SC • Chariot TC-C1 • Accessoire Olympus AR -T12E	583,00
22	1	lit d'accouchement avec accessoires jamais utilisé TOVAMED, Structure en tube carré d'acier verni époxy. Trois sections avec réglage indépendante et position Trendelenburg. Rembourrage et couverture en matériel palstique, lavable et ignifuge. Pieds réglables en caoutchouc. Fourni avec : • Un couple de genouillères rembourrés et réglables • Un jeu de poignée de maintien • Une cuvette en acier inoxydable, diamètre : 32 cm; Dimension : 180x80x80H. cm	152,00
23	1	poubelle 20 litres inox à pedale jamais utilisé TOVAMED, Seau à pédale en acier inox, capacité 20 litres. Seau intérieur plastique.	11,00
24	1	poubelle 20 litres inox à pedale jamais utilisé TOVAMED, Seau à pédale en acier inox, capacité 20 litres. Seau intérieur plastique.	11,00
25	1	poubelle 20 litres inox à pedale jamais utilisé TOVAMED, Seau à pédale en acier inox, capacité 20 litres. Seau intérieur plastique.	11,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
26	1	electrocardiographe sur chariot HEWLETT PACKARD, PAGEWRITER 200, • Acquisition simultanée de 12 dérivations maximum. • Enregistrement continu et en temps réel de 3, 6 ou 12 canaux. • Vitesses d'enregistrement de 5, 10, 25 ou 50 mm / sec. pour capturer plusieurs niveaux de détails. • Les fonctions étendues de contrôle de la qualité ECG incluent le filtrage du bruit AC et la correction de l'errance de la ligne de base. • ACI-TIPI aide à prédire la probabilité d'ischémie cardiaque aiguë. • Le TPI aide à identifier les patients souffrant d'infarctus aigu du myocarde (IAM) qui pourraient bénéficier d'un traitement thrombolytique. • Interprétation automatique des données ECG à l'aide d'un algorithme cliniquement éprouvé. • Norme des programmes d'analyse pour adultes et pédiatrie. • Rapports pleine page en anglais (format A) ou métriques (format A4) pour une lecture et un tournage pratiques. • Les touches de fonction à code couleur rendent l'apprentissage presque intuitif. • Touches de fonction dédiées (ID, Filtre, Copie, Vitesse, etc.) pour les opérations de fréquence utilisées. • Le chargement facile permet un remplacement rapide et sans tracas du papier./// Taille compacte du bureau * Imprimante intégrée avec rapport imprimé en taille réelle * Connexion patient facile * Auto-test automatique Diagnostic * 12 plomb * Stockage interne* Clavier complet pour l'entrée de données* Alimenté par batterie et alimenté par courant alternatif	187,00
27	1	moniteur multiparamétrique MENNEN-VITALOGIK, 4500, (ACG, PNI, SPO2) SUR CHARIOT MOBILE;	257,00
28	1	echographe prostatique VERATHON, BVI 9400,	583,00
29	1	spiromètre appareil portatif de test de la fonction pulmonaire jamais utilisé TOVAMED, Le Spiromètre est un appareil portatif de test de la fonction pulmonaire, qui sert principalement à examiner les paramètres liés à la fonction pulmonaire chez les patients. Il peut être appliqué à divers environnements tels que dans les hôpitaux, les cliniques, etc. Et il convient également aux communautés, aux écoles, aux usines et à d'autres endroits pour mener l'enquête épidémiologique, l'examen médical, les criblages de maladie professionnelle. /// Fonction: Mesure de la capacité vitale forcée (CVF), de la capacité vitale (VC / SVC), de la ventilation volontaire maximale (MVV) et des fonctions pertinentes, plus de 30 paramètres peuvent être mesurés et affichés; pour plusieurs fois de mesure, le résultat optimal sera affiché; l'état du sujet peut être indiqué par le rapport entre la valeur mesurée et la valeur prédite. Paramètres de mesure : • Capacité Vitale Forcée (FVC): CVF, VEMS, PEF, (FEV1 / CVF), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, VEMS / VC, VEMS6, VEMS / VEMS, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, MVV Capacité vitale (VC / SVC): VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tl, tE, TV / tl, tl / ttot • Volume Ventilatoire Maximum (MVV): MVV • Forme d'onde de respiration d'affichage en temps réel: boucle de débit-volume et courbe de volume-temps; • Écran tactile LCD couleur 7 ", les boutons peuvent être utilisés avec un écran tactile; • Guide d'animation d'animation incitatif, facile à utiliser entre les enfants et les personnes âgées; • Imprimante thermique intégrée, les rapports peuvent être imprimés directement; • Fonction de correction automatique BTPS, compenser l'impact des différences environnementales; • Temps de test et affichage de la température de l'environnement; • Fonction d'étalonnage, assurer la précision de la mesure; • Une valeur prédite multiple peut être sélectionnée, adaptée à une population différente; • Stockage de plus de 10 000 groupes de données; • Fonction d'estimation de l'âge pulmonaire; • Batterie au lithium intégrée, prend en charge les deux AC et DC.	210,00
30	1	unité ECG avec son sac de transport GENERAL ELECTRIC, MAC 600,	140,00
31	1	paravent sur roulettes 3 panneaux jamais utilisé TOVAMED, • Tube d'acier chromé, panneaux anti-feu et lavables. • Mobile sur roulettes. • Construction démontable. Dimensions: 150x42x167 (H) cm;	65,00
32	1	paravent sur roulettes 3 panneaux jamais utilisé TOVAMED, • Tube d'acier chromé, panneaux anti-feu et lavables. • Mobile sur roulettes. • Construction démontable. Dimensions: 150x42x167 (H) cm;	65,00
33	1	auto-réfracto-keratomètre LUNEAU, L60, L'auto-réfractomètre LUNEAU L60 donne la réfraction rapide et précise des mesures kératométriques, des lectures de kératomètre périphériques;	747,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
34	1	projecteur de test ophtalmologique RODENSTOCK, RODAVIST 247, • 47 tests + cadran d' astigmatisme de parent, rouge, vert, basse vision, polarisant pour tous les tests, projection jusqu'à 8m., • Ecran aluminium • 2 miroirs	280,00
35	1	optotype enfant jamais utilisé TOVAMED, • Illuminated Optotype Mixed decimal 5m • Acrylic screen • Enamelled epoxy steel frame • Backlight • Switch, protection fuses and mains plug • Dimensions: height: 67.5 cm - length: 31 cm - width: 9 cm	21,00
36	1	auto refractomètre NIDEK, AR-1000, CARACTÉRISTIQUES : • Diamètre minimal de la pupille : 2,9 mm • Distance oeil verre : 0 mm, 12 mm, ou 13,75 mm • Ecran TV : noir et blanc 5 pouces • Imprimante thermique • Puissance électrique : 120VA • Poids : 20 kgs • Dimensions : 280(largeur) 490 (Profondeur) 465 (Hauteur) mm	467,00
37	1	synoptophore CLEMENT CLARKE , 2053-1147, Synoptophore Clement Clarke, le modèle de base fournit toutes les mesures standard et les traitements y compris l'évaluation de l'angle alpha, l'angle objectif, la correspondance rétinienne anormale, cyclophorie, hyperphorie et horizontales vergences verticales.	817,00
38	1	synoptophore CLEMENT CLARKE, 2052-1299, Synoptophore Clement Clarke, le modèle de base fournit toutes les mesures standard et les traitements y compris l'évaluation de l'angle alpha, l'angle objectif, la correspondance rétinienne anormale, cyclophorie, hyperphorie et horizontales vergences verticales.	863,00
39	1	synoptophore CLEMENT CLARKE, 2071-1989, Synoptophore Clement Clarke, le modèle de base fournit toutes les mesures standard et les traitements y compris l'évaluation de l'angle alpha, l'angle objectif, la correspondance rétinienne anormale, cyclophorie, hyperphorie et horizontales vergences verticales.	863,00
40	1	synoptophore CLEMENT CLARKE, 2003-464,	700,00
41	1	tomomètre à air KOWA , KT 500, Type : Sans contact; Gamme de mesure de la pression oculaire : 0 - 60 mm Hg; Unité de mesure : 1 mm Hg ; Distance de mesure : 11 mm ; Type of Alignment : Automatic Tracing (ranges 3mm each) for Up / Down and left / right ; Manual Operation for Back and forth ; Monitor : 5 inch B/W CRT	583,00
42	1	appareil à fond d'oeil sans camera numérique NIDEK , AFC-210 ,	933,00
43	1	lampe frontale avec loupe jamais utilisé TOVAMED, Appareil de haute qualité pour un excellent effet d'éclairage. • Boucle tour de tête réglable. • Température de couleur de 6 000 Kelvin. • La durée de travail de la batterie est de 3 heures, le temps de charge est de 5 heures	177,00
44	1	echographe prostatique VERATHON, BVI 3000,	350,00
45	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
46	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00
47	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00
48	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00
49	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
50	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00
51	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00
52	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00
53	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
54	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00
55	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00
56	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00
57	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
58	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00
59	1	tensiomètre sur statif jamais utilisé WELCH ALLYN , DURASHOCK, SÉRIE 767, Ce tensiomètre sur statif fait partie de la gamme WELCH ALLYN DuraShock conçue spécialement pour résister aux chocs. Ce matériel est idéal dans un environnement médical nécessitant des équipements solides. Le modèle WELCH ALLYN DuraShock sur statif offre de nombreux avantages : • Précis à 3 mmHg. • Fonctionne avec la précision du quartz. • Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration. • Calibrage fiable et résistant. • Écran large de 15 cm de côté. Écran gravé au laser. • Écran renforcé pour réduire le parallax. • Tuyau spiralé pour plus d'aisance • Sa durée de vie est plus longue que la plupart des tensiomètres classiques. • Panier pour ranger la manchette. • Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°. • Avec roulettes. • Exempt de latex. • Mouvement de joaillerie pour une meilleure résistance. • Garantie à vie sur l'étalonnage. • Symbole de calibration pour le réétalonnage	47,00
60	1	colonne endoscopie digestive avec video cystoscope OLYMPUS , CYF-240, Composée de : • Video Cystoscope OLYMPUS CYF-240 • Video processeur OLYMPUS LUCERA CV-260 SL • Processeur caméra OLYMPUS LUCERA CLV-260 SL • Colonne écran AESCULAP • Ecran plat AESCULAP	1 167,00
61	1	colonne endoscopie digestive et pulmonaire IMOTECH MEDICAL, • COLONNE DE GASTROENTÉROLOGIE FUJI AVEC PROCESSEUR ET SOURCE 4400 SERIES • VIDEO NASO GASTROSCOPE FUJINON EG-530N - Diamètre : 6 mm - Longueur : 110 cm - Béquillage haut/bas : 210/90 - Béquillage gauche/droite : 100/100 - Canal opérateur : 2 mm • VIDEO COLOSCOPE FUJINON EC-530 FL - Diamètre : 12,6 mm - Longueur : 170 cm - Béquillage haut/bas :180/180 - Béquillage gauche/droite : 130/130 - Canal opérateur : 3,80 mm • VIDEO BRONCHOSCOPE FUJINON EB-270P - Diamètre : 3,8 mm - Longueur : 60 cm - Béquillage haut/bas :180/130 - Canal opérateur : 1,2 mm • MEUBLE COLONNE IMOTECH AVEC ECRAN PALT HD DÉPORTÉ	3 267,00
62	1	chariot de distribution cima CIMA, • Hauteur : 177 cm, • Longueur : 70 cm, • Largeur : 50 cm,	47,00
63	1	echographe portable avec sonde convexe abdominale 3,5 mhz PIE MEDICAL , MODELE 100 CL ,	420,00
64	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 46072, La lampe frontale a une durée de vie de 10.000 heures avec une dégradation minimale de la lumière./// Spécifications technique : • Lampe frontale LED Portable • Eclairage lumineux, blanc, sans ombre • 20 Lumens • 5500 ° K • Bandeau en tissu éponge • Avec batterie rechargeable; Alimentation : 230 V, 50-60 Hz AC; Poids : 114 g	35,00
65	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 46072, La lampe frontale a une durée de vie de 10.000 heures avec une dégradation minimale de la lumière./// Spécifications technique : • Lampe frontale LED Portable • Eclairage lumineux, blanc, sans ombre • 20 Lumens • 5500 ° K • Bandeau en tissu éponge • Avec batterie rechargeable; Alimentation : 230 V, 50-60 Hz AC; Poids : 114 g	35,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
66	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 46072, La lampe frontale a une durée de vie de 10.000 heures avec une dégradation minimale de la lumière./// Spécifications technique : • Lampe frontale LED Portable • Eclairage lumineux, blanc, sans ombre • 20 Lumens • 5500 ° K • Bandeau en tissu éponge • Avec batterie rechargeable; Alimentation : 230 V, 50-60 Hz AC; Poids : 114 g	35,00
67	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 46072, La lampe frontale a une durée de vie de 10.000 heures avec une dégradation minimale de la lumière./// Spécifications technique : • Lampe frontale LED Portable • Eclairage lumineux, blanc, sans ombre • 20 Lumens • 5500 ° K • Bandeau en tissu éponge • Avec batterie rechargeable; Alimentation : 230 V, 50-60 Hz AC; Poids : 114 g	35,00
68	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 46072, La lampe frontale a une durée de vie de 10.000 heures avec une dégradation minimale de la lumière./// Spécifications technique : • Lampe frontale LED Portable • Eclairage lumineux, blanc, sans ombre • 20 Lumens • 5500 ° K • Bandeau en tissu éponge • Avec batterie rechargeable; Alimentation : 230 V, 50-60 Hz AC; Poids : 114 g	35,00
69	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 46072, La lampe frontale a une durée de vie de 10.000 heures avec une dégradation minimale de la lumière./// Spécifications technique : • Lampe frontale LED Portable • Eclairage lumineux, blanc, sans ombre • 20 Lumens • 5500 ° K • Bandeau en tissu éponge • Avec batterie rechargeable; Alimentation : 230 V, 50-60 Hz AC; Poids : 114 g	35,00
70	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 46072, La lampe frontale a une durée de vie de 10.000 heures avec une dégradation minimale de la lumière./// Spécifications technique : • Lampe frontale LED Portable • Eclairage lumineux, blanc, sans ombre • 20 Lumens • 5500 ° K • Bandeau en tissu éponge • Avec batterie rechargeable; Alimentation : 230 V, 50-60 Hz AC; Poids : 114 g	35,00
71	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 46072, La lampe frontale a une durée de vie de 10.000 heures avec une dégradation minimale de la lumière./// Spécifications technique : • Lampe frontale LED Portable • Eclairage lumineux, blanc, sans ombre • 20 Lumens • 5500 ° K • Bandeau en tissu éponge • Avec batterie rechargeable; Alimentation : 230 V, 50-60 Hz AC; Poids : 114 g	35,00
72	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 46072, La lampe frontale a une durée de vie de 10.000 heures avec une dégradation minimale de la lumière./// Spécifications technique : • Lampe frontale LED Portable • Eclairage lumineux, blanc, sans ombre • 20 Lumens • 5500 ° K • Bandeau en tissu éponge • Avec batterie rechargeable; Alimentation : 230 V, 50-60 Hz AC; Poids : 114 g	35,00
73	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 46072, La lampe frontale a une durée de vie de 10.000 heures avec une dégradation minimale de la lumière./// Spécifications technique : • Lampe frontale LED Portable • Eclairage lumineux, blanc, sans ombre • 20 Lumens • 5500 ° K • Bandeau en tissu éponge • Avec batterie rechargeable; Alimentation : 230 V, 50-60 Hz AC; Poids : 114 g	35,00
74	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 49022, Lampe pour interventions: • Ultra légère (170g) ampoule led 5w, 50 lumens • Distance de travail : 40 cm • Diamètre du spot lumineux réglable : de 4 à 15cm • 10.000 heures durée vie de l'ampoule	140,00
75	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 49022, Lampe pour interventions: • Ultra légère (170g) ampoule led 5w, 50 lumens • Distance de travail : 40 cm • Diamètre du spot lumineux réglable : de 4 à 15cm • 10.000 heures durée vie de l'ampoule	140,00
76	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 49022, Lampe pour interventions: • Ultra légère (170g) ampoule led 5w, 50 lumens • Distance de travail : 40 cm • Diamètre du spot lumineux réglable : de 4 à 15cm • 10.000 heures durée vie de l'ampoule	140,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
77	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 49022, Lampe pour interventions: • Ultra légère (170g) ampoule led 5w, 50 lumens • Distance de travail : 40 cm • Diamètre du spot lumineux réglable : de 4 à 15cm • 10.000 heures durée vie de l'ampoule	140,00
78	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 49022, Lampe pour interventions: • Ultra légère (170g) ampoule led 5w, 50 lumens • Distance de travail : 40 cm • Diamètre du spot lumineux réglable : de 4 à 15cm • 10.000 heures durée vie de l'ampoule	140,00
79	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 49022, Lampe pour interventions: • Ultra légère (170g) ampoule led 5w, 50 lumens • Distance de travail : 40 cm • Diamètre du spot lumineux réglable : de 4 à 15cm • 10.000 heures durée vie de l'ampoule	140,00
80	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 49022, Lampe pour interventions: • Ultra légère (170g) ampoule led 5w, 50 lumens • Distance de travail : 40 cm • Diamètre du spot lumineux réglable : de 4 à 15cm • 10.000 heures durée vie de l'ampoule	140,00
81	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 49022, Lampe pour interventions: • Ultra légère (170g) ampoule led 5w, 50 lumens • Distance de travail : 40 cm • Diamètre du spot lumineux réglable : de 4 à 15cm • 10.000 heures durée vie de l'ampoule	140,00
82	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 49022, Lampe pour interventions: • Ultra légère (170g) ampoule led 5w, 50 lumens • Distance de travail : 40 cm • Diamètre du spot lumineux réglable : de 4 à 15cm • 10.000 heures durée vie de l'ampoule	140,00
83	1	lampe frontale jamais utilisé WELCH ALLYN, 49022, Lampe pour interventions: • Ultra légère (170g) ampoule led 5w, 50 lumens • Distance de travail : 40 cm • Diamètre du spot lumineux réglable : de 4 à 15cm • 10.000 heures durée vie de l'ampoule	140,00
84	1	moniteur multiparamétrique sur pied GENERAL ELECTRIC, DINAMAP PROCAREV100, • Non-invasive blood pressure measurement with GE's exceptional DINAMAP * technology • Possibility to define initial inflation pressures, allowing you to adapt to the specific case of each patient and ensure its comfort • Wide screen for easy playback even at a distance • Capable of storing up to 40 measurements over a period of up to 24 hours, with the ability to print tables • Designed for easy maintenance with a removable easy-access panel and easy-to-use on-site replacement kits • PNI (non-invasive blood pressure measurement) • Cuff pressure range 0 to 290 mmHg (adult / pediatric) (normal operating range) 0 to 145 mmHg (newborn)/// Blood Pressure Accuracy • PNI algorithm Mean error ≤ 5 mmHg, • SuperSTAT Standard deviation ≤ 8 mmHg (in accordance with ANSI / AAMI SP10: 1992) • Classical and auscultatory mean error ≤ 5 mmHg, • Standard deviation ≤ 8 mmHg (in accordance with ANSI / AAMI SP10: 2002) maximum time 120 s (adult / pediatric) determination 85 s (newborn) • Overpressure threshold 300 to 330 mmHg (adult / pediatric) 150 to 165 mmHg (newborn) /// Blood Pressure Range • PNST SuperSTAT Systolic algorithm 30 to 290 mmHg (adult / pediatric) 30 to 140 mmHg (newborn) • PAM 20 to 260 mmHg (adult / pediatric) 20 to 125 mmHg (newborn) • Diastolic 10 to 220 mmHg (adult / pediatric) 10 to 110 mmHg (newborn) • Classical and auscultatory Systolic 30 to 245 mmHg (adult / pediatric) 40 to 140 mmHg (newborn) PAM 15 to 215 mmHg (adult / pediatric) 30 to 115 mmHg (newborn) • Diastolic 10 to 195 mmHg (adult / pediatric) 20 to 100 mmHg (newborn)	93,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
85	1	moniteur multiparamétrique sur pied GENERAL ELECTRIC, DINAMAP PROCAREV100, • Non-invasive blood pressure measurement with GE's exceptional DINAMAP * technology • Possibility to define initial inflation pressures, allowing you to adapt to the specific case of each patient and ensure its comfort • Wide screen for easy playback even at a distance • Capable of storing up to 40 measurements over a period of up to 24 hours, with the ability to print tables • Designed for easy maintenance with a removable easy-access panel and easy-to-use on-site replacement kits • PNI (non-invasive blood pressure measurement) • Cuff pressure range 0 to 290 mmHg (adult / pediatric) (normal operating range) 0 to 145 mmHg (newborn) /// Blood Pressure Accuracy • PNI algorithm Mean error ≤ 5 mmHg, • SuperSTAT Standard deviation ≤ 8 mmHg (in accordance with ANSI / AAMI SP10: 1992) • Classical and auscultatory mean error ≤ 5 mmHg, • Standard deviation ≤ 8 mmHg (in accordance with ANSI / AAMI SP10: 2002) maximum time 120 s (adult / pediatric) determination 85 s (newborn) • Overpressure threshold 300 to 330 mmHg (adult / pediatric) 150 to 165 mmHg (newborn) /// Blood Pressure Range • PNST SuperSTAT Systolic algorithm 30 to 290 mmHg (adult / pediatric) 30 to 140 mmHg (newborn) • PAM 20 to 260 mmHg (adult / pediatric) 20 to 125 mmHg (newborn) • Diastolic 10 to 220 mmHg (adult / pediatric) 10 to 110 mmHg (newborn) • Classical and auscultatory Systolic 30 to 245 mmHg (adult / pediatric) 40 to 140 mmHg (newborn) PAM 15 to 215 mmHg (adult / pediatric) 30 to 115 mmHg (newborn) • Diastolic 10 to 195 mmHg (adult / pediatric) 20 to 100 mmHg (newborn)	93,00
86	1	moniteur multiparamétrique sur pied GENERAL ELECTRIC, DINAMAP PROCAREV100, • Non-invasive blood pressure measurement with GE's exceptional DINAMAP * technology • Possibility to define initial inflation pressures, allowing you to adapt to the specific case of each patient and ensure its comfort • Wide screen for easy playback even at a distance • Capable of storing up to 40 measurements over a period of up to 24 hours, with the ability to print tables • Designed for easy maintenance with a removable easy-access panel and easy-to-use on-site replacement kits • PNI (non-invasive blood pressure measurement) • Cuff pressure range 0 to 290 mmHg (adult / pediatric) (normal operating range) 0 to 145 mmHg (newborn) /// Blood Pressure Accuracy • PNI algorithm Mean error ≤ 5 mmHg, • SuperSTAT Standard deviation ≤ 8 mmHg (in accordance with ANSI / AAMI SP10: 1992) • Classical and auscultatory mean error ≤ 5 mmHg, • Standard deviation ≤ 8 mmHg (in accordance with ANSI / AAMI SP10: 2002) maximum time 120 s (adult / pediatric) determination 85 s (newborn) • Overpressure threshold 300 to 330 mmHg (adult / pediatric) 150 to 165 mmHg (newborn) /// Blood Pressure Range • PNST SuperSTAT Systolic algorithm 30 to 290 mmHg (adult / pediatric) 30 to 140 mmHg (newborn) • PAM 20 to 260 mmHg (adult / pediatric) 20 to 125 mmHg (newborn) • Diastolic 10 to 220 mmHg (adult / pediatric) 10 to 110 mmHg (newborn) • Classical and auscultatory Systolic 30 to 245 mmHg (adult / pediatric) 40 to 140 mmHg (newborn) PAM 15 to 215 mmHg (adult / pediatric) 30 to 115 mmHg (newborn) • Diastolic 10 to 195 mmHg (adult / pediatric) 20 to 100 mmHg (newborn)	93,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
87	1	moniteur multiparamétrique sur pied GENERAL ELECTRIC, DINAMAP PROCAREV100, • Non-invasive blood pressure measurement with GE's exceptional DINAMAP * technology • Possibility to define initial inflation pressures, allowing you to adapt to the specific case of each patient and ensure its comfort • Wide screen for easy playback even at a distance • Capable of storing up to 40 measurements over a period of up to 24 hours, with the ability to print tables • Designed for easy maintenance with a removable easy-access panel and easy-to-use on-site replacement kits • PNI (non-invasive blood pressure measurement) • Cuff pressure range 0 to 290 mmHg (adult / pediatric) (normal operating range) 0 to 145 mmHg (newborn)/// Blood Pressure Accuracy • PNI algorithm Mean error ≤ 5 mmHg, • SuperSTAT Standard deviation ≤ 8 mmHg (in accordance with ANSI / AAMI SP10: 1992) • Classical and auscultatory mean error ≤ 5 mmHg, • Standard deviation ≤ 8 mmHg (in accordance with ANSI / AAMI SP10: 2002) maximum time 120 s (adult / pediatric) determination 85 s (newborn) • Overpressure threshold 300 to 330 mmHg (adult / pediatric) 150 to 165 mmHg (newborn) /// Blood Pressure Range • PNST SuperSTAT Systolic algorithm 30 to 290 mmHg (adult / pediatric) 30 to 140 mmHg (newborn) • PAM 20 to 260 mmHg (adult / pediatric) 20 to 125 mmHg (newborn) • Diastolic 10 to 220 mmHg (adult / pediatric) 10 to 110 mmHg (newborn) • Classical and auscultatory Systolic 30 to 245 mmHg (adult / pediatric) 40 to 140 mmHg (newborn) PAM 15 to 215 mmHg (adult / pediatric) 30 to 115 mmHg (newborn) • Diastolic 10 to 195 mmHg (adult / pediatric) 20 to 100 mmHg (newborn)	93,00
88	1	moniteur multiparamétrique sur pied GENERAL ELECTRIC, DINAMAP PROCAREV100, • Non-invasive blood pressure measurement with GE's exceptional DINAMAP * technology • Possibility to define initial inflation pressures, allowing you to adapt to the specific case of each patient and ensure its comfort • Wide screen for easy playback even at a distance • Capable of storing up to 40 measurements over a period of up to 24 hours, with the ability to print tables • Designed for easy maintenance with a removable easy-access panel and easy-to-use on-site replacement kits • PNI (non-invasive blood pressure measurement) • Cuff pressure range 0 to 290 mmHg (adult / pediatric) (normal operating range) 0 to 145 mmHg (newborn)/// Blood Pressure Accuracy • PNI algorithm Mean error ≤ 5 mmHg, • SuperSTAT Standard deviation ≤ 8 mmHg (in accordance with ANSI / AAMI SP10: 1992) • Classical and auscultatory mean error ≤ 5 mmHg, • Standard deviation ≤ 8 mmHg (in accordance with ANSI / AAMI SP10: 2002) maximum time 120 s (adult / pediatric) determination 85 s (newborn) • Overpressure threshold 300 to 330 mmHg (adult / pediatric) 150 to 165 mmHg (newborn) /// Blood Pressure Range • PNST SuperSTAT Systolic algorithm 30 to 290 mmHg (adult / pediatric) 30 to 140 mmHg (newborn) • PAM 20 to 260 mmHg (adult / pediatric) 20 to 125 mmHg (newborn) • Diastolic 10 to 220 mmHg (adult / pediatric) 10 to 110 mmHg (newborn) • Classical and auscultatory Systolic 30 to 245 mmHg (adult / pediatric) 40 to 140 mmHg (newborn) PAM 15 to 215 mmHg (adult / pediatric) 30 to 115 mmHg (newborn) • Diastolic 10 to 195 mmHg (adult / pediatric) 20 to 100 mmHg (newborn)	93,00
89	1	moniteur multiparametrique dinamap pro 1000ECG, pni, spo2, imprimante) GENERAL ELECTRIC, DINAMAP PRO 1000 , Moniteur de paramètres vitaux Le moniteur Dinamap Pro 1000 a été conçu pour les services de soins où les paramètres vitaux des patients.	233,00
90	1	moniteur multiparametrique dinamap pro 1000ECG, pni, spo2, imprimante) GENERAL ELECTRIC, DINAMAP PRO 1000 , Moniteur de paramètres vitaux Le moniteur Dinamap Pro 1000 a été conçu pour les services de soins où les paramètres vitaux des patients.	233,00
91	1	moniteur multiparametrique dinamap pro 1000ECG, pni, spo2, imprimante) GENERAL ELECTRIC, DINAMAP PRO 1000 , Moniteur de paramètres vitaux Le moniteur Dinamap Pro 1000 a été conçu pour les services de soins où les paramètres vitaux des patients.	233,00
92	1	moniteur multiparametrique dinamap pro 1000ECG, pni, spo2, imprimante) GENERAL ELECTRIC, DINAMAP PRO 1000 , Moniteur de paramètres vitaux Le moniteur Dinamap Pro 1000 a été conçu pour les services de soins où les paramètres vitaux des patients.	233,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
93	1	echographe couleur ALOKA/HITACHI , PROSOUND 3500SX , avec : • sonde linéaire • sonde convexe abdominale 2D • sonde endovaginale 2D • Imprimante Sony N&B	1 517,00
94	1	ventilateur assisté sur pied pour bébé VIASYS , SEBAC INFANT FLOW SIPAP, Dispositif de classe IIb selon la directive aux dispositifs médicaux 93/42/CEE et 2007/47/CE du conseil européen en matière des dispositifs médicaux. Monitoring et alarmes en continu: – PEP et PIP – FIO2 – Fréquence respiratoire – Apnée; Caractéristiques techniques : • O2 bas débit <2L/min • OHD 2 à 8 L/min • CPAP nasale • Biphase	443,00
95	1	videolaryngoscope avec 6 lames réutilisables jamais utilisé TOVAMED, with 6 blades	467,00
96	1	ventilateur réanimation néonatal STEPHAN, STEPHANIE, Système de ventilation artificielle barométrique et volumétrique pour la néonatalogie; Le ventilateur de réanimation Stephanie dispose de toutes les formes de ventilation conventionnelles. • La ventilation par oscillations à hautes fréquences (HFO) est intégrée et peut être activée par simple pression d'un bouton et ce, sans changement de circuit patient. Grâce à l'humidificateur/réchauffeur, il n'y a pas de volumes compressibles supplémentaires susceptibles de réduire l'efficacité de la HFO. • Stephanie permet également un changement rapide entre une ventilation invasive et non invasive et favorise de manière optimale la méthode INSURE (INTubation-SURfactant-Extubation).	700,00
97	1	garrot pneumatique ANETIC AID , APT MK3,	93,00
98	1	garrot pneumatique ANETIC AID , APT MK3,	93,00
99	1	garrot pneumatique ANETIC AID , APT MK3,	93,00
100	1	pompe à perfusion SMITHS GRASBY, INFUSION 500,	23,00
101	1	lampe de petite chirurgie de médecine générale (cabinet, urgences, salle d'examen, salle de veille) MERIVARA, MEDILUX X1, • Lampes : LED • Puissance : 38000 Lux à 1 m de distance focale	303,00
102	1	bistouri mono et bipolaire LAMIDEY, 425,	420,00
103	1	bistouri électrique ERBE, ICC 300, • Coupe monopolaire : 300 W • Coagulation : 120 W • Bipolaire : 120 W • Dimensions : 410 x 152 x 368 mm • Poids : 10 kg ; APPAREILS HF LIVRÉ AVEC ACCESSOIRES (PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE MONO ET BIPOLAIRE,)	513,00
104	1	moniteur de paramètres vitaux PHILIPS , SureSigns VS2+, La zone d'affichage très lisible et la courbe de pléthysmographie du moniteur Philips SureSigns VS2+ permettent une mesure simple des paramètres vitaux. Il offre à votre personnel une grande flexibilité pour une excellente prise en charge des patients.	187,00
105	1	moniteur multiparamétrique sur pied WELCH ALLYN, SPOT, Spécifications - PNI: - Gamme de pression de manchette: 0 - 300mmHg - Gamme systolique: 60 - 250mmHg - Gamme diastolique: 30 - 160mmHg - Les lectures de tension artérielle: 20 - 45 secondes - Plage de fréquence du pouls: 40 - 200 bpm - Précision du pouls: ± 5% /// Spécifications - Température: - Plage de mesure: 30 ° C - 43 ° C (86,0 ° F 0 199,4 ° F) - Précision de mesure: ± 0,1 ° C - Lectures de température: 4 secondes (orale), 10 secondes (axillaire), 15 secondes (rectale) /// Spécifications - SpO2 - Plage de mesure: 70% - 100% - Plage de fréquence du pouls: 25 - 240bpm - Précision SpO2: ± 3 chiffres - Précision du pouls: ± 3 chiffres/// Spécifications - Général - Batterie: acide de plomb scellé - Fonctionnement sur batterie: Mesures d'environ 150 bp - Garantie: 2 ans - Dimensions: 246 x 145 x 120 mm (H x L x P) - Poids: 2,1 kg	93,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
106	1	moniteur multiparametrique sur pied WELCH ALLYN, SPOT, Spécifications - PNI: - Gamme de pression de manchette: 0 - 300mmHg - Gamme systolique: 60 - 250mmHg - Gamme diastolique: 30 - 160mmHg - Les lectures de tension artérielle: 20 - 45 secondes - Plage de fréquence du pouls: 40 - 200 bpm - Précision du pouls: $\pm 5\%$ /// Spécifications - Température: - Plage de mesure: 30 ° C - 43 ° C (86,0 ° F 0 199,4 ° F) - Précision de mesure: $\pm 0,1$ ° C - Lectures de température: 4 secondes (orale), 10 secondes (axillaire), 15 secondes (rectale) /// Spécifications - SpO2 - Plage de mesure: 70% - 100% - Plage de fréquence du pouls: 25 - 240bpm - Précision SpO2: ± 3 chiffres - Précision du pouls: ± 3 chiffres/// Spécifications - Général - Batterie: acide de plomb scellé - Fonctionnement sur batterie: Mesures d'environ 150 bp - Garantie: 2 ans - Dimensions: 246 x 145 x 120 mm (H x L x P) - Poids: 2,1 kg	93,00
107	1	pompe de circulation extra corporelle MEDTRONIC, PBS,	420,00
108	1	bistouri de cabinet mono et bipolaire CONMED, HYFRECATOR 2000 ,	163,00
109	1	table de réanimation néonatale MEDIPREMA, ISIS, Caractéristiques : • Régulation de température automatique ambiante ou cutanée • Analyseur d'O2 intégré • Couchage proclive et déclive, avec matelas • Prise de Fluide air oxygène et vide • Complete avec manospire avec piège Vide, débit litre O2, débit litre AIR • Poids : 70 kg	210,00
110	1	table de réanimation néonatale MEDIPREMA, ISIS, Caractéristiques : • Régulation de température automatique ambiante ou cutanée • Analyseur d'O2 intégré • Couchage proclive et déclive, avec matelas • Prise de Fluide air oxygène et vide • Complete avec manospire avec piège Vide, débit litre O2, débit litre AIR • Poids : 70 kg	210,00
111	1	moniteur de signes vitaux (pression brassard,spo2) sur chariot WELCH ALLYN , VSN 53N00 , MONITOR OF VITAL SIGNS (Cuff pressure, SPO2) ON TROLLEY	105,00
112	1	moniteur de signes vitaux (pression brassard, WELCH ALLYN , VSN 53N00 , MONITOR OF VITAL SIGNS (Cuff pressure, SPO2) ON TROLLEY	105,00
113	1	spo2) sur chariot WELCH ALLYN , VSN 53N00 , MONITOR OF VITAL SIGNS (Cuff pressure, SPO2) ON TROLLEY	105,00
114	1	table électrique de verticalisation (cardiologie) PLINTH, 2000, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : • Garantie à vie unique • Simple à utiliser • Faible coût de fonctionnement • Mousse ignifuge à haute densité • Vinyle Ambla antibactérien, résistant, et facilement nettoyable • Châssis laqué à la poudre époxy noire • Peut soulever 225 kg dans sa position la plus basse • Large sélection de couleurs et d'accessoires • Fabriqué au Royaume-Uni • Réglage en hauteur par système hydraulique ou mécanique (au choix) • Dossier ajustable de -30° à +85° à la verticale • Déblaiement du treuil de 13 cm • Position la plus basse : 47 cm • Pieds réglables pour les sols irréguliers • Peut s'abaisser horizontalement pour aider à la récupération des patients dans les situations d'urgence • Roulettes rétractables solides pour une meilleure mobilité et plus de sûreté • Conforme aux réglementations CE avec MDD 93/42/EEC Annexe IX Classe 1 • Standards électriques IEC601	210,00
115	1	respirateur d'anesthésie avec ventilateur DATEX OHMEDA, AESTIVA 5,	1 283,00
116	1	respirateur d'anesthésie avec ventilateur DATEX OHMEDA, AESTIVA 5,	1 283,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
117	1	rechauffeur patient NORM O TEMP, 111W , • L'appareil Norm-O-Temp® Modèle 111W hyperthermie est prévu pour prévenir une hypothermie et/ou pour réduire l'inconfort lié au froid avant, pendant et après les procédures chirurgicales. • Le système de régulation thermique sert à assurer le confort du patient en maintenant la température de l'eau des couvertures / compresses par le biais d'un échange de chaleur par conduction. Les couvertures réchauffées par l'eau transfèrent l'énergie thermique aux patients adultes, en bas âge (incluant les nouveau-nés) et de pédiatrie pour maintenir le patient à une température confortable. Ce système se compose d'un chauffage, d'un compresseur, d'une pompe de circulation. Il conviendra à l'utilisateur d'acheter des couvertures/compresses mono usage	117,00
118	1	rechauffeur patient NORM O TEMP, 111W , • L'appareil Norm-O-Temp® Modèle 111W hyperthermie est prévu pour prévenir une hypothermie et/ou pour réduire l'inconfort lié au froid avant, pendant et après les procédures chirurgicales. • Le système de régulation thermique sert à assurer le confort du patient en maintenant la température de l'eau des couvertures / compresses par le biais d'un échange de chaleur par conduction. Les couvertures réchauffées par l'eau transfèrent l'énergie thermique aux patients adultes, en bas âge (incluant les nouveau-nés) et de pédiatrie pour maintenir le patient à une température confortable. Ce système se compose d'un chauffage, d'un compresseur, d'une pompe de circulation. Il conviendra à l'utilisateur d'acheter des couvertures/compresses mono usage	117,00
119	1	rechauffeur patient NORM O TEMP, 111W , • L'appareil Norm-O-Temp® Modèle 111W hyperthermie est prévu pour prévenir une hypothermie et/ou pour réduire l'inconfort lié au froid avant, pendant et après les procédures chirurgicales. • Le système de régulation thermique sert à assurer le confort du patient en maintenant la température de l'eau des couvertures / compresses par le biais d'un échange de chaleur par conduction. Les couvertures réchauffées par l'eau transfèrent l'énergie thermique aux patients adultes, en bas âge (incluant les nouveau-nés) et de pédiatrie pour maintenir le patient à une température confortable. Ce système se compose d'un chauffage, d'un compresseur, d'une pompe de circulation. Il conviendra à l'utilisateur d'acheter des couvertures/compresses mono usage	117,00
120	1	respirateur d'anesthésie avec moniteur d'anesthésie DATEX OHMEDA, S/5ADU CARESTATION, • Pression Invasive • Cuves sevoflurane et isofluane	1 167,00
121	1	microscope opératoire ophtalmologie avec zoom focus et xy commandes a la pedale ZEISS, OMPI CS,	2 100,00
122	1	tableau cautère lumière DOLLEY, TCL 16 , SANS ACCESSOIRES	35,00
123	1	moniteur d'anesthésie multiparamétrique DATEX OHMEDA , S5, ECG, PNI, SPO2, t°, Resp, PI, etCO2, Gaz halogénés	1 050,00
124	1	pelvi cleaner KARL STORZ , modèle 26200 ,	70,00
125	1	pelvi cleaner KARL STORZ , modèle 26200,	70,00
126	1	pelvi cleaner KARL STORZ , modèle 26200,	70,00
127	1	défibrillateur SCHILLER, DG5000,	373,00
128	1	defibrillateur semi-automatique SCHILLER, FRED EASY, CARACTÉRISTIQUES : • Affichage : LCD, 100x37 mm • Alimentation électrique : interne • Capacité batterie au lithium : 5 ans de veille, 200 chocs à puissance maximale ou utilisation du moniteur pendant 7 heures (cyclique 30 minutes en marche, 30min arrêté) • Largeur : 220 mm • Profondeur : 230 mm • Hauteur : 70 mm • Poids : 1.5 kg avec batterie	140,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
129	1	générateur de courant pour electrophorese CONSORT, MODÈLE E865, • Bloc d'alimentation pour électrophorèse E835 3 - 500V max. 500 mA (5 à 500 mA)) 2 - 150 W	93,00
130	1	défibrillateur MEDTRONIC , LIFEPAK 20,	420,00
131	1	pompe d'irrigation pour endoscopie BMI, MEDIVATOR, • Tension : 120 V • Exigence actuelle : 240V-50-60Hz • Débit : 0-550 ml / min • Pression : 0-48 psi • Canal d'eau auxiliaire : 40-50 • Canal de biopsie : 70 à max • Hauteur : 152 mm • Largeur : 178 mm • Profondeur : 203 mm • Poids : 2,3 kg	233,00
132	1	pompe d'irrigation pour endoscopie BMI, MEDIVATOR, • Tension : 120 V • Exigence actuelle : 240V-50-60Hz • Débit : 0-550 ml / min • Pression : 0-48 psi • Canal d'eau auxiliaire : 40-50 • Canal de biopsie : 70 à max • Hauteur : 152 mm • Largeur : 178 mm • Profondeur : 203 mm • Poids : 2,3 kg	233,00
133	1	pompe d'irrigation pour endoscopie BMI, MEDIVATOR, • Tension : 120 V • Exigence actuelle : 240V-50-60Hz • Débit : 0-550 ml / min • Pression : 0-48 psi • Canal d'eau auxiliaire : 40-50 • Canal de biopsie : 70 à max • Hauteur : 152 mm • Largeur : 178 mm • Profondeur : 203 mm • Poids : 2,3 kg	233,00
134	5	rechauffeur de patient par air pulse, sur roulette WARM TOUCH ,	350,00
135	1	pompe d'arthroscopie avec pédales FMS, DUO ,	233,00
136	1	pompe d'aspiration avec tubulures et malette KARL STORZ, 27085X ,	210,00
137	1	shaver d'arthroscopie avec pièce a main et pédale DYONICS, PS3500EP ,	350,00
138	1	source de lumière halogène 150w jamais utilisé Caractéristiques : • Longueur : 28 cm • Hauteur : 12 cm • Largeur : 26 cm	47,00
139	1	source de lumière halogène 150w jamais utilisé Caractéristiques : • Longueur : 28 cm • Hauteur : 12 cm • Largeur : 26 cm	47,00
140	1	source de lumière halogène 150w jamais utilisé Caractéristiques : • Longueur : 28 cm • Hauteur : 12 cm • Largeur : 26 cm	47,00
141	1	source de lumière halogène 300w jamais utilisé Caractéristiques : • Longueur : 28 cm • Hauteur : 12 cm • Largeur : 26 cm	72,00
142	1	source de lumière halogène 300w jamais utilisé Caractéristiques : • Longueur : 28 cm • Hauteur : 12 cm • Largeur : 26 cm	72,00
143	1	humidificateur FISHER PAYKEL, SLEEP STYLE 200,	117,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
144	1 appareil apnée du sommeil RESMED , S9 ESCAPE CPAP , CARACTERISTIQUES : Pression de fonctionnement : 4 à 20 cm H2O; Pression maximale délivrée en cas d'une unique défaillance des conditions normales de fonctionnement : 30 cm H2O; Tolérance pour la mesure de la pression : $\pm 0,5$ cm H2O ± 4 % de la valeur mesurée; Tolérance pour la mesure du débit : ± 6 l/min ou 10 % de la mesure, la valeur la plus élevée étant prise en compte; VALEURS D'ÉMISSION SONORE À DEUX CHIFFRES DÉCLARÉES conformément à la norme ISO 4871 : Niveau de pression acoustique : 24 dBA (mesure effectuée conformément à la norme ISO 17510-1:2002); 26 dBA avec une incertitude de 2 dBA (mesure effectuée conformément à la norme EN ISO 17510-1:2009); Niveau de puissance acoustique : 34 dBA avec une incertitude de 2 dBA (mesure effectuée conformément à la norme EN ISO 17510-1:2009); Dimensions nominales (L x l x H) : 153 mm x 140 mm x 86 mm; Poids : 835 g /// Bloc d'alimentation de 90 W : Courant secteur 100–240 V, 50–60 Hz; Courant nominal pour une utilisation en avion 115 V, 400 Hz; Consommation de courant type 70 W (80 VA); Consommation de courant maximale 110 W (120 VA); /// Bloc d'alimentation de 30 W : Courant secteur 100–240 V, 50–60 Hz; Courant nominal pour une utilisation en avion 115 V, 400 Hz; Consommation de courant type 20 W (40 VA); Consommation de courant maximale 36 W (75 VA) /// Température de fonctionnement : +5 °C à +35 °C; Remarque : La température du débit d'air produit par cet appareil de traitement et respiré par le patient peut être supérieure à la température ambiante. L'appareil reste sans danger lorsqu'il est exposé à des conditions de température ambiante excessive (40 °C). /// Humidité de fonctionnement : 10 à 95 % sans condensation /// Altitude de fonctionnement : Niveau de la mer à 2 591 m /// Température de stockage et de transport : -20 °C à +60 °C /// Humidité de stockage et de transport : 10 à 95 % sans condensation /// Boîtier : Thermoplastique ignifugé /// Adjonction d'oxygène : Débit maximum recommandé pour l'adjonction d'oxygène : 4 l/min; Filtre à air hypoallergénique : Fibres acryliques et de polypropylène non tissées avec un support en polypropylène; Filtre à air standard : Fibre de polyester; Circuit respiratoire SlimLine™ : Plastique flexible, 1,8 m, 15 mm de diamètre interne; Circuit respiratoire standard : Plastique flexible, 2 m, 19 mm de diamètre interne; Circuit respiratoire chauffé ClimateLine™ : Plastique flexible et composants électriques, 2 m, 15 mm de diamètre interne; Circuit respiratoire chauffé ClimateLineMAX™ : Plastique flexible et composants électriques, 1,9 m, 19 mm de diamètre interne; Sortie d'air : Le raccord conique 22 mm de sortie d'air est conforme à la norme ISO 5356-1; Compatibilité électromagnétique : Le produit est conforme à toutes les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) applicables, conformément à la norme CEI 60601-1-2, pour les environnements commerciaux, résidentiels et l'industrie légère. Il est recommandé de maintenir les appareils de communication mobiles à une distance d'au moins un mètre de l'appareil. Vous trouverez des informations sur les émissions et l'immunité électromagnétiques pour ces appareils ResMed sur le site www.resmed.com, à la page Products (Produits), sous la rubrique Service and Support (SAV et assistance). Une fois sur cette page, cliquez sur le fichier PDF dans votre langue. Utilisation en avion : Les équipements électroniques médicaux portables conformes aux exigences de la norme RTCA/DO-160 de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine peuvent être utilisés à toutes les étapes des voyages en avion, sans nécessiter d'essais supplémentaires ni l'approbation de la compagnie aérienne. ResMed confirme que l'appareil S9 est conforme aux exigences de la norme RTCA/DO-160. Classification CEI 60601-1 : Classe II (double isolation), type BF	110,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
145	1 appareil apnée du sommeil RESMED , S9 ESCAPE CPAP , CARACTERISTIQUES : Pression de fonctionnement : 4 à 20 cm H2O; Pression maximale délivrée en cas d'une unique défaillance des conditions normales de fonctionnement : 30 cm H2O; Tolérance pour la mesure de la pression : $\pm 0,5$ cm H2O ± 4 % de la valeur mesurée; Tolérance pour la mesure du débit : ± 6 l/min ou 10 % de la mesure, la valeur la plus élevée étant prise en compte; VALEURS D'ÉMISSION SONORE À DEUX CHIFFRES DÉCLARÉES conformément à la norme ISO 4871 : Niveau de pression acoustique : 24 dBA (mesure effectuée conformément à la norme ISO 17510-1:2002); 26 dBA avec une incertitude de 2 dBA (mesure effectuée conformément à la norme EN ISO 17510-1:2009); Niveau de puissance acoustique : 34 dBA avec une incertitude de 2 dBA (mesure effectuée conformément à la norme EN ISO 17510-1:2009); Dimensions nominales (L x l x H) : 153 mm x 140 mm x 86 mm; Poids : 835 g /// Bloc d'alimentation de 90 W : Courant secteur 100–240 V, 50–60 Hz; Courant nominal pour une utilisation en avion 115 V, 400 Hz; Consommation de courant type 70 W (80 VA); Consommation de courant maximale 110 W (120 VA); /// Bloc d'alimentation de 30 W : Courant secteur 100–240 V, 50–60 Hz; Courant nominal pour une utilisation en avion 115 V, 400 Hz; Consommation de courant type 20 W (40 VA); Consommation de courant maximale 36 W (75 VA) /// Température de fonctionnement : +5 °C à +35 °C; Remarque : La température du débit d'air produit par cet appareil de traitement et respiré par le patient peut être supérieure à la température ambiante. L'appareil reste sans danger lorsqu'il est exposé à des conditions de température ambiante excessive (40 °C). /// Humidité de fonctionnement : 10 à 95 % sans condensation /// Altitude de fonctionnement : Niveau de la mer à 2 591 m /// Température de stockage et de transport : -20 °C à +60 °C /// Humidité de stockage et de transport : 10 à 95 % sans condensation /// Boîtier : Thermoplastique ignifugé /// Adjonction d'oxygène : Débit maximum recommandé pour l'adjonction d'oxygène : 4 l/min; Filtre à air hypoallergénique : Fibres acryliques et de polypropylène non tissées avec un support en polypropylène; Filtre à air standard : Fibre de polyester; Circuit respiratoire SlimLine™ : Plastique flexible, 1,8 m, 15 mm de diamètre interne; Circuit respiratoire standard : Plastique flexible, 2 m, 19 mm de diamètre interne; Circuit respiratoire chauffé ClimateLine™ : Plastique flexible et composants électriques, 2 m, 15 mm de diamètre interne; Circuit respiratoire chauffé ClimateLineMAX™ : Plastique flexible et composants électriques, 1,9 m, 19 mm de diamètre interne; Sortie d'air : Le raccord conique 22 mm de sortie d'air est conforme à la norme ISO 5356-1; Compatibilité électromagnétique : Le produit est conforme à toutes les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) applicables, conformément à la norme CEI 60601-1-2, pour les environnements commerciaux, résidentiels et l'industrie légère. Il est recommandé de maintenir les appareils de communication mobiles à une distance d'au moins un mètre de l'appareil. Vous trouverez des informations sur les émissions et l'immunité électromagnétiques pour ces appareils ResMed sur le site www.resmed.com, à la page Products (Produits), sous la rubrique Service and Support (SAV et assistance). Une fois sur cette page, cliquez sur le fichier PDF dans votre langue. Utilisation en avion : Les équipements électroniques médicaux portables conformes aux exigences de la norme RTCA/DO-160 de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine peuvent être utilisés à toutes les étapes des voyages en avion, sans nécessiter d'essais supplémentaires ni l'approbation de la compagnie aérienne. ResMed confirme que l'appareil S9 est conforme aux exigences de la norme RTCA/DO-160. Classification CEI 60601-1 : Classe II (double isolation), type BF	110,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
146	1	appareil de ventilation ppc autopiloté RESMED, AIRSENSE 10, /// BLOC D'ALIMENTATION 90 W • Plage d'entrée AC : 100–240 V, 50–60 Hz, 1,0-1,5 A, Classe II 115 V, 400 Hz, 1,5 A, Classe II (nominal pour un usage en avion) • Sortie CC : 24 V 3,75 A • Consommation électrique type : 53 W (57 VA) • Consommation en période de pointe : 104 W (108 VA)/// CONDITIONS AMBIANTES: • Température de fonctionnement : de +5 °C à +35 °C Remarque : La température du débit d'air produit par cet appareil de traitement peut être supérieure à la température ambiante. L'appareil reste sans danger même lorsqu'il est exposé à des conditions de température ambiante excessive (40 °C). • Humidité de fonctionnement : de 10 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) • Altitude de fonctionnement : du niveau de la mer à 2 591 m ; plage de la pression atmosphérique de 1 013 hPa à 738 hPa • Température de stockage et de transport : de -20 °C à +60 °C • Humidité de stockage et de transport : de 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation)/// COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE • Le AirSense 10 est conforme à toutes les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) applicables, conformément à IEC 60601-1-2:2007, pour les environnements commerciaux et résidentiels, et pour l'industrie légère. Il est recommandé de maintenir les appareils de communication mobiles à une distance d'au moins 1 m de l'appareil. Vous trouverez des informations sur les émissions et l'immunité électromagnétiques pour cet appareil ResMed sur le site www.resmed.fr , à la page Produits, sous SAV et assistance.	117,00
147	1	source de lumière PENTAX, LH-150PC, La LH-150PC est une source lumineuse halogène puissante de 150 W offrant un excellent éclairage. CONÇUE POUR OFFRIR UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL La LH-150PC comporte une lampe halogène puissante de 150 W assurant un éclairage et une image d'excellente qualité. COMPATIBLE AVEC DE MULTIPLES PRODUITS En utilisant un adaptateur approprié, la LH-150PC peut être utilisée avec une grande variété d'endoscopes rigides et souples. CARACTÉRISTIQUES : • Lampe : 150W Halogen Lamp • Dimensions (L x H x P) : 135 x 165 x 270 mm • Poids : 6 kg	117,00
148	1	bistouri de cabinet SCHUCO , 120,	233,00
149	1	humidificateur pour respirateur FISHER PAYKEL, MR 850,	93,00
150	1	humidificateur pour respirateur FISHER PAYKEL, MR 700,	93,00
151	1	moniteur patient MINDRAY, DATASCOPE SPECTRUM, moniteur patient; Caractéristiques : • 8 formes d'onde auto -configurables • ECG à 3 ou 5 dérivations avec respiration • Ecran couleur haute résolution 12.1 " • Fonction d'alarme à réglage automatique • Alimentation intégrée • Multiple NIBP • SpO2 • Température • Graphique standard et tendances de la liste • Fonction CO2	233,00
152	1	respirateur d'urgence OHMEDA, LOGIC 7 A, respirateur d'urgence ; Le Respirateur Ohmeda Logic 7A est un respirateur d'urgence. Caractéristiques techniques : - choix concentration en oxygène 50 ou 100% - compatible avec alimentation en oxygène (circuit ou bouteille) - Entièrement analogique - S'alimente par pile 9V	257,00
153	1	respirateur d'urgence AIR LIQUIDE , OSIRIS 1, respirateur d'urgence; Osiris 1 est utilisé pour surveiller la fréquence respiratoire du patient. Il permet également à l'équipe des urgences d'avoir accès à un déclencheur inspiratoire ajustable, à un rapport I/E ajustable, à l'ACMV et à une alarme de tachypnée.	443,00
154	1	respirateur d'urgence AIR LIQUIDE , OSIRIS 1, respirateur d'urgence; Osiris 1 est utilisé pour surveiller la fréquence respiratoire du patient. Il permet également à l'équipe des urgences d'avoir accès à un déclencheur inspiratoire ajustable, à un rapport I/E ajustable, à l'ACMV et à une alarme de tachypnée.	443,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
155	1	respirateur d'urgence AIR LIQUIDE, OSIRIS 1, respirateur d'urgence; Osiris 1 est utilisé pour surveiller la fréquence respiratoire du patient. Il permet également à l'équipe des urgences d'avoir accès à un déclencheur inspiratoire ajustable, à un rapport I/E ajustable, à l'ACMV et à une alarme de tachypnée.	443,00
156	1	moniteur cardiaque ROCHE COBAS , H232, moniteur cardiaque; pour le diagnostic des paramètres aigus NT - proBNP, Troponine T et D -dimères; Assurance qualité grâce à l'identification des patients et à la traçabilité de l'opérateur CQ; Guidage utilisateurs au moyen d'icônes permettant un maniement intuitif du dispositif	233,00
157	1	défibrillateur SCHILLER , MINI DEF 3, défibrillateur ;	187,00
158	1	imprimante thermo sensible jamais utilisé TOVAMED, imprimante thermo sensible jamais utilisé; pour moniteur de surveillance patient multi parametres 'tovasurv -9000'	22,00
159	1	réchauffeur patient SMITH MEDICAL, LEVEL 1 - EQ 5000, réchauffeur patient ; débit d'air élevé répartissant la chaleur dans la couverture; DIMENSIONS : Hauteur : 30 cm Largeur : 24 cm Profondeur : 19 cm Poids : 6,8 kg	210,00
160	1	moteur avec 3 pieces a main STRYKER, SYSTEM 6, moteur avec 3 pieces a main; • Ensemble avec 3 pieces a main (drills, reamer) et de nombreux accessoires. Batterie et chargeur de batteries	1 050,00
161	1	système de traitement d'eau d'hémodialyse GAMBRO, WRO 300, système de traitement d'eau d'hémodialyse; Appareil de purification de l'eau par osmose inversée WRO 300, destiné à l'usage d'un seul patient, peut être utilisé à l'hôpital ou à domicile.	210,00
162	1	système de traitement d'eau d'hémodialyse GAMBRO, WRO 300, système de traitement d'eau d'hémodialyse; Appareil de purification de l'eau par osmose inversée WRO 300, destiné à l'usage d'un seul patient, peut être utilisé à l'hôpital ou à domicile.	210,00
163	1	système de traitement d'eau d'hémodialyse GAMBRO, WRO 300, système de traitement d'eau d'hémodialyse; Appareil de purification de l'eau par osmose inversée WRO 300, destiné à l'usage d'un seul patient, peut être utilisé à l'hôpital ou à domicile.	210,00
164	1	système de traitement d'eau d'hémodialyse GAMBRO, WRO 300, système de traitement d'eau d'hémodialyse; Appareil de purification de l'eau par osmose inversée WRO 300, destiné à l'usage d'un seul patient, peut être utilisé à l'hôpital ou à domicile.	210,00
165	1	système de traitement d'eau d'hémodialyse GAMBRO, WRO 300, système de traitement d'eau d'hémodialyse; Appareil de purification de l'eau par osmose inversée WRO 300, destiné à l'usage d'un seul patient, peut être utilisé à l'hôpital ou à domicile.	210,00
166	1	système de traitement d'eau d'hémodialyse GAMBRO, WRO 300, système de traitement d'eau d'hémodialyse; Appareil de purification de l'eau par osmose inversée WRO 300, destiné à l'usage d'un seul patient, peut être utilisé à l'hôpital ou à domicile.	210,00
167	4	caisson bureau noir, 4 tiroirs, métal, sur roulettes CASTELLI, caisson bureau noir, 4 tiroirs, métal, sur roulettes;	75,00
168	4	caisson bureau noir, 4 tiroirs, métal, sur roulettes CASTELLI, caisson bureau noir, 4 tiroirs, métal, sur roulettes;	75,00
169	4	caisson bureau noir, 4 tiroirs, métal, sur roulettes CASTELLI, caisson bureau noir, 4 tiroirs, métal, sur roulettes;	75,00
170	4	caisson bureau noir, 4 tiroirs, métal, sur roulettes CASTELLI, caisson bureau noir, 4 tiroirs, métal, sur roulettes;	75,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
171	2	pouf fushia, tissu, acier chromé PEDRALI, pouf fushia, tissu, acier chromé;	56,00
172	1	spectrophotometre uv/visible JENWAY, 6305, spectrophotometre uv/visible; CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : • Bande passante 8nm • Large écran LCD • Balayage de spectre • Port RS232 et sortie 0 - 1,9 V • Spectrophotomètre de routine de taille compacte pour mesure en abs, % T, concentration avec facteur et choix d'unité ppm,mg/l, M, % • Portoir pour cuve carrée 10mm • Large écran LCD avec message d'aide • Port RS232 pour connexion PC et sortie analogique 0 -1,9 V • Spectrophotomètre UV/visible 6305 • Inclus avec 1 support de cuve carrée trajet optique 10mm Interface bidirectionnelle RS232 et sortie enregistreur 0 -1 V	303,00
173	1	humidificateur FISHER PAYKEL, 600 CPAP, humidificateur ;	93,00
174	1	centrifugeuse analogue angulaire de table 12x20 ml jamais utilisé TOVAMED, centrifugeuse analogue angulaire de table 12x20 ml jamais utilisé; Caractéristiques Techniques : Vitesse: 4000 tr / mn, Capacité: 12x20ml, Max. RCF 2325g, Source d'énergie: 220V 50Hz 110V 60Hz, Dimensions : Longueur: 35cm, Hauteur: 36cm, Largeur: 34cm, Poids: 10 kg	121,00
175	1	analyseur d'hématologie automatique jamais utilisé TOVAMED, analyseur d'hématologie automatique jamais utilisé; Performance d'analyse: 23 paramètres, Mode d'utilisation: automatique, Autres caractéristiques: avec écran tactile, de paillasse	1 633,00
176	1	appareil à séquençage de l'adn ION TORRENT, appareil à séquençage de l'adn;	700,00
177	1	appareil à séquençage de l'adn ION TORRENT , appareil à séquençage de l'adn;	700,00
178	1	analyseur d'immunologie automatique BIOMERIEUX, MINI VIDAS, analyseur d'immunologie automatique; Le mini VIDAS : Peut traiter jusqu'à 12 échantillons simultanément. Système automatique de dosage immunologique. Calibration tous les 15 jours. Possibilité d'effectuer plusieurs dosages différents en même temps. Réactif dans une dose unique. • Fiabilité reconnue : MTBF > 1 100 jours • Cadence : jusqu'à 36 tests / heure • Plus de 100 paramètres disponibles • Test unitaire prêt à l'emploi adapté à l'urgence	1 050,00
179	1	bain marie chauffant avec agitateur intégré 50x31x16cm avec couvercle GRANT, bain marie chauffant avec agitateur intégré 50x31x16cm avec couvercle;	82,00
180	1	spectrophotometre thermo à faisceau UNICAM, UV500, spectrophotometre thermo à faisceau; UV et VISIBLE (190 à 900 nm)	280,00
181	1	spectrophotometre uv -visible CECIL , CE 7400, spectrophotometre uv -visible; bande passante optique fixe inférieure à 2 nm, ou une bande passante optique variable de 0,5, 1, 2 et 4 nm pour les applications haute résolution. Longueur d'onde de 190 à 900 nm; Caractéristiques: • Bande passante: <2 nm • Optique: double faisceau • Bruit photométrique: inférieur à $\pm 0,0001A$ à 550 nm, 2 nm b / largeur • Vitesse de numérisation: 1 -4000 nm / min • Lumière parasite: moins de 0,02% à 220 nm, NaI; et 0,02% à 340 nm, NaNO ₂ • Gamme de longueurs d'onde: 190 à 1100 nm • Profondeur: 410 mm • Hauteur: 210 mm • Largeur: 635 mm • Exigences d'alimentation: 110 -250V, 50 / 60Hz • Puissance de crête: 170 W • Poids: 33 kg	350,00
182	1	thermosoudeuse FAMOS, F 110, thermosoudeuse;	187,00
183	1	module de refroidissement de paraffine RAYMOND A LAB, module de refroidissement de paraffine;	70,00
184	1	module de refroidissement de paraffine RAYMOND A LAB, module de refroidissement de paraffine;	70,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
185	1	générateur d'hémodialyse FRESENIUS, 5008 CorDiax , générateur d'hémodialyse; AutoSubplus mesure et évalue les conditions directement à l'intérieur du filtre plusieurs fois par minute; les volumes de substitution peuvent être maximisés individuellement pour chaque patient sans interaction de l'utilisateur.; permet la livraison simultanée de volumes post -dilution et pré -dilution - ce que l'on appelle MIXED HDF. Avec ses deux pompes de substitution, le transport convectif peut être augmenté en ajoutant une part de dilution préalable pour éviter le risque d'hémoconcentration ou pour compenser les faibles débits sanguins.; permet une surveillance dynamique et hautement sensible de la pression veineuse en combinant les signaux de pression artérielle et veineuse avec un algorithme adaptatif. De cette manière, le VAM est conçu pour montrer de petites gouttes soudaines dans environ 15 mmHg, même lorsque la pression veineuse ne dépasse pas la limite d'alarme inférieure; • Technologie ONLINEplus pour la production stérile, les solutions d'électrolyte tamponnées au bicarbonate et sans endotoxine ¹ . Des quantités importantes de substitution de fluide pour HDF disponibles.; amorçage, réinjection et bolus avec ONLINE FLUID dans tous les modes de traitement (également en HD) 2. • AutoFlow ajuste automatiquement le dialysat pour le traitement;	700,00
186	1	générateur d'hémodialyse FRESENIUS, 5008 CorDiax , générateur d'hémodialyse; AutoSubplus mesure et évalue les conditions directement à l'intérieur du filtre plusieurs fois par minute; les volumes de substitution peuvent être maximisés individuellement pour chaque patient sans interaction de l'utilisateur.; permet la livraison simultanée de volumes post -dilution et pré -dilution - ce que l'on appelle MIXED HDF. Avec ses deux pompes de substitution, le transport convectif peut être augmenté en ajoutant une part de dilution préalable pour éviter le risque d'hémoconcentration ou pour compenser les faibles débits sanguins.; permet une surveillance dynamique et hautement sensible de la pression veineuse en combinant les signaux de pression artérielle et veineuse avec un algorithme adaptatif. De cette manière, le VAM est conçu pour montrer de petites gouttes soudaines dans environ 15 mmHg, même lorsque la pression veineuse ne dépasse pas la limite d'alarme inférieure; • Technologie ONLINEplus pour la production stérile, les solutions d'électrolyte tamponnées au bicarbonate et sans endotoxine ¹ . Des quantités importantes de substitution de fluide pour HDF disponibles.; amorçage, réinjection et bolus avec ONLINE FLUID dans tous les modes de traitement (également en HD) 2. • AutoFlow ajuste automatiquement le dialysat pour le traitement;	700,00
187	1	générateur d'hémodialyse FRESENIUS, 5008 CorDiax , générateur d'hémodialyse; AutoSubplus mesure et évalue les conditions directement à l'intérieur du filtre plusieurs fois par minute; les volumes de substitution peuvent être maximisés individuellement pour chaque patient sans interaction de l'utilisateur.; permet la livraison simultanée de volumes post -dilution et pré -dilution - ce que l'on appelle MIXED HDF. Avec ses deux pompes de substitution, le transport convectif peut être augmenté en ajoutant une part de dilution préalable pour éviter le risque d'hémoconcentration ou pour compenser les faibles débits sanguins.; permet une surveillance dynamique et hautement sensible de la pression veineuse en combinant les signaux de pression artérielle et veineuse avec un algorithme adaptatif. De cette manière, le VAM est conçu pour montrer de petites gouttes soudaines dans environ 15 mmHg, même lorsque la pression veineuse ne dépasse pas la limite d'alarme inférieure; • Technologie ONLINEplus pour la production stérile, les solutions d'électrolyte tamponnées au bicarbonate et sans endotoxine ¹ . Des quantités importantes de substitution de fluide pour HDF disponibles.; amorçage, réinjection et bolus avec ONLINE FLUID dans tous les modes de traitement (également en HD) 2. • AutoFlow ajuste automatiquement le dialysat pour le traitement;	700,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
188	1	générateur d'hémodialyse FRESENIUS, 5008 CorDiax , générateur d'hémodialyse; AutoSubplus mesure et évalue les conditions directement à l'intérieur du filtre plusieurs fois par minute; les volumes de substitution peuvent être maximisés individuellement pour chaque patient sans interaction de l'utilisateur.; permet la livraison simultanée de volumes post -dilution et pré -dilution - ce que l'on appelle MIXED HDF. Avec ses deux pompes de substitution, le transport convectif peut être augmenté en ajoutant une part de dilution préalable pour éviter le risque d'hémoconcentration ou pour compenser les faibles débits sanguins.; permet une surveillance dynamique et hautement sensible de la pression veineuse en combinant les signaux de pression artérielle et veineuse avec un algorithme adaptatif. De cette manière, le VAM est conçu pour montrer de petites gouttes soudaines dans environ 15 mmHg, même lorsque la pression veineuse ne dépasse pas la limite d'alarme inférieure; • Technologie ONLINEplus pour la production stérile, les solutions d'électrolyte tamponnées au bicarbonate et sans endotoxine ¹ • Des quantités importantes de substitution de fluide pour HDF disponibles.; amorçage, réinjection et bolus avec ONLINE FLUID dans tous les modes de traitement (également en HD) 2. • AutoFlow ajuste automatiquement le dialysat pour le traitement;	700,00
189	1	générateur d'hémodialyse FRESENIUS, 5008 CorDiax , générateur d'hémodialyse; AutoSubplus mesure et évalue les conditions directement à l'intérieur du filtre plusieurs fois par minute; les volumes de substitution peuvent être maximisés individuellement pour chaque patient sans interaction de l'utilisateur.; permet la livraison simultanée de volumes post -dilution et pré -dilution - ce que l'on appelle MIXED HDF. Avec ses deux pompes de substitution, le transport convectif peut être augmenté en ajoutant une part de dilution préalable pour éviter le risque d'hémoconcentration ou pour compenser les faibles débits sanguins.; permet une surveillance dynamique et hautement sensible de la pression veineuse en combinant les signaux de pression artérielle et veineuse avec un algorithme adaptatif. De cette manière, le VAM est conçu pour montrer de petites gouttes soudaines dans environ 15 mmHg, même lorsque la pression veineuse ne dépasse pas la limite d'alarme inférieure; • Technologie ONLINEplus pour la production stérile, les solutions d'électrolyte tamponnées au bicarbonate et sans endotoxine ¹ • Des quantités importantes de substitution de fluide pour HDF disponibles.; amorçage, réinjection et bolus avec ONLINE FLUID dans tous les modes de traitement (également en HD) 2. • AutoFlow ajuste automatiquement le dialysat pour le traitement;	700,00
190	1	appareil d'hémodialyse NIKKISO, DBB-05, appareil d'hémodialyse; CARACTÉRISTIQUES : • Tension : 220 -240 V/50Hz • Puissance : Dialyse: max. 5 A, Heat disinfection: max. 9 A • Classe isolement : 1 type B • Courant : 16A • Puissance connectée : 1.5 kW/h • Tension : 230 V AC, ±10 %, 50/60 Hz • Approvisionnement en eau : Pression : 1 to 7 bars at 0.8l/min Temperature: 5 - 30 °C • Décharge d'eau : max. 0.8l/min,Connexion: max. 50 cm • Concentré : Alimentation centrale en concentré Pression d'entrée 0 - 0,5 bar • Connexions externes : Affichage de l'état (sortie d'alarme) Sortie de contact d'appel infirmière Entrée d'alarme Interface de données série RS 232 Interface RS232C (patients) Réseau • Dimensions : 1.460 x 390 x 480 (HxWxDmm) • Poids : 85 kg	233,00
191	1	appareil d'hémodialyse NIKKISO, DBB-05, appareil d'hémodialyse; CARACTÉRISTIQUES : • Tension : 220 -240 V/50Hz • Puissance : Dialyse: max. 5 A, Heat disinfection: max. 9 A • Classe isolement : 1 type B • Courant : 16A • Puissance connectée : 1.5 kW/h • Tension : 230 V AC, ±10 %, 50/60 Hz • Approvisionnement en eau : Pression : 1 to 7 bars at 0.8l/min Temperature: 5 - 30 °C • Décharge d'eau : max. 0.8l/min,Connexion: max. 50 cm • Concentré : Alimentation centrale en concentré Pression d'entrée 0 - 0,5 bar • Connexions externes : Affichage de l'état (sortie d'alarme) Sortie de contact d'appel infirmière Entrée d'alarme Interface de données série RS 232 Interface RS232C (patients) Réseau • Dimensions : 1.460 x 390 x 480 (HxWxDmm) • Poids : 85 kg	233,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
192	1	respirateur d'anesthésie avec moniteur multiparamétrique DRAGER , PRIMUS + INFINITY GAMMA XXL , respirateur d'anesthésie avec moniteur multiparamétrique ; • Paramètres vitaux + agents halogénés • Poids : 115 kg (sans évaporateurs ni bouteilles) • Dimensions (h × l × p) : 137 × 80 × 80 cm • Électricité : 200 W, normal • Tension de fonctionnement : 100–240 V~, 45–65 Hz	1 867,00
193	1	respirateur d'anesthésie avec moniteur multiparamétrique DRAGER , PRIMUS + INFINITY GAMMA XXL , respirateur d'anesthésie avec moniteur multiparamétrique ; • Paramètres vitaux + agents halogénés • Poids : 115 kg (sans évaporateurs ni bouteilles) • Dimensions (h × l × p) : 137 × 80 × 80 cm • Électricité : 200 W, normal • Tension de fonctionnement : 100–240 V~, 45–65 Hz	1 867,00
194	1	respirateur d'anesthésie MINDRAY , WATO EX65, respirateur d'anesthésie; avec mesure paramètres vitaux et mesure agents halogénés intégrés • L'appareil d'anesthésie WATO EX -65 propose une gamme complète de modes contrôlés et de support de ventilation, notamment PCV -VG, VC, VPC, AI, VACI, PACi et VPC -VG pour répondre intégralement aux besoins en ventilation de tous vos patients. Le nouveau logiciel de calcul d'agents d'anesthésie et l'IU intuitive prennent en charge des configurations plus efficaces de gaz, agents et paramètres qui peuvent aider à réduire les " sur -diffusions "inutiles et les coûts associés. • Le nouveau WATO EX -65 est équipé de fonctionnalités impressionnantes. Le module Plug -and -Play Multi -gas fournit une analyse respiration par respiration complète de FiO2, EtO2, CO2, N2O, identification automatique des 5 agents d'anesthésie. • Écran LCD couleur : 10,4 pouces • Alimentation en gaz (débitmètres électroniques) : O2, O2 + N2O, O2 + N2O + Air, O2 + Air • PEEP électronique : Oui • Vaporisateurs (compatibles selectatec) : Isoflurane, Enflurane, Sevoflurane, Halothane, Desflurane • Surveillance de la pression des voies respiratoires : Oui • Surveillance de l'oxygène inspiré : Oui • Ventilation à pression contrôlée : Oui	1 867,00
195	1	incubateur a co2 NAPCO, MODÈLE 5430, incubateur a co2; Incubateur à CO2 à double chambre • Température Plage: + 5 ° C à 50 ° C • Plage CO2: 0 à 20% • Dimensions intérieures: 17 "L x 17" L x 27 "H • Puissance: 120V, 50/60 Hz, 8A.	280,00
196	1	perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé TOVAMED, perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé;	58,00
197	1	perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé TOVAMED, perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé;	58,00
198	1	perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé TOVAMED, perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé;	58,00
199	1	perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé TOVAMED, perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé;	58,00
200	1	perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé TOVAMED, perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé;	58,00
201	1	perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé TOVAMED, perforateur à main chignole pour os inox jamais utilisé;	58,00
202	1	perforateur hudson trepan à main TOVAMED, perforateur hudson trepan à main;	107,00
203	1	perforateur hudson trepan à main TOVAMED, perforateur hudson trepan à main;	107,00
204	1	perforateur hudson trepan à main TOVAMED, perforateur hudson trepan à main;	107,00
205	1	perforateur hudson trepan à main TOVAMED, perforateur hudson trepan à main;	107,00
206	1	anapath système de préparation d'échantillons automatique SAKURA , TISSUE-TEK, anapath système de préparation d'échantillons automatique;	1 400,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
207	1	echocardiographe portable avec sonde cardiaque jamais utilisé SONOSCAPE , EXPERT E2, echocardiographe portable avec sonde cardiaque jamais utilisé; • 2 Connecteurs de Sondes Actifs • Ecran 15 pouces LED Anti -reflets Ajustable de Haute Définition • Architecture Moderne et attractive • Station de gestion d'image intégrée • Connexion Ecran Externe HDMI • 500 GB de capacité de stockage • Rapport d'examen sous format pdf • DICOM • Appareil Silencieux • Garantie 2 ANS • Fonction CW et logiciel cardiaque	2 567,00
208	1	echographe portable avec sonde abdominale et sonde vasculaire jamais utilisé SONOSITE , NANOMAXX, echographe portable avec sonde abdominale et sonde vasculaire jamais utilisé; • Imagerie haute résolution avec couleur cartographie des flux • Interface utilisateur à écran tactile • Résistant aux éclaboussures - facile à nettoyer et désinfecter • Resistance inégalée - testée contre les chutes à 91,4 cm • Robuste et léger - 2,7 kg; Utilisation en : Anesthésie, soins intensifs, obstétrique -gynécologie, maladies cardiovasculaires, Médecine d'urgence, Médecine interne, Rhumatologie, Vasculaire, Chirurgie.	1 983,00
209	1	insufflateur électronique de coeliochirurgie 40l STRYKER, PNEUMA SURE XL, insufflateur électronique de coeliochirurgie 40l; • Pression de sortie max. : 73 mm Hg • Débit de gaz max. : 45l/min • Consommation de puissance : 150 VA • Consommation de courant : 100 V/1.5 A 240 V/0.63 A	420,00
210	1	colonne d'endoscopie orl OLYMPUS, colonne d'endoscopie orl; Composé de : • Moniteur 23" • Processeur OLYMPUS OTV -SI • VIDEO RHINOLARYNGOSCOPE OLYMPUS ENF -VQ : - Champ de vision 90°, - Profondeur de vue 5 ~50 mm, - Diamètre extérieur de l'extrémité distale 3.9 mm, - Diamètre extérieur du tube d'insertion 3.6 mm, - Longueur utile 300 mm, - Capacité de flexion Haut 130°/Bas 130°	1 633,00
211	1	colonne d'endoscopie interventionnelle AESCULAP, colonne d'endoscopie interventionnelle ; Composé de : • MONITEUR FULL HD 24' • CAMERA FULL HD PV471 • INSUFFLATEUR AESCULAP 40 LITRES • SOURCE DE LUMIERE AESCULAP	2 100,00
212	1	colonne d'endoscopie STRYKER, 1188HD, colonne d'endoscopie; Composé de : • Moniteur HD STRYKER VISION • Source de lumiere LED STRYKER L9000, • Camera HD STRYKER 1188HD, • Systeme de capture IMAGES/VIDEO STRYKER SDC HD	2 100,00
213	1	echographe GE , LOGIQ A5 , echographe; Avec : • Sonde : ABDOMINALE 4C • Sonde : ENDOVAGINALE E8C • Reprographe : SONY	1 540,00
214	1	echographe prosound, ecran plat, 2 sondes ALOKA, PROSOUND SSD-3500SX, echographe prosound, ecran plat, 2 sondes; Avec 2 sondes : • Une sonde convexe ALOKA UST -9123 • Une sonde endocavitaire ALOKA UST -9124Avec : • Reprographe thermique SONY UP -890MD	1 050,00
215	1	echographe couleur, doppler, ecran plat TOSHIBA , NEMIO XG ISTYLE SSD 580, echographe couleur, doppler, ecran plat; Avec : - SONDE CONVEXE ABDOMINALE - SONDE ENDOVAGINALE - IMPRIMANTE N&B MITSUBISHI - Numérique, moniteur à écran plat haute résolution 15" ; - 2D, M de Mode, Doppler pulsé, Quickscan, Sonoset ; - Tissue Harmonic Imaging - Independent beam steering - True triplex imaging, - Smart trace - Comprehensive measurement et analysis packages - Mesures programmables - Lecteur de DVD, ports USB.	1 283,00
216	1	echographe avec sonde linéaire la523 ESAOTE , MYLAB 20, echographe avec sonde linéaire la523;	817,00
217	1	brancard pliable pour urgences avec sacoche jamais utilisé TOVAMED, brancard pliable pour urgences avec sacoche jamais utilisé; Structure aluminium; Poignées caoutchouc antidérapant; Toile forte, extrémités renforcées; 4 pieds aluminium moulé; Surface utile : 173 x 52 cm; L 220 x H 12 cm x l 52 cm; Résistance à la charge : 160 kg; Poids vide : 7 kg	33,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
218	1	echographe couleur doppler avec 2 sondes ALOKA, PROSOUND ALPHA 6, echographe couleur doppler avec 2 sondes; Les sondes : • Sondes abdominale convexe UST -9123 • Sonde endovaginale UST 9124 • Imprimante digitale Sony UP -D897 • Numéro de série de l'échographe : X0055062 • Version Software 00 -2.0.3 OS 00 -0.1.2	1 400,00
219	1	casque de lumiere froide a lampe led OPTICLAR, VISIONMAX , casque de lumiere froide a lampe led;	210,00
220	1	pompe à nutrition COMPANION, CLEARSTAR, pompe à nutrition;	70,00
221	1	stethoscope pour enfant jamais utilisé SELECTSON, stethoscope pour enfant jamais utilisé;	12,00
222	1	stethoscope pour enfant jamais utilisé SELECTSON, stethoscope pour enfant jamais utilisé;	12,00
223	1	stethoscope pour enfant jamais utilisé SELECTSON, stethoscope pour enfant jamais utilisé;	12,00
224	1	stethoscope pour enfant jamais utilisé SELECTSON, stethoscope pour enfant jamais utilisé;	12,00
225	1	stethoscope pour enfant jamais utilisé SELECTSON, stethoscope pour enfant jamais utilisé;	12,00
226	5	tensiomètre jamais utilisé WELCH ALLYN, DURASHOCK DS54, tensiomètre jamais utilisé; Le DS54 présente une soupape d'évacuation d'air avec vis de décompression traditionnelle; le tensiomètre DuraShock peut tomber jusqu'à 76 cm de hauteur sur une surface dure tout en restant calibré; Le design DuraShock remplace les engrenages et utilise un simple ressort en hélice pour convertir directement le mouvement vertical du pignon pour la rotation de l'aiguille sans faire appel au système d'engrenages multiphasé; • Résistant aux chocs en vue de maintenir la précision avec un coût de cycle de vie plus faible • Sans latex • Système de dégonflage à vis	64,00
227	5	tensiomètre jamais utilisé WELCH ALLYN, DURASHOCK DS54, tensiomètre jamais utilisé; Le DS54 présente une soupape d'évacuation d'air avec vis de décompression traditionnelle; le tensiomètre DuraShock peut tomber jusqu'à 76 cm de hauteur sur une surface dure tout en restant calibré; Le design DuraShock remplace les engrenages et utilise un simple ressort en hélice pour convertir directement le mouvement vertical du pignon pour la rotation de l'aiguille sans faire appel au système d'engrenages multiphasé; • Résistant aux chocs en vue de maintenir la précision avec un coût de cycle de vie plus faible • Sans latex • Système de dégonflage à vis	64,00
228	5	tensiomètre jamais utilisé WELCH ALLYN, DURASHOCK DS54, tensiomètre jamais utilisé; Le DS54 présente une soupape d'évacuation d'air avec vis de décompression traditionnelle; le tensiomètre DuraShock peut tomber jusqu'à 76 cm de hauteur sur une surface dure tout en restant calibré; Le design DuraShock remplace les engrenages et utilise un simple ressort en hélice pour convertir directement le mouvement vertical du pignon pour la rotation de l'aiguille sans faire appel au système d'engrenages multiphasé; • Résistant aux chocs en vue de maintenir la précision avec un coût de cycle de vie plus faible • Sans latex • Système de dégonflage à vis	64,00
229	5	tensiomètre jamais utilisé WELCH ALLYN, DURASHOCK DS54, tensiomètre jamais utilisé; Le DS54 présente une soupape d'évacuation d'air avec vis de décompression traditionnelle; le tensiomètre DuraShock peut tomber jusqu'à 76 cm de hauteur sur une surface dure tout en restant calibré; Le design DuraShock remplace les engrenages et utilise un simple ressort en hélice pour convertir directement le mouvement vertical du pignon pour la rotation de l'aiguille sans faire appel au système d'engrenages multiphasé; • Résistant aux chocs en vue de maintenir la précision avec un coût de cycle de vie plus faible • Sans latex • Système de dégonflage à vis	64,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
230	5	tensiomètre jamais utilisé WELCH ALLYN, DURASHOCK DS54, tensiomètre jamais utilisé; Le DS54 présente une soupape d'évacuation d'air avec vis de décompression traditionnelle; le tensiomètre DuraShock peut tomber jusqu'à 76 cm de hauteur sur une surface dure tout en restant calibré; Le design DuraShock remplace les engrenages et utilise un simple ressort en hélice pour convertir directement le mouvement vertical du pignon pour la rotation de l'aiguille sans faire appel au système d'engrenages multiphasé; • Résistant aux chocs en vue de maintenir la précision avec un coût de cycle de vie plus faible • Sans latex • Système de dégonflage à vis	64,00
231	1	jeux de 6 abaisses langue inox CAM, jeux de 6 abaisses langue inox;	28,00
232	1	jeux de 6 abaisses langue inox CAM, jeux de 6 abaisses langue inox;	28,00
233	1	jeux de 6 abaisses langue inox CAM, jeux de 6 abaisses langue inox;	28,00
234	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
235	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
236	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
237	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
238	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
239	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
240	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
241	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
242	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
243	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
244	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
245	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
246	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
247	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
248	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
249	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
250	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
251	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
252	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
253	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
254	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
255	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
256	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
257	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
258	1	pèse personne électronique jamais utilisé TUNSTALL, pèse personne électronique jamais utilisé;	19,00
259	1	set laryngoscope adulte avec 3 lames jamais utilisé TOVAMED, set laryngoscope adulte avec 3 lames jamais utilisé; Dans sa valise	28,00
260	1	set laryngoscope adulte avec 3 lames jamais utilisé TOVAMED, set laryngoscope adulte avec 3 lames jamais utilisé; Dans sa valise	28,00
261	1	set laryngoscope adulte avec 3 lames jamais utilisé TOVAMED, set laryngoscope adulte avec 3 lames jamais utilisé; Dans sa valise	28,00
262	1	irrigateur auriculaire GUARDIAN, irrigateur auriculaire ; FONCTIONNALITÉS • Bouton de commande d'alimentation / pression d'eau • Indicateur de pression d'eauCARACTÉRISTIQUES • Puissance : 230V, 50Hz • Pression statique : 0,25 - 3 bar maximum • Temps de travail : 2 à 3 minutes pour 500cc • Utilisation continue : 8 minutes • Réservoir : 500 ml • Plage de température : 5 ° C - 35 ° C • Pression : 860 - 1060 hpa • Dimensions HxLxP : 180x175x145mm	42,00
263	1	nebuliseur NORDITALIA DROP, nebuliseur; CARACTÉRISTIQUES: - Pression de service : 0,8 bar - Flux libre : 14 lpm - Temps de fonctionnement : non stop - Taux de nébulisation avec bouchon ouvert: 0,37 ml / min - Taux de nébulisation avec bouchon fermé: 0,22 ml / min - Vitesse maximale : 0,37 ml / min - Mmd / MMAD : 5 µmACCESSOIRES: - Ampoule Neboplus - Masque adulte - Masque enfant - Nez d'adulte - Nez d'enfant - Embouchure - Tube - Sac	16,00
264	1	nebuliseur NORDITALIA DROP, nebuliseur; CARACTÉRISTIQUES: - Pression de service : 0,8 bar - Flux libre : 14 lpm - Temps de fonctionnement : non stop - Taux de nébulisation avec bouchon ouvert: 0,37 ml / min - Taux de nébulisation avec bouchon fermé: 0,22 ml / min - Vitesse maximale : 0,37 ml / min - Mmd / MMAD : 5 µmACCESSOIRES: - Ampoule Neboplus - Masque adulte - Masque enfant - Nez d'adulte - Nez d'enfant - Embouchure - Tube - Sac	16,00
265	1	nebuliseur NORDITALIA DROP, nebuliseur; CARACTÉRISTIQUES: - Pression de service : 0,8 bar - Flux libre : 14 lpm - Temps de fonctionnement : non stop - Taux de nébulisation avec bouchon ouvert: 0,37 ml / min - Taux de nébulisation avec bouchon fermé: 0,22 ml / min - Vitesse maximale : 0,37 ml / min - Mmd / MMAD : 5 µmACCESSOIRES: - Ampoule Neboplus - Masque adulte - Masque enfant - Nez d'adulte - Nez d'enfant - Embouchure - Tube - Sac	16,00
266	1	nebuliseur NORDITALIA DROP, nebuliseur; CARACTÉRISTIQUES: - Pression de service : 0,8 bar - Flux libre : 14 lpm - Temps de fonctionnement : non stop - Taux de nébulisation avec bouchon ouvert: 0,37 ml / min - Taux de nébulisation avec bouchon fermé: 0,22 ml / min - Vitesse maximale : 0,37 ml / min - Mmd / MMAD : 5 µmACCESSOIRES: - Ampoule Neboplus - Masque adulte - Masque enfant - Nez d'adulte - Nez d'enfant - Embouchure - Tube - Sac	16,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
267	1	nebuliseur NORDITALIA DROP, nebuliseur; CARACTÉRISTIQUES: - Pression de service : 0,8 bar - Flux libre : 14 lpm - Temps de fonctionnement : non stop - Taux de nébulisation avec bouchon ouvert: 0,37 ml / min - Taux de nébulisation avec bouchon fermé: 0,22 ml / min - Vitesse maximale : 0,37 ml / min - Mmd / MMAD : 5 µmACCESSOIRES: - Ampoule Neboplus - Masque adulte - Masque enfant - Nez d'adulte - Nez d'enfant - Embouchure - Tube - Sac	16,00
268	1	bilirubinomètre sans contact MINOLTA, AIR SHIELDS, bilirubinomètre sans contact;	233,00
269	1	bilirubinomètre sans contact MINOLTA, AIR SHIELDS, bilirubinomètre sans contact;	233,00
270	1	bilirubinomètre BILICHECK , SPECTRX, bilirubinomètre;	280,00
271	1	bilirubinomètre BILICHECK, SPECTRX, bilirubinomètre;	280,00
272	1	lampe d'examen halogène jamais utilisé LUXITFLEX, 29, lampe d'examen halogène jamais utilisé; • 50 000 LUX/50 Cm • Classe 2 • 5000 h. • Fusible : 5x20 mm./0.4A	42,00
273	1	lampe d'examen halogène jamais utilisé LUXITFLEX, 29, lampe d'examen halogène jamais utilisé; • 50 000 LUX/50 Cm • Classe 2 • 5000 h. • Fusible : 5x20 mm./0.4A	42,00
274	1	lampe d'examen halogène jamais utilisé LUXITFLEX, 29, lampe d'examen halogène jamais utilisé; • 50 000 LUX/50 Cm • Classe 2 • 5000 h. • Fusible : 5x20 mm./0.4A	42,00
275	1	lampe d'examen halogène jamais utilisé LUXITFLEX, 29, lampe d'examen halogène jamais utilisé; • 50 000 LUX/50 Cm • Classe 2 • 5000 h. • Fusible : 5x20 mm./0.4A	42,00
276	1	kit arthroscopie avec optique, chemise et trocard CAM, kit arthroscopie avec optique, chemise et trocard;	163,00
277	1	aspirateur portable a mucosité jamais utilisé TOVAMED, aspirateur portable a mucosité jamais utilisé; Dépression : 0,075MpaDébit : 20l/mnBruit inférieur a 65dBBocal : 1000mlAlimentation : AC 220V+/- 22V, 50 Hz +/- 1HzAlimentation : 12VPoids : 5 kg	58,00
278	1	aspirateur mucosité 16l minute batterie secteur 12v voiture ASKIR 230, aspirateur mucosité 16l minute batterie secteur 12v voiture ; Aspiration 0,75 Bar maximum. Pour une utilisation en station fixe, ambulatoire et véhicule sanitaire; L'aspirateur de mucosité électrique ASKIR 230 est munit d'un bocal 1 litre en polycarbonate autoclavable avec valve de reflux, d'un régulateur et d'un manomètre pour une capacité d'aspiration de 16l/minute avec une dépression de 0,75 Bar; CARACTÉRISTIQUES : • Utilisable sur batterie et secteur : 230V -50Hz / 12V. • Débit d'aspiration : 16l/minute. • Dépression : 0,75 Bar. • Niveau sonore : 63 dBA. • Coque en ABS facilement lavable. • LED de couleur et alarme sonore pour indiquer le statut de la batterie. • Batterie 12V rechargeable sur secteur ou prise allume cigare. Charge 240 min. - • Autonomie : 80 min. • Dimentions : 35 x 21 x 18 cm. • Poids : 3.5 Kg.	47,00
279	1	resecteur urethroscopie complet OLYMPUS, resecteur urethroscopie complet; Kit composé de 19 éléments notamment : • Obturateurs OLYMPUS A2637 et A22071A • Gaine intérieure OLYMPUS A2642 • Cystoscope OLYMPUS A22001A, 4 mm, 12° • Instrument urologique OLYMPUS A2760 • Support de gaine OLYMPUS A22051A • Cable de lumière	513,00
280	1	resecteur urethroscopie complet OLYMPUS, resecteur urethroscopie complet; Kit composé de 19 éléments notamment : • Obturateurs OLYMPUS A2637 et A22071A • Gaine intérieure OLYMPUS A2642 • Cystoscope OLYMPUS A22001A, 4 mm, 12° • Instrument urologique OLYMPUS A2760 • Support de gaine OLYMPUS A22051A • Cable de lumière	513,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
281	1	tunnel de phototherapie jamais utilisé MEDIPREMA, BERCEAU 360 , tunnel de phototherapie; • Tension : 220 -240 V/50Hz • Puissance absorbée : 1000 VA • Classe isolement : 1 type B • Dimensions : LxIxH 900x640x1520/1840 mm. • Poids : 65kg.	770,00
282	1	table de réanimation néonatale MEDIPREMA , ISIS, table de réanimation néonatale;	338,00
283	1	rampe chauffante MEDIPREMA, AMBIA, rampe chauffante;	175,00
284	1	lit d'accouchement électrique de luxe sur roulettes BORCAD, AVE, lit d'accouchement électrique de luxe sur roulettes; CARACTÉRISTIQUES : Dimensions: • Longueur totale : 2100 mm • Largeur totale : 1016 mm • Hauteur minimale avec le rembourrage : 600 mm • Largeur du matelas : 960 mm; Réglage électronique: • Élévation maximale du réglage en hauteur : 295 mm • Angle de réglage de la partie arrière : -12 ° / + 70 ° • Angle de réglage de la section d'assise : 0 ° / + 20 °; Paramètres électroniques: • Accumulateurs de secours : 1,3 Ah • Tension - entrée : 100 -230 V • Fréquence : 50 / 60Hz • Type de protection : BF • Classe de protection : 1 • Niveau ou protection : IP X4; Réglage manuel: • Angle de réglage de la section de pied : 0 ° - 25 ° • Réglage de la plage de hauteur de la section de pied : 225 mm • Extension horizontale de la section de pied : + 0 °, 60 °, 90 °	817,00
285	1	lit d'accouchement électrique de luxe sur roulettes BORCAD , AVE, lit d'accouchement électrique de luxe sur roulettes; CARACTÉRISTIQUES : Dimensions: • Longueur totale : 2100 mm • Largeur totale : 1016 mm • Hauteur minimale avec le rembourrage : 600 mm • Largeur du matelas : 960 mm; Réglage électronique: • Élévation maximale du réglage en hauteur : 295 mm • Angle de réglage de la partie arrière : -12 ° / + 70 ° • Angle de réglage de la section d'assise : 0 ° / + 20 °; Paramètres électroniques: • Accumulateurs de secours : 1,3 Ah • Tension - entrée : 100 -230 V • Fréquence : 50 / 60Hz • Type de protection : BF • Classe de protection : 1 • Niveau ou protection : IP X4; Réglage manuel: • Angle de réglage de la section de pied : 0 ° - 25 ° • Réglage de la plage de hauteur de la section de pied : 225 mm • Extension horizontale de la section de pied : + 0 °, 60 °, 90 °	817,00
286	1	doppler foetal jamais utilisé TOVAMED, BABYRYTHME, doppler foetal jamais utilisé; Doppler Foetal portable pour les examens de routine des femmes enceintes. • Modèle avec trois traitements du rythme cardiaque : temps réel, moyenne FHR et calcul manuel. • Haut -parleur intégré • Livré avec une sonde étanche de 2 MHz	35,00
287	1	doppler foetal jamais utilisé TOVAMED, BABYRYTHME, doppler foetal jamais utilisé; Doppler Foetal portable pour les examens de routine des femmes enceintes. • Modèle avec trois traitements du rythme cardiaque : temps réel, moyenne FHR et calcul manuel. • Haut -parleur intégré • Livré avec une sonde étanche de 2 MHz	35,00
288	1	bilirubinomètre sans fil jamais utilisé TOVAMED, bilirubinomètre sans fil jamais utilisé; Appareil non invasif pour surveiller la jaunisse, bilirubinomètre de précision qui détermine, par voie transcutanée, le taux de bilirubine, chez le nouveau -né avant, pendant et après une phototherapie; biliflash fonctionne sur pile; Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE; • Dénomination : Bilirubinomètre • Désignation : Appareil de mesure de taux de bilirubine chez le nouveau -né. • Fabricant : M&B Electronic instruments.	443,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
289	1	bilirubinomètre sans fil jamais utilisé TOVAMED, bilirubinomètre sans fil jamais utilisé; Appareil non invasif pour surveiller la jaunisse, bilirubinomètre de précision qui détermine, par voie transcutanée, le taux de bilirubine, chez le nouveau-né avant, pendant et après une photothérapie; biliflash fonctionne sur pile; Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE; • Dénomination : Bilirubinomètre • Désignation : Appareil de mesure de taux de bilirubine chez le nouveau-né. • Fabricant : M&B Electronic instruments.	443,00
290	1	cardiotocographe PHILIPS, 50XM M1350B, cardiotocographe; Paramètres facultatifs: Maternelle: ECG, PNI, SpO2; Le Philips 50XM comprend des fonctionnalités de pointe: • Surveillance continue des signes vitaux maternels et tension artérielle maternelle non invasive • Surveillance de la fréquence cardiaque de jumeaux individuels • Activité utérine calculée par rapport à une ligne de base sélectionnée • Indicateurs de qualité du signal pour chaque canal de fréquence cardiaque fœtale pour un placement optimal du transducteur • Toco et surveillance de la pression intra-utérine • Les prises à code couleur correspondent aux câbles du transducteur. Avec sonde US et sonde Toco	233,00
291	1	pèse -bébé mécanique jamais utilisé SPENGLER, pèse -bébé mécanique jamais utilisé; tout en acier; Plateau en métal amovible pratique pour le nettoyage; CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: Classe d'étalonnage: III (3) , Capacité: 15 kg , Graduation (g): 10 g , Dimensions (LxHxP): 520 x 263 x 120 mm , Poids net: 2.5 kg , Fonctions: réglage du zéro , Certification Classe de Précision III de la Directive 2009/23/CE	19,00
292	1	videolaryngoscope avec 6 lames reutilisables jamais utilisé TOVAMED, videolaryngoscope avec 6 lames reutilisables jamais utilisé; Caractéristiques principales: Revêtement Anti -buée sur lentille distale, Vidéo/Photo fonction, Batterie rechargeable, Un seul bouton, opération rapide et simple, 360 ° tout écran LCD, pas d'angle mort, Domaine d'application: Intubation trachéale de Routine et difficile, pourrait être utilisé pour les médecins en anesthésie, ICU/NICU/CCU, salle d'opération, sauvetage d'urgence, Ambulance, orl etc. Formation clinique et enseignement de l'intubation trachéale.	467,00
293	1	ensemble d'anapathologie SAKURA, ensemble d'anapathologie; COMPOSÉ DE - COLLEUSE DE LAMES DE VERRE SAKURA 4765 ; - SYSTEME D'ENROBAGE SAKURA 4715 ; - CRYO CONSOLE SAKURA 714(plaque réfrigérante pour refroidir et solidifier les blocs de paraffine après l'enrobage et d'un panneau de commande pour contrôler et superviser la température de la plaque réfrigérante)	700,00
294	1	anapath table d'autopsie FIOCCHETTI, MOD B, anapath table d'autopsie; Dimensions extérieures (L x P x H) cm 260 x 80 x 85 X 85; Structure Entièrement en acier inoxydable, la table d'autopsie est montée sur une colonne de support centrale. Le plan de travail est entouré d'un haut profilé et un bac soudé sans soudure est fixé à l'extrémité de la table, avec une inclinaison négative disposée en diagonale par rapport à l'écoulement; Tous les raccordements électriques sont intégrés dans la base; Inclus : Colonne de support centrale avec une porte d'accès, Bassin L/P/H 40 x 50 x 20 cm, Sortie 2" avec crépine, Robinet mélangeur à genouillère pour eau froide et chaude, Tuyau de douche de 3 m avec arroseur manuel, 2 prises de courant protégées contre les éclaboussures, Les raccordements électriques et de pompage sont préinstallés	583,00
295	1	chariot de transport patient HUNTLEIGH , LIFE GUARD 50, chariot de transport patient ; charge maximale d'utilisation de 250 kg; Le brancard est compatible si nécessaire avec des systèmes d'imagerie radiologique classique ou d'imagerie à bras C; équipé de pédales sur les deux côtés pour le réglage de la hauteur (et de la position proclive/déclive), du système de conduite à 5e roue Easitrack, ainsi que de poignées pousser -tirer ergonomiques à deux hauteurs; prend en charge les techniques d'imagerie sur toute la longueur faisant appel aux systèmes radiologiques traditionnels à cassette et aux systèmes avec arc en C	233,00
296	1	reprographe KODAK, Dryview 6800 Laser Imager, reprographe ;	467,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
297	1	salle d'attente, 2 places, tissu, structure bois salle d'attente, 2 places, tissu, structure bois;	42,00
298	5	chaise bureau sur roulettes structure métal chaise bureau sur roulettes structure métal;	47,00
299	3	chaise bureau, structure métal chaise bureau, structure métal;	23,00
300	7	chaise de conférence structure métal avec tablette amovible chaise de conférence structure métal avec tablette amovible;	74,00
301	10	lot de 10 chaises bureau, imitation bois lot de 10 chaises bureau, imitation bois;	16,00
302	17	matelas pour lit hospitalier - housse fixe - ép. 10cm jamais utilisé TOVAMED, matelas pour lit hospitalier - housse fixe - ép. 10cm jamais utilisé; longueur: 190cm , largeur: 82cm , hauteur: 10cm, Housse fixe en polyester, Densité 21 kg/mc.	280,00
303	1	matelas pour lit hospitalier - housse fixe - épaisseur 12cm jamais utilisé TOVAMED, matelas pour lit hospitalier - housse fixe - épaisseur 12cm jamais utilisé; Longueur: 190cm , Largeur: 82cm , Hauteur: 12cm, Housse fixe en polyester, Densité 21 kg/mc.	16,00
304	1	fauteuil patient orl à commande hydraulique gris anthracite PROMOTAL, fauteuil patient orl à commande hydraulique gris anthracite ;	210,00
305	1	bistouri électrique ERBE, ICC 200, bistouri électrique; fonction ENDO CUT Avec pédales cordon plaques, cordon manche monopolaire, cordon pince bipolaire	350,00
306	1	autoclave avec système de déminéralisation COMINOX , STERIMAX B24-W5 , autoclave avec système de déminéralisation; Capacité de la cuve : 23,15 l; Dimensions hors -tout : • Largeur : 445 mm • Hauteur : 470 mm • Profondeur : 700 mm • Profondeur machine, porte ouverte : 940 mm • Poids : 68 kg	583,00
307	1	épreuve d'effort ecg avec tapis roulant SCHILLER, épreuve d'effort ecg avec tapis roulant;	1 937,00
308	1	échocardiographe couleur doppler avec 1 sonde ESAOTE, MYLAB 60, échocardiographe couleur doppler avec 1 sonde; Sonde CARDIAQUE PA 240	1 167,00
309	1	electrocardiographe cardipocket ecg miniature jamais utilisé TOVAMED , electrocardiographe cardipocket ecg miniature; 12 dérivations standards, écran LCD, imprimante thermique haute résolution, alimentation secteur et batterie rechargeable. L'écran LCD permet de contrôler tous les paramètres sélectionnés : Le mode de fonctionnement manuel ou automatique, les paramètres d'enregistrement, la vitesse de défilement, la sensibilité, le filtre, l'état de charge des batteries, etc; Compact et léger, poids de l'appareil 400g avec batterie et papier; • Enregistrement en mode automatique ou manuel • Visualisation sur écran du signal ECG • En mode automatique il suffit d'appuyer sur une touche pour imprimer l'ECG • Système d'écriture haute résolution, imprimante thermique (8 points/mm) • Inscription de la date et de l'heure sur le papier • Filtres parasites du secteur et musculaire • Deux vitesses d'enregistrement 25 et 50 mm/sec • Centrage automatique du tracé • Double alimentation, secteur et batteries rechargeables • Une charge complète permet d'enregistrer environ 80 ECG • Indicateur de niveau de charge des batteries • Source énergie : batterie ou secteur Fourni avec une trousse de transport, un câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse, un rouleau de papier, un adaptateur d'alimentation secteur.	138,00
310	1	electrocardiographe sans accessoires NIHON KOHDEN, Cardio Fax V , electrocardiographe sans accessoires;	93,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
311	1	respirateur mobile jamais utilisé TOVAMED, respirateur mobile jamais utilisé; Mode de Ventilation: IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, manuel, soupir; Paramètres de Ventilation: Volume de marée 50 ~ 1500 ml; CARACTÉRISTIQUES : • Écran LCD haute définition 5.7" • Mode de Ventilation : IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, manuel, soupir • Paramètres de Ventilation : Volume de marée 50 ~ 1500 ml • Taux : Ventilateurs portables médicaux 2 ~ 99bpm • SIMV taux : 2 ~ 20bpm • I: E: 2: 1 ~ 1: 8 • Pression de déclenchement inspiratoire : 1.0 ~ 2.0 kPa • PEEP : 0 ~ 2.0 kPa • Plage de pression : 1.0 ~ 6.0 kPa • SOUPIR : 1.5 fois le temps inspiratoire	1 400,00
312	1	respirateur mobile jamais utilisé TOVAMED, respirateur mobile jamais utilisé; Mode de Ventilation: IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, manuel, soupir; Paramètres de Ventilation: Volume de marée 50 ~ 1500 ml; CARACTÉRISTIQUES : • Écran LCD haute définition 5.7" • Mode de Ventilation : IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, manuel, soupir • Paramètres de Ventilation : Volume de marée 50 ~ 1500 ml • Taux : Ventilateurs portables médicaux 2 ~ 99bpm • SIMV taux : 2 ~ 20bpm • I: E: 2: 1 ~ 1: 8 • Pression de déclenchement inspiratoire : 1.0 ~ 2.0 kPa • PEEP : 0 ~ 2.0 kPa • Plage de pression : 1.0 ~ 6.0 kPa • SOUPIR : 1.5 fois le temps inspiratoire	1 400,00
313	1	système de surveillance d'indice bispectral jamais utilisé COVIDIEN, BIS, système de surveillance d'indice bispectral jamais utilisé;	583,00
314	1	système de surveillance d'indice bispectral jamais utilisé COVIDIEN, BIS, système de surveillance d'indice bispectral jamais utilisé;	583,00
315	1	système de surveillance d'indice bispectral jamais utilisé COVIDIEN, BIS, système de surveillance d'indice bispectral jamais utilisé;	583,00
316	1	mammographe numérique avec détecteur numérique et tube rayons X HOLOGIC, SELENIA, année 2009, mammographe numérique avec détecteur numérique et tube rayons X; Ce système a été et entretenu dans le cadre d'un contrat de service du fabricant Hologic. Le système a été professionnellement désinstallé d'un environnement clinique, Le système est livré complet avec tous les câbles à fibres optiques, de données et d'alimentation; L'ensemble comprend : • Portique Selenia Hologic 2009 - Modèle 4 -000 -0014 • Détecteur numérique 24cmx30cm 2009 • FFDM -L - Version de logiciel 1.7.3.10 - 2009 AWS (Poste d'acquisition) - Modèle 01419 • Tube à rayons X 2014 - Modèle M -113T (Tungsten) • Console d'acquisition avec alimentation électrique intégrée ininterrompue • Verre plombé en excellent état • Écran facial pour patient • 2 x pédales de commande au pied à deux fonctions • Ensemble standard de palettes de compression • Ensemble complet d'instructions et de manuels d'utilisation • Fibre Câble optique pour la connexion entre Gantry et AWS • Câbles d'alimentation et de communication pour la connexion entre Gantry et AWS; Caractéristiques du tube : Ffocale, mm (tube à rayons X): 0,1 (petit), 0,3 (grand); Filtration ajoutée - Argent 0.06mm, Rhodium 0.06mm	4 643,00
317	1	capnomètre co2 d'urgence EMMA PHASEIN, capnomètre co2 d'urgence; Alarmes : pas de respiration détectée, adaptateur absent, contrôler l'adaptateur et des seuils d'alarme réglable CO2 en fin d'expiration élevé ou faible; Bargraphe très visible : fournit des informations sur la concentration de CO2, l'activité respiratoire ou les situations d'alarme; Sécurité accrue du patient : La précision de toutes les valeurs mesurées répond aux exigences de la norme ISO 21647 pour les appareils de surveillance des gaz respiratoires. Le capnomètre d'urgence est conçu pour remédier aux défauts des indicateurs colorimétriques, à savoir: un temps d'utilisation très court et une précision indéterminée; Facile à utiliser : Allumez l'appareil, branchez -le à un tube endotrachéal, à un insufflateur manuel ou à un circuit patient et commencez la mesure; Design robuste : Le capnomètre CO2 d'urgence présente un design robuste, résistant aux chocs et à l'eau qui offre à l'utilisateur un appareil de monitoring fiable pour les situations d'urgence. Le capnomètre Phasein est conçu conformément aux exigences de la norme prEN 1789 pour les ambulances routières; Economique : Le capnomètre intègre la technologie du courant principal IRMA et ne nécessite aucun calibrage, ce qui réduit le coût d'utilisation; Alimentation : Deux piles AAA standard qui lui confèrent une autonomie de 8 heures en fonctionnement normal pour une mobilité et une commodité inégalées Les embouts à usage unique ne sont pas fournis (cf onglet accessoires) Etui de transport et dragonne	117,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
318	1	capnometre co2 d'urgence EMMA PHASEIN, capnometre co2 d'urgence; Alarmes : pas de respiration détectée, adaptateur absent, contrôler l'adaptateur et des seuils d'alarme réglable CO2 en fin d'expiration élevé ou faible; Bargraphe très visible : fournit des informations sur la concentration de CO2, l'activité respiratoire ou les situations d'alarme; Sécurité accrue du patient : La précision de toutes les valeurs mesurées répond aux exigences de la norme ISO 21647 pour les appareils de surveillance des gaz respiratoires. Le capnomètre d'urgence est conçu pour remédier aux défauts des indicateurs colorimétriques, à savoir: un temps d'utilisation très court et une précision indéterminée; Facile à utiliser : Allumez l'appareil, branchez -le à un tube endotrachéal, à un insufflateur manuel ou à un circuit patient et commencez la mesure; Design robuste : Le capnomètre CO2 d'urgence présente un design robuste, résistant aux chocs et à l'eau qui offre à l'utilisateur un appareil de monitoring fiable pour les situations d'urgence. Le capnomètre Phasein est conçu conformément aux exigences de la norme prEN 1789 pour les ambulances routières; Economique : Le capnomètre intègre la technologie du courant principal IRMA et ne nécessite aucun calibrage, ce qui réduit le coût d'utilisation; Alimentation : Deux piles AAA standard qui lui confèrent une autonomie de 8 heures en fonctionnement normal pour une mobilité et une commodité inégaléesLes embouts à usage unique ne sont pas fournis (cf onglet accessoires)Etui de transport et dragonne	117,00
319	1	capnometre co2 d'urgence EMMA PHASEIN, capnometre co2 d'urgence; Alarmes : pas de respiration détectée, adaptateur absent, contrôler l'adaptateur et des seuils d'alarme réglable CO2 en fin d'expiration élevé ou faible; Bargraphe très visible : fournit des informations sur la concentration de CO2, l'activité respiratoire ou les situations d'alarme; Sécurité accrue du patient : La précision de toutes les valeurs mesurées répond aux exigences de la norme ISO 21647 pour les appareils de surveillance des gaz respiratoires. Le capnomètre d'urgence est conçu pour remédier aux défauts des indicateurs colorimétriques, à savoir: un temps d'utilisation très court et une précision indéterminée; Facile à utiliser : Allumez l'appareil, branchez -le à un tube endotrachéal, à un insufflateur manuel ou à un circuit patient et commencez la mesure; Design robuste : Le capnomètre CO2 d'urgence présente un design robuste, résistant aux chocs et à l'eau qui offre à l'utilisateur un appareil de monitoring fiable pour les situations d'urgence. Le capnomètre Phasein est conçu conformément aux exigences de la norme prEN 1789 pour les ambulances routières; Economique : Le capnomètre intègre la technologie du courant principal IRMA et ne nécessite aucun calibrage, ce qui réduit le coût d'utilisation; Alimentation : Deux piles AAA standard qui lui confèrent une autonomie de 8 heures en fonctionnement normal pour une mobilité et une commodité inégaléesLes embouts à usage unique ne sont pas fournis (cf onglet accessoires)Etui de transport et dragonne	117,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
320	1	capnometre co2 d'urgence EMMA PHASEIN, capnometre co2 d'urgence; Alarmes : pas de respiration détectée, adaptateur absent, contrôler l'adaptateur et des seuils d'alarme réglable CO2 en fin d'expiration élevé ou faible; Bargraphe très visible : fournit des informations sur la concentration de CO2, l'activité respiratoire ou les situations d'alarme; Sécurité accrue du patient : La précision de toutes les valeurs mesurées répond aux exigences de la norme ISO 21647 pour les appareils de surveillance des gaz respiratoires. Le capnomètre d'urgence est conçu pour remédier aux défauts des indicateurs colorimétriques, à savoir: un temps d'utilisation très court et une précision indéterminée; Facile à utiliser : Allumez l'appareil, branchez -le à un tube endotrachéal, à un insufflateur manuel ou à un circuit patient et commencez la mesure; Design robuste : Le capnomètre CO2 d'urgence présente un design robuste, résistant aux chocs et à l'eau qui offre à l'utilisateur un appareil de monitoring fiable pour les situations d'urgence. Le capnomètre Phasein est conçu conformément aux exigences de la norme prEN 1789 pour les ambulances routières; Economique : Le capnomètre intègre la technologie du courant principal IRMA et ne nécessite aucun calibrage, ce qui réduit le coût d'utilisation; Alimentation : Deux piles AAA standard qui lui confèrent une autonomie de 8 heures en fonctionnement normal pour une mobilité et une commodité inégaléesLes embouts à usage unique ne sont pas fournis (cf onglet accessoires)Etui de transport et dragonne	117,00
321	1	capnometre co2 d'urgence EMMA PHASEIN, capnometre co2 d'urgence; Alarmes : pas de respiration détectée, adaptateur absent, contrôler l'adaptateur et des seuils d'alarme réglable CO2 en fin d'expiration élevé ou faible; Bargraphe très visible : fournit des informations sur la concentration de CO2, l'activité respiratoire ou les situations d'alarme; Sécurité accrue du patient : La précision de toutes les valeurs mesurées répond aux exigences de la norme ISO 21647 pour les appareils de surveillance des gaz respiratoires. Le capnomètre d'urgence est conçu pour remédier aux défauts des indicateurs colorimétriques, à savoir: un temps d'utilisation très court et une précision indéterminée; Facile à utiliser : Allumez l'appareil, branchez -le à un tube endotrachéal, à un insufflateur manuel ou à un circuit patient et commencez la mesure; Design robuste : Le capnomètre CO2 d'urgence présente un design robuste, résistant aux chocs et à l'eau qui offre à l'utilisateur un appareil de monitoring fiable pour les situations d'urgence. Le capnomètre Phasein est conçu conformément aux exigences de la norme prEN 1789 pour les ambulances routières; Economique : Le capnomètre intègre la technologie du courant principal IRMA et ne nécessite aucun calibrage, ce qui réduit le coût d'utilisation; Alimentation : Deux piles AAA standard qui lui confèrent une autonomie de 8 heures en fonctionnement normal pour une mobilité et une commodité inégaléesLes embouts à usage unique ne sont pas fournis (cf onglet accessoires)Etui de transport et dragonne	117,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
322	1	capnometre co2 d'urgence EMMA PHASEIN, capnometre co2 d'urgence; Alarmes : pas de respiration détectée, adaptateur absent, contrôler l'adaptateur et des seuils d'alarme réglable CO2 en fin d'expiration élevé ou faible; Bargraphe très visible : fournit des informations sur la concentration de CO2, l'activité respiratoire ou les situations d'alarme; Sécurité accrue du patient : La précision de toutes les valeurs mesurées répond aux exigences de la norme ISO 21647 pour les appareils de surveillance des gaz respiratoires. Le capnomètre d'urgence est conçu pour remédier aux défauts des indicateurs colorimétriques, à savoir: un temps d'utilisation très court et une précision indéterminée; Facile à utiliser : Allumez l'appareil, branchez -le à un tube endotrachéal, à un insufflateur manuel ou à un circuit patient et commencez la mesure; Design robuste : Le capnomètre CO2 d'urgence présente un design robuste, résistant aux chocs et à l'eau qui offre à l'utilisateur un appareil de monitoring fiable pour les situations d'urgence. Le capnomètre Phasein est conçu conformément aux exigences de la norme prEN 1789 pour les ambulances routières; Economique : Le capnomètre intègre la technologie du courant principal IRMA et ne nécessite aucun calibrage, ce qui réduit le coût d'utilisation; Alimentation : Deux piles AAA standard qui lui confèrent une autonomie de 8 heures en fonctionnement normal pour une mobilité et une commodité inégaléesLes embouts à usage unique ne sont pas fournis (cf onglet accessoires)Etui de transport et dragonne	117,00
323	1	lit d'enfant électrique avec commandes électriques SIDHILL, INSPIRATION, lit d'enfant électrique avec commandes électriques; • HAUTEUR VARIABLE • PROCTIVE • DÉCLIVE • TÉLÉCOMMANDE	140,00
324	1	lit d'enfant électrique avec commandes électriques SIDHILL, INSPIRATION, lit d'enfant électrique avec commandes électriques; • HAUTEUR VARIABLE • PROCTIVE • DÉCLIVE • TÉLÉCOMMANDE	140,00
325	1	lit d'enfant électrique avec commandes électriques SIDHILL, INSPIRATION, lit d'enfant électrique avec commandes électriques; • HAUTEUR VARIABLE • PROCTIVE • DÉCLIVE • TÉLÉCOMMANDE	140,00
326	1	lit d'enfant électrique avec commandes électriques SIDHILL, INSPIRATION, lit d'enfant électrique avec commandes électriques; • HAUTEUR VARIABLE • PROCTIVE • DÉCLIVE • TÉLÉCOMMANDE	140,00
327	1	echographe avec ecran plat sans sonde SIEMENS, ACUSON X 150, echographe avec ecran plat sans sonde; SANS SONDE	933,00
328	1	echographe couleur, doppler, ecran plat, sans sonde TOSHIBA , NEMIO XG ISTYLE SSD 580 , echographe couleur, doppler, ecran plat, sans sonde; Avec : - Imprimante N&B MITSUBISHI - Numérique, moniteur à écran plat haute résolution 15" ; - 2D, M de Mode, Doppler pulsé, Quickscan, Sonoset ; - Tissue Harmonic Imaging - Independent beam steering - True triplex imaging, - Smart trace - Comprehensive measurement et analysis packages - Mesures programmables - Lecteur de DVD, ports USB.	700,00
330	1	velo pour epreuve d'effort GE Healthcare, CARACTERISTIQUES : • Système de freinage : Frein à induction contrôlé par ordinateur avec mesure du couple • Plage de vitesse (tr/min) : 30 à 130 tr/min • Plage de taille du patient : 120 à 210 cm, réglage mécanique • Poids du patient : 160 kg max. • Afficheur : LCD (68 x 34 mm) • Totalement programmables : 10 protocoles configurables par l'utilisateur • Dimensions : Largeur 460 mm, poignée 575 mm environ, Longueur 900 mm, Hauteur 900 mm min., 1350 mm max., • Poids : Environ 61 kg • Alimentation : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz • Consommation d'énergie : 60 VA (max)	230,00
331	1	echocardiographe TOSHIBA, Avec : • Sonde cardiaque adulte PSM 37 AT • Sonde cardiaque pediatrique PSM 70AT • Sonde microconvexe superficielle 5-9 Mhz) • Sonde pedoff 1,9Mhz • Reprographe Mitsubishi P91	1 000,00
332	1	echographe GE, Avec : • Sonde : Linéaire 12L-SC • Sonde : Cardiaque 3S-SC; AVEC ECRAN FISSURÉ	1 400,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
333	1	colonne d'endoscopie hd haute definition coeliochirurgie CONMED, Avec : • MONITEUR HD 26 pouces • CAMERA HD 1080p • SOURCE DE LUMIERE CONMED 300W • INSUFFLATEUR CONMED 40 litres • CHARIOT DE BLOC	1 700,00
334	1	table d'operation electrique MAQUET,	300,00
335	1	unité radiographique mobile – pour pieces KODAK,	30,00
336	1	respirateur de reanimation/soins intensifs DRAGER, EVITA 2 DURA,	1 900,00
337	1	respirateur de reanimation/soins intensifs DRAGER, EVITA 2 DURA,	1 900,00
338	1	respirateur de reanimation/soins intensifs DRAGER, EVITA 2 DURA,	1 900,00
339	1	respirateur de reanimation/soins intensifs DRAGER, EVITA 4,	3 000,00
340	1	respirateur de reanimation/soins intensifs DRAGER, EVITA 4,	3 000,00
341	1	table d'operation electrique MAQUET, ALPHASTAR,	900,00
342	1	couveuse giraffe omnibed GE, OHMEDA, PARAMÈTRES DE COMMANDE UTILISATEUR •(Servo)commande de la température du nouveau-né : 35 à 37,5 °C par incréments de 0,1 ° • Contrôle manuel de la puissance de rayonnement : 0 à 100 % par incréments de 5 % • Régulation de la température de l'air : 20 à 39 °C par incréments de 0,1 °C • Plage de servocommande de l'humidité : 30 à 95 % d'humidité relative par incréments de 5 % • Performances de servocommande de l'oxygène • Plage de commande : 21 % à 65 % • Plage d'affichage : 16 à 70 %	400,00
343	1	couveuse giraffe omnibed GE, OHMEDA, PARAMÈTRES DE COMMANDE UTILISATEUR •(Servo)commande de la température du nouveau-né : 35 à 37,5 °C par incréments de 0,1 ° • Contrôle manuel de la puissance de rayonnement : 0 à 100 % par incréments de 5 % • Régulation de la température de l'air : 20 à 39 °C par incréments de 0,1 °C • Plage de servocommande de l'humidité : 30 à 95 % d'humidité relative par incréments de 5 % • Performances de servocommande de l'oxygène • Plage de commande : 21 % à 65 % • Plage d'affichage : 16 à 70 %	400,00
344	1	respirateur RESPIRONICS, BIPAP FOCUS, • Dispositif de ventilation non invasif à domicile • Disponible en modes S (spontané), ST (temps spontané), PC (contrôle de la pression) et T (temporisé) • Très bon fonctionnement, 30 dBA à 10 cmH2O	600,00
345	1	moniteur multiparametrique portable sur pied DRAGER , INFINITY GAMMA XL, • Conçu pour la surveillance de patients de gravité faible à modérée, le moniteur patient Infinity Gamma XL intègre les paramètres les plus couramment utilisés comme l'ECG, l'analyse des arythmies, la fréquence respiratoire, la SpO2, la fréquence du pouls, la température et la pression artérielle invasive et non invasive • Dimensions (l x h x p) : 215x301 x131 mm • Poids sans batterie : 3,32 kg	410,00
346	1	moniteur multiparametrique portable sur pied DRAGER , INFINITY GAMMA XL, • Conçu pour la surveillance de patients de gravité faible à modérée, le moniteur patient Infinity Gamma XL intègre les paramètres les plus couramment utilisés comme l'ECG, l'analyse des arythmies, la fréquence respiratoire, la SpO2, la fréquence du pouls, la température et la pression artérielle invasive et non invasive • Dimensions (l x h x p) : 215x301 x131 mm • Poids sans batterie : 3,32 kg	410,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
347	1	moniteur multiparametrique portable sur pied DRAGER , INFINITY GAMMA XL, • Conçu pour la surveillance de patients de gravité faible à modérée, le moniteur patient Infinity Gamma XL intègre les paramètres les plus couramment utilisés comme l'ECG, l'analyse des arythmies, la fréquence respiratoire, la SpO2, la fréquence du pouls, la température et la pression artérielle invasive et non invasive • Dimensions (l x h x p) : 215x301 x131 mm • Poids sans batterie : 3,32 kg	410,00
348	1	lampe a fente HUVITZ, HS-5000,	30,00
349	1	lampe a fente BOBES,	30,00
350	1	amplificateur de brillance PHILIPS, BV LIBRA,	30,00
351	1	couveuse HILL ROM, AIR-SHIELDS ISOLETTE C2000, Pour prendre soin de nouveau-nés de faible poids de naissance, il faut créer le meilleur environnement thermique neutre possible. Le Isolette® C2000 Infant Incubator aide à promouvoir et à favoriser les soins néonataux en fournissant un environnement chauffé et humidifié. Thermal Performance - rideaux breveté double d'air réduisent la perte de rayonnement de l'enfant de la chaleur par le réchauffement de la surface du capot interne. Une caractéristique bidirectionnelle flux d'air permet de minimiser les fluctuations de température lorsque les portes d'accès sont ouverts. Grand matelas et deux entrées pour sondes - L'incubateur Isolette® C2000 permet des soins simultanée de jumeaux dans la même unité, ce qui permet plus d'incubateurs pour plus de patients. Bruit interne Niveau inférieur ou égal à 47dBA - Maintient un environnement favorable pour le patient et le soignant. 24 heures Data Trends - Cette unité facilite la tenue de registres pour l'air et la température de la peau, l'oxygène, l'humidité, la puissance de chauffage, et les changements de poids.	400,00
352	1	lampe a fente CSO, SL-990, (made in Italie) Longueur de la fente 0,2 - 12 mm. Largeur de fente variable en continu: 0-12 mm. Fente de projection: 1X; Diaphragmes à ouverture 0,2 / 1/3/5/9/12 mm. Filtres: Bleu cobalt, sans rouge, gris et absorbant la chaleur ; Rotation de la fente: 0 ° -180 ° en continu ; Angle d'incidence: 0 ° 5 ° 10 ° 15 ° 20 ° ; Surface de l'oeil / prisme du patient distance de travail: 80 mm. Point de fixation: articulé lumineux ; Mentonnière: réglage en hauteur: 70 mm. Surface: 380 x 500 mm. ; Alimentation: 100-120-230-240V AC ± 10% ; Fusibles: 5 X 20 mm. -120V -400mAT -230V -200mAT ; Fréquence de tension: 50 - 60 Hz ; Consommation électrique: 25VA ; Tension instrumentale 6V AC ; Ampoule halogène: 6V 20W PG 22 ; Point de fixation ampoule 12V 26mA Rouge	900,00
353	1	bistouri vétérinaire HV-300B,	400,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
- des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
 - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
 - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
 - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
 - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
 - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
 - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
 - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
 - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
 - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
 - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuger.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
 - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
 - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
 - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
 - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

